

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1615809392372 din 15.03.2021
Denumirea procedurii de achiziție: Echipament informatic

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8	
<b>LOTUL nr.1</b>							
<b>Echipament tehnic și accesorii pentru computer</b>							
30200 000-1	COMPUTER	M90S	China	Lenovo	<p>SFF / MT Business Desktop                      Procesor: Ultima generație (Y2020), min. Șase nuclee, performanță minimă a procesorului - 13300 de puncte conform testului PassMark  <a href="https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html">https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html</a>                      Memorie: min. 8 GB DDR4-2666MHz; 4x sloturi DIMM                      Depozitare: M.2 2280 PCIe NVMe SSD min. 256 GB;                      Card Reader (acceptă carduri SDHC); Interfețe 2xSATA 6.0Gb / s                      Interfețe: min. DP v1.4; HDMI v2.0; USB de tip C (10 Gbps); 2x USB de tip A (10Gbps); 2x USB de tip A (5 Gbps); 2x USB de tip A (480 Mbps); RJ45; 2x audio (față și spate); toate porturile ar trebui să fie native, fără adaptoare                      Sloturi de extensie: min. 1x PCIe Gen3 x16, 1x PCIe Gen3 x1 (ambele sloturi trebuie să fie libere); 2x M.2 PCIe (pentru SSD cu suport RAID Nivel 0/1)                      Rețea: Gigabit Ethernet                      Audio: difuzor intern                      Grafică: integrat sau discret; acceptă până la min. 2 monitoare cu rezoluție 1920x1080 @ 60Hz                      Tastatură: USB (Eng / Rus) cu slot pentru carduri inteligente (acceptă carduri inteligente conforme cu ISO 7816-1, 2, 3, 4 carduri de memorie și microprocesor (T = 0, T = 1))                      Mouse: Laser USB                      Alimentare electrică: min. Eficiență de 92%                      Securitate: Modulul TPM; Parola de pornire și configurare (BIOS)                      Monitor: min. IPS de 23,8 "; FHD (1920x1080); Reglabil pe înălțime (min. 100 mm) și rotație pivot; suport VESA; DP și HDMI; difuzoare integrate sau bară de difuzoare min. 2W RMS; contrast min. 1000: 1 (static), 3 mln : 1</p>	<p><b>Lenovo Desktop M90s SFF</b>                      Processor Intel Core i5-10600 Processor vPro (12MB Cache, up to 4.80GHz with Turbo Boost)                      4x DDR4 DIMM slots, dual-channel capable, Installed Memory: 8GB DDR4 2666MHz UDIMM                      Up to four drives, 1x 2.5"/3.5" HDD + 1x 2.5" HDD + 2x M.2 2242/2280 SSD, Installed SSD: 256GB Solid State Drive, M.2 2280, PCIe-NVMe, OPAL, TLC, RAID 0/1 support                      Front Ports: 2x USB 3.2 Gen 1, 2x USB 3.2 Gen 2, 1x USB-C 3.2 Gen 1, 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1x microphone (3.5mm), Rear Ports: 4x USB 3.2 Gen 1, 1x serial (9-pin), 1x Ethernet (RJ-45), 1x line-out (3.5mm), 2x DisplayPort, 1xHDMI                      Expansion Slots: One PCIe 3.0 x16, low-profile, One PCIe 3.0 x4, low-profile, One PCIe 3.0 x1, low-profile                      Small Form Factor 92% Power 310W                      Card Reader (acceptă carduri SDHC);                      Graphics Integrated Graphics                      Ethernet Integrated Ethernet                      Internal Speakers Internal Speaker                      Media Card Reader 3 in 1 Card Reader                      Lenovo USB Smartcard Keyboard 4X30G19460 (Works with all smart cards that comply with ISO 7816-1, 2, 3, 4 memory and microprocessor smart cards (T=0, T=1))                      Mouse Lenovo USB Laser 0A36188                      Security Chip Discrete TPM 2.0, TCG certified, BIOS Security Power-on password, Administrator password, Hard disk password, Boot sequence control, Boot without keyboard and mouse, Smart USB protection (allows keyboard / mouse only, blocks all storage devices), Individual USB port disablement, Self-</p>	

					(Dinamic); Luminozitate min. 250 nits; min. 2 porturi USB de tip A (5 Gbps); Cabluri DP și HDMI trebuie incluse Garanție: min. 5 Years On-site official Manufacturer warranty with "Keep Your Drive/Defective Media Retention" service for PC (the Part Number of the type of service support must be specified; for each serial number of equipment on the manufacturer's website, the proposed service must also be confirmed); 5 Years On-site official Manufacturer warranty for monitor; Notă: toate componentele setului trebuie să fie de la același producător	healing BIOS, Absolute BIOS Selection, BIOS Absolute Enabled 62B0MAR2EU Monitor Lenovo ThinkVision T24i-20, 23.8inch FHD, Brightness 250 cd/m <sup>2</sup> , VGA+DP+HDMI with audio out and 4x USB 3.2 Gen1, Tilt Angle (-5° / 35°), Swivel Angle (+45° / -45°), Lift Range (150 mm), Pivot (-90° / 90°), Speakers 2x3W, 2x USB3.2, Integrated web cam, Microphone Garantie 5 Years On-site official Manufacturer warranty with "Keep Your Drive/Defective Media Retention" service for PC and Monitor (5WS0V07828 WARRANTY 5Y Onsite, 5PS0V07851 PROTECTION 5Y)	
<b>Lotul 6. UPS</b>							
<b>30200 000-1</b>	<b>UPS</b>	Keor PDU 800 VA	Turkey	Legrand	min. 300W; Tensiune nominală de ieșire 220V; 8 prize SCHUKO (min. 4x baterie, 4x protecție la supratensiune); Port de protecție Dataline; Port de management (USB); Ieșire undă sinusoidală formă de undă AC; Durata bateriei 50% încărcare min. 8 min; corectia tensiunii între 160V - 270V; Suprimare AC min. 300 J; min. 2x Indicatoare LED ale stării UPS sau afișaj LCD; Lungime cablu min. 1,8 m; Software de management pentru monitorizarea UPS prin port USB; raportul de eficiență energetică (încărcare de 100%) min. 97%; Protejați-vă împotriva EMI; Certificări - CE, ROHS (trebuie atașate copii ale certificatelor) Garanție: min. 2 ani garanție oficială a producătorului la fața locului	480W; Tensiune nominală de ieșire 230V; 8 prize SCHUKO (min. 4x baterie, 4x protecție la supratensiune); Port de protecție Dataline; Port de management (USB); Ieșire undă sinusoidală formă de undă AC; Durata bateriei 50% încărcare - 10 min; corectia tensiunii între 180V - 270V; Suprimare AC min. 300 J; 3x Indicatoare LED ale stării UPS sau afișaj LCD; Lungime cablu 1,8 m; Software de management pentru monitorizarea UPS prin port USB; raportul de eficiență energetică (încărcare de 100%) 97%; Protecție împotriva EMI; Certificări - EN 62040-1, EN 62040-2, CE Garanție: 2 ani garanție oficială a producătorului la fața locului	

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Baci Victor În calitate de: Administrator  
Ofertantul: SC "Rapid Link" SRL Adresa: MD-2028, mun. Chisinau, str. Gh. Asachi, 71/7