

**Reparatia capitala la oficiul
medicilor de familie s.
Berlinet, raionul Briceni.**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbolnorme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. UTILAJ		
		Capitolul 1.1. Sanitaro - igienic		
1	Pret furnizor	Cazan gaz 24kW	buc	1,00
2	Pret de piata	Lavoar	buc	4,00
3	Pret de piata	Vas pentru closet	buc	1,00
4	Pret de piata	Pisuar	buc	1,00
5	Pret de piata	Uscator de mini 1800W	buc	1,00
6	Pret de piata	Distribuitor automat de sapun lichid	buc	1,00
		Capitolul 1.2. Electrotehnic		
7	pret de piata	Dulap metalic ИПН-183	buc	1,00
8	pret de piata	Intrerupator automat 1PB16Aiek	buc	4,00
9	pret de piata	Intrerupator automat 1PB10Aiek	buc	4,00
10	Pret de piata	Automat АВДТ-34/4/C16A/30mA	buc	3,00
11	Pret de piata	Intreruptor BH32-3P-25A	buc	1,00
		Capitolul 2. LUCRARI DE MONTARE		
		Capitolul 2.1. Lucrari sanitaro - igienice		
12	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw	buc	1,00
		Capitolul 2.2. Lucrari electrotehnice (inclusiv demontari)		
13	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime,	buc	1,00

1	2	3	4	5
		ИПН-18		
14	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B16A	buc	4,00
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	4,00
16	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-34/4/C10A/30mA	buc	3,00
17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BH 3P -32A	buc	1,00
18	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	2,50
19	Pret de piata	Cablu BBГНГ(A)-FRLS-3*1.5	m	125,00
20	Pret de piata	Cablu BBГНГ(A)-FRLS-3*2.5	m	125,00
21	Pret de piata	Tub gofrat d = 20mm	m	125,00
22	Pret de piata	Tub gofrat d = 16mm	m	125,00
23	Pret furnizor	Clipse pentru tub gofrat 20	buc	100,00
24	Pret furnizor	Cutia pentru prize si intrerupatoare	buc	20,00
25	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,05
26	Pret de piata	Intrerupator monopolar 10A, 250V, IP54	buc	5,00
27	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,15
28	Pret de piata	Priza cu impamintare 16A, 250V, IP20	buc	15,00
29	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,10
30	Pret furnizor	Corp de iluminat exterior LED 18W rotund sau patrat	buc	10,00

1	2	3	4	5
31	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	1,00
		Capitolul 3. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTII Capitolul 3.1. Lucrari de constructii Capitolul 3.1.1. Cabinet medic - sef (5300x3900x2850h) Capitolul 3.1.1.1. Tavan		
32	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,67
		Capitolul 3.1.1.2. Pereti		
33	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (PGC rezistente la umizeala)	m2	42,13
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,13
35	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,13
36	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,17
37	CK26B	Montarea profilului de colti	m	20,58
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,17
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,30
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coodona cu Beneficiarul)	m2	47,30
41	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format	m2	1,00

1	2	3	4	5
		cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (zona lavoarului)		
		Capitolul 3.1.1.3. Pardoseli		
42	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, inclusiv plinta	m2	20,67
43	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	4,13
44	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (se exclude buldozer)	m2	20,67
45	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plasa VR 1 100x100 d 5 mm	kg	50,00
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2	20,67
47	CG01A1 K = 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	20,67
48	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (portalanat, atiderapanta)	m2	20,67
49	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	17,20
		Capitolul 3.1.1.4. Obiecte de timplarie		
50	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,88
51	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor	m2	2,88

1	2	3	4	5
		montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2400x1200 - 1 buc.)		
		Capitolul 3.1.2. Salon pentru proceduri (5400x4000x2850h) Capitolul 3.1.2.1. Tavan		
52	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	21,60
		Capitolul 3.1.2.2. Pereti		
53	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (PGC rezistente la umizeala)	m2	45,40
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,40
55	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,40
56	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,72
57	CK26B	Montarea profilului de colti	m	15,72
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,72
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,12
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coodona cu Beneficiarul)	m2	49,12
61	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si	m2	1,00

1	2	3	4	5
		stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (zona lavoarului)		
		Capitolul 3.1.2.3. Pardoseli		
62	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, inclusiv plinta	m2	21,60
63	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	4,32
64	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (se exclude buldozer)	m2	21,60
65	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plasa VR 1 100x100 d 5 mm	kg	52,27
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2	21,60
67	CG01A1 K = 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	21,60
68	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (portalanat, atiderapanta)	m2	21,60
69	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	17,60
		Capitolul 3.1.2.4. Obiecte de timplarie		
70	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,88
71	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat,	m2	2,88

1	2	3	4	5
		cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2400x1200 - 1 buc.)		
		Capitolul 3.1.3. Farmacia filiala nr. 2 (5250x3900x2850h) Arhiva (4000x2350x2850h; 4000x2500x2850h) Capitolul 3.1.3.1. Tavan		
72	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	39,88
		Capitolul 3.1.3.2. Pereti		
73	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	2,40
74	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (PGC rezistente la umizeala)	m2	110,00
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	110,00
76	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	110,00
77	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,15
78	CK26B	Montarea profilului de colti	m	15,72
79	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,15
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	117,15
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coodona cu Beneficiarul)	m2	117,15
82	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata	m2	1,00

1	2	3	4	5
		sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (zona lavoarului)		
		Capitolul 3.1.3.3. Pardoseli		
83	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, inclusiv plinta	m2	39,88
84	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	7,98
85	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (se exclude buldozer)	m2	39,88
86	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plasa VR 1 100x100 d 5 mm	kg	96,51
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2	39,88
88	CG01A1 K = 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	39,88
89	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (portalanat, atiderapanta)	m2	39,88
90	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	40,40
		Capitolul 3.1.3.4. Obiecte de tmplarie		
91	RpCO56A	Demontari: tmplarie din lemn (usi)	m2	2,88
92	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice	m2	2,88

1	2	3	4	5
		inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2400x1200 - 1 buc.)		
		Capitolul 3.1.4. Coridor (8200x3900x2900h) Capitolul 3.1.4.1. Tavan		
93	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	31,98
		Capitolul 3.1.4.2. Pereti		
94	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,34
95	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (PGC rezistente la umizeala)	m2	49,08
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,08
97	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,08
98	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,38
99	CK26B	Montarea profilului de colti	m	7,92
100	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,38
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,46
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coodona cu Beneficiarul)	m2	51,46

1	2	3	4	5
		Capitolul 3.1.4.3. Pardoseli		
103	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, inclusiv plinta	m2	31,98
104	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	6,40
105	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (se exclude buldozer)	m2	31,98
106	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plasa VR 1 100x100 d 5 mm	kg	77,39
107	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2	31,98
108	CG01A1 K = 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	31,98
109	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (portalanat, atiderapanta)	m2	31,98
110	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	18,20
		Capitolul 3.1.4.4. Obiecte de tmplarie		
111	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2100x800 - 1 buc.)	m2	1,68
		Capitolul 3.1.5. Nod sanitaro - tehnic (3800x2500x2400h) Capitolul 3.1.5.1. Tavan		

1	2	3	4	5
112	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	9,80
		Capitolul 3.1.5.2. Pereti		
113	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (astuparea gol de usa)	100m2	0,03
114	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (PGC rezistente la umizeala)	m2	32,32
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,32
116	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,32
117	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,26
118	CK26B	Montarea profilului de colti	m	15,86
119	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,26
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,58
121	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (zona lavoarului)	m2	35,58
		Capitolul 3.1.5.3. Pereti dispartitori		
122	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	12,00

1	2	3	4	5
123	CK35A	Dibluri din metal fixate în ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	12,00
124	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon tava patrata 50*50 - 12 m x 3,86 kg = 46,32 kg	kg	46,32
125	CK27B1	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (cabina)	m2	4,32
		Capitolul 3.1.5.4. Pardoseli		
126	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, inclusiv plinta	m2	9,80
127	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	1,96
128	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (se exclude buldozer)	m2	9,80
129	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plasa VR 1 100x100 d 5 mm	kg	23,72
130	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2	9,80
131	CG01A1 K = 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	9,80
132	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (portalanat, atiderapanta)	m2	9,80
133	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	13,92
		Capitolul 3.1.5.5. Obiecte de tmplarie		

1	2	3	4	5
134	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (fereastră)	m2	5,76
135	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,76
136	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (1700*1460h - 1 buc.)	m2	1,80
137	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2400x1200 - 2 buc.)	m2	5,76
138	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2100x800 - 1 buc.)	m2	1,68
		Capitolul 3.2. Retele ingineresti Capitolul 3.2.1. Apeduct interior		
139	SA34A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1"	buc	4,00
140	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	30,00
141	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 16 mm	m	20,00
142	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,00
143	SE59A	Uscator de mini , montat pe perete din caramida sau b.c.a. 1800W (se exclude resursa : uscator de mini)	buc	1,00
144	SE59A1	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe	buc	1,00

1	2	3	4	5
		perete din beton (se exclude resursa : distribuitor automat de sapun lichid)		
145	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	50,00
146	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	5,00
		Capitolul 3.2.2. Canalizarea interioara		
147	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Teava PPR 110 mm	m	6,00
148	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00
149	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Teava PPR 50 mm	m	50,00
150	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	50,00
151	SC02A	Cabina pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (se exclude cabina pentru dus)	buc	1,00
152	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a .Умывальник керам. со смесителем и бутылочным сифоном	buc	4,00
153	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Унитаз "Компакт" с автом. сливом	buc	1,00
154	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din	buc	1,00

1	2	3	4	5
		zidarie de caramida sau b.c.a.		
155	SF04A	Efectuarea probei de etanșeitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de polietilena de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava având diametrul de până la 100 mm inclusiv	10 m	5,60
		Capitolul 3.2.3. Termoficare		
156	TfA01A1	Conductă de oțel, montată în canal, la o adâncime de până la 1 m sau suprateran, la o înălțime de până la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanșeitate și proba complexă cu fluid în circulație, având diametrul de 40	m	6,00
157	IC44A	Confectionarea, montarea și cimentarea teviilor de protecție la trecerea conductelor prin ziduri, teava având diametrul de 1" -2"	buc	20,00
158	IB06B	Radiatoare din oțel, monobloc 500 * 1400	buc	14,00
159	IB20A	Elemente de susținere pentru corpuri de încălzire, montat pe zid de cărămidă. (подставочная консоль)	buc	28,00
160	ID04A	Термостатический комплект - кран подачи + кран обратки, се permite oprirea individuală a fiecărui radiator fără a afecta celelalte radiatoare din sistem $d_y=15$	buc	14,00
161	ID04B	Robinet de trecere sau de reținere cu mufe pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (кран шаровый д 32)	buc	4,00
162	IC36C	Teava din polietilena armată de înaltă densitate sau polipropilena armată sau nearmată, montată în coloane la instalații de încălzire centrală, având diametrul exterior de 32,0 mm. PPR PN20 $d_{32} \times 5,4$ ($k = 1,3$ на фитинги) (teu PPR 32*20*32 - 12 buc; cot PPR 32*32 - 12 buc)	m	68,00
163		Clema dn 32 ppr	buc	130,00
164	IC36B	Teava din polietilena armată de înaltă densitate sau polipropilena armată sau nearmată, montată în coloane la instalații de încălzire centrală,	m	68,00

1	2	3	4	5
		avind diametrul exterior de 25,0 mm. (PPR PN 20 d 25 *4,2 / k = 1,3 на фитинги) (teu PPR 25*20*25 - 14 buc)		
165		Clema dn 25 ppr	buc	96,00
166	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm PPR PN20 d 20*3,4 (k= 1,3 на фитинги) (cot PPR 20*20 - 80 buc)	m	20,00
167		Clema dn 20 ppr	buc	40,00
168	IC50B	Raord olandez PPR 20*1/2	m	6,00
169	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Автоматический спускник воздуха д 15) Airvent 3/8	buc	3,00
170	IC30E	Cot din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4"	buc	5,00
171	IC30O	Teu din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4"	buc	4,00
172	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	156,00
173	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	156,00