

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1754393679070](#) din 05 August 2025

Obiectul achiziției: Crearea infrastructurii pentru gestionarea integrată a deșeurilor solide în comuna Chioselia, r. Cantemir

Denumirea Bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Tractor multifuncțional	LS Plus 100	Corea de Sud	LS Mtron LTD	• Putere motor: Min. 96 CP, motor diesel, 4 cilindri, răcire cu lichid • Capacitate rezervor combustibil: Min. 70 litri • Transmisie: sincronizată cu 5 trepte minim 28/30F+12/15 R • Sistem de tracțiune: 4x4, cu posibilitate de blocare a diferențialului • Frâne: Hidraulice pe toate roțile • Direcție: Servodirecție asistată hidraulic • Cabină: Încisă, dotată cu aer condiționat și sistem de încălzire • Sistem electric: 12V sau 24V, cu alternator de min. 60 Ah • Greutate proprie: Min. 3 000 kg • Dimensiuni: Lățime max. 1,95 m, lungime max. 4,0 m	• Motor: Iveco, model FPT NEF-71TAA, putere nominală 97 CP, motor diesel, 4 cilindri, răcire cu lichid • Capacitate rezervor combustibil: 100 litri • Transmisie: sincronizată cu 8 trepte de tip Powershift cu splitter, cu 3 diapazoane și Creeper, 40F + 40R • Sistem de tracțiune: 4x4, cu posibilitate de blocare a diferențialului • Frâne: Hidraulice pe toate roțile • Direcție: Servodirecție asistată hidraulic • Cabină: Încisă, dotată cu aer condiționat și sistem de încălzire, filtri de carbon, sistem audio, parasolar, scaun suplimentar pentru pasager, lumini suplimentare față și spate pentru optimizarea lucrului pe timp de noapte • Sistem electric: 12V, cu alternator de 90 Ah • Greutate proprie: 3182 kg (+300 kg contragreutăți) • Dimensiuni: Lățime 1906 mm, lungime 3990 mm • PTO: 3 viteze (540 / 750 / 1000 RPM) • Tip priza putere Independentă cu discuri de ambreiaj în baie de ulei • Unghi de bracăj al roților din față: 55 grade • Raza de întoarcere: 3,5 m • Pompa hidraulică: prin pinioane, debit • Garanție: 24 luni	
Sistem de ridicare și manipulare a pubelelor compatibil cu tractorul și remorca	PBM	Moldova	MTC Metals S.R.L.	• Compatibilitate: Cu pubele de 120L, 240L și 1.100L, conform standardului EN 840 • Mecanism de ridicare: Hidraulic, cu braț automat de prindere și basculare • Capacitate de ridicare: Min. 490 kg • Înălțime de ridicare: Min. 3,3 m	• Compatibilitate: Cu pubele de 120L, 240L și 1.100L, conform standardului EN 840 • Mecanism de ridicare: Hidraulic, cu braț automat de prindere și basculare • Capacitate de ridicare: 500 kg • Înălțime de ridicare: 3,3 m • Timp de operare: Ridicare și basculare în max. 10s	

				• Timp de operare: Ridicare și basculare în max. 10 secunde • Comenzi: Hidraulice, acționate din cabina operatorului • Sistem de siguranță: Blocare automată a brațului în poziție de repaus	• Comenzi: Hidraulice, acționate din cabina operatorului • Sistem de siguranță: Blocare automată a brațului în poziție de repaus	
Încărcător frontal	LC SNR400	Polonia	Sonarol S.J.N.	• capacitatea de ridicare 1 200-1 300 kg; • înălțimea de ridicare 3 400-3 500 mm; • presiunea de lucru 190-200 bar; • greutatea 450-460 kg;	• capacitatea de ridicare: 1800 kg; • înălțimea de ridicare: 0 mm - 3700 mm; • presiunea de lucru: până la 200 bar; • greutatea: 560 kg; • Garanție: 24 luni	
Căuș cu maxilar	LW 4w1 SNR2050	Polonia	Sonarol S.J.N.	• volum 0,4 m3 -0,5 m3 • lungime 1 000-1 100 mm • lățime 1 900-2 000 mm • înălțime 850-900 mm • greutatea 370-410 kg	• volum: 0,5 m3 • lungime 1000mm • lățime: 2000 mm • înălțime 850 mm • greutatea: 371 kg • Garanție: 24 luni	
Lamă universală	EXV250	Grecia	Graecus S.A.	• lățime 2 000-2 400 mm • poziții de lucru 4 • tipul de reglare a poziției de lucru hydraulic	• lățime de lucru: 2400 mm • poziții de lucru: 4 • tipul de reglare a poziției de lucru: hydraulic • Cuțit controlat hydraulic, format din două lame cu patru poziții de lucru diferite (deschis, închis, stânga și dreapta). • Cuplaj în 3 puncte (ridicare prin mișcarea sistemului hydraulic frontal al tractorului). • Cauciuc cu sistem de oscilație care permite o aderență perfectă la suprafața drumului. • Sistem anti-vibrații cu 4 arcuri pentru siguranță maximă. • Furtun de cauciuc interschimbabil. • Certificat european CE. • Garanție: 24 luni	
Remorca pentru tractor	OR 03D	Turcia	Oruc Karoser San. Tic. Ltd. Sti.	• greutatea încărcăturii 5 000 kg • greutatea remorcii 1 900 kg • lungime 4 000 mm • lățime 2 100 mm • sistem electric dotat cu sistem de iluminare	• Greutatea maximă purtată: 5000 kg • Greutate proprie: 1950 kg (<i>remorca e dotată cu șasiu fortificat, podea și pereți fortificați pentru sarcini grele de lucru</i>) • Lungime (mm): 4000 mm • Lățime (mm): 2100 mm • Înălțime (mm): 1050 (550+250+250) mm • Dimensiuni anvelope și jante: 12,80-15.3 • Viteză maximă tehnic admisă (km/h): 40 km/h • Putere minimă necesară: 65CP • Nr. de axe: 2 axe • Sistem de basculare: hydraulic, în 3 părți • Sistem de frânare: inclus • Sistem electric dotat cu sistem de iluminare: inclus • Rezervor pentru spălarea mâinilor: inclus • Dulap pentru păstrarea instrumentelor: inclus	

					• Garanție: 24 luni	
Tocător lateral	TMO1500	Italia	Zanon S.r.l.	• lățimea de lucru 1 400- 1600 mm • numărul de organe de lucru: - ciocane minim 20 bucăți - cuțite minim 40 bucăți • viteza de rotație a arborelui rpm minim 2 200 • distanța de lucru lateral minim 2000 - 2100 mm	• lățimea de lucru: 1500 mm • numărul de organe de lucru: - ciocane 22 bucăți - cuțite 44 bucăți • viteza de rotație a arborelui: 2200 rpm • Distanța de lucru lateral: 2050 mm • Deplasarea în lateral: hidraulic, inclus • Reglarea unghiului de lucru: hidraulic, inclus • Sistem de siguranță anti-șoc: inclus (pentru evitarea impactului cu diverse obstacole) • Sistem de siguranță al reductorului central: prin clichet, inclus • Cardan fortificat: inclus • Garanție: 24 luni	
Total lot 1						
Lotul 2						
Pubele/tomberoane pentru gospodării	AWB 120	Germania	ESE GmbH	• Material: Plastic HDPE (polietilenă de înaltă densitate) rezistent la UV, îngheț, substanțe chimice și șocuri mecanice • Capacitate 120 litri pentru gospodării • Sistem de manipulare: Echipate cu două roți din cauciuc solid și ax metalic zincat pentru transport facil • Capacul: Basculant, etanș, prevăzut cu mânere pentru deschidere ușoară • Greutate proprie: Maxim 10 kg pentru pubelele de 120 L • Culoare Verde – pentru deșeuri menajere • Inscricționare: Marcaj personalizat cu denumirea „Primăria Comunei Chioselia” și pictograme pentru tipul de deșeuri colectate • Standard de fabricație: Conform EN 840 și ISO 9001 • Livrarea se va face direct la sediul Primăriei Comunei Chioselia. • Produsele trebuie să fie noi, fără defecte, ambalate corespunzător pentru transport. • Furnizorul va asigura descărcarea și depozitarea pubelelor la locația stabilită de primărie. • Garanție minimă: 5 ani	• Material: Plastic HDPE (polietilenă de înaltă densitate) rezistent la UV, îngheț, substanțe chimice și șocuri mecanice • Capacitate 120 litri pentru gospodării • Sistem de manipulare: Echipate cu două roți din cauciuc solid și ax metalic zincat pentru transport facil • Capacul: Basculant, etanș, prevăzut cu mânere pentru deschidere ușoară • Greutate proprie: Maxim 10 kg pentru pubelele de 120 L • Culoare Verde – pentru deșeuri menajere • Inscricționare: Marcaj personalizat cu denumirea „Primăria Comunei Chioselia” și pictograme pentru tipul de deșeuri colectate • Standard de fabricație: Conform EN 840 și ISO9001 • Livrarea se va face direct la sediul Primăriei Comunei Chioselia. • Produsele sunt noi, fără defecte, ambalate corespunzător pentru transport. • Furnizorul asigură descărcarea și depozitarea pubelelor la locația stabilită de primărie. • Garanție: 5 ani	
Total lot 2						
TOTAL						

Numele, Prenumele: Marcov Mădălina, În calitate de: Biochimist

Ofertantul: SRL ”Ozonteh Impex” Adresa: mun. Strășeni, șoseaua Chișinău 69, Semnat: