GEALAN - Systempass

Stand 07-2013

Leistungseigenschaften nach EN 14351-1

S 3000		Luftdurchlässigkeit	Schlagregendichtheit	Windwiderstand	Wärmeschutz	Schallschutz	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen
 **1-flg. DK mit Unterlicht**	*A-Profile* *B-Profile*	4 ift 101 29742/1 4 ift 101 32800/1	E 750 ift 101 29742/1 8A ift 101 32800/1	C3/B4 ift 101 29742/1 C3/B4 ift 101 32800/1	U_w-Wert (W/m²K)**	npd*	-
 **Fenstertür**	*A-/B-Profil*	4 ift 101 32800/2	9A ift 101 32800/2	C4/B4 ift 101 32800/2	U_w-Wert (W/m²K)**	npd*	-
 **2-flg. Stulp-fenster**	*A-Profile*	4 ift 101 29742/3	9A ift 101 29742/3	C4/B4 ift 101 29742/3	U_w-Wert (W/m²K)**	npd*	-
 **2-flg. Stulp-Fenstertür**	*A-Profile* *B-Profile*	4 ift 101 29742/4 4 ift 101 32800/3	9A ift 101 29742/4 9A ift 101 32800/3	C2/B2 ift 101 29742/4 C1/B2 ift 101 32800/3	U_w-Wert (W/m²K)**	npd*	-
 **Schwingfenster**	*A-Profile*	4 ift 101 29742/2	8A ift 101 29742/2	C3/B3 ift 101 29742/2	U_w-Wert (W/m²K)**	npd*	-
 **PSK-Tür**	*A-Profile*	4 ift 101 29742/5	E750 ift 101 29742/5	C2/B3 ift 101 29742/5	U_w-Wert (W/m²K)**	npd*	-
 **Haustür** nach außen öffnend	*A-Profile*	3 ift 201 41288	7A ift 201 41288	C5 ift 201 41288	U_w-Wert (W/m²K)**	npd	-

npd = no performance determined
(keine Leistung festgestellt)

** Uw-Berechnung für 1,23 x 1,48 m erforderlich
nach EN ISO 10077-1, Tab. F1 oder Berechnung

*Fenster bis Rw ≤ 38 dB nach
EN 14351-1:2006+A1:2010, Anhang B

Dreh-Kipp-Scheren sind keine
Sicherheitsvorreichtungen

GEALAN übernimmt keine Gewähr für die normkonforme Fertigung der Fenster- und Türelemente der Kunden nach der Produktnorm EN 14351-1. Abweichungen von den Prüfelementen hinsichtlich Größe, Materialien oder sonstigen Änderungen liegen allein in der Verantwortung des Kunden.
Die gemachten Angaben stellen in keiner Weise Garantien oder Zusicherungen der Eigenschaften dar.

GEALAN

GEALAN-Systempass

Stand 07-2013

Leistungseigenschaften nach EN 14351-1

S 7000 IQ **A-Profile**	**Luftdurchlässigkeit**	**Schlagregendichtheit**	**Windwiderstand**	**Wärmeschutz**	**Schallschutz**	**Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen**
 **1-flg. DK mit Unterlicht**	4 ift 101 32205/1	9A ift 101 32205/1	C5/B5 ift 101 32205/1	U_w-Wert (W/m²K)**	34 - 47 dB	-
 **Fenstertür**	4 ift 101 32205/2	9A ift 101 32205/2	C5/B5 ift 101 32205/2	U_w-Wert (W/m²K)**	34 - 47 dB	-
 **2-flg. Stulp-fenster**	4 ift 101 32205/5	E1050 ift 101 32205/5	C5/B5 ift 101 32205/5	U_w-Wert (W/m²K)**	34 - 47 dB	-
 **2-flg. Stulp-Fenstertür** Flügel Art. 7081 FL-Höhe 2300 mm	4 ift 101 32205/3	8A ift 101 32205/3	C3/B4 ift 101 32205/3	U_w-Wert (W/m²K)**	34 - 47 dB	-
 **PSK-Tür**	4 ift 101 32205/4	8A ift 101 32205/4	C1/B2 ift 101 32205/4	U_w-Wert (W/m²K)**	npd*	-
1-flg. DK-Fenster mit STV ohne Stahl im FL	4 ift 11-001177-PR01 PB-A06-0203-de-01	8A ift 11-001177-PR01 PB-A06-0203-de-01	C3/B3 ift 11-001177-PR01 PB-A06-0203-de-01	U_w-Wert (W/m²K)**	npd*	-
 **2-flg. Stulp-Fenstertür mit STV** STV mit Stahl FL-Höhe 2500 mm	4 ift 11-001177-PR03 PB-A01-0210-de-01	9A ift 11-001177-PR03 PB-A01-0210-de-01	C1/B2 ift 11-001177-PR03 PB-A01-0210-de-01	U_w-Wert (W/m²K)**	npd*	-

npd = no performance determined
(keine Leistung festgestellt)

*Fenster bis Rw ≤ 38 dB nach
EN 14351-1:2006+A1:2010, Anhang B

** Uw-Berechnung für 1,23 x 1,48 m erforderlich
nach EN ISO 10077-1, Tab. F1 oder Berechnung

Dreh-Kipp-Scheren sind keine
Sicherheitsvorreichtungen

GEALAN übernimmt keine Gewähr für die normkonforme Fertigung der Fenster- und Türelemente
der Kunden nach der Produktnorm EN 14351-1. Abweichungen von den Prüfelementen hinsichtlich Größe,
Materialien oder sonstigen Änderungen liegen allein in der Verantwortung des Kunden.
Die gemachten Angaben stellen in keiner Weise Garantien oder Zusicherungen der Eigenschaften dar.

GEALAN

GEALAN-Systempass

Stand 07-2013

Leistungseigenschaften nach EN 14351-1

S 7000 IQ plus **A-Profile**	**Luftdurchlässigkeit**	**Schlagregendichtheit**	**Windwiderstand**	**Wärmeschutz**	**Schallschutz**	**Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen**
 **1-flg. DK mit Unterlicht**	4 ift 101 32205/1	9A ift 101 32205/1	C5/B5 ift 101 32205/1	U_w-Wert (W/m²K)**	34 - 47 dB	-
 **Fenstertür**	4 ift 101 32205/2	9A ift 101 32205/2	C5/B5 ift 101 32205/2	U_w-Wert (W/m²K)**	34 - 47 dB	-
 **2-flg. Stulp-Fenster**	4 ift 101 32205/5	E1050 ift 101 32205/5	C5/B5 ift 101 32205/5	U_w-Wert (W/m²K)**	34 - 47 dB	-
 **2-flg. Stulp-Fenstertür**	4 ift 101 32205/3	8A ift 101 32205/3	C3/B4 ift 101 32205/3	U_w-Wert (W/m²K)**	34 - 47 dB	-
 **PSK-Tür**	4 ift 101 32205/4	8A ift 101 32205/4	C1/B2 ift 101 32205/4	U_w-Wert (W/m²K)**	npd*	-
1-flg. DK-Fenster IKD mit STV ohne Stahl	4 ift 11-003187-PR02 PB-A06-0203-de-01	9A ift 11-003187-PR02 PB-A06-0203-de-01	C3/B3 ift 11-003187-PR02 PB-A06-0203-de-01	U_w-Wert (W/m²K)**	npd*	-
 **2-flg. Stulp-Fenstertür** IKD mit STV ohne Stahl FL-Höhe 2300	4 ift 11-003187-PR01 PB-A06-020310-de-01	7A ift 11-003187-PR01 PB-A06-020310-de-01	C1/B2 ift 11-003187-PR01 PB-A06-020310-de-01	U_w-Wert (W/m²K)**	npd*	-

npd = no performance determined
(keine Leistung festgestellt)

*Fenster bis Rw ≤ 38 dB nach
EN 14351-1:2006+A1:2010, Anhang B

** Uw-Berechnung für 1,23 x 1,48 m erforderlich
nach EN ISO 10077-1, Tab. F1 oder Berechnung

Dreh-Kipp-Scheren sind keine
Sicherheitsvorreichtungen

GEALAN übernimmt keine Gewähr für die normkonforme Fertigung der Fenster- und Türelemente
der Kunden nach der Produktnorm EN 14351-1. Abweichungen von den Prüfelementen hinsichtlich Größe,
Materialien oder sonstigen Änderungen liegen allein in der Verantwortung des Kunden.
Die gemachten Angaben stellen in keiner Weise Garantien oder Zusicherungen der Eigenschaften dar.

GEALAN

GEALAN-Systempass

Stand 07-2013

Leistungseigenschaften nach EN 14351-1

S 8000 IQ **A-Profile** mit/ohne Aluschale	**Luftdurchlässigkeit**	**Schlagregendichtheit**	**Windwiderstand**	**Wärmeschutz**	**Schallschutz**	**Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen**
 **1-flg. DK mit Unterlicht**	4 ift 12-000827-PR02 PB-A01-0203-de-01	8A ift 12-000827-PR02 PB-A01-0203-de-01	C5/B5 ift 12-000827-PR02 PB-A01-0203-de-01	U_w-Wert (W/m²K)**	34 - 47 dB	-
 **Fenstertür mit Kopplung und seitl. Festverglasung**	4 ift 12-000827-PR03 PB-A01-0203-de-01	9A ift 12-000827-PR03 PB-A01-0203-de-01	C5/B5 ift 12-000827-PR03 PB-A01-0203-de-01	U_w-Wert (W/m²K)**	34 - 47 dB	-
 **2-flg. Stulp-fenster**	4 ift 12-000827-PR04 PB-A01-0203-de-01	9A ift 12-000827-PR04 PB-A01-0203-de-01	C3/B4 ift 12-000827-PR04 PB-A01-0203-de-01	U_w-Wert (W/m²K)**	35 - 43 dB	-
 **2-flg. Stulp-Fenstertür**	4 ift 12-000827-PR05 PB-A01-0203-de-01	8A ift 12-000827-PR05 PB-A01-0203-de-01	C1/B2 ift 12-000827-PR05 PB-A01-0203-de-01	U_w-Wert (W/m²K)**	35 - 43 dB	-
 **PSK-Tür**	4 ift 12-000827-PR06 PB-A01-0203-de-01	9A ift 12-000827-PR06 PB-A01-0203-de-01	C2/B3 ift 12-000827-PR06 PB-A01-0203-de-01	U_w-Wert (W/m²K)**	npd*	-
 **Schwingfenster** ohne Aluschale	4 ift 101 41292/1	6A ift 101 41292/1	C4/B4 ift 101 41292/1	U_w-Wert (W/m²K)**	npd*	-
1-flg. DK-Fenster mit STV FL ohne Stahl	4 ift 101 42150/4	E750 ift 101 42150/4	C3/B3 ift 101 42150/4	U_w-Wert (W/m²K)**	npd*	-
 **2-flg. Stulp-Fenstertür mit STV** FL im Stulpbereich mit Stahl FL-Höhe 2300 mm	4 ift 101 42150/3	8A ift 101 42150/3	C1/B2 ift 101 42150/3	U_w-Wert (W/m²K)**	npd*	-

npd = no performance determined
(keine Leistung festgestellt)

** Uw-Berechnung für 1,23 x 1,48 m erforderlich
nach EN ISO 10077-1, Tab. F1 oder Berechnung

*Fenster bis Rw ≤ 38 dB nach
EN 14351-1:2006+A1:2010, Anhang B

Dreh-Kipp-Scheren sind keine
Sicherheitsvorreichtungen

GEALAN übernimmt keine Gewähr für die normkonforme Fertigung der Fenster- und Türelemente
der Kunden nach der Produktnorm EN 14351-1. Abweichungen von den Prüfelementen hinsichtlich Größe,
Materialien oder sonstigen Änderungen liegen allein in der Verantwortung des Kunden.
Die gemachten Angaben stellen in keiner Weise Garantien oder Zusicherungen der Eigenschaften dar.

GEALAN

GEALAN-Systempass

Stand 07-2013

Leistungseigenschaften nach EN 14351-1

S 8000 IQ **B-Profile** mit/ohne Aluschale	**Luftdurchlässigkeit**	**Schlagregendichtheit**	**Windwiderstand**	**Wärmeschutz**	**Schallschutz**	**Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen**
 **1-flg. DK mit Unterlicht**	4 ift 12-000827-PR02 PB-A01-0203-de-01	8A ift 12-000827-PR02 PB-A01-0203-de-01	C5/B5 ift 12-000827-PR02 PB-A01-0203-de-01	U_w-Wert (W/m²K)**	npd*	-
 **Fenstertür mit Kopplung und seitl. Festverglasung**	4 ift 12-000827-PR03 PB-A01-0203-de-01	9A ift 12-000827-PR03 PB-A01-0203-de-01	C5/B5 ift 12-000827-PR03 PB-A01-0203-de-01	U_w-Wert (W/m²K)**	npd*	-
 **2-flg. Stulp-fenster**	4 ift 12-000827-PR04 PB-A01-0203-de-01	9A ift 12-000827-PR04 PB-A01-0203-de-01	C3/B4 ift 12-000827-PR04 PB-A01-0203-de-01	U_w-Wert (W/m²K)**	npd*	-
 **2-flg. Stulp-Fenstertür**	4 ift 12-000827-PR05 PB-A01-0203-de-01	8A ift 12-000827-PR05 PB-A01-0203-de-01	C1/B2 ift 12-000827-PR05 PB-A01-0203-de-01	U_w-Wert (W/m²K)**	npd*	-
 **PSK-Tür**	4 ift 12-000827-PR06 PB-A01-0203-de-01	9A ift 12-000827-PR06 PB-A01-0203-de-01	C2/B3 ift 12-000827-PR06 PB-A01-0203-de-01	U_w-Wert (W/m²K)**	npd*	-
 **1-flg. DK-Fenster mit STV** FL ohne Stahl	4 ift 10-000107-PB01 A01-0203-de-01	8A ift 10-000107-PB01 A01-0203-de-01	C3/B3 ift 10-000107-PB01 A01-0203-de-01	U_w-Wert (W/m²K)**	npd*	-
 **2-flg. Stulp-Fenstertür mit STV** STV mit Stahl FL-Höhe 2500 mm	4 ift 10-000107-PB02 A01-0210-de-01	7A ift 10-000107-PB02 A01-0210-de-01	C1/B2 ift 10-000107-PB02 A01-0210-de-01	U_w-Wert (W/m²K)**	npd*	-

npd = no performance determined
(keine Leistung festgestellt)

** Uw-Berechnung für 1,23 x 1,48 m erforderlich
nach EN ISO 10077-1, Tab. F1 oder Berechnung

*Fenster bis Rw ≤ 38 dB nach
EN 14351-1:2006+A1:2010, Anhang B

Dreh-Kipp-Scheren sind keine
Sicherheitsvorreichtungen

GEALAN übernimmt keine Gewähr für die normkonforme Fertigung der Fenster- und Türelemente
der Kunden nach der Produktnorm EN 14351-1. Abweichungen von den Prüfelementen hinsichtlich Größe,
Materialien oder sonstigen Änderungen liegen allein in der Verantwortung des Kunden.
Die gemachten Angaben stellen in keiner Weise Garantien oder Zusicherungen der Eigenschaften dar.

GEALAN

GEALAN-Systempass

Stand 07-2013

Leistungseigenschaften nach EN 14351-1

S 8000 IQ plus mit/ohne Aluschale	**Luftdurchlässigkeit**	**Schlagregendichtheit**	**Windwiderstand**	**Wärmeschutz**	**Schallschutz**	**Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen**
 **1-flg. DK mit Unterlicht**	4 ift 12-000827-PR02 PB-A01-0203-de-01	8A ift 12-000827-PR02 PB-A01-0203-de-01	C5/B5 ift 12-000827-PR02 PB-A01-0203-de-01	U_w-Wert (W/m²K)**	34 - 47 dB	-
 **Fenstertür mit Kopplung und seitl. Festverglasung**	4 ift 12-000827-PR03 PB-A01-0203-de-01	9A ift 12-000827-PR03 PB-A01-0203-de-01	C5/B5 ift 12-000827-PR03 PB-A01-0203-de-01	U_w-Wert (W/m²K)**	34 - 47 dB	-
 **2-flg. Stulp-fenster**	4 ift 12-000827-PR04 PB-A01-0203-de-01	9A ift 12-000827-PR04 PB-A01-0203-de-01	C3/B4 ift 12-000827-PR04 PB-A01-0203-de-01	U_w-Wert (W/m²K)**	35 - 43 dB	-
 **2-flg. Stulp-Fenstertür**	4 ift 12-000827-PR05 PB-A01-0203-de-01	8A ift 12-000827-PR05 PB-A01-0203-de-01	C1/B2 ift 12-000827-PR05 PB-A01-0203-de-01	U_w-Wert (W/m²K)**	35 - 43 dB	-
 **PSK-Tür**	4 ift 12-000827-PR06 PB-A01-0203-de-01	9A ift 12-000827-PR06 PB-A01-0203-de-01	C2/B3 ift 12-000827-PR06 PB-A01-0203-de-01	U_w-Wert (W/m²K)**	npd*	-
 **1-flg. DK-Fenster mit STV** FL ohne Stahl	4 ift 101 42150/4 Bestätigung durch gutachtliche Stellungnahme	E750 ift 101 42150/4 Bestätigung durch gutachtliche Stellungnahme	C3/B3 ift 101 42150/4 Bestätigung durch gutachtliche Stellungnahme	U_w-Wert (W/m²K)**	npd*	-
 **2-flg. Stulp-Fenstertür mit STV** FL im Stulpbereich mit Stahl FL-Höhe 2300 mm	4 ift 101 42150/3 Bestätigung durch gutachtliche Stellungnahme	8A ift 101 42150/3 Bestätigung durch gutachtliche Stellungnahme	C1/B2 ift 101 42150/3 Bestätigung durch gutachtliche Stellungnahme	U_w-Wert (W/m²K)**	npd*	-

npd = no performance determined
(keine Leistung festgestellt)

** Uw-Berechnung für 1,23 x 1,48 m erforderlich
nach EN ISO 10077-1, Tab. F1 oder Berechnung

*Fenster bis Rw ≤ 38 dB nach
EN 14351-1:2006+A1:2010, Anhang B

Dreh-Kipp-Scheren sind keine
Sicherheitsvorreichtungen

GEALAN übernimmt keine Gewähr für die normkonforme Fertigung der Fenster- und Türelemente
der Kunden nach der Produktnorm EN 14351-1. Abweichungen von den Prüfelementen hinsichtlich Größe,
Materialien oder sonstigen Änderungen liegen allein in der Verantwortung des Kunden.
Die gemachten Angaben stellen in keiner Weise Garantien oder Zusicherungen der Eigenschaften dar.

GEALAN

GEALAN-Systempass

Stand 07-2013

Leistungseigenschaften nach EN 14351-1

S 9000 **MD-System**	**Luftdurchlässigkeit**	**Schlagregendichtheit**	**Windwiderstand**	**Wärmeschutz**	**Schallschutz**	**Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen**
 **1-flg. DK mit Unterlicht**	4 ift 12-002166-PR02 PB-A01-0203-de-01	8A ift 12-002166-PR02 PB-A01-0203-de-01	C3/B4 ift 12-002166-PR02 PB-A01-0203-de-01	U_w-Wert (W/m²K)**	npd*	-
 **Fenstertür mit Kopplung und seitl. Festverglasung**	4 ift 12-002166-PR03 PB-A01-0203-de-01	9A ift 12-002166-PR03 PB-A01-0203-de-01	C4/B4 ift 12-002166-PR03 PB-A01-0203-de-01	U_w-Wert (W/m²K)**	npd*	-
 **2-flg. Stulp-fenster**	4 ift 12-002166-PR04 PB-A01-0203-de-01	9A ift 12-002166-PR04 PB-A01-0203-de-01	C5/B5 ift 12-002166-PR04 PB-A01-0203-de-01	U_w-Wert (W/m²K)**	npd*	-
 **2-flg. Stulp-Fenstertür**	4 ift 12-002166-PR05 PB-A01-0203-de-01	9A ift 12-002166-PR05 PB-A01-0203-de-01	C2/B3 ift 12-002166-PR05 PB-A01-0203-de-01	U_w-Wert (W/m²K)**	npd*	-
 **PSK-Tür**	4 ift 12-002166-PR06 PB-A01-0203-de-01	9A ift 12-002166-PR06 PB-A01-0203-de-01	C4/B5 ift 12-002166-PR06 PB-A01-0203-de-01	U_w-Wert (W/m²K)**	npd*	-
 **1-flg. DK-Fenster mit STV** FL ohne Stahl	4 ift 12-002166-PR14 PB-A06-0203-de-01	9A ift 12-002166-PR14 PB-A06-0203-de-01	C5/B5 ift 12-002166-PR14 PB-A06-0203-de-01	U_w-Wert (W/m²K)**	npd*	-
 **2-flg. Stulp-Fenstertür mit STV** FL ohne, Stulp mit Stahl FL-Höhe 2300 mm	4 ift 12-002166-PR13 PB-A06-020310-de-01	7A ift 12-002166-PR13 PB-A06-020310-de-01	C1/B2 ift 12-002166-PR13 PB-A06-020310-de-01	U_w-Wert (W/m²K)**	npd*	-

npd = no performance determined
(keine Leistung festgestellt)

** Uw-Berechnung für 1,23 x 1,48 m erforderlich
nach EN ISO 10077-1, Tab. F1 oder Berechnung

*Fenster bis Rw ≤ 38 dB nach
EN 14351-1:2006+A1:2010, Anhang B

Dreh-Kipp-Scheren sind keine
Sicherheitsvorreichtungen

GEALAN übernimmt keine Gewähr für die normkonforme Fertigung der Fenster- und Türelemente
der Kunden nach der Produktnorm EN 14351-1. Abweichungen von den Prüfelementen hinsichtlich Größe,
Materialien oder sonstigen Änderungen liegen allein in der Verantwortung des Kunden.
Die gemachten Angaben stellen in keiner Weise Garantien oder Zusicherungen der Eigenschaften dar.

GEALAN

GEALAN - Systempass

Stand 07-2013

Leistungseigenschaften nach EN 14351-1

Sonderelemente	Luftdurchlässigkeit	Schlagregendichtheit	Windwiderstand	Wärmeschutz	Schallschutz	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen
Schiebe-Fenster	3 ift 102 41292/2	3A ift 102 41292/2	C1/B2 ift 102 41292/2	U_w-Wert (W/m²K)**	npd*	-
 **Schiebe-Fenster System 74 mm**	2 ift 12-003740-PR01 PB-A01-02-de-02	3A ift 12-003740-PR01 PB-A01-02-de-02	C2/B2 ift 12-003740-PR01 PB-A01-02-de-02	U_w-Wert (W/m²K)**	npd*	-
 **Schiebe-Tür**	3 ift 102 41292/1	3A ift 102 41292/1	C1/B2 ift 102 41292/1	U_w-Wert (W/m²K)**	npd*	-
 **Schiebe-Tür System 74 mm**	3 ift 12-003740-PR02 PB-A01-02-de-02	4A ift 12-003740-PR02 PB-A01-02-de-02	B1 ift 12-003740-PR02 PB-A01-02-de-02	U_w-Wert (W/m²K)**	npd*	-
 **Falt-Schiebe-Tür**	4 ift 102 42154/1	8A ift 102 42154/1	C3/B3 ift 102 42154/1	U_w-Wert (W/m²K)**	npd*	-
 **HS-Tür** Schema A Schwelle Siegenia-Aubi ECO PASS	4 ift 12-001430-PR03 PB-A01-02-de-01	9A ift 12-001430-PR03 PB-A01-02-de-01	C2/B2 ift 12-001430-PR03 PB-A01-02-de-01	U_w-Wert (W/m²K)**	npd*	-
 **HS-Tür** Schema A Schwelle Maico 25 mm	4 gbd LAB 13/03-MO13-B1	9A gbd LAB 13/03-MO13-B1	C2/B3 gbd LAB 13/03-MO13-B1	U_w-Wert (W/m²K)**	npd*	-
 **HS-Tür Stulp** Schema C Schwelle Hautau Thermo Top 2	4 ift 102 42154/2	6A ift 102 42154/2	C2/B3 ift 102 42154/2	U_w-Wert (W/m²K)**	npd*	-

npd = no performance determined
(keine Leistung festgestellt)

** Uw-Berechnung für 1,23 x 1,48 m erforderlich
nach EN ISO 10077-1, Tab. F1 oder Berechnung

*Fenster bis Rw ≤ 38 dB nach
EN 14351-1:2006+A1:2010, Anhang B

Dreh-Kipp-Scheren sind keine
Sicherheitsvorreichtungen

GEALAN übernimmt keine Gewähr für die normkonforme Fertigung der Fenster- und Türelemente
der Kunden nach der Produktnorm EN 14351-1. Abweichungen von den Prüfelementen hinsichtlich Größe,
Materialien oder sonstigen Änderungen liegen allein in der Verantwortung des Kunden.
Die gemachten Angaben stellen in keiner Weise Garantien oder Zusicherungen der Eigenschaften dar.

GEALAN

GEALAN - Systempass

Stand 07-2013

Leistungseigenschaften nach EN 14351-1

Sonderelemente	Luftdurchlässigkeit	Schlagregendichtheit	Windwiderstand	Wärmeschutz	Schallschutz	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen
 **Haustür** nach innen öffnend mit Seitenteil	4 ift 201 42177	7A ift 201 42177	C3 ift 201 42177	U_w-Wert (W/m²K)**	npd	-
 **Haustür** nach innen öffnend mit Seitenteil niedrigere Werte	3 ift 201 43831	4A ift 201 43831	B2 ift 201 43831	U_w-Wert (W/m²K)**	npd	-
 **Haustür** nach innen öffnend	4 ift 201 28313	7A ift 201 28313	C1 ift 201 28313	U_w-Wert (W/m²K)**	npd	-
 **Haustür** nach außen öffnend	3 ift 201 41289	7A ift 201 41289	C5 ift 201 41289	U_w-Wert (W/m²K)**	npd	-

npd = no performance determined
(keine Leistung festgestellt)

** Uw-Berechnung für 1,23 x 1,48 m erforderlich
nach EN ISO 10077-1, Tab. F1 oder Berechnung

Dreh-Kipp-Scheren sind keine
Sicherheitsvorreichtungen

GEALAN übernimmt keine Gewähr für die normkonforme Fertigung der Fenster- und Türelemente der Kunden nach der Produktnorm EN 14351-1. Abweichungen von den Prüfelementen hinsichtlich Größe, Materialien oder sonstigen Änderungen liegen allein in der Verantwortung des Kunden.
Die gemachten Angaben stellen in keiner Weise Garantien oder Zusicherungen der Eigenschaften dar.

GEALAN