

# LIMANI-GRUP SRL

Chisinau, bd.Decebal, 23/1 c/f 1008600031193 TVA 0607107 IBAN MD37FT222410100004465498 BIC FTMDMD2X735  
e-mail [Diana.limani@mail.ru](mailto:Diana.limani@mail.ru) tel + 3732 93-07-57

Anexa nr.22  
la Documentația standard nr.115  
din "15" septembrie 2021

## Specificații tehnice


[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD- 1665039342837 din 27/10/2022

Obiectul achiziției: procurarea și instalarea fotoliilor și condiționerelor de tip coloana pentru sala de concerte a Casei de Cultură din or. Rîșcani

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lotul nr. 1 procurarea și instalarea fotoliilor pentru sala de concerte a Casei de Cultură din or. Rîșcani</b>	Fotoliu ALFA*	Ucraina	Лихачевская мебельная фабрика	Structura Realizata din otel , rezistent la socuri mecanice, certificat corespunzator normelor de rezistenta mecanica. Sablat si vopsit multistrat in camp electrostatic; Partile lemnoase realizate din placaj multistrat curbat, vopsit si lacuit. Picioarele: Suport de metalice din otel cu grosimea metalului nu mai puțin de 1.5 mm Sunt executate din otel sablat, vopsit in camp electrostatic si sudat in mediu argon, avand sectiunea dreptunghiulara. Picioarul este prevazut cu o platforma pentru prinderea de pardosea cu 2 anchere. Sezutul: Realizat din spuma poliuretunica injectata (cu grosime de 80 mm) in forme prefabricate pe	Structura Realizata din otel , rezistent la socuri mecanice, certificat corespunzator normelor de rezistenta mecanica. Sablat si vopsit multistrat in camp electrostatic; Partile lemnoase realizate din placaj multistrat curbat, vopsit si lacuit. Picioarele: Suport de metalice din otel cu grosimea metalului nu mai puțin de 1.5 mm Sunt executate din otel sablat, vopsit in camp electrostatic si sudat in mediu argon, avand sectiunea dreptunghiulara. Picioarul este prevazut cu o platforma pentru prinderea de pardosea cu 2 anchere. Sezutul: Realizat din spuma poliuretunica injectata (cu grosime de 80 mm) in forme prefabricate pe	

				<p>o structura de placaj multistrat de minim 10 mm. Tapitat cu stofa (culoarea – la alegerea autoritatii contractante). Realizat ergonomic cu finisaje calitative. Sezutul prevazut cu mecanism de rabatare gravitacional, fara elemente ajutatoare, silentios</p> <p>Spatarul: Realizat din spuma poliuretantica injectata (cu grosime de 80 mm) in forme prefabricate pe o structura de de placaj multistrat de minim 10 mm. Tapitat cu stofa 100% poliester (culoarea la solicitarea autoritatii contractante). Realizat ergonomic cu finisaje calitative. Unghiul de inclinare a spataramului trebuie sa fie de 107-108 grade.</p> <p>Cotiere: - Realizate din lemn masiv vopsit multistrat si lacuit (culoarea – la alegere autoritetii contractanta) la partea superioara si structura metalica capitonata la partea inferioara. Cotierele si picioarele sa fie pe corp comun.</p> <p>Dimensiuni: - Distanta interax: 505 mm - Inaltime totala: 860 mm - Inaltime sezut: 420 mm - Latime sezut: 450 mm - Adancime sezut 450 mm - Inaltime cotieră: 600 mm - Platforma de fixare a scaunului in podea minim: 240 mm *67mm*2mm</p> <p>Fotoliul sa fie certificat conform standardelor SR EN12727 / GOST 16854-71</p>	<p>o structura de placaj multistrat de minim 10 mm. Tapitat cu stofa (culoarea – la alegerea autoritatii contractante). Realizat ergonomic cu finisaje calitative. Sezutul prevazut cu mecanism de rabatare gravitacional, fara elemente ajutatoare, silentios</p> <p>Spatarul: Realizat din spuma poliuretantica injectata (cu grosime de 80 mm) in forme prefabricate pe o structura de de placaj multistrat de minim 10 mm. Tapitat cu stofa 100% poliester (culoarea la solicitarea autoritatii contractante). Realizat ergonomic cu finisaje calitative. Unghiul de inclinare a spataramului trebuie sa fie de 107-108 grade.</p> <p>Cotiere: - Realizate din lemn masiv vopsit multistrat si lacuit (culoarea – la alegere autoritetii contractanta) la partea superioara si structura metalica capitonata la partea inferioara. Cotierele si picioarele sa fie pe corp comun.</p> <p>Dimensiuni: - Distanta interax: 505 mm - Inaltime totala: 860 mm - Inaltime sezut: 420 mm - Latime sezut: 450 mm - Adancime sezut 450 mm - Inaltime cotieră: 600 mm - Platforma de fixare a scaunului in podea minim: 240 mm *67mm*2mm</p> <p>Fotoliul sa fie certificat conform standardelor SR EN12727 / GOST 16854-71</p>	
--	--	--	--	--	--	--

						
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Chiper Diana În calitate de: Director  
Ofertantul: Limani-Grup SRL Adresa: Chisinau , st-la Studentilor 4/2 of.505