

	ABI-GRUP SRL			
	https://abigrup.md/ https://cameredesupraveghere.md/ https://brandmaster.md/			
	mun. Chisinau, Chisinau, str. Armeneasca 15			
	Nr. de telefon: +373 62 02 40 40			

Oferta tehnica si de pret din "29" septembrie 2025

pentru Echipament și materiale pentru instalarea sistemului anti-incendiu în blocul administrativ al S. "RADIOCOMUNICAȚII"

beneficiar: **RADIOCOMUNICAȚII I.S.**

amplasat pe adresa: **2021, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, Drumul Viilor, 28/2**

persoana de contact: **069404030 Alexandr Grinico** email: alexandru.grinico@radiocom.md

Denumirea		Descrierea	un de masura	Cantitatea	Pret fara TVA, MDL	Pret cu TVA, MDL	Suma fara TVA, MDL	Suma cu TVA, MDL
INIM 2 LOOP CONTROL PANEL PREVIDIA COMPACT PRAEC200LG		Centrală de alarmă de incendiu analogică adresabilă cu 2 bucle, neextensibilă. Acceptă maximum 240 de dispozitive adresabile per buclă. Oferă 1000 de zone logice. Memorie încorporată pentru 2000 de evenimente; ecran tactil LCD de 4", limba română sau rusă; adaptor Ethernet încorporat; verificare video incendiu. Taste rapide (mute, reset, evacuare, test). Alimentare încorporată de 4.0A, 2 baterii x 12V/17Ah; Carcasă mare, 497 x 380 x 97 mm; Culoare gri; Software gratuit pentru configurare și întreținere; Certificat în Republica Moldova. Fabricat în Italia; Garanție 5 ani!	buc.	1	13992.00	16790.40	13992.00	16790.40
INIM 1 LOOP CONTROL PANEL PREVIDIA COMPACT PRAEC050SG		Centrală de alarmă de incendiu analogică adresabilă cu un singur inel, neextensibilă. Acceptă maximum 64 de dispozitive adresabile per inel. Oferă 1000 de zone logice. Memorie încorporată pentru 2000 de evenimente; ecran tactil LCD de 4" cu suport pentru limbile română sau rusă; adaptor Ethernet încorporat; verificare video a incendiului. Taste rapide (dezactivare sunet, resetare, evacuare, test). Alimentare încorporată de 1,5A, două baterii de 12V/7Ah; carcasă mică, 322 x 324 x 86 mm; Culoare gri; Software gratuit pentru configurare și întreținere; Certificat în Republica Moldova. Fabricat în Italia; garanție 5 ani!	buc.	1	8429.00	10114.80	8429.00	10114.80
INIM EM344R addressable module with 4 inputs		Modul cu 4 intrări și 4 ieșiri cu releu Se conectează direct la inel; Oferă 4 intrări monitorizate, dintre care 2 pot fi utilizate pentru conectarea la o zonă convențională; Oferă 4 ieșiri cu releu; modulul funcționează ca o interfață de linie standard pentru detectoare; permite, de asemenea, conectarea liniilor cu detectoare convenționale (manuale și automate). Linia convențională este alimentată direct de inel, iar modulul deconectează automat alimentarea atunci când panoul de control este resetat. Caracteristici dispozitiv: 4 intrări monitorizate, dintre care 2 pot fi utilizate pentru conectarea liniilor convenționale; 4 ieșiri cu releu disponibile; Adresare automată; Izolator de scurtcircuit încorporat; 3 LED-uri colorate care indică starea intrărilor/ieșirilor/izolatorului	buc.	11	2595.00	3114.00	28545.00	34254.00
INIM ED100 addressable optical smoke detector		Detector optic de fum adresabil Bază pe microprocesoare de ultimă generație și cele mai avansate tehnologii de detectare a incendiilor, detectoarele utilizează un set sofisticat de algoritmi care asigură o fiabilitate de neegalat și o imunitate maximă la alarme false. Compensare automată a poluării ambientale din camera detectorului; Ajustare precisă a pragului de fum; Memorie a valorilor nivelului de fum pentru ultimele 5 minute anterioare activării alarmei; Izolator de scurtcircuit integrat; Diagnostică completă: determină nivelurile de poluare din camera optică și verifică datele în timp real; designul camerei optice cu partea superioară închisă și plasa anti-insecte de 500 μm asigură o imunitate ridicată la alarme false; sensibilitatea este reglabilă la: 0,08 dB/m; 0,10 dB/m; 0,12 dB/m; 0,15 dB/m). Fabricat în Italia; garanție de 5 ani!	buc.	228	424.00	508.80	96672.00	116006.40
INIM ECO020 Addressable manual call point		Buton de apel manual adresabil • Buton de apel manual adresabil cu element resetabil; • Resetare cu cheie; • Nu necesită spargere a gămului; • Culoare roșie.	buc.	22	822.56	987.07	18096.32	21715.58
INIM EB0010 stadart base for detector		Baza detectorului Bază detectorului. Echipată cu un bypass care menține integritatea circuitului atunci când detectorul este scos. Este conectată la un circuit cu 2 fire.	buc.	228	44.10	52.92	10054.80	12065.76
S9000		Sirenă internă. Bliț LED, cu bază și încuietorie incluse. Respectă noul standard EN 54-3. Garanție 2 ani!	buc.	37	116.00	139.20	4292.00	5150.40
Indicator LED IEȘIRE		Indicator led EXIT Panlight P31786 145 x 355 mm negru/Verde	buc.	17	189.00	226.80	3213.00	3855.60
BPS24160G		Surse de alimentare neîntreruptibile de 24V/4.0A • Constă dintr-o sursă de alimentare în comutație găzduită într-un dulap metalic; • Spațiu pentru două baterii de 17 Ah • Tensiune de intrare: 230V AC ±15%, 50Hz; • Tensiune de ieșire: 27.6V DC • Protecție la suprasarcină, scurtcircuit și descărcare profundă; • Gestionarea temperaturii interne a modulului de comutare; • Detectare a defectelor de împământare	buc.	2	3264.00	3916.80	6528.00	7833.60
Acumulator 12V 7Ah		Baterie de 12V, 7Ah, fabricată cu tehnologia AGM. Plăcile din plumb aliat cu calciu oferă o densitate energetică ridicată și caracteristici de descărcare îmbunătățite. Celulele au o rată scăzută de autodescărcare de 3% din capacitate pe lună la 25°C. Carcasa bateriei este fabricată din plastic ABS ignifug. Conform cu UL și IEC. Durată de viață de până la 6 ani. Oferă până la 1200 de cicluri la o adâncime de descărcare de 30%. Dimensiuni: 151x65x94. Greutate: 2,4 kg. Special concepută pentru utilizare în surse de alimentare de rezervă și unități de alimentare de rezervă. Garanție de 1 an!	buc.	6	245.00	294.00	1470.00	1764.00
SG-1218		Baterie VRLA (plumb-acid) de uz general, 12V, 18Ah. Potrivită pentru sisteme de alimentare neîntreruptibilă, sisteme de securitate și alarmă de incendiu, dispozitive medicale, iluminat de urgență și multe altele. Bateria este echipată cu plăci de înaltă performanță, concepute pentru o durată medie de viață de până la 5-10 ani la 25°C. Rata redusă de autodescărcare asigură o durată lungă de viață. Respectă certificările de siguranță UL/CE, IEC, BS, IIS și europene. Dimensiuni: 182x77x167 cm. Garanție de 1 an!	buc.	2	508.80	610.56	1017.60	1221.12
FE180 E30 1x2x0.8 mm		Cablu antiincendiu FE180 E30 1x2x0.8 mm	m	2650	5.80	6.96	15370.00	18444.00
Teava 120H 20 mm x 3 m PVC Alb		Teava 120H 20 mm x 3 m PVC Alb	m	1950	7.30	8.76	14235.00	17082.00
Diblu cu surub F3.5x50mm			buc.	500	0.60	0.72	300.00	360.00
Clipsa pentru tub gofrat 20mm cu diblu si surub			buc.	4850	1.65	1.98	8002.50	9603.00
Total							230217.22	276260.66
Total pe oferta							fara TVA 230217.22	inclusiv TVA 276260.66