

I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr.115
din “15” Septembrie 2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

mun.Chișinău, MD-2009, Republica Moldova, str. Cosmescu 3

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21056165 **MTender ID** [ocds-b3wdp1-MD-1651847965407](#) din 06.05.2022 , privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului A chiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Grupul I I Bloc Operator, Reanimare și IV Diagnostic, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2022 noi ÎCS EYECON MEDICAL SRL, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 18 Iunie 2022

Cu stimă,
Ofertant/candidat
ÎCS EYECON MEDICAL SRL
(semnătura autorizată)

I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr.115
din “15” Septembrie 2021

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
mun.Chișinău, MD-2009, Republica Moldova, str. Cosmescu 3
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** *Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Grupul I Bloc Operator, Reanimare și IV Diagnostic, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2022 prin procedura de achiziție.* – licitație deschisă nr. 21056165 MTender ID [ocds-b3wdp1-MD-1651847965407](#) din 06.05.2022 pentru o durată de 120 (o sută douăzeci zile), respectiv până la data de 16 Octombrie 2022, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 18 Iunie 2022

Cu stimă,
Ofertant/candidat
ÎCS EYECON MEDICAL SRL
(semnătura autorizată)

I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Către: [Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate](#)

Licitație deschisă Nr.21056165 **MTender ID** [ocds-b3wdp1-MD-1651847965407](#)

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul Ioan-Răzvan CÂRSTOCEA, reprezentant împuternicit al Î.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L., declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice:

- transportul, livrarea si instalarea echipamentului se efectueaza la beneficiar, in locatia de livrare, cu personal autorizat si sunt operatiuni incluse in pret in decurs de 75 de zile de la inregistrarea contractului la CAPCS-livrarea, și instalarea în termen de 15 zile lucrătoare de la notificarea emisă de beneficiar.
- la momentul livrării va fi prezentat manualul de utilizare in limba romana si manualul de service in una din limbile de circulatie internationala (rusa/engleza), inclusiv se va instrui personalul beneficiarului privind utilizarea echipamentelor.
- perioada de garantie pentru echipamentul corespunde specificatiei tehnice cerute și este de 24 luni din data instalării/ livrării;
- în perioada de garantie și post-garantie a echipamentului, timpul maxim de intervenție va fi de 30 minute la telefon si 24 de ore la locul beneficiarului de la primirea sesizării din partea beneficiarului.
- toate operatiunile de intretinere si interventie de service vor fi efectuate de specialistii calificați ai companiei noastre, conform graficului inspecțiilor planificate pentru mentenanța dispozitivelor medicale pe perioada garanției;
- echipamentul medical care urmeaza a fi livrat va fi nou, iar anul producerii nu va fi mai vechi de anul 2021-2022.
- echipamentele propuse vor fi înregistrate în Registrul de Stat a Dispozitivelor Medicale până la momentul livrării.

18 Iunie 2022

Denumirea mandantului
I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
reprezentată legal prin
Ioan-Răzvan CÂRSTOCEA
Administrator

I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
Numele proiectului: Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Grupul I Bloc Operator, Reanimare și IV Diagnostic, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2022
Nr. Licitație: MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1651847965407

DECLARAȚIE

Subscrisa **I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.**, cu sediul in Mun. Chisinau, Piața D. Cantemir 1, **Cod fiscal 1012600036108** declarăm conform extrasului Nr.485682 din 10.01.2022 Unicul fondator, asociat, beneficiar efectiv este **Ioan-Răzvan CÂRSTOCEA**, **IDNP 2009802059313**.

Data completării 18 Iunie 2022

Cu stimă,
Ofertant/candidat
ÎCS EYECON MEDICAL SRL
(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. 21056165 **MTender ID** [ocds-b3wdp1-MD-1651847965407](#) din 06.05.2022

Obiectul de achiziției: *Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Grupul I Bloc Operator, Reanimare și IV*

Diagnostic, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2022

Cod CPV	Denumirea modelului bunului/serviciului	Modelul articolului	Producătorul / Țara de origine	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
33100000-1	Lot 4 Ventilator pulmonar portabil Cod 110360	Falco 202 EVO, Cod.980104	Siare/ Italia	Ventilator portabil pentru ambulanta Cod 110360 Descriere Ventilator Portabil – potrivit pentru urgente, tratament pe durata transportarii pacientului. Parametru Specificatie Gama de control/setari Volum total 20-2,000 mL Flux inspir 0-170 L/min Presiune inspir 0-80 cm H2O Rata respiratorie 0-120 rpm Timp inspir 0-3 s Timp expir 1 la 8 s Rata I:E 1:1 to 1:4 Pauza la inspir 0-3 sec FiO2, % 21-100 PEEP/CPAP 0-45 cm H2O Mecanism trigger Presiune, flux Moduri de operare Modul A/C A/C dupa volum respirator da	Ventilator portabil pentru ambulanta Cod 110360 Descriere Ventilator Portabil – potrivit pentru urgente, tratament pe durata transportarii pacientului. Parametru Specificatie Gama de control/setari Volum total 2-3,000 mL Flux inspir 0-170 L/min – 190 L/min Presiune inspir 0-80 cm H2O – DA Rata respiratorie - 150 rpm Timp inspir 0-3 s - DA Timp expir 1 la 8 s - DA Rata I:E 1:10 to 4:1 Pauza la inspir 0-3 sec DA FiO2, % 21-100 - DA PEEP/CPAP 0-50 cm H2O Mecanism trigger Presiune, flux DA Moduri de operare Modul A/C A/C dupa volum respirator DA	Certificat CE, Declaratie de conformitate, ISO 13485

				A/C dupa presiune respiratorie da Modul SIMV SIMV volum respirator da SIMV presiune respiratorie da SIMV suport presiune da Modul SIPAP/spontan CPAP suport presiune da Ventilatie neinvaziva da Modul Apnea-backup da Monitorizari/afisari Presiune inspiratorie de maxima da Presiune PEEP da Volum total da Rata respiratorie da Timp inspir da Alimentare gaz O2 mediocal da Sistem conducte/Rezervor da Rezervor volum ≥ 21 Reductor da Volumul de respiratie Reglabil, continuu 0-20 l/min Greutatea ventilatorului ≤ 7 kg Alarme pacient Presiune inspiratorie joasa da Presiune mare da Circuit respirator deconectat da Alarme echipament Lipsa alimentare gaz da Baterie descarcata da Display LCD sau LED da Alimentare electrica Reteaua electrica 12/24V DC, 220V da Baterie interna Timp de operare ≥ 3 h	A/C dupa presiune respiratorie DA Modul SIMV SIMV volum respirator DA SIMV presiune respiratorie DA SIMV suport presiune DA Modul SIPAP/spontan CPAP suport presiune DA Ventilatie neinvaziva DA Modul Apnea-backup DA Monitorizari/afisari Presiune inspiratorie de maxima DA Presiune PEEP DA Volum total DA Rata respiratorie DA Timp inspir DA Alimentare gaz O2 mediocal DA Sistem conducte/Rezervor DA Rezervor volum = 21 Reductor DA Volumul de respiratie Reglabil, continuu 0-20 l/min DA Greutatea ventilatorului 5,3 kg Alarme pacient Presiune inspiratorie joasa DA Presiune mare DA Circuit respirator deconectat DA Alarme echipament Lipsa alimentare gaz DA Baterie descarcata DA Display LCD sau LED DA Alimentare electrica Reteaua electrica 12/24V DC, 220V DA Baterie interna Timp de operare 4 h	
33100000-1	Lot 7 Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici medii) Cod 130240	StarLed3NX StarLed + 3NX+Sync(optiune inclusă)	ACEM/ Italia	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici medii) Cod 130240 Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți Parametrul Specificația Caracterisitici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) da	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici medii) Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți Parametrul Specificația	Certificat CE, Declaratie de conformitate, ISO 13485

				Numărul de sateliți 2 Temperatura culorii 4,500 ±500 K Reglarea intensității luminei da Indexul de culoare > 95 Dimensiunea câmpului, cm Diametrul 24-34 cm Adâncimea ≥ 80 cm Distanța de lucru 0.7-1.5 m Nivelul de iluminare la 1 m distanță satelitul nr.1 ≥ 130 000 lux, satelitul nr.2 ≥ 100 000 lux Rotația 270 grade Ajustare pe verticală, cm ≥ 70 Cresterea temperaturii în campul operator <1° C Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz Durata medie de viață a LED-urilor min. 50000 h Mînere detașabile sterilizabile Panou de control integrat în lampa principal Înălțimea podului 3-4 m	Caracterisitici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) DA Numărul de sateliți 2 DA Temperatura culorii 4,500 ±500 K DA, 4500K Reglarea intensității luminei DA Indexul de culoare ≥ 95 DA, 96 Dimensiunea câmpului, cm Diametrul 24-33cm DA Adâncimea ≥ 80 cm DA, până la 117 cm Distanța de lucru 0.7-1.5 m DA Nivelul de iluminare la 1 m distanță satelitul nr.1 ≥130000 lux DA, satelitul nr.2 ,130 000 lux DA, Rotația 270 grade DA, Ajustare pe verticală, cm ≥ 70 DA, Cresterea temperaturii în campul operator <1°C DA Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz DA, Durata medie de viață a LED-urilor 60000 h DA, Mînere detașabile sterilizabile DA Panou de control integrat în lampa principală- opțiune inclusă Sync DA Înălțimea podului 3-4 m DA	
33100000-1	Lot 11 Aspirator chirurgical (performanta medie) Cod 130340	Hospivac350 (Full 5)	CA-mi /Italia	"Aspirator chirurgical (performanță medie) Cod 130340 Descriere Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sângele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgului. Parametru Specificația Vacuum Limita minimă 0 mm Hg Limita maximă ≥ 650 mmHg Rata de flux, l/min. ≥ 50 l/min Indicator vacuum da, eroarea ≥ ±10% Reglator aspirație da	Aspirator chirurgical (performanță medie) Descriere Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sângele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgului. Parametru Specificația Vacuum Limita minimă 0 mm Hg DA Vacuum Limita maximă ≥ 650 mmHg DA, 675 mmHg Rata de flux, l/min. ≥ 50 l/min DA, 60 L/min Indicator vacuum da, eroarea ≥ ±10% DA Reglator aspirație DA Nivelul de zgomot, dBA ≤ 60 dBA DA, 51.7 dBA	Certificat CE, Declaratie de conformitate, ISO 13485

				Nivelul de zgomot, dBA ≤ 60 dBA Vas colector În timpul aspirării se utilizează doar un vas colector da Selector mecanic de vas da Numărul 2 buc. Capacitatea, L ≥ 4 L Protecție la umplere pentru fiecare vas da Vas tip reutilizabil da Suport mobil Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecanism de fixare a tubului de aspirare da Suport cu roți ≥ 4 roți Roți cu frână da, ≥ 2 buc. Mîner pentru transportare da Accesorii Pedală de pornire/oprire a aspirației da Filtru de unică utilizare 15 buc. Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz	Vas colector "În timpul aspirării se utilizează doar un vas colector" DA Selector mecanic de vas DA, +electronic Numărul 2 buc. DA Capacitatea, L ≥ 4 L DA, 2x5L Protecție la umplere pentru fiecare vas DA Vas tip reutilizabil DA, autoclavabil Suport mobil "Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecanism de fixare a tubului de aspirare" DA Suport cu roți ≥ 4 roți DA Roți cu frână da, ≥ 2 buc. DA Mîner pentru transportare DA Accesorii Pedală de pornire/oprire a aspirației DA Filtru de unică utilizare 15 buc. DA Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz DA	
33100000-1	Lot 12 Aspirator chirurgical (performanta avansata) Cod 130350	New Hospivac400 (Full 5)	CA-mi /Italia	"Aspirator chirurgical (performanță avansată) Cod 130350 Descriere Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sângele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgicală. Parametru Specificația Limita maximă ≥ 670 mmHg Rata de flux, l/min. ≥ 60 l/min Indicator vacuum da, eroarea $\geq \pm 10\%$ Reglator aspirație da Nivelul de zgomot, dBA ≤ 50 dBA Vas colector În timpul aspirării se utilizează doar un vas colector da Selector mecanic de vas da Numărul vaselor 2 buc. Capacitatea, L ≥ 4 L Protecție la umplere pentru fiecare vas da	Aspirator chirurgical (performanță avansată) Descriere Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sângele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgicală. Parametru Specificația Limita maximă ≥ 670 mmHg DA, 675 mmHg Rata de flux, l/min. ≥ 60 l/min DA, 90L/min Indicator vacuum da, eroarea $\geq \pm 10\%$ DA Reglator aspirație DA Nivelul de zgomot, dBA ≤ 50 dBA DA, 46.4 dBA Vas colector "În timpul aspirării se utilizează doar un vas colector" DA Selector mecanic de vas DA, +electronic Numărul vaselor 2 buc. DA Capacitatea, L ≥ 4 L DA, 2x5L Protecție la umplere pentru fiecare vas DA	Certificat CE, Declaratie de conformitate, ISO 13485

				Vas tip reutilizabil da Suport Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecanism de fixare a tubului de aspirare da Suport cu roțile ≥ 4 roți Roți cu frână da, ≥ 2 buc. Mîner pentru transportare da Accesorii Pedală de pornire/oprire a aspirației da Suport/diviziune pentru fixarea/păstrarea cablului de alimentare 220 V, 50 Hz da Filtru de unică utilizare 15 buc. Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz	Vas tip reutilizabil DA, autoclavabil Suport "Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecanism de fixare a tubului de aspirare" DA Suport cu roțile ≥ 4 roți DA Roți cu frână da, ≥ 2 buc. DA Mîner pentru transportare DA Accesorii Pedală de pornire/oprire a aspirației DA "Suport/diviziune pentru fixarea/păstrarea cablului de alimentare 220 V, 50 Hz" DA Filtru de unică utilizare 15 buc. DA Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz DA	
33100000-1	Lot 19 Masa pentru operatii cu 5 sectii (caracteristici de baza) Cod 140100	OM-6N	Uzumcu /Turcia	Masă pentru operații cu 5 secții (caracteristici de baza)Cod 140100 Parametrul Specificația Descriere Masa de operații oferă o suprafață corespunzătoare care susține corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziției pacientului și furnizarea cîmpului chirurgical de expunerea optimă. Mărimile mesei Lungimea ≥ 200 cm Lățimea ≥ 50 cm Poziționarea mesei Reglarea înălțimii minim 75 - 95 cm Deplasarea longitudinală ≥ 20 cm Trendeamburg ≥ 25 grade Inversarea trendeamburgului ≥ 25 grade Secțiile mesei ≥ 5 secții Înclinarea: Laterală ≥ 20 grade Secția din spate de la +80 la -40 grade (minim) Secția de la talpa/picior de la +20 la - 90 grade (minim) detașabilă divizată Secția cap de la +35 la - 45 grade (minim) Greutatea pacientului ≥ 200 kg	Masă pentru operații cu 5 secții (caracteristici de baza) Parametrul Specificația Descriere Masa de operații oferă o suprafață corespunzătoare care susține corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziției pacientului și furnizarea cîmpului chirurgical de expunerea optimă. Mărimile mesei Lungimea ≥ 200 cm DA Lățimea 54 cm DA Poziționarea mesei Reglarea înălțimii minim 60 - 220 cm DA, Deplasarea longitudinală 30 cm DA, Trendeamburg ≥ 25 grade, DA Inversarea trendeamburgului ≥ 25 grade DA Secțiile mesei ≥ 5 secții DA Înclinarea: Laterală ≥ 20 grade DA Secția din spate de la +90 la -40 grade DA Secția de la talpa/picior de la +20 la - 90 grade (minim) DA, de la +65 grade la - 90 grade (versisune specială 2x 500N gaz springs de la modelul OP-2P) Detașabilă DA Divizată DA Secția cap de la +35 la - 80 grade DA	Certificat CE, Declarație de conformitate

				Utilizarea radiografiei sau fluoroscopie Tunel pentru casete X-ray pe toată lungimea mesei Radiotransparență da Accesibilitatea brațului C da Mărimea casetelor minim 35x43 cm Atașarea de bază mobilă Rotile da Sistem de frinare a bazei tip mecanic Motor electric pentru miscarea sus/jos a mesei cu acumulator intern, de la telecomanda da Alimentarea 220 V, 50 Hz Telecomandă da Șine laterale pentru accesorii pe toată lungimea mesei Pupitru de comandă da Accesorii suport cot 2 unit. suport umăr 2 unit. suport picioare 2 unit. suport torace 2 unit. suport mână (decubit lateral) 1 unit. stand pentru perfuzie 1 unit. curea pentru fixarea corpului 1 unit. suport pentru ecran de anestezie 1 unit.	Greutatea pacientului 250 kg DA Utilizarea radiografiei sau fluoroscopie Tunel pentru casete X-ray pe toată lungimea mesei DA Radiotransparență DA Accesibilitatea brațului C DA Mărimea casetelor minim 35x43 cm DA Atașarea de bază mobilă DA Rotile DA Sistem de frinare a bazei tip mecanic DA Motor electric pentru miscarea sus/jos a mesei cu acumulator intern, de la telecomanda DA Alimentarea 220 V, 50 Hz DA Telecomandă DA Șine laterale pentru accesorii pe toată lungimea mesei DA Pupitru de comandă DA Accesorii suport cot 2 unit. DA suport umăr 2 unit. DA suport picioare 2 unit. DA suport torace 2 unit. DA suport mână (decubit lateral) 1 unit. DA stand pentru perfuzie 1 unit. DA curea pentru fixarea corpului 1 unit. DA suport pentru ecran de anestezie 1 unit. DA	
33100000-1	Lot 30 Pat electric, pentru adulti Cod 140490	CURA 3060	Schroder health/Turcia	Pat electric, pentru adulți Descriere Paturi electrice complet motorizate pentru secții de profil general și paturi electrice pentru secții de reanimare Parametrul Specificația Tip Pentru uz general Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare Controlul de către asistentă Blocarea control pacient	Pat electric, pentru adulți Descriere Paturi electrice complet motorizate pentru secții de profil general și paturi electrice pentru secții de reanimare Parametrul Specificația Tip Pentru uz general DA Tip pacient adult DA Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice DA Funcționalități poziționare DA Controlul de către asistentă Blocarea control pacient DA	Certificat CE, Declaratie de conformitate, ISO 14001

				Greutatea maximă a pacientului Cu etichetă pe pat ≥ 220 kg Înălțime Ajustabilă ≥ 80 cm Rotile Diametru ≥ 12.5 cm Sistem de blocare la minim 2 rotile Bare de protecție da, pliabile Suport cap demontabil Posibilitatea de atașare a accesoriilor (stativ pentru infuzie, stativ pentru ridicare, etc.) în fiecare colț/capt al patului Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică mecanică Alimentare 220 V, 50 Hz Saltea ortopedică	Greutatea maximă a pacientului Cu etichetă pe pat 270 kg DA Înălțime Ajustabilă 45-80 (fara saltea) cm DA Rotile Diametru 15 cm DA Sistem de blocare la minim 2 rotile DA Bare de protecție da, pliabile DA Suport cap demontabil DA Posibilitatea de atașare a accesoriilor (stativ pentru infuzie, stativ pentru ridicare, etc.) în fiecare colț/capt al patului DA Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică mecanică DA Alimentare 220 V, 50 Hz DA Saltea ortopedică DA	
33100000-1	Lot 35 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult) Cod 260320	iM8	EDAN/ China	"Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult) Cod 260320 Descriere Sistem pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu caracteristici de bază. Parametrul Specificația Tip pacient Adult, pediatric da Display, tip Diagonala ≥ 12 inch LCD TFT sau LED da Numărul de curbe afișate concomitent între 3 și 12 minim Parametri afișați Semnal ECG Pulsul SpO2 Fotopletismograma Presiunea sanguină neinvaziv Temperatura Analiza automată a undei ST Trendingul ST da Media în analiza segmentului ST da Modul ECG Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 electrozi da	Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult) Descriere Sistem pentru monitorizarea și afișarea funcțiilor vitale ale pacientului cu caracteristici de bază. Parametrul Specificația Tip pacient Adult, pediatric DA Display, tip Diagonala 12,1 inch DA LCD TFT sau LED DA Numărul de curbe afișate concomitent concomitent între 3 și 12 minim DA Parametri afișați Semnal ECG: Pulsul DA SpO2 DA Fotopletismograma DA Presiunea sanguină neinvaziv DA Temperatura DA Analiza automată a undei ST Trendingul ST DA Media în analiza segmentului ST DA Modul ECG Culegerea semnalului ECG prin cablu 3 electrozi DA	Certificat CE, Declaratie de conformitate, ISO 13485

				I, II, III da Sensitivitatea 2.5 - 40 mm/mV Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 100 dB Rata cardiacă 15 - 300 bpm Detectarea aritmiei da Detectarea pacemaker da Monitorizarea respirației Adult 0 - 120 rpm Protecție în portiva șocurilor de defibrilare da Modul SpO2 Diapazonul 1 - 100% Acuratețea la 70 - 100% ≤ 2 % Monitorizarea rata pulsului 30 - 300 bpm Monitorizarea pletismogramei da Sa se indice tehnologia modului și senzorului de SpO2 utilizat (exemplu: masimo, nellcor, etc) Modul NIBP Diapazonul Adult 10 - 270 mmHg Regim de măsurare manual, automat, butonul Start Regim automat 5, 10, 15, 30, 60, 120 min. Buton de activare/dezactivare manual a NIBP da Metoda de măsurare oscilometrică Protecție de suprapresiune la regimului de pacient adult 300 mmHg Modul Temperatura Diapazonul 0 - 50.0 °C Rezoluția 0.1 °C Număr de senzori 1 unit. Protocoale de lucru preprogramate da Protocoale de lucru setate de utilizator da Memorie internă da Trendingul evenimentelor da Arhivarea datelor da Imprimantă Încorporată da Forme de raportare Viteza de înscris 25, 50 mm/s Înscris continuă da Preprogramate da	I, II, III DA Sensitivitatea 2.5 - 40 mm/mV DA Gama de rejecție a modului comun la 50 50 Hz ≥ 100 dB DA Rata cardiacă 15 - 300 bpm DA Detectarea aritmiei DA Detectarea pacemaker DA Monitorizarea respirației Adult 0 - 120 rpm DA Protecție împotriva șocurilor de defibrilare DA Modul SpO2 Diapazonul 0 - 100% DA Acuratețea la: 70 - 100% ≤ 2 % DA Monitorizarea rata pulsului 30 - 300 bpm DA Monitorizarea pletismogramei DA Sa se indice tehnologia modului și senzorului de SpO2 utilizat (exemplu: masimo, nellcor, etc) Edan Modul NIBP Diapazonul Adult 10 - 270 mmHg DA Regim de măsurare manual, automat, butonul Start DA Regim automat 5, 10, 15, 30, 60, 120 min. DA Buton de activare/dezactivare manual a NIBP DA Metoda de măsurare oscilometrică DA Protecție de suprapresiune la regimului de pacient adult 300 mmHg DA Modul Temperatura Diapazonul 0 - 50.0 °C DA Rezoluția 0.1 °C DA Număr de senzori 1 unit. DA Protocoale de lucru preprogramate DA Protocoale de lucru setate de utilizator DA Memorie internă DA Trendingul evenimentelor DA Arhivarea datelor DA Imprimantă Încorporată DA Forme de raportare Viteza de înscris 25, 50 mm/s DA Înscris continuă DA Preprogramate DA	
--	--	--	--	--	---	--



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			Personalizate da Alimentarea rețea electrică 220 V, 50 Hz da Baterie internă da Timp de lucru autonom a bateriei minim 2 h Interfata de conectare la monitorul central Ethernet / wireless / RS-232 / etc. da Alarma Vizuala, sonora Manjetă deconectată da Manjetă defect da Senzor SpO2 deconectat da Senzor SpO2 defect da Alarmă concentrația SpO2 scăzută/mărită da Nivelul baterie scăzut da Alarmerata cardiacă scăzută/mărită da Lipsă sursă externă de alimentare da Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore da Ajustarea nivelului de alarmă da Accesorii Cablu ECG cu 3 electrozi 2 buc. Electrozi ECG adult, unică utilizare 300 buc. Senzor SpO2 adult, reutilizabil tip clește 2 buc. Senzor Temperatură adult, reutilizabil 1 buc. Manjete NIBP adult mediu, adult, adult mare reutilizabile (1set/3buc) 2 set. Hîrtie termică 10 buc. Troleu pe roțile Indicați modelul oferit model min. 5 roțile da min. 2 roțile cu frînă da coș pentru accesorii da mîner pentru transportare da sistem de fixare a dispozitivului de suport da	Personalizate DA Alimentarea rețea electrică 220 V, 50 Hz DA Baterie internă DA Timp de lucru autonom a bateriei minim 2 h DA Interfata de conectare la monitorul central Ethernet / wireless / RS-232 / etc. DA Alarma Vizuala, sonora DA Manjetă deconectată DA Manjetă defect DA Senzor SpO2 deconectat DA Senzor SpO2 defect DA Alarmă concentrația SpO2 scăzută/mărită DA Nivelul baterie scăzut DA Alarmerata cardiacă scăzută/mărită DA Lipsă sursă externă de alimentare DA Buton de dezactivare/anulare alarmei sonore DA Ajustarea nivelului de alarmă DA Accesorii Cablu ECG cu 3 electrozi 2 buc. DA Electrozi ECG adult, unică utilizare 300 buc. DA Senzor SpO2 adult, reutilizabil tip clește 2 buc. DA Senzor Temperatură adult, reutilizabil 1 buc. DA Manjete NIBP adult mediu, adult, adult mare reutilizabile (1set/3buc) 2 set. DA Hîrtie termică 10 buc. DA Troleu pe roțile Indicați modelul oferit – cod MT-206 min. 5 roțile DA min. 2 roțile cu frînă DA coș pentru accesorii DA mîner pentru transportare DA sistem de fixare a dispozitivului de suport DA	
			"Doppler a vaselor extra și intra craniene (Duplex) Cod 300500	"Doppler a vaselor extra și intra craniene (Duplex)	

33100000-1	Lot 49 Doppler a vaselor extra și intra craniene (Duplex) Cod 300500	EMS-9DPRO	Delico/ China	Descriere Sistem de doppler transcranial cu posibilitate de monitorizare și diagnosticare traumelor cranio-cerebrale Parametrul Specificația Tip Portabil da Suport pe roțile cu frână da Fiecare port să suporte toate tipurile de sonde da Porturi active ≥ 4 porturi Monitor Integrat da Boxe Integrate da Ecran Touch screen ≥ 15 inch Rezoluția ecran $\geq 1024 \times 768$ Sonde Sonda 2 MHZ, mod: CW, PW da Sonda 1.6 MHZ, cu monitorizare și fixare rigidă pe craniu pentru diagnosticarea traumelor cranio - cerebrale, mod CW, PW da Sonda 4 MHZ, mod: CW, PW da Compatibil cu sonde robotizate da Moduri de lucru CW da PW da M-mode da Afișare simultană Spectru Minim. 8 adâncimi M-mode + CW/PW+Audio da Revizualizare+M-Mode/CW/PW da Diagnostic Indici calculați Vs, Vd, Vm, PI, RI, Vs/Vd, viteza medie, numărul emboliilor	Descriere Sistem de doppler transcranial cu posibilitate de monitorizare și diagnosticare traumelor cranio-cerebrale Parametrul Specificația Tip Portabil DA Suport pe roțile cu frână DA, trolu Vexio-cart professional 304NT Fiecare port să suporte toate tipurile de sonde DA Porturi active ≥ 4 porturi DA, 5 intrari +2 dedicate pentru modulul de control al sondelor robotizate Monitor Integrat DA Boxe Integrate DA Ecran Touch screen DA 15" all in one Rezoluția ecran $\geq 1024 \times 768$ DA + posibilitate de selectat rezoluția Sonde Sonda 2 MHZ, mod: CW, PW DA +P2MHZ Sonda 1.6 MHZ, cu monitorizare și fixare rigidă pe craniu pentru diagnosticarea traumelor cranio - cerebrale, mod CW, PW DA, RP 1,6 MHz Robotic probe Sonda 4 MHZ, mod: CW, PW DA, 4MHz CW/PW Doppler probes Compatibil cu sonde robotizate DA, Robotic probe module Moduri de lucru CW DA PW DA M-mode DA Afișare simultană Spectru Minim. 8 adâncimi DA, 8 de previzualizare +2 bilaterale. Total 10-12 spectre disponibile pe ecran M-mode + CW/PW+Audio DA Revizualizare+M-Mode/CW/PW da Diagnostic Indici calculați Vs, Vd, Vm, PI, RI, Vs/Vd, viteza medie, numărul emboliilor DA+ mai multi parametri	Certificat CE, Declaratie de conformitate, ISO 13485
------------	---	-----------	------------------	---	---	--



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				Modul de monitorizare Monitorizare Unilateral da Monitorizare Bilateral da Monitorizare continua: trenduri da Detectare 1 emboli da Analiză detaliată embolie Indicarea evenimentelor detaliate Indicarea evenimentelor detaliate da Teste susținute Teste de reactivitate vasomotorie da Stenoze da Reținere respirației da Hiperventilarea da Posibilități software Post-Procesare Raw-Data Da Protocoale Presetate, configurabile Interfața de lucru Configurabilă Date pacient Limba Română/ Rusă / Engleză Rapoarte configurabile Da Conectivitate DICOM 3.0 Da Ieșiri video HDMI, VGA, alte Ieșire audio Da Export date PDF, ODT, PNG, DICOM, Mp4 Excel grafice, Raw Data Da Alimentare 220 V/50 Hz Da Baterie, autonomie ≥ 2 ore Coș pentru accesorii Da	Modul de monitorizare Monitorizare Unilateral DA Monitorizare Bilateral DA Monitorizare continua: trenduri DA Detectare 1 emboli DA, Modul HITS Analiză detaliată embolie Indicarea evenimentelor detaliate DA Indicarea evenimentelor detaliate DA Teste susținute Teste de reactivitate vasomotorie DA Stenoze DA Reținere respirației DA Hiperventilarea DA Posibilități software Post-Procesare Raw-Data DA Protocoale Presetate, configurabile Interfața de lucru Configurabilă DA Date pacient Limba Română/ Rusă / Engleza DA (Softul este in engleza iar datele pacientului pot fi traduse in limba selectata) Rapoarte configurabile DA Conectivitate DICOM 3.0 DA, Dicom module SW-M4 Ieșiri video HDMI, VGA, alte DA Ieșire audio DA Export date PDF, ODT, PNG, DICOM, Mp4 Excel grafice, Raw Data DA Alimentare 220 V/50 Hz DA Baterie, autonomie 3 ore DA, (UPS 1000VA) Coș pentru accesorii DA, parte componenta trolui	
--	--	--	--	---	--	--

Semnăt: _____

Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan CÂRSTOCEA

În calitate de: Administrator

Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL

Adresa: Piata D.Cantemir nr.1



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr.23
la Documentația standard nr.115
din “15” Septembrie 2021

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție 21056165 **MTender ID** [ocds-b3wdp1-MD-1651847965407](#) din 06.05.2022

Obiectul de achiziție: *Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Grupul I Bloc Operator, Reanimare și IV Diagnostic, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2022*

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	2	5	6	7	8	9	10	11
3310000-1	Lot 4 Ventilator pulmonar portabil Cod 110360	buc	1	259 141.00	310 969.20	259 141.00	310 969.20	Pana la 75 zile dupa inregistrarea contractului de CAPCS, instalarea/darea in exploatare in termen de 15 zile din momentul livrării		
3310000-1	Lot 7 Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici medii) Cod 130240	buc	1	149 900.00	179 880.00	149 900.00	179 880.00			
3310000-1	Lot 11 Aspirator chirurgical (performanta medie) Cod 130340	buc	2	16 450.00	19 740.00	32 900.00	39 480.00			
3310000-1	Lot 12 Aspirator chirurgical (performanta avansata)	buc	4	16 900.00	20 280.00	67 600.00	81 120.00			

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

	Cod 130350								
3310000-1	Lot 19 Masa pentru operatii cu 5 sectii (caracteristici de baza) Cod 140100	buc	2	175 000.00	210 000.00	350 000.00	420 000.00		
3310000-1	Lot 30 Pat electric, pentru adulti Cod 140490	buc	35	19 999.00	23 998.80	699 965.00	839 958.00		
3310000-1	Lot 35 Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii adult) Cod 260320	buc	18	27 390.00	32 868.00	493 020.00	591 624.00		
3310000-1	Lot 49 Doppler a vaselor extra si intra craniene (Duplex) Cod 300500	buc	1	504 074.00	604 888.80	504 074.00	604 888.80		

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan CÂRSTOCEA

În calitate de: Administrator

Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL

Adresa: Piata D.Cantemir nr.1

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.