

Detalii specifice și standarde tehnice

LOTUL 1 „Glove box with UV light” (Stație de lucru închisă UV, cu mănuși):

Nr	Denumirea produsului/ Name of product	Specificațiile tehnice minime/ Minimal technical specifications		Specificațiile oferite; model, producător/ Offered specifications; model, manufacturer.
		Romana	English	
	(Combinăție) Glove box with UV light (Stație de lucru închisă UV, cu mănuși)	<p>Min 8 mm policarbonat transparent, sigilat Lumini UV pentru sterilizare; mănuși transparente non-UV Părțile laterale din sticlă, rezistente la lumina UV, pot fi curățate ușor; Lampă 25W (~255 nm); lampă 15 W – lumină albă; Filtru UV/aer (~254 nm) Temporizatorul care oprește alimentarea luminii UV Dimensiuni aproximative: 690x545x570 mm (±15%) Alimentare: 230 V. Greutate, aproximativă: 32 kg (±15%).</p> <p>Stație de lucru cu sterilizare UV, cu zona complet sigilată și închisă a unei stații de lucru. Becuri ce pot fi controlate cu</p>	<p>Min 8 mm cleared polycarbonate, sealed glove box UV lights for sterilisation; non-UV transparent gloves; Glass sides, resistant to UV light, can be easily cleaned; 25W lamp (~255 nm); 15 W lamp – white light; UV/ air cleaner (~254 nm) Timer cuts off power to the UV light Dimensions: 690x545x570 mm (±15%) Power supply: 230 V. Weight: 32 kg (±15%).</p> <p>Workstation with UV sterilization with fully sealed and enclosed glove box. Timer-controlled bulbs for up to 30 minutes or indefinitely to decontaminate equipment and work</p>	<p>8 mm cleared polycarbonate, Sealed glove box UV lights for sterilisation; non-UV transparent gloves Glass sides, resistant to UV light, can be cleaned with a medium of choice UV lamps: 4 x 15W (UV-C germicidal tube, ~254 nm); Daylight lamp: 1 x 15 W – white light tube; Timer cuts off power to the UV light Dimensions: approx. 750x610x610 mm Power supply: 230 V. Weight: 42 kg.</p> <p>Workstation with UV sterilization with fully sealed and enclosed glove</p>

		<p>temporizator timp de până la 30 de minute sau pe un termen nelimitat, pentru a decontamina echipamentul și suprafața de lucru înainte și după utilizare. Un panou lateral cu comutatoare de blocare de siguranță care deconectează imediat sursa UV pentru a facilita plasarea și îndepărtarea ușoară a mostrelor și a pachetelor cu deșeură, în timp ce un bec alb de 15W luminează întreaga suprafață de lucru pentru a oferi o vizibilitate excelentă. Stația conține două mănuși transparente non-UV închise ermetic ce oferă utilizatorului o manevrabilitate și dexteritate totală atunci când manipulează mostrele, plus protecție suplimentară atunci când lucrează sub sursa UV.</p>	<p>surfaces before and after use. A side panel with safety lockout switches immediately disconnects the UV source to facilitate easy placement and removal of samples and waste packs, while a 15W white bulb illuminates the entire work surface to provide excellent visibility. The station contains two hermetically sealed non-UV transparent gloves that give the user total maneuverability and dexterity when handling samples, plus additional protection when working under the UV source.</p>	<p>box. Timer-controlled bulbs indefinitely to decontaminate equipment and work surfaces before and after use. A side panel with safety lockout switches immediately disconnects the UV source to facilitate easy placement and removal of samples and waste packs, while a 15W white bulb illuminates the entire work surface to provide excellent visibility. The station contains two hermetically sealed non-UV transparent gloves that give the user total maneuverability and dexterity when handling samples, plus additional protection when working under the UV source.</p>
	<p>Cerințe obligatorii /Mandatory requirements</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Certificat ISO 9001 al producătorului; Certificat de conformitate (CE); - Ambalaj original de producător pentru toate articolele; - Certificate de calitate pentru fiecare aprovizionare; - Cel puțin un set de manuale de operare, întreținere și service pentru fiecare echipament; Scris în limbile Națiunilor Unite: cel puțin în engleză și obligatoriu în română/rusă; 	<ul style="list-style-type: none"> - Manufacturer's ISO 9001 certificate; Certificate of conformity (CE); - Original manufacturer packing for all items; - Quality Certificates for each supply; - At least one set of operation, maintenance and service manuals for each equipment; Written in United Nations languages: at least in English and mandatory in Romanian/Russian; - Installation and Training of the laboratory staff (if required); - The equipment need to tolerate high 	<ul style="list-style-type: none"> - Manufacturer's ISO 9001 certificate; - Original manufacturer packing for all items; - Certificate of conformity (CE); - At least one set of operation, maintenance and service manuals for each equipment; Written in United Nations languages: in English, and Romanian; - Installation and Training of the laboratory staff; -Temperature range between 4°C and

		<ul style="list-style-type: none"> - Instalarea si Instruirea personalului de laborator (daca este necesar); - Echipamentul trebuie să tolereze umiditatea ridicată (până la 90% la 35 °C), temperaturi ale mediului de 5–40 °C, mușcături și șocuri de tensiune în alimentarea cu energie electrică. 	humidity (as high as 90% at 35 °C), ambient temperatures of 5–40 °C, fungi, and spikes in the electricity supply.	65°C; <ul style="list-style-type: none"> - Maximum relative humidity 80% for temperatures up to 31 °C decreasing linearly to 50% relative humidity at 40 °C; - High toleration against fungi, and spikes in the electricity supply.
--	--	---	---	--

- **Toate bunurile vor fi testate de beneficiar. Acceptarea bunurilor și semnarea actelor de recepție va avea loc după testarea pozitivă efectuată de beneficiar.**

NUMELE FURNIZORULUI: Lokmera SRL

Semnătura și ștampila autorizate _____

Locul: Chișinău

Data: 10.11.2022