

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1749558929281
Obiectul de achiziției: „Echipament de detectare (suplimentar)”

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1: Detector						
Detector				Specificații tehnice:		
Lotul nr. 2: Detector poartă						
Detector poartă				Specificații tehnice:		
Lotul nr. 3: Detector de joncțiuni neliniare						
Detector de joncțiuni neliniare	EDD-24XT	Regatul Unit	JJN Electronics Ltd	Specificații tehnice: 1. tip: hand-held; 2. pentru detectarea joncțiunilor neliniare (NLJD); 3. în set cu husă pentru transportare (cu grad înalt de protecție) și accesorii (încărcător, braț extensibil, căști etc.); 4. detectarea dispozitivelor electronice: active, inactive, deconectate; 5. frecvență de transmisie: 2.400 - 2.425 GHz; 6. nivel putere de transmisie: până la +30 dBm (1 watt); 7. antenă cu putere radiată: până la +36 dBm (4 watt);	• Tip: hand-held • Detectare NLJD • Set: husă rigidă, braț extensibil 30–140 cm, căști, încărcător, • Frecvență Tx: 2.400–2.425 GHz • Putere Tx: max. +30 dBm (1 W) • Putere radiată: max. +36 dBm (4 W EIRP) • Receptori: 4,8 GHz (armonică 2), 7,2 GHz (armonică 3)	• EU directive 2014/53/EU • RoHS 2 Directive 2011/65/EU • EN61000-6-3 • EN61000-6-4 • IEC 62311:2019

				8. putere de transmisie la 2,4 GHz: până la 4 watt; 9. receptori pentru armonica secundă (4,8 GHz) și armonica terță (7,2 GHz); 10. sensibilitate receptor: -120 dBm la semnalul armonicii secunde și terțe; 11. ecran: minim 3.5 inch, color; 12. detectarea cartelelor nano SIM: până la 20cm; 13. unghi reglabil al capului: 5 poziții blocabile la peste 90°; 14. indicator tip material detectat: siliciu sau metal; 15. acumulator: 3,7 V, reîncărcabil; 16. autonomie acumulator: minim 4,5 ore (la puterea minimală a Tx)/ 2 ore (la puterea maximală a Tx); 17. port micro USB 5V 1A integrat; 18. alimentare: 5V DC 2A, tensiune încărcător: 220V; 19. difuzor încorporat (jack 3.5 mm); 20. temperatură de funcționare: 0°C-40°C; 21. dimensiuni braț extensibil: 30 - 140 cm; 22. greutate: 0,8-1 kg; 23. termen de garanție: conform celui oferit de producător, dar nu mai puțin de 36 luni.	• Sensibilitate: < -120 dBm • Ecran: 3,5" TFT color • SIM nano: max. 20 cm • Cap reglabil: 5 poziții, 90° • Indicator: siliciu/metal • Acumulator: 3,7 V Li-Pol • Autonomie: 4,5 h (minim Tx), 2 h (maxim Tx) • Încărcare: micro USB 5V 1A • Alimentare: 110-220V AC, ieșire 5V DC 2A • Audio: difuzor + jack 3,5 mm • Temp. operare: 0°C ~ +40°C • Braț: 30-140 cm • Greutate: ~870 g • Garanție: min. 36 luni	• ETSI EN 301 489-17 V3.2.2 (2019-12) • EN IEC 63000:2018 • CEPT ERC Recommendation 70-03 for the 2.4 GHz and 5 GHz Frequency Bands • ETSI EN 300 328
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Anatolie POSTICĂ În calitate de: Director

Ofertantul: SC „EUROSIGURANTA” SRL Adresa: str. Grădina Botanică Nr. 9, Oficiul 308, mun. Chișinău.