

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1594710430262 din 21 iul 2020
Denumirea procedurii de achiziție: Electrocompresor staționar elicoidal cu injecție cu ulei

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 1						
42123000-7	Compresor cu surub TOLPEC, injecție cu ulei, racire cu aer, comandat de controller, tip SMART 7-10 Cu Microfiltru tip FIL-M 77 inclus (Echipamentul nou de ultima generație).	SMART 7-10	Germania	Tolpec GmbH (Germania)	Electrocompresor staționar elicoidal cu injecție cu ulei, răcit cu aer. Complectarea: Fără receiver, Să includă ventil sferic, Transmisie cu rele. Funcționalitate: 24/24 365 zile pe an. Marcaj: Echipament profesional cu marcaj CE pentru utilizare în domeniul medical. Presiunea de lucru reglabilă între 4-10 bar. Debitul FAD nu mai mic de 17,2 l/s (nu mai puțin de 1,03 m3 pe minut, sau 61,9 m3 pe oră) Ulei remanent în aer nu mai mult de 2	Electrocompresor staționar elicoidal cu injecție cu ulei, răcit cu aer. <u>Complectarea:</u> Fără receiver, cu ventil sferic, Transmisie curele. Funcționalitate: 24/24- 365 zile pe an. Marcaj: Echipament profesional cu marcaj CE pentru utilizare în domeniul medical. Presiunea de lucru reglabilă între 4-10 bar. Debitul FAD nu mai mic de 1.06 m3/minut la presiune de 10 bar, <u>Puritate aer după filtru- 99,999 %.</u> <u>Reziduul de ulei < 0,1</u>	Standardele în vigoare

					<p>mg/m³ Motor electric de la 7,5 kW/400 V50 Ghz Clasa izolației/grad protecție motor electric nu mai jos decât F/IP 55 Sistem electronic de comandă și control, nivel maxim de zgomot 61 dB(A) Interval de schimb al uleiului nu mai puțin de 4000 ore Dimensiuni nu mai mari decât: Lungime 1200 cm Lățime 700 cm Înălțime 1300 Masă 300 kg Temperatura de lucru cuprinsă în intervalul 0-46 grade celsius. Garanția pentru utilaj nu mai mică de 36 luni Operatorul va organiza livrarea și serviciul de instalare al Generatorului din contul său.</p>	<p><u>mg/m³ la 20⁰ C și 7 bar</u>, Motor electric de la 7,5 kW/400 V50 Ghz Clasa izolației/grad protecție motor electric nu mai jos decât F/IP 54, Sistem electronic de comandă și control, nivel maxim de zgomot 61 dB(A) Interval de schimb al uleiului nu mai puțin de 4000 ore Dimensiuni nu mai mari decât: <u>Lungime 900 mm, Lățime 600 mm, Înălțime 1040 mm, Masă 240 kg</u>. Temperatura de lucru cuprinsă, în intervalul 5-45 grade celsius. * Garanția pentru utilaj 60 luni sau 20 000 ore de funcționare care condiție se atinge de prima data. Operatorul va organiza livrarea și serviciul de instalare din contul său.</p>	
	Total lot 1						
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Leonid Grigoriev În calitate de: Director

Ofertantul: BEMAS SRL Adresa: or. Chisinau, Strada Uzinelor nr.1