

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1606823206036	Data: 21.12.2020	
Către	BIROUL VAMAL CENTRU	LOT.1,2,3	

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Produce petroliere:						
09100000 -3	Benzină (carduri valorice)	A95	România	Petrotel Lukoil SA	- Cifra octanică, COR, min. 95; - Aspect limpede și transparent	- Cifra octanică, COR, min. 95; - Aspect limpede și transparent	SM228+A1-2017
09100000 -3	Motorină (carduri valorice)	Iarnă Vară	România	Petrotel Lukoil SA	Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. - Cifra cetanică, min. 51,0 - Punct de inflamabilitate, min. 55 °C - Densitate la 15°C, max. 845,0 kg/m³ - Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm²/s	Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. - Cifra cetanică, min. 51,0 - Punct de inflamabilitate, min. 55 °C - Densitate la 15°C, max. 845,0 kg/m³ - Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm²/s	SM590+A1-2017
	Motorină (VRAC)	Iarnă Vară	România	Petrotel Lukoil SA	Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. - Cifra cetanică, min. 51,0 - Punct de inflamabilitate, min. 55 °C - Densitate la 15°C, max. 845,0 kg/m³ - Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm²/s	Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. - Cifra cetanică, min. 51,0 - Punct de inflamabilitate, min. 55 °C - Densitate la 15°C, max. 845,0 kg/m³ - Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm²/s	SM590+A1-2017

Numele, Prenumele: Nanu Vasile În calitate de: **Director Comercial**

Adresa: **str. Armeneasca 28, mun. Chisinau**

Semnat:

