

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1780645477535 din 05.06.2026
Obiectul achiziției:	<u>Echipament de detectare a urme de explozivi și detecția explozibililor lichizi</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 2 Echipament de securitate pentru detectare a urme de explozivi						
Detector de urme de exploziv	Rapiscan Itemiser 4DX	USA	Rapiscan Systems	Conform caietului de sarcini: Echipament de detectare a urme de explozivi (ETD)	Echipamentul este destinat pentru a asigura controlul de securitate al pasagerilor, bagajelor de mana, bagajelor inregistrate, proviziilor de aeroport/la bord, marfurilor si postei. Concept flexibil si multi-level al software-ului - conform: Există diferite grupuri de utilizatori (operator, admin, supervisor și întreținere). Fiecare are drepturi de acces diferite. Cu capacitati si posibilitati de a permite logarea si individualizarea conturilor de acces pentru un numar de minim 150 de utilizatori. SPECIFICATII TEHNICE: • Tehnologie non-radioactivă • Tipul instrumentului: Detecție urme de explozivi • Tehnologia folosita: Ion Mobility/Mass Spectrometry • Performanțele detecției:	

					○ Explosivi militari - ○ Explosivi neconvenționali - ○ Markeri ○ Precursori • Greutate: 13 kg • Dimensiuni maxime: –500 (A) x 480 (L) x 180/380 (Î) mm, • Temperatura de funcționare de la 0 °C + 40 °C • Umiditate: 0 - 95% rel. H. • Cerințe alimentare: ○ 100-240 V AC ○ 47 – 63 Hz ○ 63W mediu, max. 150 W • Timpul de analiza: 8 sec • Timp încălzire: cca 30 min • Metoda de prelevare a probei: tampon, cu utilizarea baghetei de prelevare la dorință - Sistemul de date: ○ Color tactil 10.4” (26.4 cm) TFT-LCD ○ Imprimanta termica inclusa cu tipărirea rezultatelor și capacitatea de stocare de peste 200000 mostre ○ 1 conexiune LAN ○ 1 conexiune USB 2.0 ○ 1 conexiune alimentare externă 11-18VDC, 16A ○ Capacitatea de stocare de peste 100000 de probe - Va fi prezentat un manual de întreținere periodică de la producător (sau o parte din reglementări), care să indice frecvența întreținerii și înlocuirii pieselor de schimb (filtre, cartușe etc.).	
--	--	--	--	--	--	--

TOTAL						
--------------	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tudor Acristinii În calitate de: Administrator

Ofertantul: Control&Service SRL Adresa: bd. Stefan cel Mare 202, mun. Chişinău