

Lista cu cantitățile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.1. Bir 231		
		Capitolul 1.1.1. Pereti		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	40,00
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,60
3	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	1,60
4	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	2,00
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2	42,00
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,00
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,00
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	42,00
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,00
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip latex)	m2	42,00
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,00
12	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	1,60
		Capitolul 1.1.2. Tavan		
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	14,75
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	14,75

1	2	3	4	5
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,75
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,75
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,75
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	14,75
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	14,75
20	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(baghet polisteren)	m	16,00
21	RpCJ35A	Capitolul 1.1.3. Glafuri,rigle,coloane Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	4,50
22	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,50
23	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	12,00
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	4,50
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	4,50
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	4,50
27	RpCK41C	Capitolul 1.1.4. Pardoseli Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,75
28	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	14,75
29	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inlusiv plinta PVC	m2	14,75
30	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
31	RpCO56A	Capitolul 1.1.5. Timplarie Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,00
32	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (600)	m	3,00
33	RpIB11A	Capitolul 1.1.6. Lucrari incalzire Demontari radiatoare de pozitie pentru	m2	4,80

1	2	3	4	5
		desfiintare		
34	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,00
35	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2,00
36	IB05B	Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 15 elemente	buc	1,00
37	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,00
38	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,00
39	IC50A	Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	1,00
40	IC50B	Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	4,00
41	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,00
42	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	2,00
43	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,00
44	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,00
		Capitolul 1.1.7. Lucrari apeduct canalizare		
45	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	1,00
46	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	1,00
47	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
48	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,00
49	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,00
50	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	7,00
51	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	4,00

1	2	3	4	5
52	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00
53	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
		Capitolul 1.2. Bir 232 Capitolul 1.2.1. Pereti		
54	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	40,00
55	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,60
56	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	1,60
57	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	2,00
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	42,00
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,00
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,00
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	42,00
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,00
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip latex)	m2	42,00
64	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,00
65	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	1,60
		Capitolul 1.2.2. Tavan		
66	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	14,75
67	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	14,75
68	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,75

1	2	3	4	5
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,75
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,75
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	14,75
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	14,75
73	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(baghet polisteren)	m	16,00
		Capitolul 1.2.3. Glafuri,rigle,coloane		
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	4,50
75	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,50
76	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	12,00
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	4,50
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	4,50
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	4,50
		Capitolul 1.2.4. Pardoseli		
80	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,75
81	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	14,75
82	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inlusiv plinta PVC	m2	14,75
83	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
		Capitolul 1.2.5. Timplarie		
84	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,00
85	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (600)	m	3,00
		Capitolul 1.2.6. Lucrari incalzire		
86	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,80
87	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,00
88	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel	buc	2,00

1	2	3	4	5
		pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"		
89	IB05B	Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 15 elemente	buc	1,00
90	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,00
91	IC50A	Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	1,00
92	IC50B	Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	4,00
93	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,00
94	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,00
95	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	2,00
96	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,00
97	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,00
		Capitolul 1.2.7. Lucrari apeduct canalizare		
98	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	1,00
99	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	1,00
100	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
101	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,00
102	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,00
103	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	7,00
104	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	4,00
105	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00
106	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa	buc	1,00

1	2	3	4	5
		pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"		
		Capitolul 1.3. Bir 233		
		Capitolul 1.3.1. Pereti		
107	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	40,00
108	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,60
109	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	1,60
110	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	2,00
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	42,00
112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,00
113	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,00
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	42,00
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,00
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip latex)	m2	42,00
117	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,00
118	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	1,60
		Capitolul 1.3.2. Tavan		
119	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	14,75
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	14,75
121	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,75
122	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,75

1	2	3	4	5
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,75
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	14,75
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	14,75
126	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(baghet polisteren)	m	16,00
		Capitolul 1.3.3. Glafuri,rigle,coloane		
127	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	4,50
128	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,50
129	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	12,00
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	4,50
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	4,50
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	4,50
		Capitolul 1.3.4. Pardoseli		
133	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,75
134	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	14,75
135	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inlusiv plinta PVC	m2	14,75
136	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
		Capitolul 1.3.5. Timplarie		
137	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,00
138	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (600)	m	3,00
		Capitolul 1.3.6. Lucrari incalzire		
139	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,80
140	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,00
141	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2,00
142	IB05B	Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 15 elemente	buc	1,00

1	2	3	4	5
143	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,00
144	IC50A	Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	1,00
145	IC50B	Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	4,00
146	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,00
147	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,00
148	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	2,00
149	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,00
150	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,00
		Capitolul 1.3.7. Lucrari apeduct canalizare		
151	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	1,00
152	RpCU07B	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	1,00
153	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
154	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,00
155	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,00
156	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	7,00
157	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	4,00
158	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	1,00
159	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.4. Bir 234		
		Capitolul 1.4.1. Pereti		
160	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	40,00
161	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,60
162	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	1,60
163	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	2,00
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	42,00
165	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,00
166	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,00
167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	42,00
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,00
169	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip latex)	m2	42,00
170	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,00
171	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	1,60
		Capitolul 1.4.2. Tavan		
172	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	14,75
173	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	14,75
174	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,75
175	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,75
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,75

1	2	3	4	5
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	14,75
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	14,75
179	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(baghet polisteren)	m	16,00
		Capitolul 1.4.3. Glafuri,rigle,coloane		
180	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	4,50
181	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,50
182	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	12,00
183	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	4,50
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	4,50
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	4,50
		Capitolul 1.4.4. Pardoseli		
186	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,75
187	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	14,75
188	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inclusiv plinta PVC	m2	14,75
189	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
		Capitolul 1.4.5. Timplarie		
190	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,00
191	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (600)	m	3,00
		Capitolul 1.4.6. Lucrari incalzire		
192	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,80
193	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,00
194	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2,00
195	IB05B	Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 15 elemente	buc	1,00
196	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,00

1	2	3	4	5
197	IC50A	Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	1,00
198	IC50B	Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	4,00
199	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,00
200	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,00
201	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	2,00
202	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,00
203	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,00
		Capitolul 1.4.7. Lucrari apeduct canalizare		
204	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	1,00
205	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	1,00
206	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
207	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,00
208	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,00
209	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	7,00
210	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	4,00
211	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00
212	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
		Capitolul 1.5. Registratura 210		
		Capitolul 1.5.1. Pereti		
213	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la	m2	62,00

1	2	3	4	5
		pereti ,		
214	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	12,60
215	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,60
216	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	1,60
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2	62,00
218	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	62,00
219	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,00
220	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	62,00
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,00
222	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip latex)	m2	62,00
223	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC	buc	2,00
224	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	1,60
		Capitolul 1.5.2. Tavan		
225	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	35,50
226	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	35,50
227	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	35,50
228	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,50
229	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,50
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	35,50
231	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in	m2	35,50

1	2	3	4	5
		2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan		
232	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane(baghet polisteren)	m	24,00
		Capitolul 1.5.3. Glafuri,rigle,coloane		
233	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	4,50
234	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,50
235	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	12,00
236	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	3,50
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	3,50
238	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	3,50
		Capitolul 1.5.4. Pardoseli		
239	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	35,50
240	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	35,50
241	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inclusiv plinta PVC	m2	35,50
242	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,00
		Capitolul 1.5.5. Lucrari incalzire		
243	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,50
244	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	8,00
245	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	4,00
246	IB05B	Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 15 elemente	buc	2,00
247	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,00
248	IC50A	Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	2,00
249	IC50B	Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	4,00
250	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	8,00
251	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,00

1	2	3	4	5
252	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	12,00
253	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	12,00
254	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,00
		Capitolul 1.5.6. Lucrari apeduct canalizare		
255	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	1,00
256	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	1,00
257	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
258	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,00
259	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,00
260	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	7,00
261	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	4,00
262	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00
263	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
		Capitolul 1.6. Scara de rezerva intrare farmacie		
		Capitolul 1.6.1. Pereti		
264	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	95,00
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund	m2	95,00
266	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	95,00
267	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2	95,00

1	2	3	4	5
		stratul de amorsaj		
269	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	95,00
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	95,00
271	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip latex)	m2	95,00
		Capitolul 1.6.2. Tavan		
272	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	35,20
273	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	35,20
274	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	35,20
275	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,20
277	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,20
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	35,20
279	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	35,20
		Capitolul 1.6.3. Glafuri,rigle,coloane		
280	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	11,50
281	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	11,50
282	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	35,00
283	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	11,50
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	11,50
285	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	11,50
		Capitolul 1.6.4. Pardoseli		
286	RpCR09A	Vopsirea cu email alchidal a pardoseli, intr-un strat	m2	10,00
		Capitolul 1.6.5. Timplarie		
287	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	25,50

1	2	3	4	5
288	CK23C1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	25,50
289	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	11,00
290	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (600)	m	11,00
291	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,60
		Capitolul 1.6.6. Lucrari incalzire		
292	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,80
293	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	8,00
294	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	4,00
295	IB05B	Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 15 elemente	buc	2,00
296	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	4,00
297	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,00
298	IC50A	Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	2,00
299	IC50B	Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	8,00
300	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	8,00
301	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	6,00
302	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,00
303	IC38B	Piesa de racordare (MP 25x3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,00
304	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,00
		Capitolul 1.7. Scara de rezerva -2		
		Capitolul 1.7.1. Pereti		
305	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	265,00

1	2	3	4	5
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund	m2	265,00
307	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	265,00
308	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	265,00
310	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	265,00
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	265,00
312	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip latex)	m2	265,00
313	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2	28,50
		Capitolul 1.7.2. Tavan		
314	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	95,20
315	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	95,20
316	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	95,20
317	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	95,20
319	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	95,20
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund	m2	95,20
321	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	95,20
322	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	35,00
		Capitolul 1.7.3. Glafuri,rigle,coloane		
323	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	21,50
324	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	21,50
325	CK18C k sal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	265,00
326	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	21,50

1	2	3	4	5
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor		
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	21,50
328	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	21,50
		Capitolul 1.7.4. Pardoseli		
329	RpCR09A	Vopsirea cu email alchidal a pardoseli, intr-un strat	m2	25,00
		Capitolul 1.7.5. Timplarie		
330	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	15,10
331	CK23C1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	6,75
332	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	4,50
333	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(interior)	m2	6,00
334	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(exteriora)	m2	2,35
335	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (450)	m	1,60
		Capitolul 1.7.6. Lucrari incalzire		
336	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,00
337	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	6,00
338	RpIC19A1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	30,00
339	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	4,00
340	IB05B	Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 5 elemente	buc	3,00
341	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"	buc	6,00
342	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,00
343	IC50A	Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	3,00

1	2	3	4	5
344	IC50B	Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	12,00
345	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,00
346	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	30,00
347	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	26,00
348	IC38B	Piesa de racordare (MP 25x3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,00
349	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,00
350	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	12,00
		Capitolul 1.8. Diverse		
351	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri,	t	15,00
352	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri constructie ,cu bolovani, cu pietre	t	15,00
353	TsI50C10	Transportarea deseuri constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	15,00
		Capitolul 2. Lucrari electrice		
		Capitolul 2.1. Lucrari de constructie		
354	RCsB30F	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm	buc	44,00
355	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	11,00
356	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	11,00
357	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	140,00
358	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	140,00
		Capitolul 2.2. Lucrari montare		
359	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	26,00
360	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,00
361	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, 24	buc	1,00

1	2	3	4	5
		module cu sina N, PE(cost utilaj)		
362	RpEP07A	Inlocuirea intrerupatorului cu pirghie in punct de alimentare	buc	1,00
363	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate , pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare	buc	19,00
364	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	9,80
365	pret furnizor	Cablu BBΓHΓ-LSL Tx-0.66 3x1.5 mm2	m	475,00
366	pret furnizor	Cablu BBΓHΓ-LSL Tx-0.66 3x2.5 mm2	m	365,00
367	pret furnizor	Cablu BBΓHΓ-LSL Tx-0.66 3x4 mm2	m	10,00
368	pret furnizor	Cablu BBΓHΓ-LSL Tx-0.66 4x2,5 mm2	m	130,00
369	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	4,00
370	RpEE17A	Montarea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc	31,00
371	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat cu banda led 6400 K 40 W, 600x600 aplicabil	buc	17,00
372	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat cu banda led 6400 K , 1200x300 aplicabil	buc	4,00
373	RpEA09B k man= 0.5	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 40x25 mm	m	25,00
374	RpEA05B k=sal 0,6	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	750,00
		Capitolul 2.3. Utilaj		
375	pret de piata	Dulap electric ИПВ 243k-1 36 352 x 480 x 138 mm	buc	1,00
376	Pret de piata	Intrerupator BH 3P 32-63A iek	buc	1,00
377	Pret de piata	Intrerupator automat 1P B/C 16-20 A iek	buc	19,00

(functia, semnatura, numele, prenumele)


 L. Cordeac  vice-direcotor
 C. Gorgon  inginer sef
 V. Timofeev  economist
 T. Cernusa  sef. ser. juridic