

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: oeds-b3wdp1-MD-1751012400982 din: 27.06.2025 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Utilaj medical (repetat)

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Nișă chimică	FMH-1000DL(II)	China	Scitek Global Co., Ltd.	Corp dispozitiv Tablă galvanizată 1,2 ≈ mm, vopsit electrostatic cu pulbere epoxidică Dulap inferior. Fabricat din același material ca și corpul și este mobil.Ceramică industrială anticorozivă de 20 mm dotata cu chiuveta de lucru si robinet de apa (conectare la apa si canalizare)Panou de service frontal IP 54. Prize electrice(2bucăți) 220V - Asigurare 16A (cu sistem de protecție).Parbriz dispozitiv:Sticlă securizată laminată verticală mobilă de 6 mm cu rama aluminiu Accesorii de conectare Tub de evacuare compatibil cu rețeaua de ventilare , avand diametrul de 250 - 300 mm Dulap pentru stocarea reactivilor Lampa fluorescenta/LCD cu dirijare. Robinet pentru apa compatibil cu sistemul de aprovizionare la locul instalării. Dimensiuni exterioare: 1500/750/2200mm (±10mm) Livrare instalare (CSP Balti et.3) și instruirea personalului la sediul destinatarului final.Perioada de garanție min.24 luni din momentul instalării echipamentului Buletin de verificare metrologică	Corp dispozitiv Tablă galvanizată 1,2 ≈ mm, vopsit electrostatic cu pulbere epoxidică Dulap inferior. Fabricat din același material ca și corpul și este mobil.Ceramică industrială anticorozivă de 20 mm dotata cu chiuveta de lucru si robinet de apa (conectare la apa si canalizare)Panou de service frontal IP 54. Prize electrice(2bucăți) 220V - Asigurare 16A (cu sistem de protecție).Parbriz dispozitiv:Sticlă securizată laminată verticală mobilă de 6 mm cu rama aluminiu Accesorii de conectare Tub de evacuare compatibil cu rețeaua de ventilare , avand diametrul de 250 - 300 mm Dulap pentru stocarea reactivilor Lampa fluorescenta/LCD cu dirijare. Robinet pentru apa compatibil cu sistemul de aprovizionare la locul instalării. Dimensiuni exterioare: 1500/750/2200mm (±10mm) Livrare instalare (CSP Balti et.3) și instruirea personalului la sediul destinatarului final.Perioada de garanție min.24 luni din momentul instalării echipamentului Buletin de verificare metrologică	CE, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Perminov Andrei
 În calitate de: Administrator Ofertantul: ImpulsProGroup SRL
 Adresa: str. Nicolai Zelinski, nr. 31/B, ap. 51