

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1764411978139](#) din 29.11.2025

Obiectul achiziției: Mecanism automatizat pentru deschiderea porților

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Mecanism automatizat pentru deschiderea porților	Mecanism de automatizare CAME KRONO 310	Italia	CAME S.p.A.		CAME KRONO 310 este un sistem de automatizare pentru porți metalice batante cu două canate, fiecare având lungimea de până la 2,50 m conform cerințelor minime și compatibil cu lungimi de până la 3 m conform specificațiilor producătorului, pentru greutate de până la 400–600 kg/canat în funcție de montaj. Sistemul utilizează motoreductoare electromecanice liniare alimentate la 230V AC, putere motor 130W, forță de acționare până la 3000N, timp de deschidere aproximativ 22 secunde la 90°, unghi maxim de deschidere 110–120°, ciclul de lucru 30%,	EN-12453 EN-12445 EN-60335-1 EN-13241-1 EN-61000-6-3

					protecție IP54 și funcționare în intervalul –20°C +55°C. Kitul include două motoreductoare cu mecanism de deblocare manuală (2 chei), unitate de control cu receptor radio 433,92 MHz, fotocelule pentru detectarea obstacolelor, lampă de semnalizare, antenă radio, cablu antenă, accesorii de montaj și manual tehnic.	EN-61000-6-2
Mecanism automatizat pentru deschiderea porților	Telecomandă CAME 806TS-0310 / TOP44FGN	Italia	CAME S.p.A.		Telecomandă cu 4 canale compatibilă cu sistemele de automatizare CAME, funcționând la frecvența 433,92 MHz cu cod fix, carcasă compactă pentru utilizare portabilă, alimentată cu baterie, rază tipică de acționare 50–150 m în funcție de mediul de instalare și antena receptorului, suport pentru programare prin auto-învățare pe receptoarele CAME din seriile TOP/TAM/TWIN. Permite comandarea deschiderii, închiderii și funcțiilor auxiliare ale sistemului de automatizare, fiind destinată utilizării împreună cu kiturile CAME pentru porți batante, culisante sau bariere.	EN- 300 220 EN 301 489 EN- 60950 EN- 62368 EN- 62479
Total lot 1						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Nuța Alexandru În calitate de: Administrator
Ofertantul: Innova Security S.R.L Adresa: str. Blajinilor nr.5, S.Mereni, R.Anenii Noi.