

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6]

Numărul procedurii de achiziție __21408803__ din __18/04/2025__

Obiectul achiziției: Cabluri și produse conexe

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor solicitate	Denumirea modelului bunului/ serviciului oferat	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1: Cablu de forță monofilar						
1	Cablu de forță monofilar 3*1.5 mm ²	18178	Ucraina	GAL-KAT	Tipul firului Monofilar, Numărul de fire 3, Tip material,Cupru (Cu), Secțiunea transversală a firului 1,5 mm ² Izolarea firelor PVC, Înveliș de protecție PVC, Indicele de inflamabilitate Inflamabilitate redusă, Tensiunea nominală 0,66 kV, Frecvența nominală 50 Hz, Temperatura maxima de încălzire a firelor +70°C, Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C - 50°C ... +50°C.	Cablu VVG 3x1.5 ng LS Tipul firului Monofilar, Numărul de fire 3, Tip material,Cupru (Cu), Secțiunea transversală a firului 1,5 mm ² Izolarea firelor PVC, Înveliș de protecție PVC, Indicele de inflamabilitate Inflamabilitate redusă, Tensiunea nominală 0,66 kV, Frecvența nominală 50 Hz, Temperatura maxima de încălzire a firelor +70°C, Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C -50°C ... +50°C.
2	Cablu de forță monofilar 3*2.5 mm ²	2173	Ucraina	GAL-KAT	Tipul firului Monofilar, Numrul de fire 3, Tip material,Cupru (Cu), Secțiunea transversalr a firului 2,5 mm ² Izolarea firelor PVC, Onveliș de protecție PVC, Indicele de inflamabilitate Inflamabilitate redusr, Tensiunea nominalr 0,66 kV, Frecvența nominalr 50 Hz, Temperatura maxima de oncrlzire a firelor+70°C, Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C-50°C ... +50°C.	Cablu VVG 3x2.5 ng LS Tipul firului Monofilar, Numrul de fire 3, Tip material,Cupru (Cu), Secțiunea transversalr a firului 2,5 mm ² Izolarea firelor PVC, Onveliș de protecție PVC, Indicele de inflamabilitate Inflamabilitate redusr, Tensiunea nominalr 0,66 kV, Frecvența nominalr 50 Hz, Temperatura maxima de oncrlzire a firelor+70°C, Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C-50°C ... +50°C.
3	Cablu de forță monofilar 3*4 mm ²	2207	Ucraina	GAL-KAT	Tipul firului Monofilar, Numrul de fire 3, Tip material,Cupru (Cu), Secțiunea transversalr a firului 4,0 mm ² Izolarea firelor PVC, Onveliș de protecție PVC, Indicele de inflamabilitate Inflamabilitate redusr, Tensiunea nominalr 0,66 kV, Frecvența nominalr 50 Hz, Temperatura maxima de oncrlzire a firelor	Cablu VVG 3x4 ng LS Tipul firului Monofilar, Numrul de fire 3, Tip material,Cupru (Cu), Secțiunea transversalr a firului 4,0 mm ² Izolarea firelor PVC, Onveliș de protecție PVC, Indicele de inflamabilitate Inflamabilitate

					+70°C, Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C-50°C ... +50°C	reducer, Tensiunea nominală 0,66 kV, Frecvența nominală 50 Hz, Temperatura maximă de încălzire a firelor +70°C, Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C-50°C ... +50°C
4	Cablu de forță monofilar 4*4 mm ²	2168	Ucraina	GAL-KAT	Tipul firului Monofilar, Numărul de fire 4, Tip material, Cupru (Cu) Secțiunea transversală a firului, 4,0 mm ² Izolarea firelor, PVC, Onveliș de protecție PVC, Indicele de inflamabilitate, Inflamabilitate redusă), Tensiunea nominală 0,66 kV, Frecvența nominală 50 Hz, Temperatura maximă de încălzire a firelor +70°C, Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C -50°C ... +50°C	Cablu VVG 4x4 ng LS Tipul firului Monofilar, Numărul de fire 4, Tip material, Cupru (Cu) Secțiunea transversală a firului, 4,0 mm ² Izolarea firelor, PVC, Onveliș de protecție PVC, Indicele de inflamabilitate, Inflamabilitate redusă), Tensiunea nominală 0,66 kV, Frecvența nominală 50 Hz, Temperatura maximă de încălzire a firelor +70°C, Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C -50°C ... +50°C
5	Cablu de forță monofilar 4*6 mm ²	18180	Ucraina	GAL-KAT	Tipul firului Monofilar, Numărul de fire 4, Tip material, Cupru (Cu), Secțiunea transversală a firului 6,0 mm ² Izolarea firelor PVC, Onveliș de protecție PVC, Indicele de inflamabilitate Inflamabilitate redusă, Tensiunea nominală 0,66 Kv, Frecvența nominală 50 Hz, Temperatura maximă de încălzire a firelor +70°C, Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C-50°C ... +50°C	Cablu VVG 4x6 ng LS Tipul firului Monofilar, Numărul de fire 4, Tip material, Cupru (Cu), Secțiunea transversală a firului 6,0 mm ² Izolarea firelor PVC, Onveliș de protecție PVC, Indicele de inflamabilitate Inflamabilitate redusă, Tensiunea nominală 0,66 Kv, Frecvența nominală 50 Hz, Temperatura maximă de încălzire a firelor +70°C, Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C-50°C ... +50°C
6	Cablu de forță monofilar 4*10 mm ²	8800	Moldova	Tehelectro-SV	Tipul firului Monofilar, Numărul de fire 4, Tip material, Cupru (Cu), Secțiunea transversală a firului 10 mm ² Izolarea firelor PVC, Onveliș de protecție PVC, Indicele de inflamabilitate Inflamabilitate redusă, Tensiunea nominală 0,66 Kv, Frecvența nominală 50 Hz, Temperatura maximă de încălzire a firelor +70°C, Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C-50°C ... +50°C	Cablu VVG 4x10 ng Tipul firului Monofilar, Numărul de fire 4, Tip material, Cupru (Cu), Secțiunea transversală a firului 10 mm ² Izolarea firelor PVC, Onveliș de protecție PVC, Indicele de inflamabilitate Inflamabilitate redusă, Tensiunea nominală 0,66 Kv, Frecvența nominală 50 Hz, Temperatura maximă de încălzire a firelor +70°C, Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C-50°C ... +50°C
7	Cablu de forță monofilar 4*25 mm ²	12714	Moldova	Tehelectro-SV	Secțiune 25 mmI, Numărul de fire 4 *, Tensiune (V) 0.6/1 kV, Temperatura maximă de încălzire a firelor +70°C, Raza minimă de curbura la montare 7.5 x III cablului, Temperatura minimă la montare -15°C, Temperatura mediului ambiant la exploatare, de la -50°C până la +50°C, Tip material Cupru.	Cablu VVG 4x25 ng Secțiune 25 mmI, Numărul de fire 4 *, Tensiune (V) 0.6/1 kV, Temperatura maximă de încălzire a firelor +70°C, Raza minimă de curbura la montare 7.5 x III cablului, Temperatura minimă la montare -15°C, Temperatura mediului ambiant la exploatare, de la -50°C până la +50°C, Tip material Cupru.
8	Cablu de forță monofilar 5*6 mm ²	16655	Ucraina	GAL-KAT	Tipul firului Monofilar, Numărul de fire 5, Tip material, Cupru (Cu), Secțiunea transversală a firului 6,0 mm ² Izolarea firelor PVC, Onveliș de protecție PVC, Indicele de inflamabilitate	Cablu VVG 5x6 ng LS Tipul firului Monofilar, Numărul de fire 5, Tip material, Cupru (Cu), Secțiunea transversală a firului

					Inflamabilitate redus, Tensiunea nominală 0,66 Kv, Frecvența nominală 50 Hz, Temperatura maximă de încălzire a firelor +70°C, Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C-50°C ... +50°C.	6,0 mm ² Izolarea firelor PVC, Onveliș de protecție PVC, Indicele de inflamabilitate Inflamabilitate redus, Tensiunea nominală 0,66 Kv, Frecvența nominală 50 Hz, Temperatura maximă de încălzire a firelor +70°C, Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C-50°C ... +50°C.
9	Cablu de forță cu ecran 4x4 mm ²	919235	Belgium	Kabelwerk Eupen AG	Tipul ecranului Cupru (Cu), Tipul firului Monofilar, Numărul de fire, 4 Tip material Cupru (Cu), Secțiunea transversală a firului 4,0 mm ² Izolarea firelor, PVC, Înveliș de protecție PVC, Indicele de inflamabilitate, Inflamabilitate redusă, Tensiunea nominală 0,66 kV, Frecvența nominală 50 Hz, Temperatura maximă de încălzire a firelor +70°C, Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C-50°C ... +50°C.	Cablu de forță cu ecran 4x4 mm² Tipul ecranului Cupru (Cu), Tipul firului Monofilar, Numărul de fire, 4 Tip material Cupru (Cu), Secțiunea transversală a firului 4,0 mm ² Izolarea firelor, PVC, Înveliș de protecție PVC, Indicele de inflamabilitate, Inflamabilitate redusă, Tensiunea nominală 0,66 kV, Frecvența nominală 50 Hz, Temperatura maximă de încălzire a firelor +70°C, Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C-30°C ... +70°C
10	Cablu de forță cu ecran 4x6 mm ²	919236	Belgium	Kabelwerk Eupen AG	Tipul ecranului Cupru (Cu), Tipul firului Monofilar, Numărul de fire 4, Tip material Cupru (Cu), Secțiunea transversală a firului 6,0 mm ² Izolarea firelor, PVC, Înveliș de protecție PVC, Indicele de inflamabilitate Inflamabilitate redusă, Tensiunea nominală 0,66 kV, Frecvența nominală 50 Hz, Temperatura maximă de încălzire a firelor +70°C, Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C-50°C ... +50°C.	Cablu de forță cu ecran 4x6 mm² Tipul ecranului Cupru (Cu), Tipul firului Monofilar, Numărul de fire 4, Tip material Cupru (Cu), Secțiunea transversală a firului 6,0 mm ² Izolarea firelor, PVC, Înveliș de protecție PVC, Indicele de inflamabilitate Inflamabilitate redusă, Tensiunea nominală 0,66 kV, Frecvența nominală 50 Hz, Temperatura maximă de încălzire a firelor +70°C, Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C-30°C ... +70°C.
Lot 2: Cablu de control monofilar						
1	Cablu de control monofilar 7x1,5 mm ²	2185	Ucraina	GAL-KAT	Numărul de conductoare: 7; Secțiunea, mm ² : 1.5; Ecranat: nu; Conductoare: cupru cu un singur fir (conductoarele izolate sunt răsucite într-un miez); Izolare: compus din PVC neinflamabil de diverse culori, sau conductoarele sunt numerotate; Umplere: din compus cu risc redus de incendiu (talk); Teacă (manta): compus din PVC ignifug; Temperatura minimă de funcționare, °C: -50; Temperatura maximă de funcționare, °C: +50; Temperatura minimă de montare, °C: -10; Temperatura maximă de montare, °C: +50; Umiditatea aerului în timpul funcționării nu mai mică de 98%; Durata de viață este de cel puțin 25 de ani de la data fabricației; Tensiune nominală AC/DC, V: 600/1000.	Cablu KVVG 7x1.5 ng-LS Numărul de conductoare: 7; Secțiunea, mm ² : 1.5; Ecranat: nu; Conductoare: cupru cu un singur fir (conductoarele izolate sunt răsucite într-un miez); Izolare: compus din PVC neinflamabil de diverse culori, sau conductoarele sunt numerotate; Umplere: din compus cu risc redus de incendiu (talk); Teacă (manta): compus din PVC ignifug; Temperatura minimă de funcționare, °C: -50; Temperatura maximă de funcționare, °C: +50; Temperatura minimă de montare, °C: -10; Temperatura maximă de montare, °C: +50; Umiditatea aerului în timpul funcționării nu mai

						mică de 98%; Durata de viață este de cel puțin 25 de ani de la data fabricației; Tensiune nominală AC/DC, V: 600/1000.
2	Cablu de control monofilar 10x1,5 mm ²	2120	Ucraina	GAL-KAT	Numărul de conductoare: 10; Secțiunea, mm2: 1.5; Ecranat: nu; Conductoare: cupru cu un singur fir (conductoarele izolate sunt răsucite într-un miez); Izolare:compus din PVC neinflamabil de diverse culori, sau conductoarele sunt numerotate; Umplere:din compus cu risc redus de incendiu (talk); Teacă (manta): compus din PVC ignifug; Temperatura minima de funcționare, °C:-50;Temperatura maxima de funcționare, °C: +50;Temperatura minima de montare, °C:-10;Temperatura maxima de montare, °C:+50;Umiditatea aerului în timpul funcționării nu mai mică de 98%; Durata de viață este de cel puțin 25 de ani de la data fabricației; Tensiune nominală AC/DC, V: 600/1000.	Cablu KVVGng 10x1.5 Numărul de conductoare: 10; Secțiunea, mm2: 1.5; Ecranat: nu; Conductoare: cupru cu un singur fir (conductoarele izolate sunt răsucite într-un miez); Izolare:compus din PVC neinflamabil de diverse culori, sau conductoarele sunt numerotate; Umplere:din compus cu risc redus de incendiu (talk); Teacă (manta): compus din PVC ignifug; Temperatura minima de funcționare, °C:-50;Temperatura maxima de funcționare, °C: +50;Temperatura minima de montare, °C:-10;Temperatura maxima de montare, °C:+50;Umiditatea aerului în timpul funcționării nu mai mică de 98%; Durata de viață este de cel puțin 25 de ani de la data fabricației; Tensiune nominală AC/DC, V: 600/1000.
3	Cablu de control monofilar 14x1,5 mm ²	2116	Ucraina	GAL-KAT	Numărul de conductoare: 14; Secțiunea, mm2: 1.5; Ecranat: nu; Conductoare: cupru cu un singur fir (conductoarele izolate sunt răsucite într-un miez); Izolare:compus din PVC neinflamabil de diverse culori, sau conductoarele sunt numerotate; Umplere: din compus cu risc redus de incendiu (talk); Teacă (manta): compus din PVC ignifug; Temperatura minima de funcționare, °C:-50; Temperatura maxima de funcționare, °C: +50; Temperatura minima de montare, °C:-10; Temperatura maxima de montare, °C:+50; Umiditatea aerului în timpul funcționării nu mai mică de 98%; Durata de viață este de cel puțin 25 de ani de la data fabricației; Tensiune nominală AC/DC, V: 600/1000.	Cablu KVVG 14*1.5 Numărul de conductoare: 14; Secțiunea, mm2: 1.5; Ecranat: nu; Conductoare: cupru cu un singur fir (conductoarele izolate sunt răsucite într-un miez); Izolare:compus din PVC neinflamabil de diverse culori, sau conductoarele sunt numerotate; Umplere: din compus cu risc redus de incendiu (talk); Teacă (manta): compus din PVC ignifug; Temperatura minima de funcționare, °C:-50; Temperatura maxima de funcționare, °C: +50; Temperatura minima de montare, °C:-10; Temperatura maxima de montare, °C:+50; Umiditatea aerului în timpul funcționării nu mai mică de 98%; Durata de viață este de cel puțin 25 de ani de la data fabricației; Tensiune nominală AC/DC, V: 600/1000.
4	Cablu de control monofilar 4x2,5 mm ²	2113	Ucraina	GAL-KAT	Numărul de conductoare: 4;Secțiunea, mm2:2,5; Ecranat: nu; Conductoare: cupru cu un singur fir (conductoarele izolate sunt răsucite într-un miez); Izolare: compus din PVC neinflamabil de diverse culori, sau conductoarele sunt numerotate; Umplere: din compus cu risc redus de incendiu (talk); Teacă (manta): compus din PVC ignifug; Temperatura minima de funcționare, °C:-50; Temperatura maxima de	Cablu KVVGng 4x2.5 Numărul de conductoare: 4;Secțiunea, mm2:2,5; Ecranat: nu; Conductoare: cupru cu un singur fir (conductoarele izolate sunt răsucite într-un miez); Izolare: compus din PVC neinflamabil de diverse culori, sau conductoarele sunt numerotate; Umplere: din compus cu risc redus de incendiu (talk); Teacă

					funcționare, °C:+50; Temperatura minima de montare, °C:-10; Temperatura maxima de montare, °C:+50; Umiditatea aerului în timpul funcționării nu mai mică de 98%; Durata de viață este de cel puțin 25 de ani de la data fabricației; Tensiune nominală AC/DC, V: 600/1000.	(manta): compus din PVC ignifug; Temperatura minima de funcționare, °C:-50; Temperatura maxima de funcționare, °C:+50; Temperatura minima de montare, °C:-10; Temperatura maxima de montare, °C:+50; Umiditatea aerului în timpul funcționării nu mai mică de 98%; Durata de viață este de cel puțin 25 de ani de la data fabricației; Tensiune nominală AC/DC, V: 600/1000.
5	Cablu de control monofilar 7x2,5 mm ²	9378	Ucraina	GAL-KAT	Numărul de conductoare: 7; Secțiunea, mm ² : 2.5; Ecranat: nu; Conductoare cupru cu un singur fir (conductoarele izolate sunt răsucite într-un miez); Izolare: compus din PVC neinflamabil de diverse culori, sau conductoarele sunt numerotate; Umplere: din compus cu risc redus de incendiu (talk); Teacă (manta): compus din PVC ignifug; Temperatura minima de funcționare, °C:-50; Temperatura maxima de funcționare, °C: +50; Temperatura minima de montare, °C:-10; Temperatura maxima de montare, °C:+50; Umiditatea aerului în timpul funcționării nu mai mică de 98%; Durata de viață este de cel puțin 25 de ani de la data fabricației; Tensiune nominală AC/DC, V: 600/1000.	Cablu KVVGng 7x2.5 Numărul de conductoare: 7; Secțiunea, mm ² : 2.5; Ecranat: nu; Conductoare cupru cu un singur fir (conductoarele izolate sunt răsucite într-un miez); Izolare: compus din PVC neinflamabil de diverse culori, sau conductoarele sunt numerotate; Umplere: din compus cu risc redus de incendiu (talk); Teacă (manta): compus din PVC ignifug; Temperatura minima de funcționare, °C:-50; Temperatura maxima de funcționare, °C: +50; Temperatura minima de montare, °C:-10; Temperatura maxima de montare, °C:+50; Umiditatea aerului în timpul funcționării nu mai mică de 98%; Durata de viață este de cel puțin 25 de ani de la data fabricației; Tensiune nominală AC/DC, V: 600/1000.
6	Cablu de control monofilar 10x2,5 mm ²	2110	Ucraina	GAL-KAT	Numărul de conductoare: 10; Secțiunea, mm ² : 2.5; Ecranat: nu; Conductoare: cupru cu un singur fir (conductoarele izolate sunt răsucite într-un miez); Izolare: compus din PVC neinflamabil de diverse culori, sau conductoarele sunt numerotate; Umplere: din compus cu risc redus de incendiu (talk); Teacă (manta): compus din PVC ignifug; Temperatura minima de funcționare, °C:-50; Temperatura maxima de funcționare, °C:+50; Temperatura minima de montare, °C:-10; Temperatura maxima de montare, °C:+50; Umiditatea aerului în timpul funcționării nu mai mică de 98%; Durata de viață este de cel puțin 25 de ani de la data fabricației; Tensiune nominală AC/DC, V: 600/1000.	Cablu KVVG ng 10x2.5 Numărul de conductoare: 10; Secțiunea, mm ² : 2.5; Ecranat: nu; Conductoare: cupru cu un singur fir (conductoarele izolate sunt răsucite într-un miez); Izolare: compus din PVC neinflamabil de diverse culori, sau conductoarele sunt numerotate; Umplere: din compus cu risc redus de incendiu (talk); Teacă (manta): compus din PVC ignifug; Temperatura minima de funcționare, °C:-50; Temperatura maxima de funcționare, °C:+50; Temperatura minima de montare, °C:-10; Temperatura maxima de montare, °C:+50; Umiditatea aerului în timpul funcționării nu mai mică de 98%; Durata de viață este de cel puțin 25 de ani de la data fabricației; Tensiune nominală AC/DC, V: 600/1000.
7	Cablu de control monofilar 4x2,5 mm ²	2114	Ucraina	GAL-KAT	Numărul de conductoare :4; Secțiunea, mm ² : 2,5; Ecranat: Da (împletitură de cupru si placate cu staniu ori sub forma de folie de aluminiu); Conductoare: cupru cu un singur fir	Cablu KVVGEg 4x2.5 Numărul de conductoare :4; Secțiunea, mm ² : 2,5; Ecranat: Da (împletitură de cupru si placate cu staniu

					(conductoarele izolate sunt răsucite într-un miez); Izolare: compus din PVC neinflamabil de diverse culori, sau conductoarele sunt numerotate; Umplere: din compus cu risc redus de incendiu (talk); Teacă (manta): compus din PVC ignifug; Temperatura minima de funcționare, °C :-50; Temperatura maxima de funcționare, °C: +50; Temperatura minima de montare, °C: -10; Temperatura maxima de montare, °C:+50; Umiditatea aerului în timpul funcționării nu mai mică de 98%; Durata de viață este de cel puțin 25 de ani de la data fabricației; Tensiune nominală AC/DC, V: 600/1000.	ori sub forma de folie de aluminiu); Conductoare: cupru cu un singur fir (conductoarele izolate sunt răsucite într-un miez); Izolare: compus din PVC neinflamabil de diverse culori, sau conductoarele sunt numerotate; Umplere: din compus cu risc redus de incendiu (talk); Teacă (manta): compus din PVC ignifug; Temperatura minima de funcționare, °C :-50; Temperatura maxima de funcționare, °C: +50; Temperatura minima de montare, °C: -10; Temperatura maxima de montare, °C:+50; Umiditatea aerului în timpul funcționării nu mai mică de 98%; Durata de viață este de cel puțin 25 de ani de la data fabricației; Tensiune nominală AC/DC, V: 600/1000.
8	Cablu de control monofilar 4x10 mm ²	919183	Belgium	Kabelwerk Eupen AG	Numărul de conductoare: 4; Secțiunea, mm2: 10; Ecranat: nu; Conductoare: cupru cu un singur fir (conductoarele izolate sunt răsucite într-un miez); Izolare: compus din PVC neinflamabil de diverse culori, sau conductoarele sunt numerotate; Umplere: din compus cu risc redus de incendiu (talk); Teacă (manta): compus din PVC ignifug; Temperatura minima de funcționare, °C:-50;Temperatura maxima de funcționare, °C:+50; Temperatura minima de montare, °C:-10;Temperatura maxima de montare, °C:+50; Umiditatea aerului în timpul funcționării nu mai mică de 98%; Durata de viață este de cel puțin 25 de ani de la data fabricației; Tensiune nominală AC/DC, V: 600/1000. Tip: N2XH-J sau echivalent	Cablu N2XH-J 4*10mm2 Numărul de conductoare: 4; Secțiunea, mm2: 10; Ecranat: nu; Conductoare: cupru cu un singur fir (conductoarele izolate sunt răsucite într-un miez); Izolare: compus din PVC neinflamabil de diverse culori, sau conductoarele sunt numerotate; Umplere: din compus cu risc redus de incendiu (talk); Teacă (manta): compus din PVC ignifug; Temperatura minima de funcționare, °C:-50;Temperatura maxima de funcționare, °C:+50; Temperatura minima de montare, °C:-10;Temperatura maxima de montare, °C:+50; Umiditatea aerului în timpul funcționării nu mai mică de 98%; Durata de viață este de cel puțin 25 de ani de la data fabricației; Tensiune nominală AC/DC, V: 600/1000.
Lot 3: Conductor mono/multifilar						
1	Conductor monofilar 1.5 mm ² , negru	13585	Ucraina	GAL-KAT	Tipul firului Monofilar, Numrul de fire 1, Tip material,Cupru (Cu), Secțiunea transversalr a firului 1,5 mm2 Izolarea firelor PVC,Tensiunea nominalr,0,66 kV, Frecvența nominalr 50 Hz, Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C-50°C ... +70°C Tip: PV1 sau echivalent	Conductoare H07V-U / PV 1 1x1.5 negru Tipul firului Monofilar, Numrul de fire 1, Tip material,Cupru (Cu), Secțiunea transversalr a firului 1,5 mm2 Izolarea firelor PVC,Tensiunea nominalr,0,66 kV, Frecvența nominalr 50 Hz, Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C-40°C ... +50°C
2	Conductor monofilar 2,5 mm ² , negru	2083	Ucraina	GAL-KAT	Tipul firului Monofilar, Numărul de fire 1, Tip material Cupru (Cu), Secțiunea transversală a firului 2,5 mm2 Izolarea firelor, PVC Tensiunea nominală 0,66 kV Frecvența nominală 50 Hz Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C-50°C ...	Conductoare H07V-U / PV 1 1x2.5 negru Tipul firului Monofilar, Numărul de fire 1, Tip material Cupru (Cu), Secțiunea transversală a firului 2,5 mm2 Izolarea firelor, PVC Tensiunea nominală

					+70°C Durata de viață este de cel puțin 25 de ani de la data fabricației. Tip: PV1 sau echivalent	0,66 kV Frecvența nominală 50 Hz Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C-40°C ... +50°C Durata de viață este de cel puțin 15 de ani de la data fabricației.
3	Conductor multifilar 4.0 mm², negru	10497	Ucraina	GAL-KAT	Tip material Cupru (Cu) Secțiunea transversală a firului 4,0 mm² Izolarea firelor PVC, Tensiunea nominală 0,66 kV Frecvența nominală 50 Hz, Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C-50°C ... +70°C Tip: PV3 sau echivalent	Conductoare PV 3 4.0 negru Tip material Cupru (Cu) Secțiunea transversală a firului 4,0 mm² Izolarea firelor PVC, Tensiunea nominală 0,66 kV Frecvența nominală 50 Hz, Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C-40°C ... +50°C

Semnat: _____ Numele, Prenumele: __Mîrzac M__ În calitate de: __Director general__

Ofertantul: __SRL LumGrupMaș__ Adresa: __Chișinău, str.Gh.Madan 87/7__