

la Documentația standard nr. _____

din “ ____ ” _____ 20 ____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1666947225920 din 28 oct 2022

Obiectul de achiziției: **Uși și ferestre din termopan**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Bunuri/servicii 1	2	3	4	5	6	7
LOTUL 1 Achiziționarea ușilor și ferestrelor din termopan						
Ferestre din PVC (culoare albă)				Ferestre din mase plastic (inclusiv pervazuri din mase plastuice pe interior și scurgere pe exterior din aluminiu) cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu înălțimi până la 35 mp/Fereastră	Ferestre din mase plastic Barriere (inclusiv pervazuri din mase plastuice pe interior și scurgere pe exterior din aluminiu) cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu înălțimi până la 35 mp/Fereastră PVC nereclat	Moldova

				PVC nereciclat cu emisii reduse de substanțe nocive cu cinci camere gr. profil 70 mm, gr. perete exterior min. 2,8 mm în două rânduri de sticlă(4x16x4)mm Low-e, profil armat tip ”U” cu grosimea de cel puțin 1.2 mm, valoarea $U < 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$, montate în conformitate cu CP CO4.08:2015/ Culoare alba 1) 900x1730h -2 buc; 2)920x1700h - 2 buc ; 3) 860x1700h -2 buc; 4)980x1550h -1 buc; 5) 880x1770h -1 buc; 6) 920x1700h - 2buc; 7) 1320x1490h -1 buc 8) 880x1480h -2 buc; 9) 1160x2080h -5 buc; 10) 2040x2050h -1 buc; 11) 1430x2340h -1 buc; 12) 850x2030h -1 buc; 13) 680x570h -1 buc; 14) 1170x1120h – 1 buc; 15) 900x1120h- 2 buc; 16) 850x1120h -2 buc; 17) 870x1700h -2 buc; 18)1000x1700h – 1 buc; 19) 1000x1450h -1 buc; 20)1250x1750h- 2 buc; 21) 950x1100h -3 buc; 22)1270x1800h- 1 buc; 23) 1000x1550h -1 buc; 24)1000x1750h -3 buc; 25) 960x1750h -8 buc; 26)1000x1800h -3 buc;	cu emisii reduse de substanțe nocive cu cinci camere gr. profil 70 mm, gr. perete exterior min. 2,8 mm în două rânduri de sticlă(4x16x4)mm Low-e, profil armat tip ”U” cu grosimea de cel puțin 1.2 mm, valoarea $U < 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$, montate în conformitate cu CP CO4.08:2015/ Culoare alba 1) 900x1730h -2 buc; 2)920x1700h - 2 buc ; 3) 860x1700h -2 buc; 4)980x1550h -1 buc; 5) 880x1770h -1 buc; 6) 920x1700h - 2buc; 7) 1320x1490h -1 buc 8) 880x1480h -2 buc; 9) 1160x2080h -5 buc; 10) 2040x2050h -1 buc; 11) 1430x2340h -1 buc; 12) 850x2030h -1 buc; 13) 680x570h -1 buc; 14) 1170x1120h – 1 buc; 15) 900x1120h- 2 buc; 16) 850x1120h -2 buc; 17) 870x1700h -2 buc; 18)1000x1700h – 1 buc; 19) 1000x1450h -1 buc; 20)1250x1750h- 2 buc; 21) 950x1100h -3 buc; 22)1270x1800h- 1 buc;	
--	--	--	--	--	--	--

				27) 960x1750 h- 1 buc; 28)1100x1850h -3 buc 29) 1061x1082h -2 buc; 30)1007x1084h -1buc; 31) 2030x1010h -1 buc; 32)900x1010h- 1 buc; 33)1090x1020h- 1 buc; 34) 840x1050h-1 buc; 35) 1000x1400h- 10 buc.	23) 1000x1550h -1 buc; 24)1000x1750h -3 buc; 25) 960x1750h -8 buc; 26)1000x1800h -3 buc; 27) 960x1750 h- 1 buc; 28)1100x1850h -3 buc 29) 1061x1082h -2 buc; 30)1007x1084h -1buc; 31) 2030x1010h -1 buc; 32)900x1010h- 1 buc; 33)1090x1020h- 1 buc; 34) 840x1050h-1 buc; 35) 1000x1400h- 10 buc.	
Ferestre din PVC (Laminat pe exterior – cafeniu)				Ferestre din mase plastic (inclusiv pervazuri din mase plastuice pe interior și scurgere pe exterior din aluminiu), plas cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu înălțimi până la 35 mp/Fereastră PVC nereciclat ce emisii reduse de substanțe nocive cu cinci camere gr. profil 70 mm, gr. perete exterior min. 2,8 mm în două rânduri de sticlă(4x16x4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1.2 mm, valoarea $U < 1,3W/m^2K$, montate în conformitate cu CP CO4.08:2015/ Laminat pe exterior – cafeniu 1050x1500h -6 buc; 1050x2350h- 14 buc;	Ferestre din mase plastic Barriere (inclusiv pervazuri din mase plastuice pe interior și scurgere pe exterior din aluminiu), plas cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu înălțimi până la 35 mp/Fereastră PVC nereciclat ce emisii reduse de substanțe nocive cu cinci camere gr. profil 70 mm, gr. perete exterior min. 2,8 mm în două rânduri de sticlă(4x16x4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1.2 mm, valoarea $U < 1,3W/m^2K$, montate în conformitate cu CP CO4.08:2015/ Laminat pe exterior – cafeniu 1050x1500h -6 buc; 1050x2350h- 14 buc; 850x1550h- 8 buc;	Moldova

				850x1550h- 8 buc;		
Ferestre din PVC (Sticle riflata)				Ferestre din mase plastic inclusiv pervazuri din mase plastuice pe interior și scurgere pe exterior din aluminiu) cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu înălțimi până la 35 mp/Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substanțe nocive cu cinci camere gr. profil 70 mm, gr. perete exterior min. 2,8 mm în două rânduri de sticlă(4x16x4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1.2 mm, valoarea U<1,3W/m2K, montate în conformitate cu CP CO4.08:2015/ Culoarea sticlei riflata, inclusive pervazuri și scurgere 1007x1084h-3 buc	Ferestre din mase plastic Barriere inclusiv pervazuri din mase plastuice pe interior și scurgere pe exterior din aluminiu) cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu înălțimi până la 35 mp/Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substanțe nocive cu cinci camere gr. profil 70 mm, gr. perete exterior min. 2,8 mm în două rânduri de sticlă(4x16x4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1.2 mm, valoarea U<1,3W/m2K, montate în conformitate cu CP CO4.08:2015/ Culoarea sticlei riflata, inclusive pervazuri și scurgere 1007x1084h-3 buc	Moldova
Uși din PVC (culoare albă)				Uși din mase plastic pe exterior cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu înălțimi până la 35 mp/Uși PVC nereciclat cu emisii reduse de substanțe nocive cu cinci camere gr. profil 70 mm, gr. perete exterior min. 2,8 mm în două rânduri de sticlă(4x16x4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1.2 mm, valoarea U<1,3W/m2K, montate în conformitate cu CP CO4.08:2015/Sendvici cu grosimea de 24 mm 1)1200x2350h- 2 buc; 2) 950x2350h- 1 buc;	Uși din mase plastic Barriere pe exterior cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu înălțimi până la 35 mp/Uși PVC nereciclat cu emisii reduse de substanțe nocive cu cinci camere gr. profil 70 mm, gr. perete exterior min. 2,8 mm în două rânduri de sticlă(4x16x4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1.2 mm, valoarea U<1,3W/m2K, montate în conformitate cu CP CO4.08:2015/Sendvici cu grosimea de 24 mm 1)1200x2350h- 2 buc; 2) 950x2350h- 1 buc;	Moldova

				3) 800x2000h-2 buc; 4)1000x1500h-10 buc; 5)850x1200h-2 buc; 6)1050x1850h -9buc; 7)1050x2150h- 10buc; 8)650x2150h- 4 buc; 9) 900x1750h-2 buc; 10) 950x2000h- 1 buc; 11) 1020x2010h -1 buc; 12) 1023x2004h -1 buc; 13) 900x2100h- 41 buc; 14) 1200x2100h- 5 buc; 15) 1200x2400h- 3 buc; 16) 900x2400h- 2 buc;	3) 800x2000h-2 buc; 4)1000x1500h-10 buc; 5)850x1200h-2 buc; 6)1050x1850h -9buc; 7)1050x2150h- 10buc; 8)650x2150h- 4 buc; 9) 900x1750h-2 buc; 10) 950x2000h- 1 buc; 11) 1020x2010h -1 buc; 12) 1023x2004h -1 buc; 13) 900x2100h- 41 buc; 14) 1200x2100h- 5 buc; 15) 1200x2400h- 3 buc; 16) 900x2400h- 2 buc;	
Uși metalice				Uși metalice cu lacat, grosimea metalului- 2,5mm-3mm 900x 2050h-2 buc.	Uși metalice cu lacat, grosimea metalului- 2,5mm-3mm 900x 2050h-2 buc.	Moldova
Lucrări				• lucrări de demontare, montare; • gruntuirea suprafețelor; • reparații de tencuieli interioare,și exterioare în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, drișcuite executate cu mortar de ciment-var marca T-25, avînd șpaleții drepți, 60 cm lățime; • drișcuire continuu a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos, glafturi de ferestre și uși plane (interioare); • vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet axistent, executate manual.	• lucrări de demontare, montare; • gruntuirea suprafețelor; • reparații de tencuieli interioare,și exterioare în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, drișcuite executate cu mortar de ciment-var marca T-25, avînd șpaleții drepți, 60 cm lățime; • drișcuire continuu a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos, glafturi de ferestre și uși plane (interioare);	Moldova

				transportarea deseurilor.	vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet axistent, executate manual. transportarea deseurilor.	
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Malic Vitalie În calitate de: Directo

Ofertantul: Modeaon-Impex SRL Adresa: mun.Chisinau str.Uzinilor 12A