

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1731670342897](#) din 15.11.2024

Obiectul achiziției: Servicii de instalare de echipamente de protecție împotriva incendiilor

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Centrală detecție incendiuadresabilă	Panou antiincendiu Teletek SIMPO	Bulgarai	Teletek	<p>Panou de control al alarmei de incendiu adresabil EN-54-2,EN-54-4 ; Afișaj: 480 × 272 Ecran LCD de 4,3"; Capacitate sistem: 500 dispozitive;Tensiune de operare: 90 - 240 VAC / 50 Hz, 60 Hz; Protecție: IP30; Temperatura de funcționare -10°C până la +40° C Dimensiuni: 333,0 mm × 115,0 mm × 480,0 mm Greutate: 7 kg; >Numărul buclei: 2 Capacitate buclă: 508 Alimentare principală: AC 90-240V/50Hz, 60Hz Baterie de rezervă: baterie 2x 12V/5Ah Micro Thermal printer Garanție- min. 3 ani.</p>	<p>Расширяется до 2 циклов; Протокол TTE; 1 SIMPO • Стандарт: EN54-13 Сертификат нр. 202330030/AA/00 • Адресные шлейфы 1-2 • Девайсов на шлейф 250 • Типы расширения шлейфов Simpro TTE • Гальваническое разделение в шлейф: Нет • Встроенный изолятор в шлейф: Да • Общее количество устройств на систему 500 • Зоны 48 • Мультиязычный дисплей: Да • Резервный процессор Нет • Журнал событий 10 000 • Режим День/ночь Да • Синхронизация сирен/ Стробов Да • Дисплей 4*40 символов LCD • TCP/IP Нет</p>	-

					<ul style="list-style-type: none"> • Резервная сеть (RS485) Да (опционально) • Батарея 1x12V/18Ah • Мониторинг внутреннего сопротивления батареи Да • Металлический корпус • Цвет белый/серый • Размеры 306x412x81мм • Скрытая установка Нет • Поддержка программного обеспечения ProsTE / приложение Observer 	
Indicator led Ieșire	Panou "EXIT"	-	-	Indicator led Ieșire 220V	Indicator led Ieșire 220V	
Modul de releu adresabil	iRIS8 Loop TTE	Bulgaria	Teletek	<p>Modul de releu adresabil Iout Tensiune de lucru Indicator de curent Cablaj de comunicare Metoda de adresare Interval de adrese Distanța de comunicare Mediu 24V DC Curent de monitorizare: $\leq 150\mu\text{A}$ Curent de funcționare: $\leq 9\text{mA}$ •Indicator de intrare: LED-ul roșu clipește o dată la 6secunde și clipește o dată la 2 secunde când defect • Indicator de ieșire: LED-ul roșu este stins constant când funcționează normal și clipește o dată la fiecare 2 secunde când funcționează defectuos Codificator electric cu două fire, fără polaritate $1-254 \leq 1500\text{m}$ Temperatura de funcționare</p>	<p>Loop expander for iRIS8 panels, supporting TTE protocol</p> <ul style="list-style-type: none"> • Communication Protocol: TTE (Teletek Electronics) • Maximum number of devices: up to 250 • Maximum consumption of the loop devices: 0.5A 	
Detector adresabil de fum cu bază	SensoIRIS S130	Bulgaria	Teletek	<p>Detector de fum adresabil cu baza, conceput pentru controlul alarmelor de incendiu; Metoda de adresare: Encoder electric; Cablaje electrice: Două fire, fără polaritate; Interval de adrese: $1-254$; Distanța de comunicare: $\leq 1500\text{m}$ (4921.26ft); Alimentare: 24V DC; Dimensiuni: $100\text{mm} \times 50\text{mm}$; Greutate: 102 g; Culoare: Alb. > Tensiune de intrare: DC 24V (16V-28V) > Curent de așteptare: $\leq 0,18\text{mA}$ > Curent de alarmă: $\leq 0,28\text{mA}$ > Indicator: LED roșu Interval programabil: 1-2543 ani garantie.</p>	<p>Дымовой датчик</p> <ul style="list-style-type: none"> • Стандарт: EN54-13, EN54-17 Сертификат нр. 202330030/AA/00 • Оптический дымовой датчик • Поддержка протокола Teletek Electronics • Чувствительность, доступна с панели управления- Высокая/Нормальная/Средняя/Низкая • Режим День/Ночь (программируется с панели) • Низкопрофильный дизайн • Светодиодная индикация с видимостью 360° • IP30 • База в комплект не входит 	
Detector adresabil de căldură cubază	SensoIRIS M140	Bulgaria	Teletek	<p>Detector de căldură adresabil cu bază, conceput pentru controlul alarmelor de incendiu; Metoda de adresare: Encoder electric; Cablaje electrice: Două fire, fără</p>	<p>Датчик комбинированный</p> <ul style="list-style-type: none"> • Стандарт: EN54-13, EN54-17 Сертификат нр. 202330030/AA/00 • Комбинированный датчик 	

				<p>polaritate Domeniu de adrese: 1–254; Distanța de comunicare: ≤ 1500m (4921.26ft); Alimentare: 24V DC; Dimensiuni: 100mm × 50 mm; Greutate: 81 g; Culoare: Alb.</p> <p>> Tensiune de intrare: DC 24V (16V-28V) > Curent de așteptare: ≤ 0,18 mA > Curent de alarmă: ≤ 0,28 mA > Indicator: LED roșu</p> <p>Interval programabil: 1-2543 ani garantie.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Поддержка протокола Teletek Electronics • Класс (согласно EN54-5) - A1/R • Чувствительность (согласно EN54-7) - Высокая/Нормальная/Средняя/Низкая • Режим День/Ночь (программируется с панели) • встроенный изолятор • Низкопрофильный дизайн • Светодиодная индикация с видимостью 360° • IP30 • База в комплект не входит 	
Detector manual de incendiu adresabil	SensoIRIS MCP150	Bulgaria	Teletek	<p>Punct de apel manual adresabil cu baza, conceput pentru a trimite semnale de alarma catre centrala; Metoda de adresare: Encoder electric; Cablaje electrice: Două fire, fără polaritate; Interval de adrese: 1–254; Distanța de comunicare: ≤ 1500m (4921.26ft); Alimentare: 24V; Dimensiuni: 90 mm × 90 mm × 44 mm; Greutate: 136 g; Culoare: Roșu > Tensiune de intrare: DC24V (16V-28V) > Curent de așteptare: ≤ 0,1 mA > Curent de alarmă: ≤ 0,17 mA > Indicator: LED roșu</p> <p>Interval programabil: 1-2543 ani garantie.</p>	<p>SensoIRIS adresная точка вызова со встроенным изолятором</p> <ul style="list-style-type: none"> • Стандарт: EN54-13, EN54-17 Сертификат нр. 202330030/AA/00 • Ручная точка вызова • Поддержка протокола Teletek Electronics • Тип рабочего элемента - Сбрасываемый (гибкий) • Тип (согласно EN54-11) - А • встроенный изолятор • Материал (пластик), цвет - ABS, красный • Защитная пластиковая крышка, опционально • IP40 	
Dispozitiv de semnalizare adresabil	SensoIRIS WS	Bulgaria	Teletek	<p>Stroboscop de avertizare adresabil, conceput pentru a trimite un semnal sonor și luminos în caz de incendiu; Volumul alarmei: 75 dB–115 dB la 3 m (A); Viteza blițului: 1,5 Hz – 2,0 Hz; Alimentare: DC24V; Dimensiuni: 125mm × 80mm × 40mm; Greutate: 118 g; Culoare: Roșu.</p> <p>> Tensiune de intrare: DC 24V (16V-28V) > Curent de așteptare: ≤ 0,12 mA > Curent de alarmă: ≤ 7mA > Ieșire de sunet: 75-115 dB(A) la 3 m</p> <p>Interval programabil: 1-2543 ani garantie</p>	<p>WALL SOUNDER & STROBE; w/o base</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selectable sound level – LOW (80-88dB)* and HIGH (92-98dB)*; • 32 sound types selectable from the panel; • Piezo sounder; • Loop synchronization; • Loop powered; • Transparent plastic case; • EN54 – 3 certified; 	
Dulap metalic	Dulap metalic	-	-	ЩМП-1-0 400 x 300 x 150 мм IP66	ЩМП-1-0 400 x 300 x 150 мм IP66	
Acumulator 12.0V 7ah		-	ZOLL	Acumulator 12.0V 7ah	Acumulator 12.0V 7ah	

Acumulator 12.0V 18 ah		-	ZOLL	Acumulator 12.0V 18 ah	Acumulator 12.0V 18 ah
GSM Semnalizare	Modul GSM DatAlarm	-	-	Sistemul de alarmă GSM este conceput pentru monitorizarea, gestionarea și notificarea de la distanță a stării unui obiect staționar (apartament, cabană, garaj etc.) folosind un telefon mobil sau un computer folosind o rețea celulară. Tensiune de alimentare: +10 V...+15 V	GSM модуль сигнализации, подключается на любой пульт охраны. Работает с протоколом SurGard (ContactID) , Andromeda. А так же может работать автономно с мобильным телефоном, без абонентской платы. 10 зональных аналоговых входов и 1 цифровой, 2 выхода. Оповещение по 3 номерам телефонов.
Releu intermediar 12v	Releu intermediar 12v	-	KASAN	Alimentare de rezervă comutată 12V/3A. Corpul este din plastic. Culoare: Alb Protecție încorporată împotriva suprasarcinii, inversării polarității, supraîncărcării și descărcarea completă a bateriei. Funcția de alarmă de eroare. Tensiune de intrare 190-265V. Pentru baterie de 7A/h.Dimensiuni: 196*228*75mm.	Alimentare de rezervă comutată 12V/3A. Corpul este din plastic. Culoare: Alb Protecție încorporată împotriva suprasarcinii, inversării polarității, supraîncărcării și descărcarea completă a bateriei. Funcția de alarmă de eroare. Tensiune de intrare 190-265V. Pentru baterie de 7A/h. Dimensiuni: 196*228*75mm.
Sursă de alimentare de rezervă	Bloc de alimentare (RIP) MG 3A Plastic box	-	ZOLL	Alimentare de rezervă comutată 12V/3A. Corpul este din plastic. Culoare: Alb Protecție încorporată împotriva suprasarcinii, inversării polarității, supraîncărcării și descărcarea completă a bateriei. Funcția de alarmă de eroare. Tensiune de intrare 190-265V. Pentru baterie de 7A/h.Dimensiuni: 196*228*75mm.	Резервированный источник питания (РИП) ZOLL 12V 3A, Plastic box
Mixer-amplificator	MG-1500SU	-	-	Mixer-amplificator cu o putere de 500 W cu USB/SD/TUNER și Bluetooth. • 6 zone de difuzare; Ieșiri cu 6 zone cu control individual al volumului • conectarea a 4 microfoane; • posibilitatea de a conecta un microfon de paginare pentru interfon Microfon de paginare T-216 (art. 7960) Distanța de comunicare 1 km prin cablu UTP • 2 intrări echilibrate; • 2 ieșiri audio separarea frecvențelor înalte și joase.	Трансляционный микшер-усилитель мощностью 500 Вт. • Зоны: 5 • Входы для микрофона: 4 • Входы (AUX): 2 • USB • Bluetooth

				<ul style="list-style-type: none"> • Indicator LED; • ajustări separate ale nivelurilor de intrare și ale timbrului; • ajustarea nivelului general de producție; • ventilator incorporat; • protecție la suprasarcină. <p>Putere de ieșire: 500 W. Consum de energie: 750 W. Caracteristici de frecvență: 80 Hz - 16 kHz. Raport semnal/zgomot: 105 dB. Putere: 220(+10% -15%) V AC, 50Hz. Dimensiuni: 484x310x88 mm</p>		
Panou vocal de urgență	Amplificator MG-9012	Bulgaria	Teletek	<p>Panoul de notificare vocală în caz de urgență este conceput pentru a înregistra un mesaj de urgență pentru redare ulterioară manuală sau automată. Consum de energie: 30 W. Nivel de ieșire: 0,5 W. Durata mesajului: până la 60 de secunde. Caracteristici de frecvență: 200 Hz - 4 kHz. Putere: 220 (+10% - 15%) V AC, 50 Hz. Dimensiuni: 484 x 44 x 280 mm</p>	<p>Panoul de notificare vocală în caz de urgență este conceput pentru a înregistra un mesaj de urgență pentru redare ulterioară manuală sau automată. Consum de energie: 30 W. Nivel de ieșire: 0,5 W. Durata mesajului: până la 60 de secunde. Caracteristici de frecvență: 200 Hz - 4 kHz. Putere: 220 (+10% - 15%) V AC, 50 Hz. Dimensiuni: 484 x 44 x 280 mm</p>	
Difuzor de perete	Difuzor de perete MG-070	-	-	<p>Difuzor de perete. Transformatorul de 70V/100V reduce pierderile de linie pe distanțe lungi și permite conectarea cu ușurință a mai multor difuzoare în paralel. Putere la 100 V: 1,5 W, 3 W Putere la 70 V: 0,75 W, 1,5 W Presiune sonoră: 89 - 94 dB Transformator 100V incorporat Gama de frecvențe: 80 - 16 KHz Dimensiuni: 120x120x60mm Material: ABS. Culoare: alb</p>	<p>6" Настенный громкоговоритель, 6 Вт</p> <ul style="list-style-type: none"> • Размер динамика: 5" • Входное напряжение: 70В/100В • Звуковое давление: 98Дб • Номинальная мощность: 3-6 Вт • Габариты: 138*178*68мм • Материал: ABS • Цвет: белый 	
Materiale de fixare , cabluri , dulap server .Lucrarile de instalare,	-	-	-	-	-	

punere in functiune,programare, instruire						
Total lot 1						
Lotul 2						
TOTAL						

Semnat

Numele, Prenumele:Zmeu Ion

În calitate de: Director comercial

Ofertantul: Melitax Grup SRL

Adresa: mun. Chişinău, bd. Decebal, nr. 23/2, of. 131