

Specificații tehnice

Procedura de achiziție: MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1706258845371 (Achizitii.md ID - 21160107) din 26 ianuarie 2024								
Obiectul achiziției: Achiziționarea compensatoarelor silfonice.								
Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produce-ătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă		Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5		6	7	
Bunuri/servicii								
Lotul 1								
1.1 Compensatoare silfonice cu manta de protecție DN 250, PN-2,5 MPa	Compensatoare silfonice cu manta de protecție DN 250, PN-2,5 MPa, Tip 250-25-180	Rusia	Энергетический Альянс	Conform caietului de sarcini (se anexează):		Deplasarea axială λ, mm: ±90 TY 3113-001-008001167-2021 Parametrii și caracteristicile mediului conductibil: • Mediul conductibil: apă de rețea; • Temperatura mediului conductibil: -30...+380 ° C; Utilajul va fi compus din: - silfon; - manta de protecție; - conexiunile; Compensatoare silfonice – cu încastrarea tip sudură/sudură; Caracteristicile silfonului: oțel marca 08X18H10T conform ГОСТ 5632 sau AISI 321; Marca materialului de conectare: oțel 20 conform ГОСТ 1050 sau P 265 GH.	TY, ГОСТ	
				Deplasarea axială λ, mm				±90
				TY 3695-002-12479982-2013 ГОСТ 32935-2014 ИЯНШ.300260.029TY sau alt analog al acestuia. Parametrii și caracteristicile mediului conductibil: • Mediul conductibil: apă de rețea; • Temperatura mediului conductibil: până la 150 ° C; Utilajul va fi compus din: - silfon; - manta de protecție; - conexiunile; Compensatoare silfonice – cu încastrarea tip sudură/sudură; Caracteristicile silfonului: oțel marca 08X18H10T conform ГОСТ 5632 sau AISI 321; Marca materialului de conectare: oțel 20 conform ГОСТ 1050 sau P 265 GH.				

1.2 Compensatoare silfonice cu manta de protecție DN 500, PN-2,5 MPa	Compensatoare silfonice cu manta de protecție DN 500, PN-2,5 MPa Tip 500-25-220	Rusia	Энергетический Альянс	Conform caietului de sarcini (se anexează):		Deplasarea axială λ, mm: ±105 TY 3113-001-008001167-2021 Parametrii și caracteristicile mediului conductibil: • Mediul conductibil: apă de rețea; • Temperatura mediului conductibil: -30...+380 ° C; Utilajul va fi compus din: - silfon; - manta de protecție; - conexiunile; Compensatoare silfonice – cu încastrarea tip sudură/sudură; Caracteristicile silfonului: oțel marca 08X18H10T conform ГОСТ 5632 sau AISI 321; Marca materialului de conectare: oțel 20 conform ГОСТ 1050 sau P 265 GH.	TY, ГОСТ
				Deplasarea axială λ, mm	±105		
				TY 3695-002-12479982-2013 ГОСТ 32935-2014 ИЯНШ.300260.029TY sau alt analog al acestuia. Parametrii și caracteristicile mediului conductibil: • Mediul conductibil: apă de rețea; • Temperatura mediului conductibil: până la 150 ° C; Utilajul va fi compus din: - silfon; - manta de protecție; - conexiunile; Compensatoare silfonice – cu încastrarea tip sudură/sudură; Caracteristicile silfonului: oțel marca 08X18H10T conform ГОСТ 5632 sau AISI 321; Marca materialului de conectare: oțel 20 conform ГОСТ 1050 sau P 265 GH.			

Semnat: _____ Moraru Igor, în calitate de: Director executiv

SRL "GMC Engineering"

Adresa: MD 2071, str.Alba Iulia 97/2, of.53, mun.Chișinău, Republica Moldova

Data: 23 februarie 2024