


Lucrari de reparatie a gardului
Gimnaziului satului Coscalia, raionul Causeni
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Luucrari de demolare		
1	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (demontarea imprejmuirilor existente)	kg	4 773,0600
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	21,7800
3	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	43,5600
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	43,5600
		Capitolul 2. Fundatia la gard		
5	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	17,6400
6	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	28,2200
7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28,2200
8	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	270,0000
9	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	696,6000
10	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	599,4000



1	2	3	4	5
11	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.C12/15	m3	51,0000
		Capitolul 3. Imprejmuire		
12	CO06B3 F	Imprejmuiri din panori de gard bordurat "Eurogard" fixate pe stilpi de gard zincat (H=2,1m) montati la 2.5 m distanta interax , stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (materialele din norma se exclud. Betonist din norma se exclude.)	m	260,0000
13	Pret furnizor	Stalp gard zincat cu capac 2.0x40x60mm 2.1m	buc	105,0000
14	Pret furnizor	Panou gard bordurat zincat 4.2 mm 1.55x2.5m	buc	104,0000
15	Pret furnizor	Sistem de fixare zincat 40x40mm	buc	210,0000
16	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi (Poarta H-1,55m L-4m-1 buc) Caracteristici generale: Inaltimea - 1,55 m, Latimea - 4 m, Deschiderea - afara, Stilpi si teava - minim 2500x100x100x3 mm, Rama din teava - 40x40x2 mm, Sirma panoului - 4,2 mm, Acoperirea panoului - zinc sau zinc + vopsea, Acoperirea stilpilor si canatului - vopsea, zavor central cu lacat si 2 zavoare jos la porti)	m2	6,2000

Proiectant

Primer

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

