


Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1727512392449 din 28.09.2024						
Obiectul de achiziției: Achiziționarea materiale de construcție						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 1 Materiale de construcție						
Сетка малярная для армирования из стекловолокна 145гр	Plasa de armare din fibra de sticla 145g/m ² RM	RM	SUPRATEN SRL		Plasa se utilizeaza ca material de armare pentru prevenirea aparitiei fisurilor in pereti. Este rezistenta la actiunea alcalinelor. Culoarea alb Densitatea (g/m ²) 145 Dimensiunea ochiului (mm) 5x5 Latime rulou (m) 1m Lungime rola (m) 50m Material Fibra din sticla	

<p>Грунтовка проникающая для внутренних работ 10 л</p>	<p>Grund antifungic Supraton Lux Biocid 10kg</p>	<p>RM</p>	<p>SUPRATEN SRL</p>	<p>Грунтовка проникающая для внутренних работ 10 л</p>	<p>SUPRATON LUX BIOCID — grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante. Conține dispersie apoasă de copolimer acrilic cu adaos de agenți antifungici și antimicotici moderni. Baza Acrilica Destinație Pentru suprafețe puternic absorbante Domeniul de utilizare Exterior și interior Temperatura de uscare (°C) +20°C Termen de valabilitate (luni) 18 luni Timpuș uscării complete (ore) 12 ore</p>	
<p>Клей плиточный универсальный 25кг</p>	<p>Adeziv Class Nas 25kg</p>	<p>RM</p>	<p>SUPRATEN SRL</p>	<p>Клей плиточный универсальный 25кг</p>	<p>CLASS NAȘ — adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale. PROPRIETĂȚI <input type="checkbox"/> Rezistență la apă; <input type="checkbox"/> Rezistență la îngheț; <input type="checkbox"/> Lucrabilitate; <input type="checkbox"/> Termorezistență; <input type="checkbox"/> Pentru lucrări la exterior și interior.</p>	

Экструдированный пенополистирол 3x125x58 см	Polistiren extrudat Grafit 3x125x58cm	RM	SUPRATEN SRL		Polistiren extrudat Grafit 3x125x58cm - reprezinta un termoizolant realizat din spuma rigida de polistiren extrudat (XPS), prelucrat sub forma de panouri rigide. Densitate (kg/m3) 32 Destinatie Izolare termica Domeniul de utilizare Acoperis, pereti, podea
Total lot 1					
TOTAL					

Semnat: _____ Numele, Prenumele GROZAVU ECATERINA În calitate de: ADMINISTRATOR
Ofertantul: BIG DISTRIBUTION SRL Adresa: MUN CHISINAU COM BACIOI STR INDEPENDENTEI
114/1 _____