



ПРОМЕТ СТИЛ ЕАО

ORIGINAL

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
№ 05812

В СООТВЕТСТВИИ С EN 10204 / 3.1: 2005

Заказчик:

"МЕТИНВЕСТ СМЦ ООО" Ул. Острожских Князей, 8, 01010,
Киев, Украина

Наименование продукции: ПРОКАТ КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ, ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ,
Ст.35, ДСТУ 7809:2015, ДСТУ 4738:2007

№	Профилеразмер мм	Длина мм	Масса нетто т	Масса брутто т	Количество товара, шт	Качеств о	Стандарт
1	14	6 000 +50 мм/ -0 мм	29.130	29.164	17	Ст 35	
2	16	6 000 +50 мм/ -0 мм	28.999	29.035	18	Ст 35	
3	18	6 000 +50 мм/ -0 мм	29.092	29.132	20	Ст 35	
4	20	6 000 +50 мм/ -0 мм	29.082	29.124	21	Ст 35	
5	24	6 000 +50 мм/ -0 мм	29.050	29.092	21	Ст 35	
6	26	6 000 +50 мм/ -0 мм	31.344	31.382	19	Ст 35	ДСТУ 7809:2015 ДСТУ 4738:2007
7	28	6 000 +50 мм/ -0 мм	31.409	31.445	18	Ст 35	
8	32	6 000 +50 мм/ -0 мм	51.838	51.894	28	Ст 35	
9	36	6 000 +50 мм/ -0 мм	22.844	22.878	17	Ст 35	
10	38	6 000 +50 мм/ -0 мм	43.791	43.853	31	Ст 35	
11	45	6 000 +50 мм/ -0 мм	26.367	26.399	16	Ст 35	
12	50	6 000 +50 мм/ -0 мм	22.314	22.340	13	Ст 35	
Всего			375.260	375.738	239		

Химический состав - %

№	Плавка	C x100	Mn x100	Si x100	P x1000	S x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100	As x1000	N x1000
1	310839	35	66	21	17	10	9	2	4	2	8
2	310839	35	66	21	17	10	9	2	4	2	8
3	411332	36	67	22	13	9	9	3	7	2	9
4	411332	36	67	22	13	9	9	3	7	2	9
5	411332	36	67	22	13	9	9	3	7	2	9
6	411332	36	67	22	13	9	9	3	7	2	9
7	411333	33	67	20	9	10	8	3	5	2	9
8	411333	33	67	20	9	10	8	3	5	2	9
9	411333	33	67	20	9	10	8	3	5	2	9
10	411333	33	67	20	9	10	8	3	5	2	9
11	411332	36	67	22	13	9	9	3	7	2	9
12	411332	36	67	22	13	9	9	3	7	2	9

Механические свойства - 1Мра = 1N/mm²

№	Плавка	Предел текуч.	Временное сопротивление разрыву	Относит. удлинение	Твердость	Относительное сужение
		Re, МПа	Rm, МПа	A σ, %	НВ	ψ, %
1	310839	429	609	27,1	175	45,8
2	310839	384	582	29,8	148	47,6
3	411332	406	625	27,7	150	47,0
4	411332	392	589	27,0	151	48,1
5	411332	394	598	22,9	169	46,9
6	411332	371	580	25,8	170	48,5
7	411333	376	582	21,3	175	46,4
8	411333	372	577	22,5	177	45,6
9	411333	373	569	20,5	167	45,6
10	411333	368	556	23,7	168	45,8
11	411332	359	561	21,7	168	46,5
12	411332	408	555	21,0	167	45,2

- Настоящим удостоверяется, что качество товаров, упомянутых в этом документе, соответствует условиям, и товар может быть экспортирован.

- Точность прокатки - В2, группа качества поверхности - ЗГП
- Производство не является источником радиоактивного излучения. Он не превышает предельные значения для излучения, которые могут отрицательно влиять на организм человека.
- СМК: Bureau Veritas сертифицирована в соответствии с ISO 9001: 2015
- Цветовая маркировка: Для размера - Ф14 - белый, Ф16 - зеленый, Ф18 - белый / красный, Ф20 - красный, Ф24 - коричневый, Ф26 - зеленый / желтый, Ф28 - красный / синий, Ф32 - оранжевый, Ф36 - зеленый / красный, Ф38 - красный / желтый, Ф45 - синий / коричневый, Ф50 - черный / оранжевый. Для идентификации марки стали - одна желтая полоса на расстоянии 200-300 мм от конца пачки.

Дата: 18.07.2024

