

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1742302675250 din 18.03.25
Obiectul achiziției: MASINI SI UTILAJE

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Suflantă	SUFLANTA HECHT PROFI	CEHIA	HECHT	Flux de aer puternic, sistem de transportare ergonomic, dispozitiv de pornire Ergostart, instalarea ușoară a tuburilor de presiune, motor 4-MIX și raport ideal putere/greutate Putere motor min 3,3 kW / 4,4 C.P. Capacitatea motorului max. 80 cm ³ Debit de aer min. 1700 m ³ /h Capacitate rezervor combustibil min.2000 cm ³ Greutate max.12 kg	Flux de aer puternic, sistem de transportare ergonomic, dispozitiv de pornire Ergostart, instalarea ușoară a tuburilor de presiune, motor 4-MIX și raport ideal putere/greutate Putere motor Min 3.3 kw/4,4 C.P. Capacitatea motorului 80 cm ³ Debit de aer 1700 m ³ /h Capacitate rezervor combustibil .2000 cm ³ Greutate .11 kg	
Motofereastră	MOTOFERESTRAU HECHT	CEHIA	HECHT	Putere motor min.2 kW / 2,7 C.P. Capacitatea motorului min. 40 cm ³ Lama de tăiere max. 40 cm Tip lanț 63 PS – 55 Capacitate rezervor combustibil min 450 cm ³ Capacitate rezervor ulei min. 200 cm ³ Greutate min.4,5 kg	Putere motor .2 kW / 2,7 C.P. Capacitatea motorului . 40 cm ³ Lama de tăiere . 40 cm Tip lanț 63 PS – 55 Capacitate rezervor combustibil 450 cm ³ Capacitate rezervor ulei . 200 cm ³ Greutate .6 kg	
Motopomă	MOTOPOMPA HECHT	CEHIA	HECHT	Motor pe benzină Tip motor 4 timpi, 1 cilindru Putere motor 5,5 CP Pornire Manuală la sfoară Capacitate cilindrică 163 cm ³ Capacitate baie de ulei min 0,55 litri Sistem de răcire Aer	Motor pe benzină Tip motor 4 timpi, 1 cilindru Putere motor 5,5 CP Pornire Manuală la sfoară Capacitate cilindrică 163 cm ³	

				Turație maximă motor 3600 rpm Debit maxim 30 m ³ /oră Adâncime de aspirație maximă 8 m Înălțime de refulare maximă 50 m Presiune 5 bar Capacitate rezervor min. 3 litri Dimensiuni (L x l x h) 520 x 400 x 460 mm Greutate max.30 kg Diametru de racordare 2” (50 mm)	Capacitate baie de ulei min 0,55 litri Sistem de răcire Aer Turație maximă motor 3600 rpm Debit maxim 30 m ³ /oră Adâncime de aspirație maximă 8 m Înălțime de refulare maximă 50 m Presiune 5 bar Capacitate rezervor min. 3 litri Dimensiuni (L x l x h) 520 x 400 x 460 mm Greutate.26 kg Diametru de racordare 2” (50 mm)	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____Numele, Prenumele:Muntean Daniel În calitate de: Administrator

Ofertantul: TEHNOLIDER SRL Adresa: str. Mesterul Manole 9/8a

