

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1761817890066 din 30/10/2025						
Obiectul de achiziției: Optimizarea gestionării deșeurilor menajere prin achiziția de echipamente și infrastructură modernă pentru colectare și transport în s.Brânzeni,r.Edineț						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standa rde de referin ță
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
16700000 - 2 Tractor	Armatrac 854Lux	Turcia	Uzina Erkunt	Motor: putere 80-85C.P. Număr cilindri 4, capacitate cilindrica 4200-4500 Ambreiaj: Tip Comandă uscată, dublă, mecanică Transmisie: Comutați (F + R) x4x3 Angrenaje înainte / înapoi minim 14/16 înainte -6/ 8 înapoi Viteza 1,50 - 31,50 km / h Arbore priza putere - Tipul Independent Viteza de rotație 540 / 540E rpm Conexiune în trei puncte Cat. 2 conexiune cu capete de bilă Cilindru hidraulic cu cârlig Capacitatea de ridicare 2600-2900 kg. Presiune de lucru 160-180 Mpa Capacitate pompă 45-50 l / min 2400 rpm Supape la distanță 2 seturi de supape CARACTERISTICI SUPLIMENTARE Sistem de acționare 4WD Cadru / cabină spațiu de lucru Direcție hidrostatică Sistem de aer Compresor de aer cu un singur circuit circuit dublu sau triplu) Frână de serviciu Hidraulică, răcită cu ulei, frâne cu disc cu 5 + 5 plăci Frână de mână mecanică Axa față 4WD 40 unghi de virare Axa spate Blocare diferențială mecanică Greutati fata 8-10 x 30kg Greutati spate 4-6 x 50kg Dimensiuni orientative: Lungime 4000-4200 mm. Ampatament 2300-2400 mm. Calibru față 1500-1900 mm. Lățimea căii spate 1500-1900 mm. Lățime 1990 mm. Garda la sol este de 500-550 mm. Distanța de la axa față la axa 545 mm. Înălțime maximă 2750 mm.	Motor: putere 85C.P. Număr cilindri 4, capacitate cilindrica 4400 Ambreiaj: Tip Comandă uscată, dublă, mecanică Transmisie: Comutați (F + R) x4x3 Angrenaje 16 înainte -8 înapoi Viteza 1,50 - 31,50 km / h Arbore priza putere - Tipul Independent Viteza de rotație 540 / 540E rpm Conexiune în trei puncte Cat. 2 conexiune cu capete de bilă Cilindru hidraulic cu cârlig Capacitatea de ridicare 2600 kg. Presiune de lucru -180 Mpa Capacitate pompă 48,5 l / 2400 rpm Supape la distanță 2 seturi de supape CARACTERISTICI SUPLIMENTARE Sistem de acționare 4WD Cadru / cabină spațiu de lucru Direcție hidrostatică Sistem de aer Compresor de aer cu un singur circuit circuit dublu sau triplu) Frână de serviciu Hidraulică, răcită cu ulei, frâne cu disc cu 5 + 5 plăci Frână de mână mecanică Axa față 4WD 40 unghi de virare Axa spate Blocare diferențială mecanică Greutati fata 10 x 30kg Greutati spate 6 x 50kg Dimensiuni orientative: Lungime 3995 mm. Ampatament 2330 mm. Calibru față 1500-1900 mm. Lățimea căii spate 1500- 1900 mm. Lățime 1990 mm. Garda la sol este de 545 mm. Distanța de la axa față la axa 545 mm. Înălțime 2720 mm. Dimensiuni: Dimensiunile roții din față 320/85 R24 Dimensiunile roții din spate 460/85 R30	

				Dimensiuni orientative: Dimensiunile roții din față 320/85 R24 Dimensiunile roții din spate 460/85 R30 Greutatea tractorului 3900-4200 Kg Garantie minim 24 luni.	Greutatea tractorului 4100 Kg Garantie: 24 luni.	
16700000 - 2 Incarcator frontal	Incarcator frontal IFM-3500	Moldova	Uzina Moldagrotehnica	Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare: min. 3500 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: min. 1500 kg Greutatea: min. 800 kg Garanția: min. 12 luni.	Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare: 3500 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: 1500 kg Greutatea: 800 kg Garanția: 12 luni.	
16700000 - 2 Cupa hidraulica	Cupa hidraulica IFM-40	Moldova	Uzina Moldagrotehnica	Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Funcționalitate : 4-in-1 Volum: min. 0,50 m3 Lățimea cupei: min. 1,6/2,0 m Greutatea : min. 350 kg Deschiderea: hidraulică Garanția: min. 12 luni.	Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Funcționalitate : 4-in-1 Volum: min. 0,80 m3 Lățimea cupei: 2,0 m Greutatea : 350 kg Deschiderea: hidraulică Garanția: 12 luni.	
16700000 - 2 Remorca	Remorca R6	Moldova	Uzina Moldagrotehnica	Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: min 5000/6000 kg Volum: min 8,0 m3 Dimensiunile de gabarit : min 4000x2000x1700 Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min 2300 kg Garanția : min. 12 luni	Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: 6000 kg Volum: min 8,0 m3 Dimensiunile de gabarit : 4000x2000x1700 Modul de descărcare: 3 părți Greutate: 2300 kg Garantie: 12 luni.	
16700000 - 2 Incarcator hidraulic pentru tomberoane	Incarcator hidraulic pentru tomberoane	Moldova	Uzina Moldagrotehnica	Oțel rezistent la uzură Fixat pe șasiul remorcii, pe partea laterală sau spate Cleme reglabile pentru diferite dimensiuni de containere Inaltime de ridicare: 2.4m-2.6m Compatibilitate cu tomberoane 120l, 240l Garantie: minim 12 luni.	Oțel rezistent la uzură Fixat pe șasiul remorcii, pe partea laterală sau spate Cleme reglabile pentru diferite dimensiuni de containere Inaltime de ridicare: -2.6m Compatibilitate cu tomberoane 120l, 240l Garantie: 12 luni.	
16700000 - 2 Tocator lateral	Tocator lateral BCR 180	UE	Breckner Germany	Caracteristici tehnice : Latime de lucru 1750/1800 mm Translatie hidraulica dreapta-stanga	Caracteristici tehnice : Latime de lucru 1780 mm Translatie hidraulica dreapta-stanga	

				Inclinatia bratului 60-90 grade Numar cutite (ciocane) 25/30 buc Diametru tocare 20-60 mm Rotatii priza 540 PTO Numar curele transmisie 4 buc Prindere tirantii 3 puncte Lungime 2100/2300 mm Latime 2100/2300 mm Inaltime 1000/1100 mm Greutate 650/700 kg Garantie: min. 12 luni	Inclinatia bratului 60-90 grade Numar cutite (ciocane) 28 buc Diametru tocare 20-60 mm Rotatii priza 540 PTO Numar curele transmisie 4 buc Prindere tirantii 3 puncte Lungime 2200 mm Latime 2200 mm Inaltime 1020 mm Greutate 680 kg Garantie: 12 luni	
Tomberon 120l	Tomberon 120l Negru-250 buc. Verde-250 buc. Galben-250 buc. Albastru-250 buc.	Turcia	Uzina KAYAPLAS	Stare produsului: NOU, Culoare: verde, galben, albastru. Dimensiuni orientative: 975 x 480 x 550 mm. (H x l x A) Greutate: 9,4 kg. Capacitate: 120L; Material: Plastic de înaltă calitate, plastic nereciclat rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ușor manevrabil, prevăzut cu mânere rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm Ax roți: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele SR EN 840-1, SR EN 840-5 și SR EN 840-6; Certificat conform EN ISO 14001, 90001 Garanție: minim 12 luni; Produsele vor fi compatibile cu standardele de ridicare și golire a pubelelor, vor asigura manevrabilitate ușoară, atât manuală, cât și mecanică; Garantie; minim 12luni.	Stare produsului: NOU, Culoare: Negru,verde, galben, albastru. Dimensiuni orientative: 975 x 480 x 550 mm. (H x l x A) Greutate: 9,4 kg. Capacitate: 120L; Material: Plastic de înaltă calitate, plastic nereciclat rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ușor manevrabil, prevăzut cu mânere rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm Ax roți: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele SR EN 840-1, SR EN 840-5 SR EN 840-6; Certificat conform EN ISO 14001, 90001 Produsele vor fi compatibile cu standardele de ridicare și golire a pubelelor, vor asigura manevrabilitate ușoară, atât manuală, cât și mecanică; Garantie; 12luni.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ivanicenco Stanislav În calitate de: Administrator

Ofertantul: Agrotrac Prim SRL Adresa: MD-4839, str A. Mateevici 99.A, or. Stauceni mun. Chisinau Republica Moldova