

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii achiziție Achiziției comerciale N21062784
IMSP Centru de Recuperarea pentru Copii Ceadir-Lunga
Denumirea procedurii de achiziție: <i>Aparate si dispozitive medicale</i>

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Baia galvanică pentru picioare și mâini cu 4 camere	AquapedisII	Slovacia	Medexim	Baia galvanică cu 4 camere, controlată de o tastatură cu membrană, este proiectată pentru electroterapie cu diferite tipuri de curenți terapeutici: Galvanic, analgezic Trabertov, spasmolitic Trabertov, comutat galvanic. Culoare - alba, 4 x Sinus (inclusiv 1 comutat), 4 x Triunghiular (inclusiv 1 comutat), 4 x dinți de ferăstrău (inclusiv 1 comutat), 4x Faraday (inclusiv 1 comutat),	Baia galvanică cu 4 camere, controlată de o tastatură cu membrană, este proiectată pentru electroterapie cu diferite tipuri de curenți terapeutici: Galvanic, analgezic Trabertov, spasmolitic Trabertov, comutat galvanic. Culoare - alba, 4 x Sinus (inclusiv 1 comutat), 4 x Triunghiular (inclusiv 1 comutat), 4 x dinți de ferăstrău (inclusiv 1 comutat), 4x Faraday (inclusiv 1 comutat),	CE

				<p>Modulat 0,5 Hz, Modulat 0,5 Hz comutat, Modulat 2 Hz, Modulat 2 Hz comutat, echipat cu sistem de amestecare, umplere, evacuare, curățarea igienică a băii cu un duș de clătire cu supapă STOP cu apă caldă și rece, temporizator digital 1-30 min., afișaj digital cu două funcții al temperaturii apei de umplere 230V / 50Hz /1~Dimensiuni (L x l x H) 960x1310x965-985MM</p> <p>Scaun cu inaltime reglabila + picioare pentru scaun Volumul util al băilor inferioare 2x20 l Volumul util al băii superioare 12 l Volumul total util 64 l Volumul maxim al băilor inferioare 34 l Volumul maxim al baii superioare 17 l Volumul total maxim al băii 102 l Greutatea 78 kg Cadă de scurgere/pardoseală 50/100MM Alimentare cu apă rece și caldă 3/4" Timpul de umplere a băii 2,3 min. Timp de golire 2min.</p> <p>anul producerii– 2022</p> <hr/> <p>Garanție: 24luni</p>	<p>Modulat 0,5 Hz, Modulat 0,5 Hz comutat, Modulat 2 Hz, Modulat 2 Hz comutat, echipat cu sistem de amestecare, umplere, evacuare, curățarea igienică a băii cu un duș de clătire cu supapă STOP cu apă caldă și rece, temporizator digital 1-30 min., afișaj digital cu două funcții al temperaturii apei de umplere 230V / 50Hz /1~Dimensiuni (L x l x H) 960x1310x965-985MM</p> <p>Scaun cu inaltime reglabila + picioare pentru scaun Volumul util al băilor inferioare 2x20 l Volumul util al băii superioare 12 l Volumul total util 64 l Volumul maxim al băilor inferioare 34 l Volumul maxim al baii superioare 17 l Volumul total maxim al băii 102 l Greutatea 78 kg Cadă de scurgere/pardoseală 50/100MM Alimentare cu apă rece și caldă 3/4" Timpul de umplere a băii 2,3 min. Timp de golire 2min.</p> <p>anul producerii– 2022</p> <hr/> <p>Garanție: 24luni</p>	
--	--	--	--	---	---	--

<p>Baie ergonomica conceputa pentru masaj subacvatic cu jet de masaj manual si hidroterapie cu masaj cu aer cu bule de zona</p>	<p>AquadeliciaIII</p>	<p>Slovenia</p>	<p>Medexim</p>	<p>Baie ergonomica conceputa pentru masaj subacvatic cu jet de masaj manual si hidroterapie cu masaj cu aer cu bule de zona Echipament de bază Furtun de masaj subacvatic cu posibilitatea de reglare lină a presiunii apei și aerisire în jetul manual de masaj. 4 zone de masaj cu bule - masaj cu aer (24 duze / 408 orificii de aer pentru bule) cu un mod continuu de funcționare a masajului cu bule (masaj aero) și reglare mecanică a puterii masajului cu aer. Reglarea mecanică a puterii de masaj cu aer independent pentru fiecare zonă. Cada este echipată cu un sistem de amestecare, umplere, scurgere și curățare igienica a căzii cu un duș de clătire cu apă caldă și rece, un indicator analog al temperaturii apei de intrare și un indicator analogic. microprocesor și memorie electronica există o alegere a 6 moduri de haloterapie (concentrație de sare uscată aerosoli) controlul automat al iluminării și ventilației camerei de sare - tensiune de alimentare: 230V AC - comutare automată a 3 periferice (împreună până la 600W: iluminare, ventilație și etc.) - consumul de energie nu mai</p>	<p>Baie ergonomica conceputa pentru masaj subacvatic cu jet de masaj manual si hidroterapie cu masaj cu aer cu bule de zona Echipament de bază Furtun de masaj subacvatic cu posibilitatea de reglare lină a presiunii apei și aerisire în jetul manual de masaj. 4 zone de masaj cu bule - masaj cu aer (24 duze / 408 orificii de aer pentru bule) cu un mod continuu de funcționare a masajului cu bule (masaj aero) și reglare mecanică a puterii masajului cu aer. Reglarea mecanică a puterii de masaj cu aer independent pentru fiecare zonă. Cada este echipată cu un sistem de amestecare, umplere, scurgere și curățare igienica a căzii cu un duș de clătire cu apă caldă și rece, un indicator analog al temperaturii apei de intrare și un indicator analogic. microprocesor și memorie electronica există o alegere a 6 moduri de haloterapie (concentrație de sare uscată aerosoli) controlul automat al iluminării și ventilației camerei de sare - tensiune de alimentare: 230V AC - comutare automată a 3 periferice (împreună până la 600W: iluminare, ventilație și etc.) - consumul de energie nu mai</p>	<p>CE</p>
---	-----------------------	-----------------	----------------	--	--	-----------

				<p>mult de 50W (fără periferice)</p> <ul style="list-style-type: none"> - asigură un flux continuu „non-stop” de aerosoli în halocamera - pentru instalare în afara camerei de sare - după instalare, valoarea dimensiunii camerei de sare (m2) este introdusă în memoria generatorului - Temperatura necesară în camera de sare: 20-24 C; nivelul de umiditate necesar în camera de sare și în camera de halogenare: mai puțin de 60% - dimensiuni exterioare aproximativ: înaltime 590, latime 250, adancime 200 mm - greutate 23-25 kg - in complet sa fie inclus sare p/u200 de proceduri. <p>anul producerii– 2022 Garanție: 24luni</p>	<p>mult de 50W (fără periferice)</p> <ul style="list-style-type: none"> - asigură un flux continuu „non-stop” de aerosoli în halocamera - pentru instalare în afara camerei de sare - după instalare, valoarea dimensiunii camerei de sare (m2) este introdusă în memoria generatorului - Temperatura necesară în camera de sare: 20-24 C; nivelul de umiditate necesar în camera de sare și în camera de halogenare: mai puțin de 60% - dimensiuni exterioare aproximativ: înaltime 590, latime 250, adancime 200 mm - greutate 23-25 kg - in complet sa fie inclus sare p/u200 de proceduri. <p>anul producerii– 2022 Garanție: 24luni</p>	
Halo generator automat cu design modern	IIRIS38	Estonia	Kokkonen	<p>Halogenerator automat cu design modern pentru camere de pana la 50 m2 cu aplicarea tehnologiilor moderne „Hi-Tec”.</p> <ul style="list-style-type: none"> - panou de control cu ecran tactil de 7 inchi - partea mecanică a halogeneratorului este formată din 3 blocuri ușor de înlocuit: distribuitor,moara si ventilator dozatorul și moara sunt realizate din oțel inoxidabil de înaltă calitate (AISI 316). - unitatea electronică include unmicroprocesor și memorie 	<p>Halogenerator automat cu design modern pentru camere de pana la 50 m2 cu aplicarea tehnologiilor moderne „Hi-Tec”.</p> <ul style="list-style-type: none"> - panou de control cu ecran tactil de 7 inchi - partea mecanică a halogeneratorului este formată din 3 blocuri ușor de înlocuit: distribuitor,moara si ventilator dozatorul și moara sunt realizate din oțel inoxidabil de înaltă calitate (AISI 316). - unitatea electronică include un microprocesor și memorie electronica 	CE

				<p>electronica</p> <p>există o alegere a 6 moduri de haloterapie (concentrație de sare uscată aerosoli)</p> <p>controlul automat al iluminării și ventilației camerei de sare</p> <ul style="list-style-type: none"> - tensiune de alimentare: 230V AC - comutare automată a 3 periferice (împreună până la 600W: iluminare, ventilație și etc.) - consumul de energie nu mai mult de 50W (fără periferice) - asigură un flux continuu „non-stop” de aerosoli în halocamera - pentru instalare în afara camerei de sare - după instalare, valoarea dimensiunii camerei de sare (m2) este introdusă în memoria generatorului - Temperatura necesară în camera de sare: 20-24 C; nivelul de umiditate necesar în camera de sare și în camera de halogenare: mai puțin de 60% - dimensiuni exterioare aproximativ: înaltime 590, latime 250, adancime 200 mm - greutate 23-25 kg - in complex sa fie inclus sare p/u200 de proceduri. <p>anul producerii– 2022</p> <p>Garanție: 24luni</p>	<p>există o alegere a 6 moduri de haloterapie (concentrație de sare uscată aerosoli)</p> <p>controlul automat al iluminării și ventilației camerei de sare</p> <ul style="list-style-type: none"> - tensiune de alimentare: 230V AC - comutare automată a 3 periferice (împreună până la 600W: iluminare, ventilație și etc.) - consumul de energie nu mai mult de 50W (fără periferice) - asigură un flux continuu „non-stop” de aerosoli în halocamera - pentru instalare în afara camerei de sare - după instalare, valoarea dimensiunii camerei de sare (m2) este introdusă în memoria generatorului - Temperatura necesară în camera de sare: 20-24 C; nivelul de umiditate necesar în camera de sare și în camera de halogenare: mai puțin de 60% - dimensiuni exterioare aproximativ: înaltime 590, latime 250, adancime 200 mm - greutate 23-25 kg - in complex sa fie inclus sare p/u200 de proceduri. <p>anul producerii– 2022</p> <p>Garanție: 24luni</p>	
Dispozitivul subacvatic de tracțiune al coloanei vertebrale	Altiona01M	Ukraina	Altiona	Dispozitivul subacvatic de tracțiune al coloanei vertebrale conceput pentru un efect	Dispozitivul subacvatic de tracțiune al coloanei vertebrale conceput pentru un efect	CC

				<p>preventiv ușor asupra coloanei lombare, toracice și cervicale. Poziția pacientului este verticală în poziția de „relaxare maximă” în piscina</p> <p>Setul de livrare permite imersarea lină, îndepărtarea sarcinii, crearea unor condiții extrem de optime pentru tratarea coloanei vertebrale prin metoda de tracțiune a coloanei toracice și lombare, reducerea efectelor negative din cauza posibilei supraîntinderi a aparatului tendon-muscular.</p> <p>1. trusa include pașaport, instrucțiuni de operare, manual metodic și o copie a certificatului de înregistrare de stat (Declarație de conformitate cu TR).</p> <p>2. Cerințe tehnice:</p> <p>2.1. dispozitivul de tracțiune subacvatică a coloanei vertebrale trebuie dezvoltat și pregătit pentru mijloace structurale individuale pentru bazin și anume.</p> <p>- dispozitivul trebuie să aibă un astfel de design încât să se</p>	<p>preventiv ușor asupra coloanei lombare, toracice și cervicale. Poziția pacientului este verticală în poziția de „relaxare maximă” în piscina</p> <p>Setul de livrare permite imersarea lină, îndepărtarea sarcinii, crearea unor condiții extrem de optime pentru tratarea coloanei vertebrale prin metoda de tracțiune a coloanei toracice și lombare, reducerea efectelor negative din cauza posibilei supraîntinderi a aparatului tendon-muscular.</p> <p>1. trusa include pașaport, instrucțiuni de operare, manual metodic și o copie a certificatului de înregistrare de stat (Declarație de conformitate cu TR).</p> <p>2. Cerințe tehnice:</p> <p>2.1. dispozitivul de tracțiune subacvatică a coloanei vertebrale trebuie dezvoltat și pregătit pentru mijloace structurale individuale pentru bazin și anume.</p> <p>- dispozitivul trebuie să aibă un astfel de design încât să se</p>	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Busuioc Anatol În calitate de: Director
Ofertantul: SRL ”RESTMED” Adresa: Drumul viilor 42/3
