

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU REPARATIA DDF BRICENI DIN CADRUL SERVICIULUI  
FISCAL DE STAT**

1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. UTILAJUL</b>		
		<b>2. LUCRARI DE MONTARE</b>		
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	50,00
2	RpEA11A	Demontari tuburi din PVC	m	102,00
3	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,50
4	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 25*25	100 m	1,02
5	RpEE17D	Inlocuirea prizelor cu protectie	buc	76,00
6	RpEE16A	Inlocuirea intrerupatoarelor	buc	27,00
		<b>3. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTII</b>		
		<b>3.1. Tavan</b>		
7	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	284,40
		<b>3.2. Pereti</b>		
8	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din BCA de 6-8 cm grosime	m2	28,00
9	RpCM33E	Demontarea placajelor din PAL	m2	58,50
10	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	767,20
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	839,40
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	839,40

1	2	3	4	5
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	839,40
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	839,40
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	839,40
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	186,98
17	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	10,07
18	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu -cornier perforat	m	251,30
19	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	62,80
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,80
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	62,80
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	62,80
		<b>3.3. Pardoseli</b>		
23	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	27,80
24	CG31B K = 0,5	Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu Betoncontact	m2	27,80
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,80
26	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	27,80

1	2	3	4	5
27	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	27,80