

Specificații tehnice (anexa nr.22)				
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5]				
Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1768563694208/ 21550820 conform SIA RSAP M-Tender				
Denumirea procedurii de achiziție: «Materiale electrice - 2026»				
Cod CPV 31600000-2	Denumirea bunurilor/serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5
316814 10-0	1.1.Banda izolanta neagra	1.1.Banda izolanta din PVC/Culoare- neagră/Materialul izolației/PVC/Lățime-17-20mm/Lungime, m-20/Grosimea, mm-0,12-0,15/Rezistent la îngheț/Rezistent la foc/Rezistent la apă/Baza adeziva-cauciuc/Tensiune maxima-4000 V	BANDA IZOLANTA PVC 20Mx19MM NEAGRA YATO	conf.standartului producatorului
	1.2.Banda izolanta albastra	1.2.Banda izolanta din PVC/Culoare- albastră/Materialul izolației/PVC/Lățime-17-20mm/Lungime, m-20/Grosimea, mm-0,12-0,15/Rezistent la îngheț/Rezistent la foc/Rezistent la apă/Baza adeziva-cauciuc/Tensiune maxima-4000 V	BANDA IZOLANTA PVC 20Mx19MM ALBASTRA YATO	conf.standartului producatorului
	1.3.Banda izolanta verde	1.3.Banda izolanta din PVC/Culoare- verde/Materialul izolației/PVC/Lățime-17-20mm/Lungime, m-20/Grosimea, mm-0,12-0,20/Rezistent la îngheț/Rezistent la foc/Rezistent la apă/Baza adeziva-cauciuc/Tensiune maxima-4000 V	BANDA IZOLANTA PVC 20Mx19MM VERDE YATO	conf.standartului producatorului
	1.4.Banda izolanta albă	1.4.Banda izolanta din PVC/Culoare- albă/Materialul izolației/PVC/Lățime-17-20mm/Lungime, m-20/Grosimea, mm-0,12-0,15/Rezistent la îngheț/Rezistent la foc/Rezistent la apă/Baza adeziva-cauciuc/Tensiune maxima-4000 V	BANDA IZOLANTA PVC 20Mx19MM ALBA YATO	conf.standartului producatorului
	2.1.Bloc priza 2L-Zk	2.1.Bloc priza 2L-Zk , 2 prize cu impamantare 16A/ 3,5kw/Grad de protectie-IP20/ tensiune-220V/ material-plastic	PRIZA EXTER. 2 LOCURI CU PAMINTARE 16A 220V ELMOS	conf.standartului producatorului
	2.2.Bloc priza 3L-Zk	2.2.Bloc priza 3L-Zk , 3 prize cu impamantare 16A/ 3,5kw/Grad de protectie-IP20/ tensiune-220V/ material-plastic	PRIZA EXTER. 3 LOCURI CU PAMINTARE 16A 220V ELMOS	conf.standartului producatorului
	2.3.Bloc priza 4L-Zk	2.3.Bloc priza 4L-Zk, 4 prize cu impamantare 16A/ 3,5kw/Grad de protectie-IP20/ tensiune-220V/ material-plastic	PRIZA EXTER. 4 LOCURI CU PAMINTARE 16A 220V ELMOS	conf.standartului producatorului
	3.1.Burghiu beton	3.1.Burghiu beton d 6 l-100/Tip-spiral/Lungime de lucru-100 mm/Destațiae-beton/Diametru-6 mm	BURGHIU BETON SDS PLUS-1 6*100*160MM BOSCH	conf.standartului producatorului
	3.2.Burghiu beton	3.2.Burghiu beton d 12 l-1000/Tip-spiral/Lungime de lucru-1000 mm/Destațiae-beton/Diametru-12 mm	BURGHIU P/U BETON SDS+ PREMIUM (VARF X) 12x1000MM YATO	conf.standartului producatorului
	4.Cablu electric PVS	4.Cablu electric PVS 2x0.75mm2	FIR ELECTRIC PVS 2x0,75	conf.standartului producatorului
	5.Cablu electric VVG 3x1,5	5.Cablu electric VVG 3x1,5	CABLU ELECTRIC VVGng 3x1,5	conf.standartului producatorului
	6.Cablu electric VVG 3x2,5	6.Cablu electric VVG 3x2,5	CABLU ELECTRIC VVGng 3x2,5	conf.standartului producatorului
	7.Cablu electric PUMP 3x1,5	7.Cablu electric PUMP 3x1,5	FIR ELECTRIC PUNP 3x1,5	conf.standartului producatorului
	8.Cablu electric PUMP 3x2,5	8.Cablu electric PUMP 3x2,5	FIR ELECTRIC PUNP 3x2,5	conf.standartului producatorului
	9.Cablu electric PVS 3x1,5	9.Cablu electric PVS 3x1,5	FIR ELECTRIC PVS 3x1,5	conf.standartului producatorului
	10.Cablu electric PVS 3x2,5	10.Cablu electric PVS 3x2,5	FIR ELECTRIC PVS 3x2,5	conf.standartului producatorului
	11.1.Canal plastic 16x16	11.1.Canal plastic adeziv/Dimensiuni (L x W x H x O), 2000 x 16 x 16 mm/Tip material-PVC	CANAL P/U CABLU PVC 16*16*2000 ADEZIV ALB	conf.standartului producatorului
	11.2.Canal plastic 12x12	11.2.Canal plastic adeziv/Dimensiuni (L x W x H x O), 2000 x 12 x 12 mm/Tip material-PVC	CANAL P/U CABLU PVC 12*12*2000 ADEZIV ALB	conf.standartului producatorului

316814
10-0

11.3.Canal plastic 25x25	11.3.Canal plastic /Dimensiuni (L x W x H x O), 2000 x 25 x 25 mm/Tip material-PVC	CANAL P/U CABLU PVC 25*25*2000 ADEZIV ALB	conf.standartului producatorului
12.1.Chei imbus	12.1.Set chei hexagonale cu cap sferic / 2.5 - 10 mm / Tip material Crv	SET CHEI IMBUS HEX-SFERIC 2,5-10,0mm L90-170mm CrV 9buc VOREL (blister)	conf.standartului producatorului
12.2.Chei pt piulita 10 buc	12.2.Set chei combinate 6-22mm/ 10 bucăți/Tip material Crv	SET CHEI COMBIMATE 6-22MM 12BUC VOREL	conf.standartului producatorului
12.3.Set chei combinate 8-19 8 buc	12.3.Set chei combinate 8-19 8 buc. Dimensiuni : 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 19mm. Material otel CrV. Capete deschise si cu guler.	SET CHEI COMBIMATE 8-19MM "SATIN" CRV 8BUC 8-9-10-11-12-13-14-19mm VOREL	conf.standartului producatorului
12.4.Set de chei combinate cu clichet	12.4.Set de chei combinate cu clichet. 10-19. 7 buc Material otel CrV	SET CHEI COMBIMATE CU CLICHET 10-19 7BUC YATO	conf.standartului producatorului
12.5.Clește de taiat sarma	12.5.Clește tăietor lateral 180 mm/Tip material Crom vanadium/ Cauciuc	CLESTE TAIETOR LATERAL 180MM CrV HRC55-62 YATO	conf.standartului producatorului
12.6.Clește papagal	12.6.Clește papagal/Dimensiuni (L x W x H x O) 250 mm/ Tip material-CrV	CLESTE PAPAGAL 10" 250MM NICHELAT TIP GERMAN CrV YATO	conf.standartului producatorului
12.7.Clește patent L-180mm	12.7.Clește patent 180 mm/Tip material Crom vanadium/ Cauciuc	PATENT UNIVERSAL 180MM CrV HRC55-62 YATO	conf.standartului producatorului
13.Corp de ilum IP 54 opal 2x18	13.Corp de ilum IP 54 opal 2x18 LED 120 CM	CORP DE ILUM. LED PROLINE 40W 4200K 120CM ALB IP65 HOROZ	conf.standartului producatorului
14.Corp de ilum IP 54 opal 2x9	14.Corp de ilum IP 54 opal 2x9 LED 60 CM	CORP DE ILUM. LED 18W 6500K 1450Lm 60CM IP65 ELMOS	conf.standartului producatorului
15.Corp de iluminat LED cu senzor de miscare	15.Corp de iluminat cu senzor 25 W/ E27/ 840 lm/ 220 - 240 V	CORP DE ILUM. CU SENZOR PLASTIC 2X25W E27 IP20 ALB HOROZ	conf.standartului producatorului
16.Corp de iluminat perete	16.Corp de iluminat - 2x9 W p/u led / 220/240 V. Grad de protecție (IP) - IP20/Lungime -60cm /Soclu-T8-G13/ Număr de socluri- 2/ Culoare Albă	CORP DE IL. JM-99-2 2*18W WQ P/U LED IP20 ELMOS	conf.standartului producatorului
17.Corp de iluminat perete 20 W	17.Corp de iluminat perete 20W. Tip T8. 4000K. Tensiune 220-240V. Flux luminous 1000 lm. Grad de protecție (IP) - IP54.Dimensiuni (L x W x H x O) – 680x100x92 mm /Soclu-T8-G13 / Număr de socluri-2/ Culoare deschisă	CORP DE IL. JM-WT (SLIM) CPV 2*18W P/U LED IP65 ELMOS	conf.standartului producatorului
18.Corp de iluminat stradal	18.Corp de iluminat de grădină- 20W p/u led / 220/240 V./Grad de protecție (IP) – IP44/ Soclu-E27/ Dimensiuni (L×W×H ×O) - 440 × 120 mm/ Număr de socluri - 1/ Material - oțel inoxidabil.	CORP DE GRAD. UTRECHT INOX 20W 230V E27 IP44 44 CM PHILIPS	conf.standartului producatorului
19.Corp de iluminat stradal Led	19.Proiector LED/ Temperatura culoare (K)-6500 K/ Puterea (W)-30 W/ Tensiune (V)- 220 - 240 V/ Flux luminos (lm)-2400 lm/ Dimensiuni (L x W x H x O)-12 x 18 cm/ Gradul de protecție (IP)- IP65 /Unghi (grade)-120°/Culoare-Negru	PROJECTOR LED 30W 6500K 2700Lm IP65, CLASA ENERG. F NEGRU OSRAM	conf.standartului producatorului
20.Plaфон cu senzor de miscare	20.Corp de iluminat cu senzor de miscare / Tensiune (V)-220 - 240 V/Număr de socluri-2/Soclu-E27/Puterea (W)-26 W/Dimensiuni (L x W x H x O)-300 x 80 mm	CORP DE ILUM. CU SENZOR PLASTIC 2X25W E27 IP20 ALB HOROZ	conf.standartului producatorului
21.1.Cuțit cu lamă	21.1.Cuțit cu lamă/Dimensiuni (L x W x H x O)-18 mm	CUTTER CU AUTO-STOP SK5 18mm ABS 2K YATO	conf.standartului producatorului
21.2.Lame de schimb pentru cuțit 18mm	21.2.Lame de schimb pentru cuțit 18mm, 10bucăți	LAME DE REZERVA PT. CUTTER 18MM-10BUC. TOYA	conf.standartului producatorului
22.1.Curea de strinjerea(cablu)	22.1.Curea de strinjerea(cablu)-3,6-250 mm(hamut) 100 buc.	CURELUSA P/U CABLU FHS 4x250 NEGRE (100 BUC)	conf.standartului producatorului
22.2.Curea de strinjerea(cablu)	22.2.Curea de strinjerea(cablu)-3,6-300 mm(hamut) 100 buc.	CURELUSA P/U CABLU FHS 4x300 ALB (100 BUC)	conf.standartului producatorului
23.1.Cutie de distribuție	23.1.Cutie de distribuție/ 80 x 80 x 40 mm / Plastic/Gradul de protecție -(IP) IP44	CUTIE DE DISTR. 650 °C IP44 80*80*40mm SCAME	conf.standartului producatorului
23.2.Cutie pentru prize	23.2.Cutie pentru prize 65 x 42 mm Plastic	CUTIE PENTRU PRIZE SI INTRER.Multifix 65*45	conf.standartului producatorului
23.3.Cutie pentru prize	23.3.Cutie pentru prize 65 x 60 mm Plastic	CUTIE PENTRU PRIZE SI INTRER.Multifix 65*60	conf.standartului producatorului
23.4.Cutie pentru priza g-carton	23.4.Cutie pentru priza g-carton. Tip material-Polipropilenă/Gradul de protecție (IP)-IP20/Dimensiuni (L x W x H x O)-65 x 45 mm/Cutie pentru priza g-carton	CUTIE 10176 GSC P/U PRIZE D=65MM H=45MM	conf.standartului producatorului

23.5.Cutie doza	23.5.Cutie doza/Dimensiuni (L x W x H x O)-80 x 40 mm/Gradul de protecție (IP)-IP44/Tip material-Plastic	CUTIE DE DISTR. 650 °C IP44 D80mm SCAME	conf.standartului producatorului
24.1.Disc almaz 125	24.1.Disc almaz Diametru 125/ pentru beton/Dimensiuni (L x W x H x O) 2.5 mm	DISC DIAMANT SEGMENTAT 125*22,2*1.8*10MM KRANZ	conf.standartului producatorului
24.2.Disc pentru metal	24.2.Disc pentru metal/Diametru de prindere- 22 mm/Dimensiuni (L x W x H x O)-1.2 mm/ Diametru-125 *	DISC P/U METAL 125*1.2*22MM VIHRI 73/1/3/28	conf.standartului producatorului
25.1.Diblu 6X40	25.1.Diblu montare rapidă 6 X 40 mm/Tip-PH/ Tip material- Polipropilenă/oțel/ Bucăți în ambalaj- 300 buc.	DIBLU MONTARE RAPIDA SM 6*40 (300BUC)	conf.standartului producatorului
25.2.Diblu 6X60	25.2.Diblu montare rapidă 6 X 60 mm/Tip-PH/ Tip material- Polipropilenă/oțel/ Bucăți în ambalaj- 300 buc.	DIBLU MONTARE RAPIDA SM 6*60 (300)	conf.standartului producatorului
25.3.Diblu Fluture cu șurub	25.3.Diblu Fluture cu șurub 8/3.5 X 60 mm. Bucăți în ambalaj- 100 buc.	DIBLU FLUTURE CU SURUB 8/3,5*60 (100 BUC)	conf.standartului producatorului
26.1.Dulie G-13 tip A	26.1.Dulie G-13 tip A. Curent (A)-2 A/Soclu-G13/Tensiune (V)-250 V/Dimensiuni (L x W x H x O)-4 x 18 mm/Model-F41/Tip material-Plastic	DULIE PENTRU FELINAR 4X18	conf.standartului producatorului
26.2.Dulie G-13	26.2.Dulie G-13. Dimensiuni (L x W x H x O)-26 mm/Soclu-G13/Tip material-Plastic	DULIE G13 26MM TABLETA ELMOS	conf.standartului producatorului
26.3.Dulie pentru bec	26.3.Dulie pentru bec- E27/ 250 V/ 4A/ material plastic	DULIE HL585 094-002-0002 E27 PLASTIC HOROZ	conf.standartului producatorului
27.Corp de iluminat	27.Corp de iluminat. Spot Led – 17E. 6500K – 220V. IP20. Diametrul de montare 150x165x47mm	FELINAR LED INT. ROTUND 12W 4CCT 169*29/150mm 220V ALB MILANLUX	conf.standartului producatorului
28.1.Ferbox 2,5mm (10b)	28.1.Ferbox . Conexiune forbox 2,5mm (10b)	CONECTIUNE SI ELEMENTE FORBOX 2.5MM 10set)KASAN	conf.standartului producatorului
28.2.Ferbox 4 mm (10b)	28.2.Ferbox . Conexiune forbox 4 mm (10 b)	CONECTIUNE SI ELEMENTE FORBOX 4MM (10set) KASAN	conf.standartului producatorului
28.3.Ferbox 6 mm (10b)	28.3.Ferbox . Conexiune forbox 6 mm (10 b)	CONECTIUNE SI ELEMENTE FORBOX 6MM (10set) KASAN	conf.standartului producatorului
29.Corp de iluminat stradal	29.Corp de iluminat stradal. Ermetic. 1.5W 70x70mm. Led 6400K. 220-240 V. IP54. Echivalent – Horoz.	CORP DE IL. ERMETIC GUMUS 1,5W 70*70 6400K IP65 HOROZ	conf.standartului producatorului
30.Fisa Zk	30.Fișă cu împământare 250V / 16A/ Nr. Poli- 2P+N	FISA EURO 16A CU PAMANTARE 250V ELMOS 2P+N	conf.standartului producatorului
31.Fotocelula 25A (fotorele)	31.Fotocelula 25A (fotorele).Gradul de protecție (IP)-IP44/ Tensiune (V)-220 - 240 V/Dimensiuni (L x W x H x O)-135 x 78 mm/Nivel de iluminare (lux)-50/Tip-Radar	SENZOR ZI-NOAPTE HL472 LUXOR 25A IP44 HOROZ	conf.standartului producatorului
32.Carotă pentru beton 65 mm	32.Carotă pentru beton 65 mm/Adâncime-60 mm/Diametru-65 mm	CAROTA PT BETON SDS+ M16 65MM YATO	conf.standartului producatorului
33.Indicator de evacuare led exit	33.Indicator de evacuare led cu inscripție IEȘIRE/Durata medie de viață (h)-20000 h/Tensiune (V)-220 V/Gradul de protecție (IP)-IP20/Flux luminos (lm)-50 lm/Dimensiuni (L x W x H x O)-355 x 150 x 125 mm/Acumulator-1.2V 600 mAh	INDICATOR LED VERDE IESIRE S504-3	conf.standartului producatorului
34.Indicator de tensiune	34.Indicator de tensiune/ Puterea (W) – 250 W. Tensiune (V) – 220 V	TESTER DE TENSIVITATE 250W 3X190MM YATO	conf.standartului producatorului
35.Intrerupator 1 ki inchis	35.Intrerupator 1 ki inchis/ 16A	INTRERUPATOR UNITAR INTER. 10A IP20 JASMIN ALB ELMOS	conf.standartului producatorului
36.Intrerupator 1 kl extern	36.Intrerupator 1 kl extern/16A	INTR. UNITAR EXT. EVA 10A IP20 HOROZ	conf.standartului producatorului
37.Intrerupator 2 ki inchis	37.Intrerupator 2 ki inchis/16A	INTRERUPATOR DUBLU INTER. 10A IP20 JASMIN ALB ELMOS	conf.standartului producatorului
38.Intrerupator 2 ki extern	38.Intrerupator 2 ki extern/16A	INTR. DUBLU EXT. EVA 10A IP20 HOROZ	conf.standartului producatorului
39.Întrerupător automat	39.Intrerupător automat Nr. Poli-1P/Car. decl.electromagnetic-B/Curent (A)-25 A/Tensiune (V)-230/400 V	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 1P B 25A HIMEL	conf.standartului producatorului

316814
10-0

40.Înterupător automat 20 A	40.Înterupător automat 20 A .Nr. Poli-1P/Car. decl.electromagnetic-C/Curent (A)-20 A/Tensiune (V)-230/400 V	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 1P C 20A HIMEL	conf.standartului producatorului
41.Înterupător automat 16 A	41.Intrerupător automat Nr. Poli-1P/Car. decl.electromagnetic-C/Curent (A)-16 A/Tensiune (V)-230/400 V	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 1P C 16A HIMEL	conf.standartului producatorului
42.Intrerupator automat 3pol-50A	42.Intrerupator automat 3pol-50a BA47-100-50a	INTR.AUTOMAT C VA47-100 50A 3P 10 kA	conf.standartului producatorului
43.Intrerupator automat 3pol-40A	43.Intrerupator automat 3pol-BA 47-40A	INTR.AUTOMAT C VA47-100 40A 3P 10kA	conf.standartului producatorului
44.Intrerupator automat pol 3 pol 30A	44.Intrerupator automat BA47-100 pol 3 pol 30A	INTR.AUTOMAT C VA47-100 35A 3P 10kA	conf.standartului producatorului
45.Înterupător UZO 16 A 2P 230 V	45.Înterupător UZO 16 A 2P 230 V	INTR.DIF. HDB3VR (VD1-63) 2P 16A 30mA HIMEL	conf.standartului producatorului
46.Înterupător automat	46.Înterupător automat. Car. decl.electromagnetic-C.Curent (A)-16 A.Tensiune (V)-400 V.Nr. Poli-3P	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 3P C 16A HIMEL	conf.standartului producatorului
47.Înterupător automat	47.Înterupător automat. Car. decl.electromagnetic-C.Curent (A)-25 A.Tensiune (V)-400 V.Nr. Poli-3P	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 3P C 25A HIMEL	conf.standartului producatorului
48.Lampa DNAT-150 wt E-40	48.Lampa DNAT-150 wt E-40	LAMPA SON-T E 100W E40 9000Lm DNAT PHILIPS	conf.standartului producatorului
49.Lampa LED 18	49.Bec LED 4 – 18 W/ SOCLU- GU5./ 250 lm /220 – 240 V/Dimensiuni (L x W x H x O)-48 x 50 mm	BEC LED FONIX-8 8W 230V GU5.3 6400K HOROZ	conf.standartului producatorului
50.Lampa LED -27-12vt	50.Bec led – 10-12 W /E27 /3000 K/ 1055 lm / 220 – 240 V/Dimensiuni (L x W x H x O)- 110 x 60 mm	BEC LED A60 12W E27 2700K 1055Lm ELMOS	conf.standartului producatorului
51.Lampa LED E-27 9vt	51.Bec led -9 W /E27 // 220 – 240 V/Dimensiuni (L x W x H x O)- 45 x 80 mm	BEC LED A60 9W E27 6400K 720Lm ELMOS	conf.standartului producatorului
52.Lampa LED-27-15vt	52.Bec led -1 5 W /E27 / 220 – 240 V/Dimensiuni (L x W x H x O)- 110 x 60 mm	BEC LED A60 15W E27 6500K 1350Lm MILANLUX	conf.standartului producatorului
53.Led Panel 48w	53.Led panel puterea 48 W, temperatura culoare 4000 K, tensiune 240 V, dimensiunile (L x W x H x O) 60 x 60 mm gradul de protecție IP20.	PANEL LED INT. 48W 6500K 600*600*23MM 4080LM IP20 CIP-SAMSUNG RIGHTLIGHT	conf.standartului producatorului
54.Mănuși dielectrice	54.Mănuși dielectrice/ cauciuc/Tensiune (V) 1000 V. Set=2 buc	MANUSI DIELECTRICE (0-5KV) M11 CLASA-0	conf.standartului producatorului
55.Panou plastic 6 aut.	55.Panou plastic 6 aut.	CUTIE PENTRU AUTOMATE 1*6 EXT makel	conf.standartului producatorului
56.Panou plastic 10 aut.	56.Panou plastic 10 aut.	CUTIE PENTRU AUTOMATE 1*12 EXT makel	conf.standartului producatorului
57.Panou plastic 4 aut.	57.Panou plastic 4 aut.	CUTIE PENTRU AUTOMATE 1*4 EXT makel	conf.standartului producatorului
58.Teleruptor AC 16A 230 V	58.Teleruptor AC 16A 230 V/Tensiune (V)-230 V/Tip-AC/Curent (A)-16A/Gradul de protecție (IP)-IP20/Frecvența-50 Hz/ Temperatura mediului ambiant la exploatare de la -25°C până la +50°C	TELERUPTOR iTL 16A 230V 1P 1ND SCHNEIDER	conf.standartului producatorului
59.Priza Zk- deschisa	59.Priză cu împământare /16 A/ 220 – 240 V Destinație – interior. Tip material – Plastic. Tensiune (V) – 220 – 240 V. Curent (A) – 16A. Gradul de protecție (IP) – IP20. Număr de poli – 2P + 1.	PRIZA UNITARA EURO INTER. 16A IP20 JASMIN ALBA ELMOS	conf.standartului producatorului
60.Priza Zk- inchisa	Priză cu împământare /16 A/ 220 – 240 V 60.Destinație – Exterior. Tip material – Plastic. Tensiune (V) – 220 – 240 V. Curent (A) – 16A. Gradul de protecție (IP) – IP20. Număr de poli – 2P + 1.	PRIZA UNIT EXT. CU PAM. EVA 16A IP20 HOROZ	conf.standartului producatorului
61.Tub LED 18W-120 cm	61.Tub LED 18W-120 cm/Soclu G13/Tip formă-T8/Tensiune (V)-220 – 240 V	TUB LED TUBE-120 18W T8 120CM 6400K HOROZ	conf.standartului producatorului

62. Tub LED 9 W-60 cm	62. Tub LED 9 W-60 cm/ Soclu G13/Tip formă-T8/Tensiune (V)-220 – 240 V	TUB LED TUBE-60 9W T8 60CM 6400K HOROZ	conf. standartului producatorului
63. Suruburi autofiletante 3.5x25mm 50buc	63. Suruburi autofiletante 3.5x25mm 50buc/ metal	SURUB P/U GIPS/METAL 3.5*25MM (50BUC)	conf. standartului producatorului
64. Set de șurubelnițe dielectrice/ Tensiune (V)- 1000 V	64. Set de șurubelnițe dielectrice/ Tensiune (V)- 1000 V/Șurubelnițe cu cap cruce: PH1 (80 mm), PH2 (100 mm). – Șurubelnițe plate: 3 (75 mm), 4 (100 mm), 5,5 (125 mm)	SET SURUBELNITE ISOLATE VDE 1000V 5 buc (PLAT, PH) S2 YATO	conf. standartului producatorului
65. Releu de timp digital / 16 A 230 – 240 V	65. Releu de timp digital / 16 A 230 – 240 V	RELEU DE TIMP DIGITAL TE AHC 15A 230V KASAN	conf. standartului producatorului
66. Sensor de mișcare	66. Sensor de mișcare/Gradul de protecție (IP)-IP44/Tensiune (V)-220 – 240 V/Distanța (m)-36 m/Unghe (grade)-360	SENZOR DE MISCARE 2000W 360° 8M IP65 ALB ORNO	conf. standartului producatorului
67. Led panel 48W	67. Led panel puterea 48 W, temperatura culoare 6500 K, tensiune 240 V, dimensiunile (L x W x H x O) 60 x 60 mm gradul de protecție IP20. Tavan Armstrong	PANEL LED INT. 48W 6500K 600*600*23MM 4080LM IP20 CIP-SAMSUNG RIGHTLIGHT	conf. standartului producatorului
68. Led panel 48W	68. Led panel puterea 48 W, temperatura culoare 6500 K, tensiune 240 V, dimensiunile (L x W x H x O) 60 x 60 mm gradul de protecție IP20. Prindere de tavan.	PANEL LED EXT. 48W 6500K 600*600*42MM 4080LM IP20 CIP-SAMSUNG RIGHTLIGHT	conf. standartului producatorului
69. Scara aluminiu 5 trepte	69. Scara aluminiu 5 trepte. Scară unilaterală/Înălțime max.-0.97 m/Înălțimea de lucru-2.97 m/Înălțimea platformei-0.97 m/Înălțime în stare pliata-1.68 m/Material-Aluminiu/Greutate max suportata-125 kg/Latime scara-450 mm/Numar sectii-2/Numar trepte-5/Latime treapta-80 mm/Pliabila-Nu/Greutate-3.6 kg	SCARA JHR405 (0.995M)	conf. standartului producatorului
70. Scara aluminiu 6 trepte	70. Scară unilaterală/Înălțime max.-1.19 m/Înălțimea de lucru-3.19 m/Înălțimea platformei-1.19 m/Înălțime în stare pliata-1.91 m/Material-Aluminiu/Greutate max suportata-125 kg/Latime scara-480 mm/Numar sectii-2/Numar trepte-6/Latime treapta-80 mm/Funcțional additional-Pliabila/Greutate-4.2 kg	SCARA JHR506 (1.205M)	conf. standartului producatorului
71. Siguranta automata trifazată	71. Siguranta automata trifazată. Siguranta automata inteligenta trifazata tip intrerupator circuit 80A, WiFi, compatibila Tuya / Smart Life/WiFi: 2.4G. Voltaj: 3 faze 3x120V, 3x220V, 3x230V, 3x240, 50/60Hz Curent: 80A/Tensiune aferenta: 100 – 230V. Dimensiuni: 82 (Înălțime) x 71 (Lungime) x 66 (Adancime) mm		conf. standartului producatorului
72. Contor trifazat inteligent pentru monitorizare energie electrica	72. Contor trifazat inteligent pentru monitorizare energie electrica. Contor trifazat inteligent , wi-fi pentru monitorizare energie electrica, 80A, multifunctional/Alimentare: 3 x 120/208V, 3 x 220/380V, 3 x 230/400V, 3 x 240/415V;Curent nominal: 80A;Dimensiuni: 126 x 93 x 45mm; Frecventa impulsurilor: 400imp./kWh;Instalare singa: 35mm;Compatibil TUYA;Rețea: WiFi		conf. standartului producatorului
73. Întrerupător UZO 25 A 2P 230 V	73. Întrerupător UZO 25 A 2P 230 Var. Decl.electromagnetic-C/Curent (A)-25 A/Tensiune (V)-230/400 V	INTR.DIF. HDB3VR (VD1-63) 2P 25A 30mA HIMEL	conf. standartului producatorului
74. Întrerupător UZO 20 A 2P 230 V	74. Întrerupător UZO 20 A 2P 230 Var. Decl.electromagnetic-C/Tensiune (V)-230/400 V	INTR.DIFERENTIAL AVDT32 C20A 2P 30mA	conf. standartului producatorului
75. Presă hidraulică manuală	75. Presă hidraulică manuală pentru cablu.Dimensiuni (L x W x H x Ø)-470 mm/Tip material-Oțel/Plastic/Secțiune- 16 - 300 mm²	PRES HIDRAULIC MANUALA 16-300MM2 YATO	conf. standartului producatorului

Semnat: __Fusaru Dumitru__

Numele, Prenumele: __Fusaru Dumitru__

În calitate de: __Dir.Tehnic__

Ofertantul: __VOLTA SRL__

Adresa: _mun.Chisinau str. Padurii 19

