

Licitație 21081293 Lot 47 Anexa 3				
Electrocardiograf 3 canale, caracteristici avansate cu troleu pe rotile Cod 260211				
Descriere:	Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display color. .			
Partametri tehnici Model SE - 301				Datasheet pag 1-3 /User manual
Tip pacient	adult, pediatric	Da	Da	Datasheet pag 1-3
Numărul de canale de procesare	3	Da	Da	Datasheet pag 1-3
Configurația	Portabil	Da	Da	Datasheet pag 1-3
Derivațiile	Tip înregistrare auto și manual	Da	Da	Datasheet pag 1-3
	Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv	Da	Da	Datasheet pag 2
	Semnal de calibrare 1 mV, ± 3%	Da	Da	Datasheet pag 2
	Gama de frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz	Da	Da	Datasheet pag 2
	Filtru muscular 25, 35Hz	Da	Da	Datasheet pag 2
	Filtru frecvență joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz	Da	Da	Datasheet pag 2
	Filtru frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz	Da	Da	Datasheet pag 2
	Filtru de rețea 50 Hz	Da	Da	Datasheet pag 2
	Impedanța de intrare ≥ 10 M Ohm	≥ 10 M Ohm	≥50MΩ(10Hz)	Datasheet pag 2
	Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 100 dB	Da	Da	Datasheet pag 2
	Convertor analog-digital ≥ 16 bit	Da	Da 24 bit	Datasheet pag 2
	Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤10 μA	Da	Da	Datasheet pag 2
	Detector de pacemaker	Da	Da	Datasheet pag 2
	Indicator deconectare electrod acustic sau vizual	Da	Da	User manual pag 20
Imprimantă Termică	Mărimea hîrtiei	≥ 60 mm	80mm	Datasheet pag 1

încorporată	Să se indice numele derivației printate	Da	Da	User manual pag ,22
	Viteza de înscriere	5, 10,12,5, 25, 50 mm/s	5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50 mm/s	Datasheet pag 1
	Densitatea imprimării 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s	Da	Da	Datasheet pag 1
	Derivațiile înscrise:	minim 12	12	Datasheet pag 1
	Numărul de derivații înscrise simultan	3	3	User manual pag 22
	Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG	Da	Da	User manual pag 12
Display Grafic	LCD TFT Color	Da	Da	Datasheet pag 1
	Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile	Da	Da	Datasheet pag 1
	Marime ecran	≥ 3 inch	5 inch LCD Color	Datasheet pag 1
	Rezoluție display ≥ 320x240	≥ 320x240	800x480	Datasheet pag 1
	Numărul de derivații afișate simultan	≥ 6	12	Datasheet pag 1
	Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG prin fir (să se indice interfața de transmitere)	Da	LAN -TCP/IP ,Wi-Fi	Datasheet pag 2
	Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea	Da	Da	User manual pag 21
	Ajustarea automată a izoliniei	Da	Da	User manual pag 32
	Identificarea aritmiei	Da	Da	User manual pag 29
	Ritmului cardiac Diapazon:	30 - 300 BPM	30 - 300 BPM	Datasheet pag 1
	Acuratețea	± 1 BPM	± 1 BPM	Datasheet pag 1
	Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG	Da	Da	User manual pag 22
	Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR;	Da	Da	User manual pag 22
	Timpul interpretării minim 10 s	Da	Da	User manual pag 29

Alimentarea	220 V, 50 Hz		220 V, 50 Hz	Datasheet pag 1
Baterie internă reîncărcabilă	Timp operare autonomă	≥ 3 h	5-8.5 ore	Datasheet pag 1
Protecție defibrilator ≥ 400 J		Da	Da	Datasheet pag 3
Indicatori vizuali:	Contact slab sau lipsă de contact da status sistem	Da	Da	User manual pag 10
	Deconectare alimentare rețea	Da	Da	User manual pag 10
	Baterie descărcată	Da	Da	User manual pag 44
Accesorii	Cablu pacient set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) 2 set.	Da	Da	User manual pag 14-15
	Hîrtie termică 30 buc.	Da	Da	
	Gel de contact 1 litru	Da	Da	
Troleu	troleu pe roțile	Da , (indicati modelul)	Da (Model M01)	
	≥ 4 roți da ≥ 2 roți cu frînă	Da	Da	
	mîner pentru transportarea standului da coș pentru accesorii	Da	Da	
	braț articulată pentru electrozi ECG	Da	Da	
	suport pentru gel de contact	Da	Da	
	sistem de fixare dispozitivului de suport	Da	Da	