

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: b3wdp1-MD-1555324746919 din 20 apr 2019, 15:53 - 23 apr 2019, 15:53

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea îmbrăcăminții scenei la Obiectivul de menire social – culturală din str. N. Testemițanu 25

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Lotul I: Îmbrăcăminții scenei la Obiectivul de menire social – culturală din str. N. Testemițanu 25						
1. Cortina principală și mecanisme de dirijare, inclusiv instalare:						
1.1 - Cortina de baza	Velour Velvet	MD	IPC ICAM SA	- Material: Velvet -Bumbac Siguranță la incendiu –NDFR (conform standardelor - BS5867- partea B tip 2). - Descriere: Greutate: 350 – 375 g / m ² ; - Culoare: Ciocolată; - Lățime: 6,0 m; - Drop: (Lungimea) 5,0 m; - Fullness:(plenitudine)50% - 75%; -Titlu: Cârlig de golf metalic;	- Material: Velvet -Bumbac Siguranță la incendiu –NDFR (conform standardelor - BS5867- partea B tip 2). - Descriere: Greutate: 350 – 375 g / m ² ; - Culoare: Ciocolată; - Lățime: 6,0 m; - Drop: (Lungimea) 5,0 m; - Fullness:(plenitudine)50% - 75%; -Titlu: Cârlig de golf metalic;	SA



				-Sides: Hemmed. Coefficientul de absorbție a sunetului în diapazonul 1000 hertz-5000hertz nu mai mic de 0,8 cu prezentarea raportului de încercări conform certificatului ISO 11654:1997 sau echivalent.	-Sides: Hemmed. Coefficientul de absorbție a sunetului în diapazonul 1000 hertz-5000hertz nu mai mic de 0,8 cu prezentarea raportului de încercări conform certificatului ISO 11654:1997 sau echivalent.	
1.2 - Arlekin	Velvet Velour	MD	IPC ICAM SA	Material: Velvet –Bumbac/ Siguranță la incediu –NDFR (conform standardelor - BS5867 partea B tip 2). - Greutate: 350 - 375g / m²; - Culoare: Ciocolată; - Lățime: 12,0 m; - Drop:(Lungimea) 1,0 m; - Fullness: (plenitudine) 0%; - Titlu: Benzi negre; - Sides: Hemmed . Coefficientul de absorbție a sunetului în diapazonul 1000 hertz -5000 hertz nu mai mic de 0,8 cu prezentarea raportului de încercări conform certificatului ISO 11654:1997 sau echivalent.	Material: Velvet – Bumbac/ Siguranță la incediu –NDFR (conform standardelor - BS5867 partea B tip 2). - Greutate: 350 - 375g / m²; - Culoare: Ciocolată; - Lățime: 12,0 m; - Drop:(Lungimea) 1,0 m; - Fullness: (plenitudine) 0%; - Titlu: Benzi negre; - Sides: Hemmed . Coefficientul de absorbție a sunetului în diapazonul 1000 hertz -5000 hertz nu mai mic de 0,8 cu prezentarea raportului de încercări conform certificatului ISO 11654:1997 sau echivalent.	
1.3 - Traseul motorizat		MD	IPC ICAM SA	- Traseul motorizat – 14 m în (complet cu elemente de fixare pe tavan, rulouri,	- Traseul motorizat – 14 m în (complet cu elemente de fixare pe tavan, rulouri,	



2. Culise-fundalul scenei-paduga și mecanisme de dirijare, inclusiv instalare :

				inclusiv si servicii de instalare).	inclusiv si servicii de instalare).	
2.1 - Culisa Neagră						
	Kasemir	MD	IPC ICAM SA	- Material lână, țesătură diagonală; - Siguranță la incendiu - IFRconform standardelor - BS5867-partea B tip 2). - Greutate: 540 - 565g / m2; - Culoare: Neagră; - Lățime: 1,450m; - Drop: (Lungimea) 5,0 m; - Fullness: (plenitudine) 25%-30%; - Titlu: Benzi negre; - Sides: Hemmed. Coefficientul de absorbție a sunetului în diapazonul 1000 hertz -5000 hertz nu mai mic de 0,8 cu prezentarea raportului de încercări conform certificatului ISO 11654:1997 sau echivalent.	- Material lână, țesătură diagonală; - Siguranță la incendiu - IFRconform standardelor - BS5867-partea B tip 2). - Greutate: 540 - 565g / m2; - Culoare: Neagră; - Lățime: 1,450m; - Drop: (Lungimea) 5,0 m; - Fullness: (plenitudine) 25%-30%; - Titlu: Benzi negre; - Sides: Hemmed. Coefficientul de absorbție a sunetului în diapazonul 1000 hertz -5000 hertz nu mai mic de 0,8 cu prezentarea raportului de încercări conform certificatului ISO 11654:1997 sau echivalent.	
2.2 - Culisa orizontală Neagră						
	Kasemir	MD	IPC ICAM SA	- Material lână, țesătură diagonală; - Siguranță la incendiu - IFR(conform standardelor-BS5867-partea B tip 2). - Descriere: IFR / - Greutate: 540 - 565g / m2; - Culoare: Neagră;	- Material lână, țesătură diagonală; - Siguranță la incendiu - IFR(conform standardelor-BS5867-partea B tip 2). - Descriere: IFR / - Greutate: 540 - 565g / m2; - Culoare: Neagră;	



				- Lățime: 12 m; - Înălțime: 0,6 m; - Fullness: (plenitudine) 0%; - Titlu: Benzi negre; - Sides: Hemmed. Coefficientul de absorbție a sunetului în diapazonul 1000 hertz -5000 hertz nu mai mic de 0,8 cu prezentarea raportului de încercări conform certificatului ISO 11654:1997 sau echivalent.	- Lățime: 12 m; - Înălțime: 0,6 m; - Fullness: (plenitudine) 0%; - Titlu: Benzi negre; - Sides: Hemmed. Coefficientul de absorbție a sunetului în diapazonul 1000 hertz -5000 hertz nu mai mic de 0,8 cu prezentarea raportului de încercări conform certificatului ISO 11654:1997 sau echivalent.	
2.3 - Fundal Negru	Kasemir	MD	IPC ICAM SA	- Material lână, țesătură diagonală; - Siguranță la incendiu -IFR conform standardelor- BS5867-partea B tip 2). - Descriere: - IFR / Greutate: 540 - 565g / m²; - Culoare: Neagră; - Lățime: 6,5 m; - Drop: (Lungimea) 5,5 m; - Fullness: (plenitudine) 50%-75%; - Titlu: Cârlig de golf metallic; - Sides: Hemmed. Coefficientul de absorbție a sunetului în diapazonul 1000 hertz -5000 hertz nu mai mic de 0,8 cu prezentarea	- Material lână, țesătură diagonală; - Siguranță la incendiu -IFR conform standardelor- BS5867-partea B tip 2). - Descriere: - IFR / Greutate: 540 - 565g / m²; - Culoare: Neagră; - Lățime: 6,5 m; - Drop: (Lungimea) 5,5 m; - Fullness: (plenitudine) 50%-75%; - Titlu: Cârlig de golf metallic; - Sides: Hemmed. Coefficientul de absorbție a sunetului în diapazonul 1000 hertz -5000 hertz nu mai mic de 0,8 cu prezentarea	



				raportului de încercări conform certificatului ISO 11654:1997 sau echivalent.	raportului de încercări conform certificatului ISO 11654:1997 sau echivalent.	
2.4 - Culisa Festivă	Tafta	MD	IPC ICAM SA	- Material Twill – Poliester Siguranță la incediu - IFR (conform standardelor - BS5867 partea B tip 2). - Greutate: 230 - 255g / m ² ; - Culoare: iută (a inului); - Lățime: 1,450 m; - Drop: (Lungimea) 5 m; - Fullness:(plenitudine)50%- 75%; -Titlu: Benzi negre; Sides: Hemmed.	- Material Twill – Poliester Siguranță la incediu - IFR (conform standardelor - BS5867 partea B tip 2). - Greutate: 230 - 255g / m ² ; - Culoare: iută (a inului); - Lățime: 1,450 m; - Drop: (Lungimea) 5 m; - Fullness:(plenitudine)50%- 75%; -Titlu: Benzi negre; Sides: Hemmed.	
2.5 - Culisa orizontală Festiva	Tafta	MD	IPC ICAM SA	-Material Twill – Poliester Siguranță la incediu - IFR (conform standardelor - BS5867 partea B tip 2); - Greutate: 230 - 255g / m ² ; - Culoare: iută (a inului); - Lățime: 12 m; - Înălțime: 0,6m; - Fullness: 0% (plenitudine) -Titlu: Benzi negre; -Sides: Hemmed	- Material Twill – Poliester Siguranță la incediu - IFR (conform standardelor - BS5867 partea B tip 2); - Greutate: 230 - 255g / m ² ; - Culoare: iută (a inului); - Lățime: 12 m; - Înălțime: 0,6m; - Fullness: 0% (plenitudine) -Titlu: Benzi negre; -Sides: Hemmed	
2.6 - Fundal Festiva	Tafta	MD	IPC ICAM SA	- Material Twill – Poliester Siguranță la incediu - IFR (conform standardelor - BS5867 partea B tip 2); - Greutate: 230 - 255g / m ² ; - Culoare: iută (a inului);	- Material Twill – Poliester Siguranță la incediu - IFR (conform standardelor - BS5867 partea B tip 2); - Greutate: 230 - 255g / m ²	

				- Lățime: 6,5 m; - Drop: (Lungimea) 5,5 m; - Fullness: 50%-75% (plenitudine); - Titlu: Benzi negre - Sides: Hemmed: 1). Părțile laterale cusute (țivite), 2). Partea de sus (superioară) fixată cu sfoară (funie).	- Culoare: iută (a inului); - Lățime: 6,5 m; - Drop: (Lungimea) 5,5 m; - Fullness: 50%-75% (plenitudine); - Titlu: Benzi negre - Sides: Hemmed: 1). Părțile laterale cusute (țivite), 2). Partea de sus (superioară) fixată cu sfoară (funie).	
2.7 - Traseul manual	MD	IPC ICAM SA	- Traseul manual -12m complet cu elemente de fixare pe tavan, traversă și scripeți reglabile pentru pardoseală.	- Traseul manual -12m complet cu elemente de fixare pe tavan, traversă și scripeți reglabile pentru pardoseală.		
2.8 - Bara statică	MD	IPC ICAM SA	- Bara statică pentru perdea: - Lungime-12 m; - Diametru 50 mm.	- Bara statică pentru perdea: - Lungime-12 m; - Diametru 50 mm.		



Semnăt: [Signature] Numele, prenumele: Todorov O.V. în calitate de: Director general
 Ofertantul: IPC "ICAM" SA Adresa: MD-2001, mun. Chisinau, str. Tigihina, 65, tel: 0(22)54-19-28, fax: 0(22)27-13-23.