







**Lista materialelor  
ce urmează a fi utilizate la efectuarea lucrărilor de reparație capitală a  
încăperilor din subsolul blocului administrativ nr. 1**

Nr. d/o	Denumirea materialelor	Descrierea succinta a produselor	
	<b>Uși interioare</b>	Confecționate din profil de aluminiu de culoare sură;	
	<b>Uși exterioare</b>	Confecționate din oțel laminat, grosimea 2 mm, din două părți, izolată cu vată minerală pe interior, cu lăcată interioară, inclusiv suport pentru lăcată suspendată	
	<b>Geamuri</b>	Profilele sistemului sunt structurate pe trei camere, adâncimea de construcție a secțiunilor ferestrei fiind de 60 mm pentru toc și 69 mm pentru cercevea, iar la ușa, de 60 mm și respectiv 60 mm. Adâncimile secțiunilor în cazul cercevelei și tocului dau efectul unei singure suprafețe din partea exterioară după închidere – în cazul ferestrei, și efectul unei dublări a suprafeței, cercevelei și tocului - în cazul ușii. Forma profilelor permite realizarea unor construcții a ușilor și ferestrelor rezistente și estetice.	
	<b>Teracotă pentru pardoseli</b>	Faianta Monart Light 30*60	
	<b>Teracotă pentru pereți</b>	Faianta Foro Beige 2-2 30x90cm - este o placa ceramica pentru perete, destinata amplasarii in interiorul locuintei. Placa este realizata intr-o forma dreptunghiulara. Acest model de faianta este realizat fiind potrivit pentru incaperi amenajate in stil clasic.	
	<b>Corpurile de iluminat și becurile</b>	Corp de iluminat LED Elmos 500-36 32W 6500 K 2500 Lm 220-240 V IP65	

**Director**

**Vasile Cojocaru**