

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1751012400982 din 27 iunie 2025
Obiectul achiziției: Utilaj medical(repetat)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1 Sonometru multifunctional				Este potrivit în special pentru măsurările poluării fonice din zona monitorizării, a sănătății preventive, a siguranței și a mediului. Contorul sonor are o funcție de înregistrare, care permite stocarea a până la 32.700 de valori măsurate. Acest lucru îl face ideal pentru supravegherea pe termen lung. Contorul sonor PCE-322ALEQ poate fi conectat la computer cu un cablu USB.Domeniu de măsurare 30 ... 130 dB - Rezoluție 0,1 dB - Interfață USB pentru transfer de date - 32700 de valori măsurate pot fi salvate evaluarea rapidă și lentă a timpului -- LCD mare, calcul LEQ prin software (produs licențiat), certificat de calibrare ISOone de zgomot scăzut 30 ... 80 dB Zone de zgomot: Mediu 50 ... 100 dB, Înalt 80 ... 130 dB, Auto 30 ... 130 dB interval dinamic 50 dB, afișaj LCD cu 4 cifre, rezoluție 0,1 dB, precizie ± 1,4 dB, actualizare afișare - De 2 ori pe secundă, frecvență 31,5 Hz ... 8 kHz, memorie 32700 valori, frecvență A și C, evizuire pe termen - rapid (125 ms), lent (1 sec.), microfon electret condensator, caracteristici MIN, MAX, HOLD, ALARM, ieșire analogică, Căști AC / DC, Interfață de date USB, Oprire automată după 15 minute de inactivitate, condiții de funcționare 0 ... +40 ° C, <90% RH, condițiile de depozitare -10 ... +60 ° C, 10 ... 75% RH, alimentare Baterie cu bloc de 9 V (pentru aproximativ 30 h de funcționare continuă), dimensiune 280 x 95 x 45 mm, standard IEC 61672-1 (clasa II). Instalare și instruirea personalului la sediul destinatarului final. Manualul de utilizare în limba română și rusă. Termen de livrare 60 zile Perioada de garanție min. 24 luni din momentul instalării echipamentului Buletin de verificare metrologică		
Lot 2 Sonometru multifunctional (anemometru, luxmetru, higrometru)				Sonometru, luxmetru, termometru, higrometru, anemometru un instrument de masura foarte util pentru determinarea condițiilor de mediu. Sonometru Domeniu de masurare, A 35-130 dbA, Rezolutie 0,1 dbA , Frecventa, raspuns: 31,5 Hz ... 8 kHz, Precizia: ± 3,5 dbA la 94dB , 1kHz. Luxmetru , Domeniu 20,200,2000,20 000 lux (x10), Afișare 1 digit, Precizia: ± 5 % din valoarea masurata, Senzor fotodioda de siliciu cu filtru. Higrometru, Domeniu de masurare: 25 ... 95% RH , Rezolutie: 0,1 % , Precizia: ± 5 % . Termometru,Domeniu de masurare: -20 ... +200 °C / -20 ... +750 °C, Rezolutie: 0,1°C / 1°C, Precizia: ± 3 %. Anemometru, Domeniu viteza vantului : 0,5 ... 30 m/s, Rezolutie : 0,1 m/s. Instalare și instruirea personalului la sediul destinatarului final. Manualul de utilizare în limba română și rusă. Termen de livrare 60 zile		

				Perioada de garanție min. 24 luni din momentul instalării echipamentului Buletin de verificare metrologică		
Lot 3 Termometru maximal cu lichid cu devizia 1,0 grade (fără mercur) pentru controlul sterilizatoarelor				Termometru maximal în diapazon larg (0-220) (fără mercur) sau (0- 250°C .) pentru controlul sterilizatoarelor (autoclav, dulap cu aer uscat) de laborator. Diviziune: 1 °C. CERTIFICAT DE ETALONARE(la puncte 160 grade C, 121grade C, 134 grade C) Termen de garanție min. 12 luni din momenul livrării		
Lot 4 Termometru cu lichid (fără mercur) cu devizia 0,5 grade (pentru controlul baie de apă)				Termometru din sticlă cu lichid (fără mercur). Intervalul de măsurare 0-100°C, deviziune 0,5°C g (pentru controlul temperaturii în baie de apă). CERTIFICAT DE ETALONARE (la 45 grade C, 75 grade C) Termen de garanție min. 12 luni din momenul livrării		
Lot 5 Termometru cu lichid (fără mercur) (pentru controlul frigiderilor)				Termometru cu lichid (fără mercur) pentru controlul frigiderilor. Diapazon cuprinde temperaturi mai sus și mai jos de 0°C (ex. -40°C- +30°C). Protejat cu plastic Diviziunea de măsurare: 1 °C sau 0,5°C Buletin de verificare metrologică Termen de garanție min. 12 luni din momenul livrării		
Lot 6 Nișă chimică	Lot 6 Nișă chimică	Turcia	GreenLab	Corp dispozitiv Tablă galvanizată 1,2 ≈ mm, vopsit electrostatic cu pulbere epoxidică Dulap inferior. Fabricat din același material ca și corpul și este mobil.Ceramică industrială anticorozivă de 20 mm dotata cu chiuveta de lucru si robinet de apa (conectare la apa si canalizare)Panou de service frontal IP 54. Prize electrice(2bucăți) 220V - Asigurare 16A (cu sistem de protectie).Parbriz dispozitiv:Sticlă securizată laminată verticală mobilă de 6 mm cu rama aluminiu Accesorii de conectare Tub de evacuare compatibil cu rețeaua de ventilare , avand diametrul de 250 - 300 mm Dulap pentru stocarea reactivilor Lampa fluorescența/LCD cu dirijare. Robinet pentru apa compatibil cu sistemul de aprovizionare la locul instalării. Dimensiuni exterioare: 1500/750/2200mm (±10mm) Livrare instalare (CSP Balti et.3) și instruirea personalului la sediul destinatarului final.Perioada de garanție min.24 luni din momentul instalării echipamentului Buletin de verificare metrologică	Corp dispozitiv Tablă galvanizată 1,2 ≈ mm, vopsit electrostatic cu pulbere epoxidică Dulap inferior. Fabricat din același material ca și corpul și este mobil.Ceramică industrială anticorozivă de 20 mm dotata cu chiuveta de lucru si robinet de apa (conectare la apa si canalizare)Panou de service frontal IP 54. Prize electrice(2bucăți) 220V - Asigurare 16A (cu sistem de protectie).Parbriz dispozitiv:Sticlă securizată laminată verticală mobilă de 6 mm cu rama aluminiu Accesorii de conectare Tub de evacuare compatibil cu rețeaua de ventilare , avand diametrul de 250 - 300 mm Dulap pentru stocarea reactivilor Lampa fluorescența/LCD cu dirijare. Robinet pentru apa compatibil cu sistemul de aprovizionare la locul instalării. Dimensiuni exterioare: 1500/750/2200mm (±10mm) Livrare instalare (CSP Balti et.3) și instruirea personalului la sediul destinatarului final.Perioada de garanție min.24 luni din momentul instalării echipamentului Buletin de verificare metrologică	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Vasiliu Ion** În calitate de: **administrator**

Ofertantul: **SRL "Primobil Lux"** Adresa: **bd. Gr. Vieru 21**