

Obiect Lucrari de reparatie a strazilor din com. Investitor
Cruzesti mun. Chisinau
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr. cel. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|----------|-----------------------------|--|-------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. str. I. Scurtu-var.Junga | | | | |
| 1 | D1102A | Scarificarea usurata a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder | 100m2 | | | 39,32 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0880 | 445,00 | 39,32 |
| 2 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inmotorire | m3 | | | 443,21 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 57,66 | 34,60 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magnalico 15-25 mm | m3 | 0,2030 | 245,00 | 49,71 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta 40-70 mm | m3 | 1,2190 | 225,00 | 274,28 |
| | 4100116202806 | Apă industrială în sisteme pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 18,00 | 2,70 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 445,00 | 18,66 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu raluuri valuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 235,00 | 60,64 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire | h-ut | 0,0150 | 175,00 | 2,62 |
| 3 | D1107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | | | 6 921,52 |
| | 23203226000401 | Emulsie de bitum | t | 1,0300 | 6 550,00 | 6 783,17 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 450,00 | 138,35 |
| 4 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | | | 141,91 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 | 57,66 | 3,46 |
| | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 | 920,00 | 129,72 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu raluuri valuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 | 235,00 | 1,86 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 | 235,00 | 1,86 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 | 635,00 | 5,02 |
| 5 | D1107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | | | 6 914,24 |
| | 23203226000401 | Emulsie de bitum | t | 1,0300 | 6 550,00 | 6 783,17 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 450,00 | 131,07 |
| 6 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | | | 116,26 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,88 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0960 | 1 120,00 | 107,52 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu raluuri valuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 235,00 | 1,25 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 235,00 | 1,25 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 635,00 | 3,37 |
| 7 | RpAcFO1A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc | | | 262,56 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,8000 | 57,66 | 46,13 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,94 |
| | 2640112300739 | Caramizi | buc | 44,0000 | 5,66 | 163,83 |
| | 2663102101183 | Mortar M-100 Z | m3 | 0,0300 | 885,00 | 26,67 |
| | | 2. str. I. Scurtu - var.scurta | | | | |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|--------|--------|----------|------------------|
| | | 2.1. Reparatia drumului | | | | |
| 8 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc. cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren cat. II. | 100 m3 | | | 1 097,73 0,00 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 | 230,00 | 1 097,73 |
| 9 | Ts150A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | | | 14,45 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 | 190,00 | 14,45 |
| 10 | D196 | Compactarea rambleurii pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | | | 1 274,85 0,00 |
| | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 | 380,00 | 454,85 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 | 380,00 | 604,85 |
| | 2952500005600 | Tractor pe senile pr. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,1920 | 180,00 | 215,45 |
| 11 | DH02A | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adiacente cu autogreder | 100m2 | | | 39,56 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0880 | 445,00 | 39,56 |
| 12 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire | m3 | | | 443,15 34,60 |
| | 7129020012800 | Pisator | h-am | 0,6000 | 57,66 | 34,60 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magnetice 15-25 mm | m3 | 0,2030 | 245,00 | 49,73 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta 40-70 mm | m3 | 1,2190 | 225,00 | 274,25 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam | m3 | 0,1500 | 18,00 | 2,70 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 445,00 | 18,62 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu valouri valtrun R 8-14 de 140t | h-ut | 0,2580 | 235,00 | 60,66 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire | h-ut | 0,0150 | 175,00 | 2,59 |
| 13 | D1107 | Armorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | | | 6 888,89 0,00 |
| | 23203226000401 | Emulsie de bitum | t | 1,0300 | 6 550,00 | 6 757,94 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 450,00 | 130,95 |
| 14 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | | | 141,91 3,46 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-am | 0,0600 | 57,66 | 3,46 |
| | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 | 920,00 | 129,72 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu valouri valtrun R 8-14 de 140t | h-ut | 0,0079 | 235,00 | 1,86 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 cf | h-ut | 0,0079 | 235,00 | 1,86 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 | 635,00 | 5,07 |
| 15 | D1107 | Armorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | | | 6 727,51 0,00 |
| | 25305236000401 | Emulsie de bitum | t | 1,0300 | 6 550,00 | 6 584,66 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 450,00 | 142,86 |
| 16 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | | | 116,26 2,88 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-am | 0,0500 | 57,66 | 2,88 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0960 | 1 120,00 | 107,52 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu valouri valtrun R 8-14 de 140t | h-ut | 0,0053 | 235,00 | 1,25 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 cf | h-ut | 0,0053 | 235,00 | 1,25 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 635,00 | 3,37 |
| 17 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capcuelui de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc | | | 201,84 72,08 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|--------|----------|--------|----------|
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,8000 | 57,66 | 46,13 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 7640112300739 | Caramizi | buc | 11,0000 | 3,65 | 163,81 |
| | 2663102101183 | Mortar M-100 Z | m3 | 0,0300 | 865,00 | 25,95 |
| | | 2.2. Rigola de evacuarea apei | | | | |
| 18 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | | | 1 098,51 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ur | 4,7700 | 230,00 | 1 098,51 |
| 19 | Ts150A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km. | 1 | | | 14,44 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta 5t | h-ut | 0,0760 | 190,00 | 14,44 |
| 20 | TsC53A | Compactarea pamintului | 100m2 | | | 1 937,21 |
| | | | | | | 392,64 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-am | 6,8100 | 57,66 | 392,64 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 5,1000 | 255,00 | 1 300,30 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5000 | 18,00 | 9,00 |
| | 2957270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic tip (4 kw) | h-ut | 2,1400 | 110,00 | 235,28 |
| 21 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | | | 421,41 |
| | | | | | | 57,09 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-am | 0,9900 | 57,66 | 57,09 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 255,00 | 293,25 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 18,00 | 1,80 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ur | 0,2100 | 150,00 | 31,49 |
| | 2592270004021 | Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ur | 0,4200 | 90,00 | 37,79 |
| 22 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | | | 1 219,00 |
| | | | | | | 334,43 |
| | 7123010010000 | Betonat | h-om | 5,1500 | 57,66 | 296,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 57,66 | 37,48 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adosari M 30 saci S1500 | kg | 287,0000 | 1,55 | 449,30 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si facari 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7660 | 210,00 | 162,47 |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6850 | 265,00 | 183,41 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 | 18,00 | 5,28 |
| | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ur | 0,3250 | 35,00 | 11,37 |
| | 2922140007000 | Miscari | h-ut | 0,2500 | 275,00 | 68,75 |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 10,00 | 4,00 |
| 23 | AcA04C | Montarea in paninat a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200*7 mm. | m | | | 659,13 |
| | | | | | | 88,22 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentia apa | h-am | 1,5300 | 57,66 | 88,22 |
| | 2521216701000 | Teava din oel 200*7mm | m | 1,0100 | 450,00 | 472,50 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4700 | 16,67 | 8,15 |
| | 2413547308164 | Carbun de calciu tehnic (carbida) S102 | kg | 1,4100 | 12,00 | 17,60 |
| | 2873155901261 | Electrod S 1325/2 E 51 SA1 I dxi 5 x 450 mm | kg | 0,4100 | 28,00 | 11,95 |
| | 2320322600282 | Rizom pentru protectie conducte | kg | 3,2500 | 9,50 | 32,11 |
| | 2320322600374 | Ciurim | kg | 0,9600 | 10,00 | 9,62 |
| | 2112307324986 | Hirtie, sulfat tip I, pn. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,12 |
| | 2320156200951 | Motocina motor DIESEL -Id | kg | 0,6500 | 14,50 | 9,80 |
| | 3110500009004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,1500 | 25,00 | 3,75 |
| | 3410520001373 | Automatara 5 tf | h-ut | 0,0410 | 275,00 | 11,25 |
| | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ur | 0,0030 | 25,00 | 0,08 |
| | | 3. str. Romana | | | | |
| | | 3.1. Reparatia drumului | | | | |
| 24 | TsC18H1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | | | 1 038,67 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ur | 2,7400 | 380,00 | 1 038,67 |
| 25 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | | | 1 096,33 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ur | 4,7700 | 230,00 | 1 096,33 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|-------|---------|----------|----------|
| 26 | Tsf50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | | | 14,45 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 | 190,00 | 14,45 |
| 27 | DH02A | Scarificarea usura a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder | 100m2 | | | 39,06 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0880 | 445,00 | 39,06 |
| 28 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrororire | m3 | | | 443,26 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 57,66 | 34,60 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri i, magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 | 245,00 | 49,74 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta 40-70 mm | m3 | 1,2190 | 225,00 | 274,28 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in sisteme pe. lucru drumuri-locasuri | m3 | 0,1500 | 18,00 | 2,70 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 445,00 | 18,69 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu ruloari valtozi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 235,00 | 60,63 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire | h-ut | 0,0150 | 175,00 | 2,63 |
| 29 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | | | 6 899,13 |
| | 23203226000401 | Emulsie de bitum | t | 1,0300 | 6 550,00 | 6 763,30 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 450,00 | 135,82 |
| 30 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | | | 141,91 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 | 57,66 | 3,46 |
| | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 | 920,00 | 129,72 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu ruloari valtozi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 | 235,00 | 1,86 |
| | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 | 235,00 | 1,86 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 | 635,00 | 5,02 |
| 31 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | | | 6 904,61 |
| | 23203226000401 | Emulsie de bitum | t | 1,0300 | 6 550,00 | 6 768,68 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 450,00 | 135,93 |
| 32 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | | | 116,26 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,88 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0960 | 1 120,00 | 107,52 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu ruloari valtozi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 235,00 | 1,25 |
| | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 235,00 | 1,25 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 635,00 | 3,37 |
| 33 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltarea medie de 20 cm si greutatea capacului de pira la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc | | | 262,80 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,8000 | 57,66 | 46,13 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95 |
| | 2640112500739 | Caramizi | buc | 44,0000 | 3,65 | 163,81 |
| | 2663102101183 | Mortar M-100 Z | m3 | 0,0200 | 865,00 | 26,91 |
| | | 4. str. Sfatul Tarii | | | | |
| | | 4.1. Reparatia drumului | | | | |
| 34 | DH02A | Scarificarea usura a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder | 100m2 | | | 39,41 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0880 | 445,00 | 39,41 |
| 35 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrororire | m3 | | | 443,26 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 57,66 | 34,60 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|--------|--------|----------|----------|
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magnetice 15-25 mm | m3 | 0,2030 | 245,00 | 49,33 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta 40-70 mm | m3 | 1,2190 | 225,00 | 274,27 |
| | 4100116202806 | Apă industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 18,00 | 2,70 |
| | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 445,00 | 18,69 |
| | 2952240004010 | Compactator static autopro pulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 235,00 | 60,63 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire | h-ut. | 0,0150 | 175,00 | 2,62 |
| 36 | DI107 | Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic | t | | | 6 869,44 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 23203226000401 | Emulsie de bitum | t | 1,0300 | 6 550,00 | 6 731,94 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 450,00 | 137,50 |
| 37 | DR19G | Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică | m2 | | | 141,91 |
| | | | | | | 3,46 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-cm | 0,0600 | 57,66 | 3,46 |
| | 111100010001310 | Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mici | t | 0,1410 | 920,00 | 129,72 |
| | 2952340004010 | Compactator static autopro pulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 | 235,00 | 1,86 |
| | 2952340004000 | Compactator pe pneuri static autopro pulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 | 235,00 | 1,86 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 | 635,00 | 5,02 |
| 38 | DI107 | Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic | t | | | 6 990,48 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 23203226000401 | Emulsie de bitum | t | 1,0300 | 6 550,00 | 6 861,90 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 450,00 | 128,57 |
| 39 | DR16H | Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică | m2 | | | 116,26 |
| | | | | | | 2,88 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-cm | 0,0500 | 57,66 | 2,88 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte | t | 0,0960 | 1 120,00 | 107,52 |
| | 2952240004010 | Compactator static autopro pulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 235,00 | 1,25 |
| | 2952240004005 | Compactator pe pneuri static autopro pulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 235,00 | 1,25 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 635,00 | 3,37 |
| | | 5. str. Stefan cel Mare | | | | |
| | | 5.1. Reparatia drumului | | | | |
| 40 | DI109 | Decaparea mecanizată a îmbracamintei din beton asfaltic | m3 | | | 220,88 |
| | | | | | | 92,26 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-cm | 1,6000 | 57,66 | 92,26 |
| | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp | h-ut | 0,0191 | 445,00 | 8,50 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 | 5,00 | 3,88 |
| | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 | 150,00 | 116,25 |
| 41 | TsC03G1 | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule tercu catg. III | 100 m3 | | | 728,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe șinele cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 | 280,00 | 728,00 |
| 42 | TsJ50A5 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanță de 5 km | t | | | 20,14 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 | 190,00 | 20,14 |
| 43 | DA12B | Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu împanare fără înnoțire (50% de la scoaterea pietrisului existent) | m3 | | | 119,20 |
| | | | | | | 34,60 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-cm | 0,6000 | 57,66 | 34,60 |
| | 1411122201640 | Piatră spartă - de la scoaterea pietrisului existent | m3 | 0,2030 | 0,00 | 0,00 |
| | 1411122201670 | Piatră spartă - de la scoaterea pietrisului existent | m3 | 1,2190 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100116202806 | Apă industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 18,00 | 2,70 |
| | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 445,00 | 18,69 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|--------|----------|------------------|
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14t | h-ut | 0,2580 | 235,00 | 60,67 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire | h-ut | 0,0150 | 175,00 | 2,62 |
| 44 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire | m3 | | | 443,28 34,60 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 57,66 | 34,60 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pd.drumuri r.magnatice 15-25 mm | m3 | 0,7000 | 245,00 | 49,78 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta 40-70 mm | m3 | 1,2190 | 225,00 | 274,20 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 18,00 | 2,70 |
| | 2952220005546 | Autogreder pata la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 445,00 | 18,61 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14t | h-ut | 0,2580 | 235,00 | 60,67 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire | h-ut | 0,0150 | 175,00 | 2,62 |
| 45 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | | | 6 924,53 0,00 |
| | 23203226000401 | Emulsie de bitum | t | 1,0300 | 6 550,00 | 6 797,17 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3600 | 450,00 | 127,36 |
| 46 | DB19G k-2 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 12,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | | | 283,80 6,92 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0660 | 57,66 | 6,92 |
| | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 | 920,00 | 259,43 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14t | h-ut | 0,0079 | 235,00 | 3,71 |
| | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 cf | h-ut | 0,0079 | 235,00 | 3,71 |
| | 2952240005100 | Repartitor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 | 635,00 | 10,03 |
| 47 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | | | 6 549,06 0,00 |
| | 23203226000401 | Emulsie de bitum | t | 1,0300 | 6 550,00 | 6 179,25 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3600 | 450,00 | 169,81 |
| 48 | DB1611 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | | | 116,27 2,88 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,88 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0960 | 1 120,00 | 107,55 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14t | h-ut | 0,0053 | 235,00 | 1,24 |
| | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 cf | h-ut | 0,0053 | 235,00 | 1,24 |
| | 2952240005100 | Repartitor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 635,00 | 3,36 |
| | | 5.2. Tamponarea gaurilor | | | | |
| 49 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adancimea stratului de 5 cm | m2 | | | 21,06 2,01 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0349 | 57,66 | 2,01 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 | 18,00 | 0,58 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0182 | 650,00 | 11,85 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire | h-ut | 0,0182 | 175,00 | 3,19 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0182 | 190,00 | 3,46 |
| 50 | T-150A5 | Transportarea pantintelui cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | | | 20,13 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 | 190,00 | 20,13 |
| 51 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | | | 6 925,93 0,00 |
| | 23203226000401 | Emulsie de bitum | t | 1,0300 | 6 550,00 | 6 792,59 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3600 | 450,00 | 133,33 |
| 52 | DB1611 k-1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | | | 145,32 3,60 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 57,66 | 3,60 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0960 | 1 120,00 | 134,40 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14t | h-ut | 0,0053 | 235,00 | 1,56 |
| | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 cf | h-ut | 0,0053 | 235,00 | 1,56 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|-------|--------|----------|----------|
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 635,00 | 4,31 |
| | | 6. str. Vatra Satului | | | | |
| | | 6.1. Reparatia drumului | | | | |
| 53 | DH02A | Scarificarea usor a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder | 100m2 | | | 39,33 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0880 | 445,00 | 39,33 |
| 54 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innotorire | m3 | | | 443,26 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-cm | 0,6000 | 57,66 | 34,60 |
| | 1411122201646 | Piata sparta pentru pt.drumuri r.magnetice 15-25 mm | m3 | 0,2030 | 245,00 | 49,73 |
| | 1411122201672 | Piata sparta 40-70 mm | m3 | 1,2190 | 225,00 | 274,29 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 18,00 | 2,70 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 445,00 | 18,70 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopulsat cu ruloari valvuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 235,00 | 60,62 |
| | 3410540005603 | Autoistena 5-8 t cu dispozitive de stopire | h-ut | 0,0150 | 175,00 | 2,62 |
| 55 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | | | 6 909,56 |
| | 23203226000401 | Emulsie de bitum | t | 1,0300 | 6 550,00 | 6 770,03 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 450,00 | 139,53 |
| 56 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | | | 141,91 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-cm | 0,0600 | 57,66 | 3,46 |
| | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mar | t | 0,3410 | 920,00 | 129,71 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopulsat cu ruloari valvuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 | 235,00 | 1,86 |
| | 2952240004003 | Compactor pe picuri static autopulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 | 235,00 | 1,86 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 | 635,00 | 5,02 |
| 57 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | | | 6 891,75 |
| | 23203226000401 | Emulsie de bitum | t | 1,0300 | 6 550,00 | 6 752,58 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 450,00 | 139,18 |
| 58 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | | | 116,26 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-cm | 0,0500 | 57,66 | 2,88 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0960 | 1 120,00 | 107,52 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopulsat cu ruloari valvuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 235,00 | 1,25 |
| | 2952240004003 | Compactor pe picuri static autopulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 235,00 | 1,25 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 635,00 | 3,37 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(nume, prenume, marci, presene)

(nume, prenume, marci, presene)

L.S.

L.S.

