



HEXOL KA 68 – KA 100 – KA 150

ULEIURI PENTRU COMPRESOARE

DESCRIERE PRODUS

HEXOL KA 68 – KA 100 – KA 150 sunt uleiuri de compresor special aditivate de înaltă calitate, fără cenușă, fără zinc, special formulate pentru a fi utilizate în lubrifierea oricărui tip de compresor fix și mobil, unde producătorul recomandă un ulei cu aceste caracteristici. Uleiurile Hexol KA sunt produse din uleiuri de bază minerale înalt rafinate, cu un sistem de aditivi bine echilibrat: anticorozivi, antiuzură, antioxidanți, antispumare și detergenți.

CARACTERISTICI

- corespund cerințelor ISO 6743-3A, ISO-L-DAA, DAB, DAH, DAG; DIN 51506 VBL, VCL, VDL; DIN 51524-2;
- asigură o excelentă protecție;
- conțin aditivi speciali de protecție împotriva coroziunii;
- conțin aditivi antispumanti.

DOMENIU DE UTILIZARE

- recomandat pentru majoritatea tipurilor de compresoare cu piston sau centrifugale;
- poate fi folosit de asemenea în sisteme hidraulice, pentru lubrifierea generală a componentelor mașinilor unde nu este recomandat un anumit tip de lubrifiant, angrenaje ușoare, cu plaje, axe, căi de rulare.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate ISO	68	100	150
Densitate la 15°C [kg/m ³], max	895	905	915
Vâscozitate cinematică la 40°C [mm ² /s]	61,2 - 74,8	90 - 110	135 - 165
Punct de inflamabilitate [°C], min	225	230	240
Punct de curgere [°C], max	-30	-25	-20

Ambalaj

☐ 0.4kg	☐ 1kg	☐ 4kg	☐ 15kg	☐ 180kg	☐ 1l	☐ 3l
☐ 0.23l	☐ 0.45l	☐ 0.5l	☐ 0.6l	☐ 0.9l	☐ 1l	☐ 3l
☐ 4l	☐ 5l	☒ 10l	☒ 20l	☒ 60l	☒ 208l	☒ 1000l

HEXOL LUBE SRL

Zona Metropolitană Oradea • 417166 Paleu, Str. Ardealului nr. 1A, jud. Bihor • România
Telefon +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com