		Marea Britanie		ieşiri; 19"rack / 3U	prin cablu UTP CAT 5; 24 balanced XLR intrări si 12 balanced XLR ieşiri; 19"rack / 3U	
– Procesor digital pentru semnaluri de difuzoare	**Nova DC 8000**	Germania	Germania	– Procesor digital pentru semnaluri de difuzoare; 4 intrări/8 ieşiri; crossover, EQ, limiter la fiecare ieşire; rezoluţie digitală: 48kHz/96kHz-24bit; diapazonă dinamică: 115dB; software special pentru configurare şi gestionare, gratuit; 19" rack/1U	– Procesor digital pentru semnaluri de difuzoare; 4 intrări/8 ieşiri; crossover, EQ, limiter la fiecare ieşire; rezoluţie digitală: 48kHz/96kHz-24bit; diapazonă dinamică: 115dB; software special pentru configurare şi gestionare, gratuit; 19" rack/1U	
– 19" rack pentru echipamente de înălţimea 4U pentru locaţia pe scenă	**Thon Rack 4U Eco II 35**	Germania	Germania	– 19" rack pentru echipamente de înălţimea 4U pentru locaţia pe scenă	– 19" rack pentru echipamente de înălţimea 4U pentru locaţia pe scenă	
1.2 - Sistem de amplificare sonoră				**1.2 - Sistem de amplificare sonoră**		
– Box activ cu 2 căi; difuzoare 2x10"+2", 750W max	**RCF HDL 20-A**	Italia	Italia	– Box activ cu 2 căi; difuzoare 2x10"+2", 750W max; interval de frecvenţă 55Hz-20Khz; SPL 135dB; 100°x15°; 705x294x445 mm; 29 kg	– Box activ cu 2 căi; difuzoare 2x10"+2", 750W max; interval de frecvenţă 55Hz-20Khz; SPL 135dB; 100°x15°; 705x294x445 mm; 29 kg	
– Box activ cu 2 căi; difuzoare 2x8"+2",700W max	**RCF HDL 10-A**	Italia	Italia	– Box activ cu 2 căi; difuzoare 2x8"+2",700W max; interval de frecvenţă 65 Hz-20 Khz; SPL 133dB; 100°x15°; 569x294x434 mm; 20.4 kg	– Box activ cu 2 căi; difuzoare 2x8"+2",700W max; interval de frecvenţă 65	

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ, REPUBLICA MOLDOVA
S.R.L. CASA MUZICII
IDNO 1012609000690