

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție:	COP ocds-b3wdp1-MD-1753441159414 din 25.07.2025
Obiectul achiziției:	Achiziționarea utilajului și echipamentului pentru colectarea deșeurilor în s. Ciobalaccia, r. Cantemir

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Cisterna de vidanare	Meprozet MINI 4350 L	Polonia	Meprozet	Putere necesară CP: min 80-130 Remorca capacitate (litri): 4100 - 4400 Pompa capacitate (l/min): 5200-5400 Timp de umplere (minute): 2-3 Marime anvelope: 385/65 R 22,5 Sistem frână: Hidraulic Lungime: 5000-5150 mm Lățime: 1900 -2000 mm Înălțime: 2300-2400 mm Greutatea max: 1200-1350 kg Dotari: Rezervor din oțel, zincat la cald Inele de întărire interioare Dispozitiv de siguranță la revarsare Rezervor de revarsare Ochelari de vedere/Manometru Supapă de siguranță/Supapă cu plutitor Amortizor – recuperator de ulei Lingura de împrăștiat ridicată	Putere necesară CP: 80-130 Remorca capacitate (litri): 4350 Pompa capacitate (l/min): 5300 Timp de umplere (minute): 2,5 Marime anvelope: 385/65 R 22,5 Sistem frână: Hidraulic Lungime: 5080 mm Lățime: 1920 mm Înălțime: 2310 mm Greutatea: 1250 kg Dotari: Rezervor din oțel, zincat la cald Inele de întărire interioare Dispozitiv de siguranță la revarsare Rezervor de revarsare Ochelari de vedere/Manometru Supapă de siguranță/Supapă cu plutitor Amortizor – recuperator de ulei Lingura de împrăștiat ridicată	

				Sistem de electroiluminare (LED). Ușă din spate închisă permanent Frina pneumatica sau hidraulica Arbore cardanic Trapa spate Ø 600 mm Prize laterale astupată Conductă de refulare de 2" astupată Apărătoare de noroi galvanizate Cric reglabil mecanic Inel de remorcă înlocuibil mm: Ø 50 – 80 Furtun de aspirație de 4" (Ø 110 mm) cu sită de aspirație cu lungime de minim 6 m Frână de parcare Garanție: minim 12 luni.	Sistem de electroiluminare (LED). Ușă din spate închisă permanent Frina pneumatica sau hidraulica Arbore cardanic Trapa spate Ø 600 mm Prize laterale astupată Conductă de refulare de 2" astupată Apărătoare de noroi galvanizate Cric reglabil mecanic Inel de remorcă înlocuibil mm: Ø 50 Furtun de aspirație de 4" (Ø 110 mm) cu sită de aspirație cu lungime de 6 m Frână de parcare Garanție: 12 luni.	
Încărcător pentru coșuri de gunoi	DT500MTC	Moldova	MTC Metals	Mecanism de ridicare: Stare: nou Descrierea produsului: LUNGIME: 3000 mm LATIME: 600 mm INALTIME: 3200 mm GREUTATE: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica: 160 bar Latimea de agatare tombero: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm Capacitatea de încărcare min: 400 kg Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus	Mecanism de ridicare: Stare: nou Descrierea produsului: LUNGIME: 3000 mm LATIME: 600 mm INALTIME: 3200 mm GREUTATE: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica: 160 bar Latimea de agatare tombero: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm Capacitatea de încărcare: 500 kg Garantie 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul	

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos _____ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35