

Specificatii tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1684507095715 din 03.07.2023							
Obiectul achiziției: Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Bloc Operator, Reanimare și Grupul II Laborator conform necesităților IMSP beneficiare							

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Lampa chirurgicala cu 2 sateliți (caracteristici medii) Cod 130240	PowerLED E700-700	China	Nanchang Micare Medical Equipment Co.,Ltd	Lampa chirurgicala cu 2 sateliți (caracteristici medii) Cod 130240 Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți Parametrul Specificația Caracteristici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) da Numărul de sateliți 2 Temperatura culorii 4,500 ±500 K Reglarea intensității luminei da Indexul de culoare > 95 Dimensiunea câmpului, cm Diametrul 24-34 cm Adâncimea ≥ 80 cm Distanța de lucru 0.7-1.5 m Nivelul de iluminare la 1 m distanță satelitul nr.1 ≥ 130 000 lux, satelitul nr.2 ≥ 100 000 lux Rotația 270 grade Ajustare pe verticală, cm ≥ 70 Cresterea temperaturii în câmpul operator <1° C Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz Durata medie de viață a LED-urilor min. 50000 h Minere detașabile sterilizabile Panou de control integrat în lampa principală Înălțimea podului 3-4 m	Da, Lampa chirurgicala cu 2 sateliți model PowerLED E700-700, producator Nanchang Micare Medical Equipment Co.,Ltd – China. Vezi catalogul atasat Micare POWERLED. Da, Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți. Vezi catalogul atasat Micare POWERLED. Parametrul Specificația Caracteristici tehnice Da, Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes). Vezi catalogul atasat Micare POWERLED. Da,Numărul de sateliți 2. Vezi catalogul atasat Micare POWERLED. Da,Temperatura culorii 3000-5500K reglabilă. Vezi catalogul atasat Micare POWERLED pag.3. Da, Reglarea intensității luminei. Vezi catalogul atasat Micare POWERLED. Da,Indexul de culoare 96. Vezi catalogul atasat Micare POWERLED pag.3. Vezi specificația producătorului Specification PowerLED E700/700 - Double Dome Ceiling mounted Surgical Light. Da, Dimensiunea câmpului, cm Diametrul 15-35 cm. Vezi catalogul atasat Micare POWERLED pag.3. Vezi specificația producătorului Specification PowerLED E700/700 - Double Dome Ceiling mounted Surgical Light.	CE,ISO

					Da, Adâncimea 140 cm. Vezi catalogul atasat Micare POWERLED pag.3. Vezi specificatia producatorului Specification PowerLED E700/700 - Double Dome Ceiling mounted Surgical Light. Da, Distanța de lucru 0.7-1.5 m. Vezi specificatia producatorului Specification PowerLED E700/700 - Double Dome Ceiling mounted Surgical Light. Da, Nivelul de iluminare la 1 m distanță satelitul nr.1 max 180 000 lux; reglabila de la 93000 pana la 180,000 lux. satelitul nr.2 max 180 000 lux; reglabila de la 93000 pana la 180,000 lux. Vezi catalogul atasat Micare POWERLED pag.3. Da, Rotația 540 grade. Vezi catalogul atasat Micare POWERLED pag.3. Da, Ajustare pe verticală, cm $\geq$ 80. Vezi specificatia producatorului Specification PowerLED E700/700 - Double Dome Ceiling mounted Surgical Light. Da, Cresterea temperaturii în campul operator $<1^{\circ}$ C. Vezi specificatia producatorului Specification PowerLED E700/700 - Double Dome Ceiling mounted Surgical Light. Da, Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz Vezi catalogul atasat Micare POWERLED. Da, Durata medie de viață a LED-urilor min. 50000 h. Vezi catalogul atasat Micare POWERLED pag.3. Da, Minere detașabile sterilizabile. Vezi catalogul atasat Micare POWERLED pag.2. Da, Panou de control integrat în lampa principal. Vezi catalogul atasat Micare POWERLED pag.2. Vezi fotografia atasata a panoului de control. Da, Înălțimea podului 3-4 m. Vezi specificatia producatorului Specification PowerLED E700/700 - Double Dome Ceiling mounted Surgical Light.	
--	--	--	--	--	---	--

11	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate) Cod 130250	PowerLED E700-700	China	Nanchang Micare Medical Equipment Co.,Ltd	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate) Cod 130250 Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți Parametrul Specificația Caracterisitici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) da Numărul de sateliți 2 Temperatura culorii 4,500 ±500 K reglabilă Reglarea intensității luminei da Indexul de culoare ≥ 95 Dimensiunea câmpului, cm Focusabil da Diametrul 24-34 cm Adâncimea ≥ 80 cm Distanța de lucru 0.7-1.5 m Nivelul de iluminare la 1 m distanță satelitul nr.1 ≥ 160 000 lux, satelitul nr.2 ≥ 130 000 lux Rotația 270 grade Ajustare pe verticală, cm ≥80 Cresterea temperaturii în campul operator <1° C Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz Durata medie de viață a LED-urilor min. 50000 h Mișcarea capului luminos ≥ 4 grade de libertate Mînere detașabile sterilizabile Panou de control integrat în lampa principal Posibilitatea integrării sistemului de telemedicină și a sistemelor de înregistrare video da Înălțimea podului 3-4 m	Da, Lampa chirurgicala cu 2 sateliti model PowerLED E700-700, producator Nanchang Micare Medical Equipment Co.,Ltd – China. Vezi catalogul atasat Micare POWERLED. Da, Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți. Vezi catalogul atasat Micare POWERLED. Parametrul Specificația Caracterisitici tehnice Da, Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes). Vezi catalogul atasat Micare POWERLED. Da,Numărul de sateliți 2. Vezi catalogul atasat Micare POWERLED. Da,Temperatura culorii 3000-5500K reglabilă. Vezi catalogul atasat Micare POWERLED pag.3. Da, Reglarea intensității luminei. Vezi catalogul atasat Micare POWERLED. Da,Indexul de culoare 96. Vezi catalogul atasat Micare POWERLED pag.3. Vezi specificatia producatorului Specification PowerLED E700/700 - Double Dome Ceiling mounted Surgical Light. Da,Dimensiunea câmpului, cm Focusabil Da, Dimensiunea câmpului, cm Diametrul 15-35 cm. Vezi catalogul atasat Micare POWERLED pag.3. Vezi specificatia producatorului Specification PowerLED E700/700 - Double Dome Ceiling mounted Surgical Light. Da, Adâncimea 140 cm. Vezi catalogul atasat Micare POWERLED pag.3. Vezi specificatia producatorului Specification PowerLED E700/700 - Double Dome Ceiling mounted Surgical Light. Da, Distanța de lucru 0.7-1.5 m. Vezi specificatia producatorului Specification PowerLED E700/700 - Double Dome Ceiling mounted Surgical Light. Da,Nivelul de iluminare la 1 m distanță satelitul nr.1 max 180 000 lux; reglabila de la 93000 pana la 180,000 lux. satelitul nr.2 max 180 000 lux; reglabila de la 93000 pana la 180,000 lux. Vezi catalogul atasat Micare POWERLED pag.3. Da,Rotația 540 grade. Vezi catalogul atasat	CE,ISO
----	---	-------------------	-------	---	--	--	--------

					Micare POWERLED pag.3. Da,Ajustare pe verticală, cm ≥ 80. Vezi specificatia producatorului Specification PowerLED E700/700 - Double Dome Ceiling mounted Surgical Light. Da,Cresterea temperaturii în campul operator <1° C. Vezi specificatia producatorului Specification PowerLED E700/700 - Double Dome Ceiling mounted Surgical Light. Da,Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz Vezi catalogul atasat Micare POWERLED. Da, Durata medie de viață a LED-urilor min. 50000 h. Vezi catalogul atasat Micare POWERLED pag.3. Da, Mișcarea capului luminos ≥ 4 grade de libertate. Vezi specificatia producatorului Specification PowerLED E700/700 - Double Dome Ceiling mounted Surgical Light. Da,Mînere detașabile sterilizabile. Vezi catalogul atasat Micare POWERLED pag.2. Da, Panou de control integrat în lampa principal. Vezi catalogul atasat Micare POWERLED pag.2. Vezi fotografia atasata a panoului de control. Da. Posibilitatea integrării sistemului de telemedicină și a sistemelor de înregistrare video. Vezi catalogul atasat Micare POWERLED pag.5. Da,Înălțimea podului 3-4 m. Vezi specificatia producatorului Specification PowerLED E700/700 - Double Dome Ceiling mounted Surgical Light.	
31	Autorefractometru Cod 170400	AR 7610	China	Nanjing Redsun Optical Co., Ltd	Autorefractometru Cod 170400 Descriere Autorefractometru este un dispozitiv utilizat în timpul unui examen oftalmologic pentru a oferi o măsurare obiectivă a erorilor și de prescripție de refractie a unei persoane pentru ochelari sau lentile de contact. Parametru Specificație Gama măsurilor de refracție Distanța vertex, mm 0, 10, 12, 13.5, 15 Putere sferă (SPH) -25 ~ +25D (pasul 0,12/0,25D) Putere cilindru(CYL) -10 ~ +10D (pasul 0,12/0,25D) Axa 0 -180° (pasul 1°) Distanța pupilară, mm 10 - 85(pasul 1) Diametru pupilar minim, mm 2 Display LCD Printer da Alimentare 220 V, 50 H Da,Autorefractometru model AR 7610. Vezi catalogul atasat AR 7610. Descriere Autorefractometru este un dispozitiv utilizat în timpul unui examen oftalmologic pentru a oferi o măsurare obiectivă a erorilor și de prescripție de refractie a unei persoane pentru ochelari sau lentile de contact. Parametru Specificație Gama măsurilor de refracție Da, Distanța vertex, mm 0, 10, 12, 13.5, 15. Vezi catalogul atasat AR 7610. Da, Putere sferă (SPH) -30 ~ +25D (pasul 0,12/0,25D) Vezi catalogul atasat AR	CE,ISO

						7610. Da, Putere cilindru(CYL) -10 ~ +10D (pasul 0,12/0,25D) Vezi catalogul atasat AR 7610. Da, Axa 0 -180° (pasul 1°) Vezi catalogul atasat AR 7610. Da, Distanța pupilară, mm 10 – 86 (pasul 1) Vezi catalogul atasat AR 7610. Da, Diametru pupilar minim, mm 2. Vezi catalogul atasat AR 7610. Da, Display LCD 7” touch screen. Vezi catalogul atasat AR 7610. Da, Printer . Vezi catalogul atasat AR 7610. Da, Alimentare 220 V, 50 H. Vezi catalogul atasat AR 7610.	
--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____

Numele, prenumele: Antonova Anna

În calitate de: Administrator

Ofertantul: MedPunkt SRL

mun.Chisinau, str.N.Testemiteanu 11, of.59