

## ПОГРУЗЧИК MTS-1200 «Лидер»



Агрегатирование погрузчика с трактором занимает 2-3 минуты, смена рабочего органа менее минуты. Высота подъема ковша — 4,4 метра. Конструктивно предусмотрена стабилизация ковша и система механических и гидравлических аварийных предохранителей.

Предназначен для погрузки различных грузов (зерна, песка, щебня, соломы, минеральных удобрений и т.п.) в транспортные средства, смесительные установки, для механизации складских работ, а также для выполнения легких планировочных работ.

Комплектуется широким ассортиментом сменных органов в зависимости от вида выполняемых работ.

Характеристики	Значення
Тип	Навісний, швидкознімний
Навішування, тип рамки	Фронтально, EURO
Агрегатування	Трактора кл.1.4
Номинальна вантажність, кг	1200
Маса, кг	650
Висота до нижньої частини ковша, мм	4400±10
Привід	Від гідросистеми трактора
Продуктивність за годину основної роботи до, т	45
Кут розвантаження ковша, °	65±5
Кількість обслуговуючого персоналу (тракторист)	1
Заводська гарантія, місяців	24
Термін служби не менш, років	8

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Имеет **мощную раму**, изготовленную из конструкционных сталей толщиной 5 и 6 мм.
- Тип рамки навески – **EURO**.
- **Стабилизация положения ковша** независимо от высоты подъёма стрелы.
- Для **равномерного распределения нагрузки** на трансмиссию трактора, комплектуется разгружающим устройством.
- Мощные стойки из стали, пакетной **толщиной до 48 мм**, с удобными **быстростъёмными фиксаторами** и **предохранительными стопорами** обеспечивают надёжное соединение погрузчика с трактором.
- В конструкции используются качественные **европейские элементы** гидросистемы (оцинкованные прецизионные трубы и фитинги), РВД на евроразъёмах.
- Задний **стяжной вал** обеспечивает дополнительную жёсткость рамы.
- Для **снятия нагрузки с распределителя** трактора и увеличения срока его эксплуатации, в конструкции гидросистемы погрузчика применяется гидрозамок.
- Для удобства технического обслуживания и увеличения срока эксплуатации погрузчика, шарнирные пальцевые соединения **укомплектованы маслёнками**.
- Конструкция стрелы обеспечивает **хорошую обзорность** для оператора и удобный доступ для технического обслуживания.

