

Specificații tehnice (F4.1)						
Numărul procedurii de achiziție : MD-1655471314759 din 18 iun 2022						
Denumirea procedurii de achiziție : Materiale de construcție - repetat						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Amestec uscat	Moholit	RM	Supraten	Ambalaj saci de hârtie a câte 30 kg, echivalent produselor Knauf sau Supraten, ingrediente: ipsos, umpluturi, agenți reologici și plastifianți, rezistență la compresiune. Predestinat pentru prelucrarea manuală și aplicarea pe suprafața pereților și a tavanelor din beton, cărămidă și calcar. Termen de valabilitate min. 6 luni.	MOHOLIT — saci de hârtie a câte 30 kg. amestec de tencuială cu aplicare manuală pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți. Adeziune înaltă; Plasticitate sporită; Menține capacitatea suprafeței de „a respira”; Nu necesită gletuire suplimentară; Pentru lucrări la interior. DOMENIUL DE UTILIZARE: Se utilizează pentru tencuiele interioare aplicate pe suport de beton, cărămidă și piatră de calcar, pereți din blocuri BCA și beton spongios, blocuri din ipsos și de tip fortan etc.	Conform legislației RM.
Amestec uscat — finis	Finish Q4	RM	Knauf	Ambalaj saci de hârtie a câte 25 kg, echivalent produselor Knauf, mărimea granulelor 0,1-0,3 mm, consumul materialului 1,2 kg/m ² /1 mm. Grosimea stratului de aplicare: min. - 0,1 mm, max.- 2 mm. Rezistent la compresiune - 4-6 mpa; Rezistent la întindere din încovoiere - 1,5-2.5 mpa. Timpul inițial de priză – 80 - 100 min.; Termen de valabilitate min. 6 luni.	Knauf Finish Q4 saci hirtie 20 kg este destinat pentru finisarea diverselor suprafețe cum sunt cele de beton, tencuiele de ciment, tencuiele de ipsos, gips-carton. Aplicabil în spații cu umiditate normală a aerului, inclusiv în băi și bucătării de apartament. Este ideal pentru finisări de înaltă calitate, decorații structurate la interior. Mărimea granulelor : 0,2 mm Consumul materialului ~ 1,2 kg/m ² /1mm Grosimea stratului de aplicare:Min - 0,2 mm Max - 8 mm Rezistență la compresiune: 3 MPa Rezistență la întindere din încovoiere: 1,2 MPa Timpul inițial de priză: 60 min.	Conform legislației RM.
Adeziv	CLASS NAȘ	RM	Supraten	Ambalaj saci a câte 25 kg, echivalent produsului Supraten. Domeniul de utilizare: la montarea plăcilor ceramice de tip „porțelanat”, a plăcilor de marmură, în medii cu condiții extreme de exploatare, precum: umiditate, schimbări frecvente de temperatură. Bazat pe amestec de ciment special de calitate superioară, agenți reologici și de armare, polimeri și făină de cuarț calibrată. Termen de valabilitate min. 6 luni.	CLASS NAȘ — Ambalaj saci a câte 25 kg adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale. PROPRIETĂȚI Rezistență la apă; Rezistență la îngheț; Lucrabilitate; Termorezistență; Pentru lucrări la exterior și interior. DOMENIUL DE UTILIZARE Adezivul este utilizat la montarea plăcilor ceramice și a plăcilor din piatră naturală pe pereți, pardoseli și alte suprafețe.	Conform legislației RM.
Lotul 2						

Plasa sudata pentru armare	646	RM	Cheton Grup SRL	Plasă sudata pentru armare VR. Utilizata pe scara larga în industrie și construcții pentru mărirea rezistenței materialelor de construcție VR. Dimensiune 100x100x3mm.	Plasă sudata pentru armare VR. Utilizata pe scara larga în industrie și construcții pentru mărirea rezistenței materialelor de construcție VR. Dimensiune 100x100x3mm 1x2m	
Lotul 3						
Cherestea tivită h32	Cherestea	Ucraina	Importator Î.I. „Caliga Valeriu”	L - 6 m, L - 150 mm, h - 30 mm	Cherestea tivită L - 6 m, L - 150 mm, h - 30 mm	Conform legislatiei RM.
Placaj OSB	OSB	Romania	Arabesque SRL	L - 2,5 m; L - 125 cm; h - 12 mm	Egger L - 2,5 m; L - 125 cm; h - 12 mm	Conform legislatiei RM.
Placaj	Placaj	Ucraina	M-crisco SRL	1,50 m x 1,50 m x grosimea 12 mm	Placaj 1,50 m x 1,50 m x grosimea 12 mm	Conform legislatiei RM.
DVP	DVP	Ucraina	M-crisco SRL	1.70 m*2.75 m*3.2 mm	1.70 m*2.75 m*3.2 mm	Conform legislatiei RM.
Disc strung lemn 350 mm	RD-SB11	BG/Italia	CMT	Diametru 350 mm; 32 mm; 50-60 dinți	Diametru 350 mm; 30 mm; 64 dinți	Conform legislatiei RM.
Disc strung lemn 400 mm	Disc strung lemn	Italia/BG	CMT	Diametru 400 mm; 32 mm; 50-60 dinți	Diametru 400 mm; 32 mm; 48 dinți	Conform legislatiei RM.
Lotul 5						
Gips-carton antiumezeală	Gips-carton	Romania	Rigips	Dimensiuni: 2500 mm x 1200 mm x 12,5 mm; Rezistent la apă.	Dimensiuni: 2500 mm x 1200 mm x 12,5 mm; Rezistent la apă.	Conform legislatiei RM.
Sistema grilă pentru tavan Armstrong	Sistema grilă Armstrong	Ucraina/Turcia/Polonia	Premium Profil/Menat-work	Profil perimetral 3 m; Profil principal 3600 mm; Pprofil secundar 1200 mm; Profil secundar 600 mm; Tija cu buclă; Tija cu cârlig; Arcuri.	Profil perimetral 3 m; Profil principal 3600 mm; Pprofil secundar 1200 mm; Profil secundar 600 mm; Tija cu buclă; Tija cu cârlig; Arcuri.	Conform legislatiei RM.
Plasă de armare din fibra de sticlă 5x5 mm	Plasă de armare din fibra de sticlă	Ucraina/PRC	Premium Profil	Din fibră de sticlă; Dimensiune ochi: 5x5 mm; Dimensiune rulou 1x50m; Densitate: 160g/m2.	Din fibră de sticlă; Dimensiune ochi: 5x5 mm; Dimensiune rulou 1*50m; Densitate: 160g/m2.	Conform legislatiei RM.
Profil UD 4m 28/27 mm	Profil UD	Ucraina	Finacost-Plus	4 m, 28/27 mm: 0,5 mm grosimea	Profil UD 4m 28/27 mm 4 m, 28/27 mm: 0,5 mm grosimea	Conform legislatiei RM.
Profil CD 4m 60/27 mm	Profil CD	Ucraina	Finacost-Plus	4 m, 60/27 mm: 0,5 mm grosimea	Profil CD 4m 60/27 mm 4 m, 60/27 mm: 0,5 mm grosimea	Conform legislatiei RM.
Lotul 10						
Burghiu pentru beton la ciocan d6	Burghiu SDS PLUS	PRC	ProfMet Grup SRL	d 6 x 160 mm	Burghiu pentru beton la ciocan d6 x 160 mm	Conform legislatiei RM.
Burghiu pentru beton la ciocan d10	Burghiu SDS PLUS	PRC	ProfMet Grup SRL	d 10 x 160 mm	Burghiu pentru beton la ciocan d10 x 160 mm	Conform legislatiei RM.
Burghiu pentru beton la ciocan d12	Burghiu SDS PLUS	PRC	ProfMet Grup SRL	d 12 x 200-260 mm	Burghiu pentru beton la ciocan d12 x 210 mm	Conform legislatiei RM.
Burghiu pe beton	Burghiu SDS PLUS	PRC	ProfMet Grup SRL	14x150 mm	Burghiu pentru beton SDS Plus oțel HSS LIDER 14x160 mm	Conform legislatiei RM.
Burghiu SDS-Plus	Burghiu SDS PLUS	PRC	ProfMet Grup SRL	14x260 mm	Burghiu pentru beton SDS Plus oțel HSS LIDER 14x260 mm	Conform legislatiei RM.
Burghiu beton Produr	Burghiu SDS PLUS	PRC	ProfMet Grup SRL	16x150/110 mm	Burghiu pentru beton SDS Plus oțel HSS LIDER 16x160 mm	Conform legislatiei RM.
Burghiu pentru metal	Burghiu pentru metal	PRC	ProfMet Grup SRL	d3,2	Burghiu pentru metal LIDER	Conform legislatiei RM.

Burghiu pentru metal	Burghiu pentru metal	PRC	ProfMet Grup SRL	d3,3	Burghiu pentru metal LIDER	Conform legislatiei RM.
Burghiu pentru metal	Burghiu pentru metal	PRC	ProfMet Grup SRL	d4,0	Burghiu pentru metal LIDER	Conform legislatiei RM.
Burghiu pentru metal	Burghiu pentru metal	PRC	ProfMet Grup SRL	d4,2	Burghiu pentru metal LIDER	Conform legislatiei RM.
Burghiu pentru metal	Burghiu pentru metal	PRC	ProfMet Grup SRL	d5,0	Burghiu pentru metal LIDER	Conform legislatiei RM.
Burghiu pentru metal	Burghiu pentru metal	PRC	ProfMet Grup SRL	d6,0	Burghiu pentru metal LIDER	Conform legislatiei RM.
Ciocan de lipit RD-SI01	Ciocan de lipit	PRC	ProfMet Grup SRL	Greutate (kg) 0,255; Putere (W) 40; Tensiunea de alimentare (V) 230V.	Greutate (kg) 0,255; Putere (W) 40; Tensiunea de alimentare (V) 230V.	Conform legislatiei RM.
Ciocan de lipit RD-SI03	RD-SI03	PRC	Supraten	Putere 80 (W)	Ciocan de lipit RD-SI03 Putere 80 (W)	Conform legislatiei RM.
Disc pentru debitare metal AS 30 T	Disc pentru debitare metal	PRC	ProfMet Grup SRL	230x2.5x22.23 mm	Disc pentru debitare metal 230x1,6x22 mm	Conform legislatiei RM.
Disc pentru debitare metal A 46 R	Disc pentru debitare metal	PRC	ProfMet Grup SRL	125x1.6x22.23 mm	Disc pentru debitare metal 125x1,6x22 mm	Conform legislatiei RM.
Disc lamelar frontal pentru metal si inox	Disc lamelar	PRC	ProfMet Grup SRL	125x22.23 mm	Disc lamelar frontal pentru metal si inox 125x22.23 mm	Conform legislatiei RM.
Disc debitat diamant cu segmente	Disc diamant segmente	PRC	ProfMet Grup SRL	230 mm	Disc debitat diamant cu segmente 230x2,4x22,23	Conform legislatiei RM.
Disc debitat diamant	Disc diamantat	PRC	ProfMet Grup SRL	125 mm	Disc diamantat continu LIDER 125x1,8x22,23	Conform legislatiei RM.
Carota diamantata pentru beton	Carota diamantata	PRC	ProfMet Grup SRL	68 mm	Carota diamantată p/u beton M16 KEIL 68mm	Conform legislatiei RM.
Prelungitor carota SDS-Plus	Prelungitor SDS Plus	PRC	ProfMet Grup SRL	450 mm	Prelungitor SDS Plus pentru carote de beton LIDER	Conform legislatiei RM.
Electrozi de sudura Supertit Fin	Supertit Fin	Romania	Madeco-prim srl	3.2x350 mm	Electrozi de sudura Supertit Fin	Conform legislatiei RM.
Buloane cu cap hexagonal si filet deplin	Buloane cu cap hexagonal	PRC	ProfMet Grup SRL	8x40 mm (20buc)	DIN 933 Bulon cu filet deplin zincat, 8x40 (50buc)	Conform legislatiei RM.
Piulita hexagonala	Piuliță hexagonală	PRC	ProfMet Grup SRL	8 mm	DIN 934 Piuliță hexagonală 8 mm	Conform legislatiei RM.
Bulon cu cap hexagonal si filet deplin	Buloane cu cap hexagonal	PRC	ProfMet Grup SRL	8x70 mm	DIN 933 Bulon cu filet deplin zincat, 8x70	Conform legislatiei RM.
Diblu KPX	Diblu KPX	PRC	ProfMet Grup SRL	6*50	6*50	Conform legislatiei RM.
Diblu KPX	Diblu KPX	PRC	ProfMet Grup SRL	6*60	6*60	Conform legislatiei RM.
Diblu KPX	Diblu KPX	PRC	ProfMet Grup SRL	8*60	Diblu KPX 8*50	Conform legislatiei RM.
Diblu KPX	Diblu KPX	PRC	ProfMet Grup SRL	10*6	10*6	Conform legislatiei RM.

Diblu KPX	Diblu KPX	PRC	ProfMet Grup SRL	10*70	10*70	Conform legislatiei RM.
Diblu KPX	Diblu KPX	PRC	ProfMet Grup SRL	12*60	12*60	Conform legislatiei RM.
Diblu KPX	Diblu KPX	PRC	ProfMet Grup SRL	12*70	12*70	Conform legislatiei RM.
Diblu KPX	Diblu KPX	PRC	ProfMet Grup SRL	14*80 pac 100-150buc	14*80 pac 100-150buc	Conform legislatiei RM.
Ranga	Ranga armata	PRC	ProfMet Grup SRL	800 mm x 19 mm	Ranga 750x29x15	Conform legislatiei RM.
Cleste mare	Felo	PRC	ProfMet Grup SRL	Destinatie Multifunctional; Lungime (mm) 200; Materialul clestelor: Otel; Tip: Cleste combinat	Cleste Felo Destinatie Multifunctional; Lungime (mm) 180; Materialul clestelor: Otel; Tip: Cleste combinat	Conform legislatiei RM.
Bomfaier	Ferăstrău pentru metal	PRC	ProfMet Grup SRL	300 mm	Ferăstrău pentru metal 300 mm	Conform legislatiei RM.
Panza bomfaier	Panza bomfaier	PRC	ProfMet Grup SRL	300 mm	Panza bomfaier 300x12,5x0,65	Conform legislatiei RM.
Fierastrau vertical	Fierastrau vertical	PRC	ProfMet Grup SRL	Destinatie Pentru lemn; Lungimea totala (mm) 400; Material: Otel; Materialul manerului: Plastic.	Fierastrau vertical Putere, W: 800 Adancime de taiere lemn în mm: 80 Adancime de taiere metal în mm: 10	Conform legislatiei RM.

Semnat : _____ Numele, Prenumele : Caliga Vergiliu.
Ofertantul: Î.I. "Caliga Valeriu". Adresa: Mun. Ungheni, str. Lacului 3

În calitate de : manager