

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1783586225956 din 9 iulie 2026						
Obiectul achiziției: Tehnică de calcul						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 9						
Printer 3D	Imprimantă 3D Bambu Lab H2D AMS Combo			Tip echipament: Printer 3D pentru prototipare și cercetare Forme i design: Construcție compactă, carcasă închisă, design robust Materiale carcasă: Aluminu, otel, plastic și sticlăVolum de imprimare: Single Nozzle: 325x320x325 mm3, Dual Nozzle:300x320x325 mm3, Total: 350x320x325 mm3Dimensiuni fizice : 492x 514x 626 mm (pachet : 620 x 620 x 755 mm)Greutate: Neta: 31 kg. Brută: 38.5-46.2 kg (in funcție de configurație)Tip extruder: Angrenaj din oțel călitHotend: All-metalDuză: Oțel călitDiametru duză inclus: 0.4 mmDiametre duzi suportate: 0.2 mm, 0.4 mm, 0.6 mm, 0.8 mmTemperatură maximă duză: până la 350 grade Celsius Tip filament: 1.75 mmFuncții suplimentare: Integrare opțională modul laser (cu ferestre de siguranță)Accesorii opționale: Pompă Air Assist, kit upgrade laserUtilizare: Prototipare rapidă și realizarea componentelor experimentale încercetare și inginerieEchipamentele livrate vor fi noi, nu refurbished.Garanție minim 12 luni	Imprimantă 3D Bambu Lab H2D AMS Combo, echipament nou, original, nerecondiționat.Formă și design: Construcție compactă, complet închisă, cu design robust. Materiale carcasă: Aluminu, oțel, plastic și sticlă. Volum de imprimare: o singură duză: până la 325 × 320 × 325 mm; imprimare cu două duze: până la 300 × 320 × 320 mm; volum total	

					disponibil: până la 350 × 320 × 325 mm, în funcție de modul de imprimare și configurația utilizată. Dimensiuni fizice: 492 × 514 × 626 mm. Greutate netă: aproximativ 31 kg. Tip extruder: Sistem de antrenare cu angrenaje din oțel călit. Hotend: Complet metalic, all-metal. Duză: Oțel călit. Diametru duză inclusă: 0,4 mm. Diametre duze suportate: 0,2 mm, 0,4 mm, 0,6 mm și 0,8 mm. Temperatura maximă a duzei: până la 350°C. Diametru filament: 1,75 mm. Funcții suplimentare: Compatibilitate cu modul laser opțional, instalat împreună cu elementele de protecție necesare. Accesorii opționale: Modul laser, kit de modernizare și sistem Air Assist, în funcție de configurația selectată. Utilizare: Prototipare rapidă, cercetare, inginerie și realizarea componentelor	
--	--	--	--	--	--	--

					experimentale. Starea echipamentului: Produs nou, original, nerecondiționat. Garanție: 12 luni.	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____
Numele, Prenumele: Alexei LEU
În calitate de: Director

Ofertantul: Pride System SRL
Adresa: MD-2004, str. Columna 170ș etajul 3, Chișinău, Moldova