

Specificații tehnice

COP privind achiziționarea Achiziționarea de vehicule și echipament de dezapezire, întreținerea spațiilor verzi pentru comuna Tîrnăveni din raionul Arini Noi cods-b3wdp1-MD-15751575933361
Obiectul achiziției: Achiziționarea de vehicule și echipament de dezapezire, întreținerea spațiilor verzi pentru comuna Tîrnăveni din raionul Arini Noi cods-b3wdp1-MD-15751575933361 din 31.04

Denumirea bunurilor/servici- ilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Tara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1:						



16700000-2 Tractor	XU 6168	Corea de Sud	L.S. Miron	Stare: Nou Motor: DIESEL, 4 cilindri, min. 67 C.P., min. 2500 cm³ Cabina: Dotată cu sistem de Aer Conditionat Norma de emisii CO₂: TIER4 Transmisie: Synchro Shuttle/ Power Shuttle Cutie de viteze: 16x16 cu inversor Sistem de frânare: Multi Disc în baie de ulei Cuplan hidraulice spate(buc): min. 6, cu manevrare prin manete Cuplan hidraulice fata(buc): min. 4, cu manevrare prin joystick Garantie 24 luni	Produsator: L.S. MIRON LTD (concernul L.G) Asamblare: Corea de Sud Model: L.S XU6168 Cabina: Dotată cu sistem de Aer Conditionat cu sistem de filtrare prin filtru de carbon, sistem audio, izolație fonică cu parasolar frontal, iluminare în spate LED Motor: 4 cilindri de 68 C.P. TIER4, 2505 cm³, 4 cilindri de 68 C.P. TIER4 dotat cu Turbosuflanta și Intercooler (furnizează aer comprimat și răcește aerul în turbo-suflanta pentru asigurarea unui cuplu mare și a eficienței consumului de combustibil) Norma de emisii CO₂: TIER4 Volumul Rezervorului: 60 l PTO: Dependent Independent (Priza de putere este directă, cu multiplicatoare și sisteme de pinioane) Torții PTO: 540/750/1000 rot/min Transmisie: Synchro Shuttle/ Power Shuttle Cutie de viteze: 16x16 cu inversor Sistem de frânare: Multi Disc în baie de ulei Pompa servodirecte (l/min): 18,6 Capacitate max. de încărcare pe tiranti (kg): 1850 Pompa Dubla (l/min): Pompa hidraulică(lpm) 37,5 Pompa directă(lpm) 17,5 Debit total (lpm) 55,0 Cuplan hidraulice spate(buc): 6, cu manevrare prin manete Cuplan hidraulice fata(buc): 4, cu manevrare prin joystick Dimensiunile anvelopelor: Anvelope: 11,2 – 20(fata), 14,9-30 (spate) Unghi de cotire a roților din fata: 550 Raza de întoarcere: 3100mm Dimensiuni 3,75x1,69x2,45 Greutate fără balast: 2572 kg Garantie 2 ani	
-----------------------	---------	--------------	------------	--	--	--



34000000-7 Incarcator Frontal	FL3000	Turcia	Okana Makina	Stare: Nou Compatibil cu tractorul propus conform specificatiei. Greutatea max. de ridicare: pînă la 1300 kg Putere minima: 60-80 Cp Masa max tractor: 4000kg Volum caus: min. 0.72 m3 Garantie 12 luni	Produsator: Okan Makina Turcia Model: FL3000 Greutatea max de ridicare: pînă la 2000 kg Greutate proprie: 620 kg Inaltimea maxima: 3220mm Adincimea de lucru: 127mm Unghi de lucru: 640 Putere minima: 75 Cp Culoare: Albastru Garantie 12 luni	
34000000-7 Rezervor pentru apa potabila (tractabil)	TN 1240	Turcia	Koksai	Stare: Nou Compatibil cu tractorul propus conform specificatiei. Volum: 4.000 L. Grosimea peretilor rezervorului: 3 mm (GALVANIZAT) Sistem de umplere: Da - capacitate min. 35.000 L/h Putere minima necesara: min. 59 CP Sistem de finare: hidraulic Tun anti-incendiu Furtun absorbtiv cu filtru Iesiri in spate pentru ingararea cimpurilor Garantie 12 luni	Produsator: Hummel Tarim LTD. Turcia Model: TN1240 Volum: 4.000 L. Greutatea: 980 kg Lungimea rezervorului: 3180 mm Diametrul rezervorului: 1440 mm Dimensiuni totale : 5383/2137/1900 mm Grosimea peretilor rezervorului: 3 mm (GALVANIZAT) Dimensiunile roilor: 9.00/16 BKT (6 gauri) Sistem de umplere: Da - capacitate 36.000 L/h Viteza de deplasare: 40 km/h Putere minima necesara: 60 Cp Sistem de finare: hidraulic Dotari incluse in pret -Furtun absorbtiv de 9m cu filtru -Doza iesiri in spate cu diametrul de 25mm pentru ingararea cimpurilor Garantie 12 luni	



34000000-7 Lama pentru dezapezire si nivelat	LN 220A	Italia	Delteks	Stare: Nou Compatibil cu tractorul propus conform specificatiei: Putere necesara (CP): 39-81 Lungime (mm) 800-830 Latime de lucru (mm): 1800-2000 Unghi reglabil: hidraulic. Inaltimea reglabila: hidraulic Grosimea metalului: 5mm Lama din cauciuc pentru zapada Garantie 12 luni	Model LN220-A Produsator: Delteks SRL, Italia Putere necesara (CP): 40-80 Lungime (mm) 830 Latime de lucru (mm): 1993 (in unghi de 270) Latime totala (mm): 2213 Inaltime (mm) 700 Unghi reglabil: hidraulic, 270 Inaltimea reglabila: hidraulic Arcuri pentru amortizare: 8 arcuri Amortizare +/- 40 Greutate totala (kg) 310 Grosimea metalului: 5mm Lama din cauciuc pentru zapada: inclusa in pret Dimensiunea lamei din cauciuc: 150x200 Grosimea lamei din cauciuc: 16mm Instalarea se include in pret! Garantie 12 luni	
34000000-7 Tocator lateral de resturi vegetale	TMC 1600	Italia	Zanon	Stare: Nou Compatibil cu tractorul propus conform specificatiei: - Deplasarea laterala de la centrul tractorului - 2,30-2,55 m - Diametrul crenelilor macinate - până la 6 cm - Latimea de lucru - 1,50-1,65 m - Unghiul de lucru: de la +90 grade până la -55 grade - Puterea recomandata - 60-100 CP - Dotat cu reductor cu sistem de protectie internă - Cardan fortificat 6x6 inclus Garantie 12 luni	Produsator italian Zanon srl. Caracteristicile tehnice Model TMC 1600: - Deplasarea laterala de la centrul tractorului - 2,43 m - Nr. ciocane: 20buc. (m. ciocan 1,2 kg) - Diametrul crenelilor macinate - până la 6cm - Latimea de lucru - 1,60 m - Unghiul de lucru +90 grade până -55 grade - Puterea recomandata - 60-100 CP - Masa - 610kg - Dotat cu reductor cu sistem de protectie internă - Cardan fortificat 6x6 inclus Garantie 12 luni	



34000000-7 Remorca cu doua axe, basculabila in 3 PARTI	RMU 2450	Turcia	Koksai	Stare: Nou Compatibil cu tractorul propus conform specificatiei. Greutate maxima de ridicare: 5.000 kg Descarcare: Hidraulica, in 3 parti Inaltimea rotilor: 500mm +500mm(din plasa), deschidere dubla Volum incarcare: min. 11,50 m³ Suprafata incarcare: min. 7,50 m² Grosimea peretilor: min. 2mm Grosimea podetei: min. 4mm Sistem de frinare: hidraulic Viteza de lucru: maxim 40 km/h Cilindru hidraulic Sistem de suspensie: arcuri Dulapior din plastic pentru instrumente Rezervor din plastic pentru apa pentru spatat minile Rezervor din plastic pentru sapun Garantie 12 luni	Produsator: Hummel Tarim LTD Model: Koksai RMU2450 Greutate maxima de ridicare: 5.000 kg Greutatea remorci: 2650 kg Descarcare: Hidraulica, in 3 parti Inaltimea rotilor: 500mm + 500mm(din plasa) Dimensiuni interioare: 3,92m x 2,02m x 1,50m Dimensiuni exterioare: 5,85m x 2,2m x 2,70m Volum incarcare: 11,87 m³ Suprafata incarcare: 7,91 m² Grosimea peretilor: 2mm Grosimea podetei: 4mm Dimensiunile rotilor: 12,5/80-15,3 BKT Sistem de frinare: hidraulic Viteza de lucru: maxim 40 km/h Cilindru hidraulic: 4 sectii Sistem de suspensie: arcuri Dulapior din plastic pentru instrumente: inclus Rezervor din plastic pentru apa pentru spatat minile: inclus Rezervor din plastic pentru sapun: inclus Garantie 12 luni	
34000000-7 Matura pentru salubritatea strazilor cu buncher si sistem de pulverizare a apei,	Agata ZM-2000	Polonia	Pronar SP	Stare: Nou Compatibil cu tractorul propus conform specificatiei. Actionarea periei central: hidraulice Deschiderea containerului pentru descuri: hidraulice Latimea de lucru: min 1800 mm Volumul containerului pentru descuri: min 240L Viteza de lucru: 6km/h Productivitate: min. 11700 m²/h Perie laterala pentru bordure Sistem de pulverizare a apei: min 235 L cu pulverizatori Garantie 12 luni	Produsator: Pronar SP, Polonia Model: Agata ZM-2000 Actionarea periei central: hidraulice Deschiderea containerului pentru descuri: hidraulice Latimea de lucru: 2000mm Volumul containerului pentru descuri: 250L Presiunea de lucru al uleiului: 16-20 MPa Viteza de rotatie a periei central: 100-130rot/min Viteza de lucru: 6km/h Productivitate: 11875m²/h Greutate: 470kg Perie laterala pentru bordure: 800mm Sistem de pulverizare a apei: 240L cu pulverizatori	



34000000-7 Impulsor de nisip si material antiderapant	Axmagro 800 L	Turcia	Axmagro	Stare: Nou Compatibil cu tractorul propus conform specificatiei. Volum rezervor: min. 1.5 m ³ Latimea de lucru: 1.5-2.5 m Garantie: 12 luni	Produsor: Axmagro Turcia Volum rezervor: 800 L (1.5 m ³) Latimea de lucru: 1.8-2.4 m Viteza de lucru: 15 km/h Dimensiunile utilajului: 1,15x1,90x1,26 m Masa utilaj: 210 kg Garantie: 12 luni	
34000000-7 Burghiu pentru plantat pomi	DS 25/50	Polonia	MCMS Sp Z.O.O.	Stare: Nou Compatibil cu tractorul propus conform specificatiei. - Sistem de amortizare ANTI-ȘOC pentru burghiu - Diametrul de gauri - min 20 cm / 55cm - Adâncimea găurii de foraj - 20 cm - 95 cm In set burghiu - 2 buc(diametru mare + mic) Cardan: fortificat, cu system de protectie Garantie 12 luni	Produsor: Polonez MCMS Sp Z.O.O. Date tehnice: - Sistem de amortizare ANTI-ȘOC pentru burghiu - Diametrul de gauri - 25 cm / 50cm - Adâncimea găurii de foraj - 25 cm - 90 cm - Cantitatea de ulei din cutia de viteze [dm ³] - 1.5 - Tipul de ulei din cutia de viteze - Ulei 80W-90 In set burghiu cu diametrul de 250mm + 500mm Cardan: 6x6 fortificat, cu system de protectie Garantie 1 an	
34000000-7 Tocator de crengi	R-120	Polonia	Remet CNC	Stare: Nou Compatibil cu tractorul propus conform specificatiei. Putere minimă - 40 CP Max. diametrul tăierii ramurilor (lemn moale proaspăt) - 110 mm Max. diametrul tăierii ramurilor (lemn tare uscat) - 95 mm Garantie 12 luni	Model R-120 Produsor: Remet CNC Polonia Putere minimă recomandată - 45-80 Cai/putere Greutate - 145 kg Greutate - 320 kg Max. diametrul tăierii ramurilor (lemn moale proaspăt) - 120 mm Max. diametrul tăierii ramurilor (lemn tare uscat) - 100 mm Lungimea ramurilor tăiate (6 cuțite) 9-18 cm (Scuțite) 5-10 cm *optional cu 8 cuțite + 100 Euro Garantie 12 luni	
TOTAL						



Semnat: [Signature] Prenomle: Nanu Vasile În calitate de: Director Vinzari
Orașul: Ozoneni Codex: 5554 Adresa: MD3702, R. Moldova, mun. Strășeni, șoseaua Chișinău nr. 69