

**Chain model**  
**Modelo cadena**  
نموذج قفل مزدوج



- Ref. 5050\***: standard nickel / standard niquelado  
**Ref. 5050-B**: standard black / standard negro  
**Ref. 5050-X**: double sided locking nickel / cerradura ambos lados niquelado  
**Ref. 5050-XB**: double sided locking black / cerradura ambos lados negro

\*Certified / Certificado: NIJ 0307.01

Complies with salt spray test / Cumple el test de la niebla salina / أكمل اختبار الضباب الملحي

Type of link / Tipo de unión / نوع الإلحام	Chain / Cadena / سلسلسة
Key / Llave / المفتاح	Standard / عادي
Manufacturation / Fabricación / التصنيع	Riveted / Remachado / مثبت بمسمار ملشو
Mechanism / Mecanismo / الآلية	Double lock treated / Doble cierre tratado / قفل مزدوج معالج
Toothed / Dentado / مديب (مسنن)	Double / Doble / مزدوج
Weight / Peso / الوزن	279 grs / جرام 279
Length / Longitud / الطول	238 mm / ملم 238
Minimum opening / Apertura mínima / الفتحة الأدنى	50 mm / ملم 50
Minimum inside perimeter / Perímetro interior mínimo / الحد الأدنى للجزء الداخلي الأول	165 mm / ملم 165
Maximum inside perimeter / Perímetro interior máximo / الحد الأقصى للجزء الداخلي الأول	200 mm / ملم 200
Locking positions / Posiciones de cierre / أماكن الغلق	22
Material / المادة	Steel K-70 / Acero K-70 / فولاذ K-70
Rockwell B hardness / Dureza Rockwell B / صلابة الروكويل B	HRB-92
Thickness folded / Grosor Plegado / سمك قابل للطي	20 mm / ملم 20