

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1709720368600 din 18 martie 2024						
Denumirea procedurii de achiziție: Materiale și produse auxiliare pentru construcții						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 5 Lacăte, mânere și accesorii						
Lacăt atârnat 40mm	Lacăt atârnat	Rusia	Apecs	40mm, cu 5 chei	38mm, cu 5 chei	
Lacăt atârnat 50mm	Lacăt atârnat	Rusia	Apecs	50mm, cu 5 chei	50mm, cu 5 chei	
Lacăt atârnat 60mm	Lacăt atârnat	Rusia	Apecs	60mm, cu 5 chei	63mm, cu 5 chei	
Lacăt atârnat 70mm	Lacăt atârnat	Rusia	Apecs	70mm, cu 5 chei	75mm, cu 5 chei	
Cilindru	EM-80-NI	Rusia	Apecs	Em-80 NI, dimensiune 80mm (40/40mm), cu 5 chei	Em-80 NI, dimensiune 80mm (40/40mm), cu 5 chei	
Mâner ușă	Mâner ușă	China	FLIP	Aluminiu/PVC, alb, 35*85mm	Aluminiu/PVC, alb, 35*85mm	
Mâner geam	Mâner geam	China	FLIP	PVC, alb	PVC, alb	
Opritor ușă	Opritor ușă	Rusia	Apecs	Instalare pe podea, alb/crom, diametru 35-40mm, înălțimea 30-48mm	Instalare pe podea, alb/crom, diametru 35-40mm, înălțimea 30-48mm	
Zăvor drept	Zăvor drept	China	MZ	zinc/alb, lungime 70/80mm	zinc/alb, lungime 80mm	
Lotul 7 Vopsele, emailuri și accesorii						
Rulou p/u vopsit 10cm	Rulou p/u vopsit	China	YKI LTD	cu mâner pentru vopsit 10cm, pentru vopsea emulsie	cu mâner pentru vopsit 10cm, pentru vopsea emulsie	
Rulou p/u vopsit 18cm	Rulou p/u vopsit	China	YKI LTD	cu mâner pentru vopsit 18cm, pentru vopsea emulsie	cu mâner pentru vopsit 18cm, pentru vopsea emulsie	
Rulou p/u vopsit 25cm	Rulou p/u vopsit	China	YKI LTD	cu mâner pentru vopsit 25cm, pentru vopsea emulsie	cu mâner pentru vopsit 25cm, pentru vopsea emulsie	
Perii p/u vopsit 20*15mm	Perie p/u vopsit	China	YKI LTD	20*15mm, cu păr natural și mâner din lemn	20*15mm, cu păr natural și mâner din lemn	
Perii p/u vopsit 50*15mm	Perie p/u vopsit	China	YKI LTD	50*15mm, cu păr natural și mâner din lemn	50*15mm, cu păr natural și mâner din lemn	
Perii p/u vopsit 70*15mm	Perie p/u vopsit	China	YKI LTD	70*15mm, cu păr natural și mâner din lemn	70*15mm, cu păr natural și mâner din lemn	

Perii p/u radiator	Perii p/u radiator	China	YKI LTD	pentru radiator, lățimea 25mm, grosimea 10mm, lungime mâner 300-400mm, cu păr natural și mâner din lemn	pentru radiator, lățimea 25mm, grosimea 10mm, lungime mâner 300-400mm, cu păr natural și mâner din lemn	
Vopsea emulsie lavabilă	Vopsea fatade Silicon Fassadenfarbe	RM	Supraten SA	alb mat, pe baza de dispersie cu aspect omogen, densitatea 1 litru = 1,58 - 1,65 kg, utilizată pentru tavane și pereți la interior și exterior, rezistența la uzura conform EN 13300 clasa 1 – 2, aplicarea pe toate tipurile minerale ca tencuieli, gleturi, zidării, plăci de ghips-carton, beton; timpul de uscare la suprafață 20-40 min., consumul de 180-200 gr/m2, clasa 1 - 2 de acoperire conform EN 13300., PH minim 8, aderența foarte bună la suport, căldări până la 14,0 kg, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 18 luni de la data livrării.	alb mat, pe baza de dispersie cu aspect omogen, densitatea 1 litru = 1,58 - 1,65 kg, utilizată pentru tavane și pereți la interior și exterior, rezistența la uzura conform EN 13300 clasa 1 – 2, aplicarea pe toate tipurile minerale ca tencuieli, gleturi, zidării, plăci de ghips-carton, beton; timpul de uscare la suprafață 20-40 min., consumul de 180-200 gr/m2, clasa 1 - 2 de acoperire conform EN 13300., PH minim 8, aderența foarte bună la suport, căldări 14,0 kg, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 18 luni de la data livrării.	
Vopsea acrilică, albă	Oscar Aqua Matt	RO	PPG Romania SA	albă, pe baza de apa, produs pe baza de grăsimi acrilice în dispersie apoasă, pigmenți, material de umplutură, aditivi specifici. Rezistență foarte bună la uzura și intemperii, putere mare de acoperire, aderență foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidărie și plastic, aderența excelentă la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, între straturi 3-6 ore. Produsul sa fie inofensiv conform EN 71,pH nu mai mult de 8.0. grad de lucru mai mare de 50% COV Produs max.g/l 130. În ambalaj până la 3,5 l, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 12 luni de la data livrării. Produsul corespunde cerințelor prevăzute de HG 914/16.12.2020, Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice.	albă, pe baza de apa, produs pe baza de grăsimi acrilice în dispersie apoasă, pigmenți, material de umplutură, aditivi specifici. Rezistență foarte bună la uzura și intemperii, putere mare de acoperire, aderență foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidărie și plastic, aderența excelentă la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, între straturi 3-6 ore. Produsul sa fie inofensiv conform EN 71,pH nu mai mult de 8.0. grad de lucru mai mare de 50% COV Produs max.g/l 130. În ambalaj 2,5 l, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 12 luni de la data livrării. Produsul corespunde cerințelor prevăzute de HG 914/16.12.2020, Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice.	
Vopsea acrilică, roșu mat	Oscar Aqua Matt	RO	PPG Romania SA	roșu mat, pe baza de apa, produs pe baza de grăsimi acrilice în dispersie apoasă, pigmenți, material de umplutură, aditivi specifici, Rezistență foarte bună la uzura și intemperii, putere mare de acoperire aderență foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidărie și plastic, aderența excelentă la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, între straturi 3-6 ore. Produsul sa fie inofensiv conform EN 71,pH nu mai mult de 8.0. grad de lucru mai mare de 50% COV Produs max.g/l 130. In ambalaj până la 0,75 l, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 12 luni de la data livrării,	roșu mat, pe baza de apa, produs pe baza de grăsimi acrilice în dispersie apoasă, pigmenți, material de umplutură, aditivi specifici, Rezistență foarte bună la uzura și intemperii, putere mare de acoperire aderență foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidărie și plastic, aderența excelentă la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, între straturi 3-6 ore. Produsul sa fie inofensiv conform EN 71,pH nu mai mult de 8.0. grad de lucru mai mare de 50% COV Produs max.g/l 130. In ambalaj 0,6 l, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 12 luni de la data livrării,	

				Produsul corespunde cerințelor prevăzute de HG 914/16.12.2020, Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice.	Produsul corespunde cerințelor prevăzute de HG 914/16.12.2020, Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice.	
Vopsea alchidică, gri antracit	Email alchidic Brilliant Extreme Protection gri antracit 2.5L	RO	PPG Romania SA	gri antracit, mat, rezistentă la intemperii, material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate 0,95-1,2 kg/m3, rezistență excelentă și aderență maximă la suport. Rezistența înaltă a culorii la ardere. În ambalaj până la 2,5 l, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 12 luni de la data livrării; Consum: 10-13 m²/l; Timpul de uscare la atingere 5-6 ore; Între straturi: 12-14 ore, complet în max. 22 -24 ore. COV max. 300 g/l.	gri antracit, mat, rezistentă la intemperii, material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate 0,95-1,2 kg/m3, rezistență excelentă și aderență maximă la suport. Rezistența înaltă a culorii la ardere. În ambalaj 2,5 l, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 12 luni de la data livrării; Consum: 10-13 m²/l; Timpul de uscare la atingere 5-6 ore; Între straturi: 12-14 ore, complet în max. 22 -24 ore. COV max. 500 g/l.	
Vopsea acrilică, maro mat	Oscar Aqua Matt	RO	PPG Romania SA	maro mat, pe baza de apa, produs pe baza de grăsimi acrilice în dispersie apoasă, pigmenti, material de umplutură, aditivi specifici, Rezistență foarte bună la uzura și intemperii, putere mare de acoperire aderență foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidărie și plastic, aderența excelentă la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, între straturi 3-6 ore. Produsul sa fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. grad de lucru mai mare de 50% COV Produs max.g/l 130. În ambalaj până la 2,5 kg, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 12 luni de la data livrării. Produsul corespunde cerințelor prevăzute de HG 914/16.12.2020, Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice.	maro mat, pe baza de apa, produs pe baza de grăsimi acrilice în dispersie apoasă, pigmenti, material de umplutură, aditivi specifici, Rezistență foarte bună la uzura și intemperii, putere mare de acoperire aderență foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidărie și plastic, aderența excelentă la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, între straturi 3-6 ore. Produsul sa fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. grad de lucru mai mare de 50% COV Produs max.g/l 130. În ambalaj 2,5 kg, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 12 luni de la data livrării. Produsul corespunde cerințelor prevăzute de HG 914/16.12.2020, Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice.	
Vopsea acrilică, albastru mat	Oscar Aqua Matt	RO	PPG Romania SA	albastru mat, pe baza de apă, produs pe baza de grăsimi acrilice în dispersie apoasă, pigmenti, material de umplutură, aditivi specifici, Rezistență foarte bună la uzura și intemperii, putere mare de acoperire aderență foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidărie și plastic, aderența excelentă la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, între straturi 3-6 ore. Produsul sa fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. grad de lucru mai mare de 50% COV Produs max.g/l 130. În ambalaj până la 2,5 kg, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 12 luni de la data	albastru mat, pe baza de apă, produs pe baza de grăsimi acrilice în dispersie apoasă, pigmenti, material de umplutură, aditivi specifici, Rezistență foarte bună la uzura și intemperii, putere mare de acoperire aderență foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidărie și plastic, aderența excelentă la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, între straturi 3-6 ore. Produsul sa fie inofensiv conform EN 71.pH nu mai mult de 8.0. grad de lucru mai mare de 50% COV Produs max.g/l 130. În ambalaj 2,5 kg, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 12 luni de la data livrării.	

				livrării. Produsul corespunde cerințelor prevăzute de HG 914/16.12.2020, Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice	Produsul corespunde cerințelor prevăzute de HG 914/16.12.2020, Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice	
Bandă adezivă din hârtie 30mm	Bandă adezivă	China	YKI LTD	30mm x 33m	30mm x 33m	
Bandă adezivă din hârtie 48mm	Bandă adezivă	China	YKI LTD	48mm x 33m	48mm x 33m	
Diluant 0,9l	White Spirit	RO	Rompetrol (Vega)	0,9l, universal, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 12 luni de la data livrării	0,9l, universal, termenul de valabilitate să fie nu mai mic de 12 luni de la data livrării	
Total loturi 2						
Semnat: _____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: _director_						
Ofertantul: SRL „Deniadi” _____ Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1						