

4.1.2 Cerințe privind cablul de alimentare

Cablul de rețea	
Specificații pentru cablul de alimentare din America de Nord:	Certificat UL și CSA. Știftul fișei: NEMA 5-15P pentru utilizarea în spital cu Green Dot, 15A/125V Cablul: UL stil SJT, conductor 18AWG X 3, codarea culorilor negru, alb, verde. Lungimea cablului: 10 ft. max. Fișă-mamă: IEC320/C13 EN60320, 10A/125V
Specificații pentru cabluri internaționale:	Certificat la nivel de țară/regiune Știftul fișei: 10A/250V Cablul: H05VV-F3G1.0 sau echivalent recunoscut la nivel de țară/regiune, 1mm ² X 3 conductor, codarea culorilor maro, bleu, dungi verzi/galbene sau cerință la nivel de țară/regiune. Lungimea cablului: 3.6m max. Fișă-mamă: IEC320/C13 EN60320, 10A/250V

4.1.3 Specificațiile tehnice ale setului de tuburi

Material:	PVC, ABS, Policarbonat, silicon, acrilic
Dimensiuni generale:	Cca 4.2 m
Greutate:	E9414 - 3.5 oz. (99 g) E9415A - 4.0 oz. (115 g) E9416/E9417 - 2.5 oz. (72 g) E9418 - 2.1 oz. (61 g)

4.1.4 Specificațiile tehnice ale piesei de mână

Piese de mână E9000	E9005	E9010	E9015
Viteza de operare:	500 - 10,000 rpm F/R 500 - 5,000 rpm Oscilant o singură dată și cu mai multe rotații	5,000 - 80,000 rpm N/A	100% (750 rpm) Doar înainte N/A
Viteza implicită:	5,000 rpm F/R 3,000 rpm Oscilant	60,000 rpm N/A	100% (750 rpm) Doar înainte N/A
Cuplu de torsiune:	9.0 in. oz. (6.4 N•cm)	2.0 in. oz. (1.4 N•cm)	14 in.-lbs. (158 N•cm)