

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: nr. **21428485** din **04.06.2025**.

Obiectul achiziției: **Stivuator electric**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standa rde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Stivuator electric				Capacitate - <i>1500 kg</i> Înălțime ridicare furci – <i>3300 mm</i> Tip putere - <i>Electric Lithium</i> Tip catarg - <i>Duplex</i> Cerințe tehnice minime obligatorii: • Tip motorizare: electric • Centrul de greutate al încărcăturii – 500 mm	STIVUTOR Lithium CPD15SH-A2LIG2 M330 Capacitate - <i>1500 kg</i> Înălțime ridicare furci – <i>3300 mm</i> Tip putere - <i>Electric</i> Tip catarg - <i>Duplex</i> • Tip motorizare: electric • Centrul de greutate al încărcăturii – 500 mm	

			• Dispunerea roților față/spate (x - tracțiune) - 2x / 1 • Tip roți – Solid • Înălțime catargului – 2175 mm • Ridicarea furcilor – 3300 mm • Lățimea culoarului de lucru (pentru palet 800x1200 mm) - 3130 • Furci – 1200 mm • Lungimea stivuitorului (fără furci) – 1800 mm • Lățimea stivuitorului - 990 mm • Domeniu de înclinare a catargului F/S - 3/ 6 grade • Rază de întoarcere (externă) – 1470 mm • Panta maximă escalabilă cu/fără sarcină - 11/ 18 % • Viteză maximă cu/fără sarcină - 12/ 12,5 km/h • Greutate totala - 2 950 kg • Baterie de tracțiune cu litiu: tensiune/capacitate - 48/228 V/Ah • Incarcator extern - 80V / 30A		• Dispunerea roților față/spate (x - tracțiune spate) - 2 / 2x • Tip roți – Solid • Înălțime catargului – 2175 mm • Ridicarea furcilor – 3300 mm • Lățimea culoarului de lucru (pentru palet 800x1200 mm) - 3130 • Furci – 1200 mm • Lungimea stivuitorului (fără furci) – 1800 mm • Lățimea stivuitorului - 990 mm • Domeniu de înclinare a catargului F/S - 3/ 6 grade • Rază de întoarcere (externă) – 1470 mm • Panta maximă escalabilă cu/fără sarcină - 11/ 18 % • Viteză maximă cu/fără sarcină - 12/ 12,5 km/h • Greutate totala 3070kg • Baterie de tracțiune cu litiu: tensiune/capacitate - 48/228 V/Ah CATL • Incarcator extern - 80V / 30A
--	--	--	--	--	---

			Echipament adițional: • Side shifter • Puterea motorului de antrenare/ridicare - 6/8 kw • Faruri LED • Scaun ergonomic cu centura de siguranță • Servodirecție, faruri fata/spate • Sistem de avertizare prezenta stivuitor in zona de lucru (girofar și avertizor sonor mers înapoi) • Protecție ploaie • Oglinda vedere spate Livrare și garanție: • Livrarea trebuie să fie efectuată în termen de maxim 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului • Se acceptă numai stivuitor nou, fără rulaj • Furnizorul trebuie să asigure mentenanța tehnică timp de minimum 3 ani după expirarea termenului de garanție, cu prezentarea contractului de mentenanță tehnică. • Garanția va constitui: 12 luni	Echipament adițional: • Side shifter • Puterea motorului de antrenare/ridicare - 6/8 kw • Faruri LED • Scaun ergonomic cu centura de siguranță • Servodirecție, faruri fata/spate • Sistem de avertizare prezenta stivuitor in zona de lucru (girofar și avertizor sonor mers înapoi) • Protecție ploaie • Oglinda vedere spate Livrare și Garanție: • Produs disponibil din stoc • Stivuitor nou, fără ore de funcționare (fără rulaj) • Asigurarea mentenanței tehnice pentru o perioadă de 3 ani după expirarea garanției, în baza contract de mentenanță tehnică prezentat la livrare • Garanție: 12 luni de la data livrării sau 2000 de ore de
--	--	--	--	--

“MICROCELL” S.N.

Ofertantul: "MICROCELL" S.R.L.
Adresa: MD-2060, mun. Chisinau, bd. Dacia 30-1, 113