

Masina de spalare si dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 250L cu o ușa 270270	WD-8, STERILMED MEDICAL ELEKTRIK ELEKTRONIK OTOMASYON INSAAT GIDA SANAYI VE DIS TICARET LIMITED, Turcia
Specificația tehnică cerută	Specificația tehnică oferită
Descriere "Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical și altor ustensile din oțel" Domeniul de utilizare instrumente chirurgicale, ustensile din oțel inoxidabil Sistem deschis de utilizare a detergentilor și dezinfectanților obligatoriu Volumul camerei ≥ 250 L Carcasa exterioară din oțel inoxidabil AISI 304 Camera de spălare construită din oțel inoxidabil AISI 316L Nișa interioară specializată pentru dezinfectant și detergent obligatoriu Pompa de apă, internă obligatoriu Pompa de aer, internă obligatoriu Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcția de reducere a temperaturii apei de scurgere ≤ 90 °C obligatoriu Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și împiedică scurgerea aburului obligatoriu Procesul de spălare și dezinfectare total automat, controlat de microprocesor obligatoriu Numărul de uși 1 unitate Sistem vertical automatiza de deschidere a ușii obligatoriu Ușa cu geam din sticlă astfel încât materialele din interiorul camerei să poată fi vizibil obligatoriu Iluminare internă a camerei obligatoriu Programe de dezinfecție implicite Min. 10 Programe care pot fi programate de către utilizator Min. 30 Ecran LCD, color obligatoriu Afișare ecran: indicarea ciclului, mesaj text și reprezentări grafice a procesului, temperatura apei, timpul rămas, numărul programului obligatoriu Limbajul interfeței și meniului română / rusă Butoane tactile rapide, dedicate programelor de dezinfecție obligatoriu Buton de anulare a alarmelor și stopare a programului obligatoriu Imprimantă termică, integrată obligatoriu Temperatura de uscare ≥ 125 grade Filtrarea aerului HEPA filtru, clasa H14 Min. 2 pompe de dozare a detergentului si dezinfectantului obligatoriu Min. 2 senzori de flux de dozare a detergentului se dezinfectantului obligatoriu Brațe rotative pentru jetul de apă ≥ 3 unități	Da, Descriere Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical și altor ustensile din oțel a, Domeniul de utilizare instrumente chirurgicale, ustensile din oțel inoxidabil Da, Sistem deschis de utilizare a detergentilor și dezinfectanților / WASHER & DISINFECTOR DATASHEET /Quality features/Open Free Chemical System Da, Volumul camerei 250 L (625X680x600) / WASHER & DISINFECTOR DATASHEET /WD-8 Da, Carcasa exterioară din oțel inoxidabil AISI 304/ pag.7 STERILMED_WASHER Da, camera de spălare construită din oțel inoxidabil AISI 316L/ pag. 7 STERILMED_WASHER Da, Nișa interioară specializată pentru dezinfectant și detergent/ pag. 2 WASHER DISINFECTOR DATASHEET/ Quality Features/ Expanded capacity for detergent and neutralizer Da, Pompa de apă, internă/ pag. 5 STERILMED_WASHER/ Water pump Da, Pompa de aer, internă/ pag. 5 STERILMED_WASHER/ air pump Da, Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcția de reducere a temperaturii apei de scurgere ≤ 90 ° C/ STERILMED_WASHER/ Features&Options/Heat exchanger for drain water Da, Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și împiedică scurgerea aburului/ WASHER & DISINFECTOR DATASHEET /Quality features/Condenser cooling system Da, Procesul de spălare și dezinfectare total automat, controlat de microprocesor WASHER & DISINFECTOR DATASHEET /Device/Control System /PLC Da, Numărul de uși 1 unitate/ pag.9 STERILMED_WASHER/ Single door Da, Sistem vertical automatiza de deschidere a ușii WASHER & DISINFECTOR DATASHEET Temperature/Door/Automatic, double-glassed door Da, Ușa cu geam din sticlă astfel încât materialele din interiorul camerei să poată fi vizibil/ WASHER & DISINFECTOR DATASHEET Temperature/Door/ Automatic, double-glassed door Da, Iluminare internă a camerei pag.5 STERILMED_WASHER/Features&Options/Internal light Da, Programe de dezinfecție implicite 10 pag. 1 WASHER DISINFECTOR DATASHEET/ 10 predefined special programs are included, with the possibility to customize up to 50 programs

Monitorizarea temperaturii în cameră prin intermediul a min. 2 senzori de temperatură electronice de precizie înaltă obligatoriu
 "Senzori de depistare a nivelului de dezinfectant și detergent în interiorul canistrelor" obligatoriu
 Alarmer sonore și vizuale
 Alarmer cu afișarea codului și descrierei complete a problemei cât și acțiunilor de remediere obligatoriu
 Alarma de finalizare a ciclului obligatoriu
 Tensiunea de alimentare 380V, 50 Hz

Accesorii și consumabile:

Sistem de osmoză inversă compatibilă cu mașina de spălat care va fi compusă din: min. 4 nivele de prefiltrare, manometre de control a filtrelor, sistem de dedurizare a apei cu cap electronic, sistemul de osmoză inversă cu membrana și sistem de monitorizare a calității apei. da, sa se indice modelul oferit
 Troleu cu rafturi de încărcare 1 buc., să se indice codul produsului
 Coșuri pentru instrumente min. 8, să se indice codul produsului
 Hîrtie imprimantă 30 buc., să se indice codul produsului
 Detergent, volum "min. 5L, pentru min. 100 cicluri, să se indice codul produsului"
 Dezinfectant, volum "min. 5L, pentru min. 100 cicluri, să se indice codul produsului"

Da, Programe care pot fi programate de către utilizator 50 / pag. 1 WASHER DISINFECTOR DATASHEET/ 10 predefined special programs are included, with the possibility to customize up to 50 programs
Da, Ecran LCD, color / pag. 1 WASHER DISINFECTOR DATASHEET/ Device/ Display Type/ Color TFT, LCD
Da, Afișare ecran: indicarea ciclului, mesaj text și reprezentări grafice a procesului, temperatura apei, timpul rămas, numărul programului / pag. 3 STERILMED_WASHER/ Monitoring
Da, Limbajul interfeței și meniului română / rusă pag.5 STERILMED_WASHER /Multi languages menu
Da, Butoane tactile rapide, dedicate programelor de dezinfecție / pag. 3 STERILMED_WASHER/ Touch keys
Da, Buton de anulare a alarmelor și stopare a programului / pag. 3 STERILMED_WASHER/ Touch keys
Da, Imprimantă termică, integrată / pag. 3 STERILMED_WASHER/ Printer
Da, Temperatura de uscare 125 grade pag. 1 WASHER DISINFECTOR DATASHEET/ Drying phases (125 °C)
Da, Filtrarea aerului HEPA filtru, clasa H14 pag. 1 WASHER DISINFECTOR DATASHEET/ HEPA Filter, H14, Particle Retention Ratio 99.99%
Da, Min. 2 pompe de dozare a detergentului si dezinfectantului pag. 1 WASHER DISINFECTOR DATASHEET/ Detergent Dosing Pump& Neutralizing Dosing Pump
Da, 2 senzori de flux de dozare a detergentului se dezinfectantului pag.5 STERILMED_WASHER/Features&Options/Dosage sensors for detergent and disinfectant
Da, Brațe rotative pentru jetul de apă ≥ 3 unități pag.5 STERILMED_WASHER/Features&Options/Water jet arms down, top and for each rack shelf
 pag.8 STERILMED_WASHER/ Picture rack
Da, Monitorizarea temperaturii în cameră prin intermediul a 3 senzori de temperatură electronice de precizie înaltă/ pag. 2 WASHER DISINFECTOR DATASHEET/ Temperature/ 3 x PT 100 (DIN Class A) Sensors
Da, Senzori de depistare a nivelului de dezinfectant și detergent în interiorul canistrelor pag.5 STERILMED_WASHER/Features&Options/ Detergent and disinfectant level indicators
Da, Alarmer sonore și vizuale/ pag. 1 WASHER DISINFECTOR DATASHEET/ Warning System/ Visual and Audible
Da, Alarmer cu afișarea codului și descrierei complete a problemei cât și acțiunilor de remediere pag.5 STERILMED_WASHER/Alarms
Da, Alarma de finalizare a ciclului pag.5 STERILMED_WASHER/Alarms
Da, Tensiunea de alimentare 380V, 50 Hz pag. 1 WASHER DISINFECTOR DATASHEET/Electrical Connection

	Accesorii și consumabile: Da, Sistem de osmoză inversă compatibilă cu mașina de spălat care va fi compusă din: min. 4 nivele de prefiltrare, manometre de control a filtrelor, sistem de dedurizare a apei cu cap electronic, sistemul de osmoză inversă cu membrana și sistem de monitorizare a calității apei. <i>Budget 140,ESLI Endustriyel Urunler Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Ltd.Sti., Turcia</i> Da, Troleu cu rafturi de încărcare 1 buc. cod W125 Da, Coșuri pentru instrumente 8 DIN Basket cod W832 Da, Hirtie imprimantă 30 buc. cod W854 Da, Detergent, volum min. 5L, pentru min. 100 cicluri cod 72SW002 Da, Dezinfectant, volum min. 5L, pentru min. 100 cicluri cod 72SW003
--	--