

nr. _____

din “ ____ ” _____ 20 ____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Obiectul achiziției: Achiziționarea de vehicule și echipament de dezechetare și întreținerea drumurilor și spațiilor verzi în satul Chirileni, r-ul Ungheni

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Tractor	8185	Turcia	Tumosan	Tractor nou: Scaun ergonomic confortabil, cu multe reglaje Sistem de climatizare Rezervor de combustibil 115l Legătură spate Optică productivă puternică Servodirectie hidraulică Blocare mecanică diferențială spate Frâne pneumatice și arc de aer Motorul este echipat cu un turbocompresor Model de motor 4DT-39T-185C Putere nominală la 1500 rpm. 85 CP Cuplu nominal la 1500 rpm. 340 Nm Deplasare totală a motorului 3900 cm Numărul de cilindri 4 Consum minim de combustibil specific	Tractor nou: Scaun ergonomic confortabil, cu multe reglaje Sistem de climatizare Rezervor de combustibil 115l Legătură spate Optică productivă puternică Servodirectie hidraulică Blocare mecanică diferențială spate Frâne pneumatice și arc de aer Motorul este echipat cu un turbocompresor Model de motor 4DT-39T-185C Putere nominală la 1500 rpm. 85 CP Cuplu nominal la 1500 rpm. 340 Nm	

				de 160 g / h.p. Turbocompresor * Numărul de supape pe cilindru 2 * Raportul de compresie 17:01 * Greutate uscată 410 kg * Standard de mediu Euro 3 * Sistem de ardere prin injecție directă * Sistem de răcire cu apă. Deplasarea motorului 3900.0 (cm cub) Putere 85.0 (CP) Numărul de trepte de schimbare a vitezei 16 + 16 Cuplu maxim 320,0 (H * m) Forță de ridicare 2200.0 (kg) Capacitatea rezervorului de combustibil 115.0 (l) Greutate 3500.0 (kg) Țara de producție Turcia Model 8185 DIMENSIUNI GENERALE Lungime 4344.0 (mm) Latime 1595.0 (mm) înălțime 2927.0 (mm) Tracțiunea: 4x4 (4WD) mecanica. Garantie: min. 2 ani	Deplasare totală a motorului 3900 cm Numărul de cilindri 4 Consum minim de combustibil specific de 160 g / h.p. Turbocompresor * Numărul de supape pe cilindru 2 * Raportul de compresie 17:01 * Greutate uscată 410 kg * Standard de mediu Euro 3 * Sistem de ardere prin injecție directă * Sistem de răcire cu apă. Deplasarea motorului 3900.0 (cm cub) Putere 85.0 (CP) Numărul de trepte de schimbare a vitezei 12 + 12 Cuplu maxim 320,0 (H * m) Forță de ridicare 2200.0 (kg) Capacitatea rezervorului de combustibil 115.0 (l) Greutate 3500.0 (kg) Țara de producție Turcia Model 8185 DIMENSIUNI GENERALE Lungime 4344.0 (mm) Latime 1595.0 (mm) înălțime 2927.0 (mm) Tracțiunea: 4x4 (4WD) mecanica. Garantie: min. 2 ani	
<i>Cisternă de apă 3 tone</i>	R350TTKP	Turcia	Romsan	Volumul 3 m cubi Dimensiuni înăuntru – 2450-1460-1080 mm Dimensiuni înafară – 4270-1870-1910 mm Greutatea- 850 kg Tip frână – hidraulică/cu aer Cauciucurile -11,5/80-15,3 Grosimea rezervorului -2,5mm Greutatea maximă de încărcare - 4050kg	Volumul 3 m cubi Dimensiuni-înăuntru2450-1460-1080 mm Dimensiuni-înafară4270-1870-1910m Greutatea- 850 kg Tip frână – hidraulică/cu aer Cauciucurile -11,5/80-15,3 Grosimea rezervorului -2,5mm	

				Greutatea minimă 3000kg	Greutatea maximă de încărcare - 4050kg Greutatea minimă 3000kg	
Remorcă	R80CSGA4P	Turcia	Romsan	Lungime – 6500/2400/2250 mm Înălțime- 500/500 mm Greutatea maximă de încărcare -11100 kg Greutatea de încărcare 8000kg Greutatea goală -3100 kg Volum de încărcare 10m cubi Volum de descărcare 10m cubi Lungime înăuntru -4450 mm Lățimea înăuntru -2250mm Cauciucurile -12,5/80-15,3 Viteza maximă 40km/oră Baza corpului -5mm Grosimea uşii 2,5mm Lățimea calei -1800mm Sistema de suspensie farfice parabolice Sistema de amortizare 3 părți Cilindru telescopic 4 pasuri, cantitatea de ulei 10 litri presiunea de lucru 160 bari Garantie: min. 12 luni	Lungime – 6500/2400/2250 mm Înălțime- 500/500 mm Greutatea maximă de încărcare - 11100 kg Greutatea de încărcare 8000kg Greutatea goală -3100 kg Volum de încărcare 10m cubi Volum de descărcare 10m cubi Lungime înăuntru -4450 mm Lățimea înăuntru -2250mm Cauciucurile -12,5/80-15,3 Viteza maximă 40km/oră Baza corpului -5mm Grosimea uşii 2,5mm Lățimea calei -1800mm Sistema de suspensie farfice parabolice Sistema de amortizare 3 părți Cilindru telescopic 4 pasuri, cantitatea de ulei 10 litri presiunea de lucru 160 bari Garantie: min. 12 luni	
Mini excavator		Turcia	Alparslan	Puterea de încărcare 2600kg Unghiul de întoarcere -180 Grade Presiunea în sistemul hidraulic 180 bari Mărimea căușului 25/60 cm <u>Capacitatea motorului nu mai mică de 70 c/p</u> Garantie: min. 12 luni	Puterea de încărcare 2600kg Unghiul de întoarcere -180 Grade Presiunea în sistemul hidraulic 180 bari Mărimea căușului 25/60 cm <u>Capacitatea motorului mică de 85 c/p</u> Garantie: min. 12 luni	

<i>Încărcător frontal</i>	FL 3300	Turcia	Ozkan makina	Înălțimea încărcătorului -3,5m Puterea de încărcare la înălțimea maximă - 1200kg Sistemul de operare – djustic Greutatea încărcătorului fără căuș 620kg <u>Capacitatea motorului nu mai mică de 80-130 c/p</u> Garanția – 12 luni	Înălțimea încărcătorului -3,5m Puterea de încărcare la înălțimea maximă -1200kg Sistemul de operare – djustic Greutatea încărcătorului fără căuș 620kg <u>Capacitatea motorului 85 c/p</u> Garanția – 12 luni	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____
Ofertantul: _____ Adresa: _____