

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21429202 din 13.06.2025

Obiectul de achiziție: Aparat de control și de testare

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Higrometru	VIT-2	Rusia	OOO "Термоприбор"	Destinație: măsurarea umidității relative a aerului și a temperaturii în spații închise; Construcție: pe baza din plastic trebuie să fie fixate două termometre, scară de temperatură, masă psihometrică cu alimentator de sticlă; Lichid termometric: toluen; Diapazonul măsurării (t): + 15...+ 40 C; Scara de măsurare: 0.2 °C; Diapazonul măsurării umidității: de la 20% până la 90%.	Psihrometru VIT-2 pentru spații rezidențiale, interval de temperatură +15 până la +45 °C	ISO
Total lot 1						
Lotul 2						
Tester monitor CCTV	TST5-4K 5"	UK	CCTV GLOBAL LONDON LTD	Ecran tactil IPS: minim 4 inch; Rezoluția ecranului: minim 1920*1080 pixeli; Codec: H.265/H.264; Afișare video: minim Full HD; Compatibilitate cu testarea camerelor: IP, CVBS analog și suport pentru control PTZ prin RS485 sau alte protocoale; Testare calitate semnal video: HD prin cablu coaxial; Testare calitate semnal video: 4K prin IP; Testare conexiune rețea: suport pentru 10/100/1000 Mbps Ethernet; Acumulator reîncărcabil încorporat: minim 3000mAh sau baterii reîncărcabile detașabile; Termen de garanție: minim 12 luni din data livrării.	Ecran tactil Retina de 5 inch, rezoluție 1920 x 1080p Suport cameră IP, până la 8MP (4K) Monitor de testare HD-TVI/AHD/CVI/CVBS, camere compatibile cu până la 4K H.264 și H.265, afișare video 4K prin rețea mainstream Tester de cablu de rețea încorporat Hikvision IVMS4500 și multe alte aplicații încorporate Funcționează cu peste 40 de protocoale IP și camere ONVIF Wi-Fi încorporat pentru a permite accesul la rețeaua wireless Ieșire PoE de 48 V și 12 V pentru alimentarea camerelor în timpul configurării Card SD încorporat de 4 GB pentru înregistrarea clipurilor video Testarea și ieșirea intrării și ieșirii audio Intrare HDMI (până la 1080P) Funcții de scanare și identificare a adresei PTZ RS485/322 și a protocoalelor Baterie litiu-polimer de 7,4 V, 5000 mAh, timp de funcționare 10 ore. Termen de garanție: 12 luni din data livrării	ISO
Total lot 2						
Lotul 3						
Detector de tensiune	AX-T902	Polonia	Axiomet	Tip tester detector: tensiune fără contact; Interval tensiune detectată: 200...1000V AC; Interval frecvență tensiune detectată: 50/60Hz; Lungime: 170-190mm; Lățime: 20-30mm; Sursă de alimentare: Baterii (AAA); Termen de garanție: minim 12 luni din data livrării.	Tensiune (V)600 V OpțiuniMultifuncțională Sfat Digital Acumulator de varfuri Alcalin de garanție: 12 luni din data livrării. Termen	ISO
Total lot 3						

Lotul 4						
Multimetru	AX-594	Polonia	Axiomet	Multimetru automat Tensiuni: AC / DC; Praguri tensiune LED: 24V-690V; Afişaj: digital; Scalare automata: da; Detectie polaritate: da; Sonerie incorporată: da; Test diodă: da; Test continuitate: da; Cablul şuţ: da; Indicator LED cu semnalizare pentru diferite praguri de tensiune; Termen de garanţie: minim 12 luni din data livrării.	Multimetru automat Tensiuni: AC / DC; Praguri tensiune LED: 0.1...400mV/4V/40V/400V/1kV; Afişaj: digital; Scalare automata: da; Detectie polaritate: da; Sonerie incorporată: da; Test diodă: da; Test continuitate: da; Cablul şuţ: da; Indicator LED cu semnalizare pentru diferite praguri de tensiune; Termen de garanţie: 12 luni din data livrării.	ISO
Total lot 4						
Lotul 5						
Termometru infraroşu	AdvancedTemp - 30/+550°C	Germania	BOSCH	Caracteristici de baza: Tip: Pirometru; Interval temperatura măsurată: -30/+500 °C; Precizie măsurare temperatura: ±0.2 °C; Timp măsurare: ±1-3 sec; Ținta laser: da; Alimentare: baterie (inclus in set); Memorare date măsurate: da; Iluminare display: da; Termen de garanţie: minim 12 luni din data livrării.	Caracteristici de baza: Tip: Pirometru; Interval temperatura măsurată: -30/+500 °C; Precizie măsurare temperatura: ±0.2 °C; Timp măsurare: ±1-3 sec; Ținta laser: da; Alimentare: baterie (inclus in set); Memorare date măsurate: da; Iluminare display: da; Termen de garanţie: 12 luni din data livrării.	ISO
Total lot 5						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chişinău, str.str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23