

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1607951555372 din 13.01.2021																																																																																																																																																																																																																																																			
Denumirea procedurii de achiziție: Licitație deschisă: ECHIPAMENT MILITAR – ȚESĂTURI PENTRU UNIFORMA DE INSTRUCȚIE, CONFORM NECESITĂȚILOR ARMATEI NAȚIONALE ÎN ANUL 2021																																																																																																																																																																																																																																																			
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință																																																																																																																																																																																																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																																																												
	Bunuri																																																																																																																																																																																																																																																		
	Lotul 1																																																																																																																																																																																																																																																		
19260000-6	Țesătură combinată cu desen camuflat de tip Rip-Stop	NC500RS	China	OP Technology LTD	TABELUL indiciilor calitativi și valorile caracteristicilor tehnice ale țesăturii combinate cu desen camuflat de tip Rip-Stop <table><tr><th>Un. măs.</th><th>Indicii calitativi</th><th>Unitatea de măsură</th><th>Valoarea indicelui</th></tr><tr><td>1.</td><td>Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică)</td><td>%</td><td>50±5 bumbac 50±5 naylon (poliamidă PA)</td></tr><tr><td>2.</td><td>Densitatea superficială</td><td>gr/m²</td><td>245±5</td></tr><tr><td colspan="4">Rezistența, baluri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0)</td></tr><tr><td>3.</td><td>La spălare (GOST 9733.4)</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)</td><td>baluri</td><td>≥ 4</td></tr><tr><td></td><td>- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)</td><td>baluri</td><td>≥ 4</td></tr><tr><td></td><td>Transpirație (GOST 9733.6)</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)</td><td>baluri</td><td>≥ 4</td></tr><tr><td></td><td>- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)</td><td>baluri</td><td>≥ 4</td></tr><tr><td></td><td>La fricare uscată (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)</td><td>baluri</td><td>≥ 4</td></tr><tr><td></td><td>La fricare umedă (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)</td><td>baluri</td><td>≥ 4</td></tr><tr><td></td><td>Rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 baluri)</td><td>baluri</td><td>≥ 4</td></tr><tr><td></td><td>Rezistența vopsirii la călcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 baluri)</td><td>baluri</td><td>≥ 4</td></tr><tr><td>4.</td><td>Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 și GOST 30157.0 Regim C1111 9 O1)</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>- urzeală</td><td>%</td><td>± 2</td></tr><tr><td></td><td>- bătătură</td><td>%</td><td>± 2</td></tr><tr><td>5.</td><td>Lățimea ruluiului</td><td>cm</td><td>150 ± 2</td></tr><tr><td>6.</td><td>Înălțimea ruluiului (întreg)</td><td>mm</td><td>≥ 70</td></tr><tr><td>7.</td><td>Sarcina de rupere a unei buciți cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813)</td><td>N (kgf)</td><td></td></tr><tr><td></td><td>- urzeală</td><td>N (kgf)</td><td>≥ 1250</td></tr><tr><td></td><td>- bătătură</td><td>N (kgf)</td><td>≥ 950</td></tr><tr><td>8.</td><td>Numărul de fire de ață pe 10 cm</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>- urzeală</td><td>fire</td><td>370±5</td></tr><tr><td></td><td>- bătătură</td><td>fire</td><td>210±3</td></tr><tr><td>9.</td><td>Rezistența la uzură</td><td>cicluri</td><td>≥ 5000</td></tr><tr><td colspan="4">Indicii fizico-igienici</td></tr><tr><td>10.</td><td>Conținutul de formaldehid de liber (GOST 25617 și ISO 1833)</td><td>mcg/gr</td><td>< 500</td></tr><tr><td>11.</td><td>Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2)</td><td>%</td><td>> 6</td></tr><tr><td>12.</td><td>Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77)</td><td>dm³/m²</td><td>≥ 20</td></tr></table> Notă: Nu se admit defecte sumar mai mult decât indicii prevăzuți conform GOST 161-86. Conform modelului aprobat de autoritatea contractantă. Condițiile tehnice generale trebuie să corespundă GOST 21790-2005. Operatorii economici cointeresați pot examina/vizualiza și recepționa modelul de stofă la sediul autorității contractante. Livrarea se va efectua cu transportul vânzătorului la Secția echipament a A.N. situată pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostra în decurs de 5 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Termen de livrare: până la 25.05.2021. La livrarea mărfii se prezintă raportul de încercări pentru bunurile livrate.	Un. măs.	Indicii calitativi	Unitatea de măsură	Valoarea indicelui	1.	Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică)	%	50±5 bumbac 50±5 naylon (poliamidă PA)	2.	Densitatea superficială	gr/m²	245±5	Rezistența, baluri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0)				3.	La spălare (GOST 9733.4)				- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4		- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4		Transpirație (GOST 9733.6)				- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4		- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4		La fricare uscată (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4		La fricare umedă (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4		Rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4		Rezistența vopsirii la călcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4	4.	Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 și GOST 30157.0 Regim C1111 9 O1)				- urzeală	%	± 2		- bătătură	%	± 2	5.	Lățimea ruluiului	cm	150 ± 2	6.	Înălțimea ruluiului (întreg)	mm	≥ 70	7.	Sarcina de rupere a unei buciți cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813)	N (kgf)			- urzeală	N (kgf)	≥ 1250		- bătătură	N (kgf)	≥ 950	8.	Numărul de fire de ață pe 10 cm				- urzeală	fire	370±5		- bătătură	fire	210±3	9.	Rezistența la uzură	cicluri	≥ 5000	Indicii fizico-igienici				10.	Conținutul de formaldehid de liber (GOST 25617 și ISO 1833)	mcg/gr	< 500	11.	Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2)	%	> 6	12.	Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77)	dm³/m²	≥ 20	TABELUL indiciilor calitativi și valorile caracteristicilor tehnice ale țesăturii combinate cu desen camuflat de tip Rip-Stop (Zilant SRL) <table><tr><th>Un. măs.</th><th>Indicii calitativi</th><th>Unitatea de măsură</th><th>Valoarea indicelui de facto</th></tr><tr><td>1.</td><td>Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică)</td><td>%</td><td>50±5 bumbac 50±5 naylon (poliamidă)</td></tr><tr><td>2.</td><td>Densitatea superficială</td><td>gr/m²</td><td>249</td></tr><tr><td colspan="4">Rezistența, baluri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0)</td></tr><tr><td>3.</td><td>La spălare (GOST 9733.4)</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)</td><td>baluri</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)</td><td>baluri</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>Transpirație (GOST 9733.6)</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)</td><td>baluri</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)</td><td>baluri</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>La fricare uscată (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)</td><td>baluri</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>La fricare umedă (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)</td><td>baluri</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>Rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 baluri)</td><td>baluri</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>Rezistența vopsirii la călcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 baluri)</td><td>baluri</td><td>4</td></tr><tr><td>4.</td><td>Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 și GOST 30157.0 Regim C1111 9 O1)</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>- urzeală</td><td>%</td><td>1.0</td></tr><tr><td></td><td>- bătătură</td><td>%</td><td>1.0</td></tr><tr><td>5.</td><td>Lățimea ruluiului</td><td>cm</td><td>150</td></tr><tr><td>6.</td><td>Sarcina de rupere a unei buciți cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813)</td><td>N (kgf)</td><td></td></tr><tr><td></td><td>- urzeală</td><td>N (kgf)</td><td>1385</td></tr><tr><td></td><td>- bătătură</td><td>N (kgf)</td><td>980</td></tr><tr><td>7.</td><td>Rezistența la uzură</td><td>cicluri</td><td>5000</td></tr><tr><td>8.</td><td>Numărul de fire de ață pe 10 cm</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>- urzeală</td><td>fire</td><td>372</td></tr><tr><td></td><td>- bătătură</td><td>fire</td><td>212</td></tr><tr><td colspan="4">Indicii fizico-igienici</td></tr><tr><td>9.</td><td>Conținutul de formaldehid de liber (GOST 25617 și ISO 1833)</td><td>mcg/gr</td><td>5.5</td></tr><tr><td>10.</td><td>Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2)</td><td>%</td><td>8.6</td></tr><tr><td>11.</td><td>Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77)</td><td>dm³/m²</td><td>22.9</td></tr></table> Notă: Nu se admit defecte sumar mai mult decât indicii prevăzuți conform GOST 161-86. Conform modelului aprobat de autoritatea contractantă. Condițiile tehnice generale trebuie să corespundă GOST 21790-2005. Operatorii economici cointeresați pot examina/vizualiza și recepționa modelul de stofă la sediul autorității contractante. Livrarea se va efectua cu transportul vânzătorului la Secția echipament a A.N. situată pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostra în decurs de 5 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Termen de livrare: până la 25.05.2021. La livrarea mărfii se prezintă raportul de încercări pentru bunurile livrate.	Un. măs.	Indicii calitativi	Unitatea de măsură	Valoarea indicelui de facto	1.	Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică)	%	50±5 bumbac 50±5 naylon (poliamidă)	2.	Densitatea superficială	gr/m²	249	Rezistența, baluri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0)				3.	La spălare (GOST 9733.4)				- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	4		- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	4		Transpirație (GOST 9733.6)				- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	4		- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	4		La fricare uscată (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	4		La fricare umedă (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	4		Rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	4		Rezistența vopsirii la călcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	4	4.	Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 și GOST 30157.0 Regim C1111 9 O1)				- urzeală	%	1.0		- bătătură	%	1.0	5.	Lățimea ruluiului	cm	150	6.	Sarcina de rupere a unei buciți cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813)	N (kgf)			- urzeală	N (kgf)	1385		- bătătură	N (kgf)	980	7.	Rezistența la uzură	cicluri	5000	8.	Numărul de fire de ață pe 10 cm				- urzeală	fire	372		- bătătură	fire	212	Indicii fizico-igienici				9.	Conținutul de formaldehid de liber (GOST 25617 și ISO 1833)	mcg/gr	5.5	10.	Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2)	%	8.6	11.	Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77)	dm³/m²	22.9	GOST 9733.0 GOST 9733.4 GOST 9733.6 GOST 9733.27-83 GOST 9733.13-83 GOST 9733.7-83 GOST 30157.1 GOST 30157.0 GOST 3813 GOST 25617 ISO 1833 GOST 3816 pct.2 GOST 12088-77 GOST 21790-2005 GOST 161-86
Un. măs.	Indicii calitativi	Unitatea de măsură	Valoarea indicelui																																																																																																																																																																																																																																																
1.	Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică)	%	50±5 bumbac 50±5 naylon (poliamidă PA)																																																																																																																																																																																																																																																
2.	Densitatea superficială	gr/m²	245±5																																																																																																																																																																																																																																																
Rezistența, baluri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0)																																																																																																																																																																																																																																																			
3.	La spălare (GOST 9733.4)																																																																																																																																																																																																																																																		
	- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																																																																																																																																																
	- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																																																																																																																																																
	Transpirație (GOST 9733.6)																																																																																																																																																																																																																																																		
	- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																																																																																																																																																
	- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																																																																																																																																																
	La fricare uscată (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																																																																																																																																																
	La fricare umedă (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																																																																																																																																																
	Rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																																																																																																																																																
	Rezistența vopsirii la călcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																																																																																																																																																
4.	Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 și GOST 30157.0 Regim C1111 9 O1)																																																																																																																																																																																																																																																		
	- urzeală	%	± 2																																																																																																																																																																																																																																																
	- bătătură	%	± 2																																																																																																																																																																																																																																																
5.	Lățimea ruluiului	cm	150 ± 2																																																																																																																																																																																																																																																
6.	Înălțimea ruluiului (întreg)	mm	≥ 70																																																																																																																																																																																																																																																
7.	Sarcina de rupere a unei buciți cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813)	N (kgf)																																																																																																																																																																																																																																																	
	- urzeală	N (kgf)	≥ 1250																																																																																																																																																																																																																																																
	- bătătură	N (kgf)	≥ 950																																																																																																																																																																																																																																																
8.	Numărul de fire de ață pe 10 cm																																																																																																																																																																																																																																																		
	- urzeală	fire	370±5																																																																																																																																																																																																																																																
	- bătătură	fire	210±3																																																																																																																																																																																																																																																
9.	Rezistența la uzură	cicluri	≥ 5000																																																																																																																																																																																																																																																
Indicii fizico-igienici																																																																																																																																																																																																																																																			
10.	Conținutul de formaldehid de liber (GOST 25617 și ISO 1833)	mcg/gr	< 500																																																																																																																																																																																																																																																
11.	Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2)	%	> 6																																																																																																																																																																																																																																																
12.	Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77)	dm³/m²	≥ 20																																																																																																																																																																																																																																																
Un. măs.	Indicii calitativi	Unitatea de măsură	Valoarea indicelui de facto																																																																																																																																																																																																																																																
1.	Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică)	%	50±5 bumbac 50±5 naylon (poliamidă)																																																																																																																																																																																																																																																
2.	Densitatea superficială	gr/m²	249																																																																																																																																																																																																																																																
Rezistența, baluri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0)																																																																																																																																																																																																																																																			
3.	La spălare (GOST 9733.4)																																																																																																																																																																																																																																																		
	- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	4																																																																																																																																																																																																																																																
	- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	4																																																																																																																																																																																																																																																
	Transpirație (GOST 9733.6)																																																																																																																																																																																																																																																		
	- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	4																																																																																																																																																																																																																																																
	- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	4																																																																																																																																																																																																																																																
	La fricare uscată (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	4																																																																																																																																																																																																																																																
	La fricare umedă (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	4																																																																																																																																																																																																																																																
	Rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	4																																																																																																																																																																																																																																																
	Rezistența vopsirii la călcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	4																																																																																																																																																																																																																																																
4.	Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 și GOST 30157.0 Regim C1111 9 O1)																																																																																																																																																																																																																																																		
	- urzeală	%	1.0																																																																																																																																																																																																																																																
	- bătătură	%	1.0																																																																																																																																																																																																																																																
5.	Lățimea ruluiului	cm	150																																																																																																																																																																																																																																																
6.	Sarcina de rupere a unei buciți cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813)	N (kgf)																																																																																																																																																																																																																																																	
	- urzeală	N (kgf)	1385																																																																																																																																																																																																																																																
	- bătătură	N (kgf)	980																																																																																																																																																																																																																																																
7.	Rezistența la uzură	cicluri	5000																																																																																																																																																																																																																																																
8.	Numărul de fire de ață pe 10 cm																																																																																																																																																																																																																																																		
	- urzeală	fire	372																																																																																																																																																																																																																																																
	- bătătură	fire	212																																																																																																																																																																																																																																																
Indicii fizico-igienici																																																																																																																																																																																																																																																			
9.	Conținutul de formaldehid de liber (GOST 25617 și ISO 1833)	mcg/gr	5.5																																																																																																																																																																																																																																																
10.	Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2)	%	8.6																																																																																																																																																																																																																																																
11.	Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77)	dm³/m²	22.9																																																																																																																																																																																																																																																
	Lotul II																																																																																																																																																																																																																																																		

19260000-6	Țesătură combinată cu desen camuflat de tip SATIN	STCVC340	China	OP Technology LTD	<table><tr><th colspan="4">TABELUL</th></tr><tr><th colspan="4">indicilor calitativi și valorile caracteristicilor tehnice ale țesăturii combinate cu desen camuflat de tip SATIN</th></tr><tr><th>Un. măș.</th><th>Indici calitativi</th><th>Unitatea de măsură</th><th>Valoarea indicelui</th></tr><tr><td>1.</td><td>Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică)</td><td>%</td><td>60 ± 5 bambac 40 ± 5 polister</td></tr><tr><td>2.</td><td>Densitatea superficială</td><td>gr/m²</td><td>345 ± 5</td></tr><tr><td>3.</td><td>Impermeabilitatea la apă (Reglementarea tehnică)</td><td>mmH₂O</td><td>≥ 200</td></tr><tr><td colspan="4">Rezistența, baluri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0)</td></tr><tr><td>4.</td><td>La spălare (GOST 9733.4)</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>- Schimbarea culorii inițiale (pe scară de 5 baluri)</td><td>baluri</td><td>≥ 4</td></tr><tr><td></td><td>- Vopsirea țesăturii conexe (pe scară de 5 baluri)</td><td>baluri</td><td>≥ 4</td></tr><tr><td></td><td>Transpirației (GOST 9733.6)</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>- Schimbarea culorii inițiale (pe scară de 5 baluri)</td><td>baluri</td><td>≥ 4</td></tr><tr><td></td><td>- Vopsirea țesăturii conexe (pe scară de 5 baluri)</td><td>baluri</td><td>≥ 4</td></tr><tr><td></td><td>Frecări uscate (GOST 9733.27-83) (pe scară de 5 baluri)</td><td>baluri</td><td>≥ 4</td></tr><tr><td></td><td>Frecări umede (GOST 9733.27-83) (pe scară de 5 baluri)</td><td>baluri</td><td>≥ 4</td></tr><tr><td></td><td>Rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici (GOST 9733.13-83) (pe scară de 5 baluri)</td><td>baluri</td><td>≥ 4</td></tr><tr><td></td><td>Rezistența vopsirii la calcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scară de 5 baluri)</td><td>baluri</td><td>≥ 4</td></tr><tr><td>5.</td><td>Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 și GOST 30157.0 Regim C1 H901)</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>- urzică</td><td>%</td><td>± 2</td></tr><tr><td></td><td>- bățatură</td><td>%</td><td>± 2</td></tr><tr><td>6.</td><td>Lățimea ruloelui</td><td>cm</td><td>150 ± 2</td></tr><tr><td>7.</td><td>Lungimea ruloelui (întreg)</td><td>m.l.</td><td>≥ 50</td></tr><tr><td>8.</td><td>Sarcina de rupere a unei bucăți cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813)</td><td>N (kgf)</td><td></td></tr><tr><td></td><td>- urzică</td><td>N (kgf)</td><td>≥ 1500</td></tr><tr><td></td><td>- bățatură</td><td>N (kgf)</td><td>≥ 1300</td></tr><tr><td>9.</td><td>Rezistența la uzură</td><td>cicluri</td><td>≥ 3500</td></tr><tr><td colspan="4">Indici fizico-igienici</td></tr><tr><td>10.</td><td>Conținutul de formaldehidă liberă (GOST 25617 și ISO 1833)</td><td>mcg/gr</td><td>< 1000</td></tr><tr><td>11.</td><td>Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2)</td><td>%</td><td>≥ 6</td></tr><tr><td>12.</td><td>Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77)</td><td>dm³/m²</td><td>≥ 20</td></tr></table> Notă: Nu se admit defecte sumar mai mult decât indicii prevăzuți conform GOST 161-86. Conform modelului aprobat de autoritatea contractantă. Condițiile tehnice generale trebuie să corespundă GOST 21790-2005. Operatorii economici cointeresați pot examina/vizualiza și recepționa modelul de stofă la sediul autorității contractante. Livrarea se va efectua cu transportul vânzătorului la Secția echipament a A.N. situată pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostra în decurs de 5 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Termen de livrare: până la 25.05.2021. La livrarea mărfii se prezintă raportul de încercări pentru bunurile livrate.	TABELUL				indicilor calitativi și valorile caracteristicilor tehnice ale țesăturii combinate cu desen camuflat de tip SATIN				Un. măș.	Indici calitativi	Unitatea de măsură	Valoarea indicelui	1.	Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică)	%	60 ± 5 bambac 40 ± 5 polister	2.	Densitatea superficială	gr/m ²	345 ± 5	3.	Impermeabilitatea la apă (Reglementarea tehnică)	mmH ₂ O	≥ 200	Rezistența, baluri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0)				4.	La spălare (GOST 9733.4)				- Schimbarea culorii inițiale (pe scară de 5 baluri)	baluri	≥ 4		- Vopsirea țesăturii conexe (pe scară de 5 baluri)	baluri	≥ 4		Transpirației (GOST 9733.6)				- Schimbarea culorii inițiale (pe scară de 5 baluri)	baluri	≥ 4		- Vopsirea țesăturii conexe (pe scară de 5 baluri)	baluri	≥ 4		Frecări uscate (GOST 9733.27-83) (pe scară de 5 baluri)	baluri	≥ 4		Frecări umede (GOST 9733.27-83) (pe scară de 5 baluri)	baluri	≥ 4		Rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici (GOST 9733.13-83) (pe scară de 5 baluri)	baluri	≥ 4		Rezistența vopsirii la calcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scară de 5 baluri)	baluri	≥ 4	5.	Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 și GOST 30157.0 Regim C1 H901)				- urzică	%	± 2		- bățatură	%	± 2	6.	Lățimea ruloelui	cm	150 ± 2	7.	Lungimea ruloelui (întreg)	m.l.	≥ 50	8.	Sarcina de rupere a unei bucăți cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813)	N (kgf)			- urzică	N (kgf)	≥ 1500		- bățatură	N (kgf)	≥ 1300	9.	Rezistența la uzură	cicluri	≥ 3500	Indici fizico-igienici				10.	Conținutul de formaldehidă liberă (GOST 25617 și ISO 1833)	mcg/gr	< 1000	11.	Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2)	%	≥ 6	12.	Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77)	dm ³ /m ²	≥ 20	<table><tr><th colspan="4">TABELUL</th></tr><tr><th colspan="4">indicilor calitativi și valorile caracteristicilor tehnice ale țesăturii combinate cu desen camuflat de tip SATIN (Zilant SRL)</th></tr><tr><th>Un. măș.</th><th>Indici calitativi</th><th>Unitatea de măsură</th><th>Valoarea indicelui de facto</th></tr><tr><td>1.</td><td>Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică)</td><td>%</td><td>60±5 bambac 40±5 polister</td></tr><tr><td>2.</td><td>Densitatea superficială</td><td>gr/m²</td><td>345</td></tr><tr><td>3.</td><td>Impermeabilitatea la apă (Reglementarea tehnică)</td><td>mmH₂O</td><td>240</td></tr><tr><td colspan="4">Rezistența, baluri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0)</td></tr><tr><td>4.</td><td>La spălare (GOST 9733.4)</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>- Schimbarea culorii inițiale (pe scară de 5 baluri)</td><td>baluri</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>- Vopsirea țesăturii conexe (pe scară de 5 baluri)</td><td>baluri</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>Transpirației (GOST 9733.6)</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>- Schimbarea culorii inițiale (pe scară de 5 baluri)</td><td>baluri</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>- Vopsirea țesăturii conexe (pe scară de 5 baluri)</td><td>baluri</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>Frecări uscate (GOST 9733.27-83) (pe scară de 5 baluri)</td><td>baluri</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>Frecări umede (GOST 9733.27-83) (pe scară de 5 baluri)</td><td>baluri</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>Rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici (GOST 9733.13-83) (pe scară de 5 baluri)</td><td>baluri</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>Rezistența vopsirii la calcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scară de 5 baluri)</td><td>baluri</td><td>4</td></tr><tr><td>5.</td><td>Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 și GOST 30157.0 Regim C1 H901)</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>- urzică</td><td>%</td><td>-1,0</td></tr><tr><td></td><td>- bățatură</td><td>%</td><td>-0,5</td></tr><tr><td>6.</td><td>Devieri admisibile a lățimii ruloelui (150 cm)</td><td>cm</td><td>+ 2,0</td></tr><tr><td>7.</td><td>Lățimea ruloelui</td><td>cm</td><td>150</td></tr><tr><td>8.</td><td>Sarcina de rupere a unei bucăți cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813)</td><td>N (kgf)</td><td></td></tr><tr><td></td><td>- urzică</td><td>N (kgf)</td><td>1629</td></tr><tr><td></td><td>- bățatură</td><td>N (kgf)</td><td>1544</td></tr><tr><td>9.</td><td>Rezistența la uzură</td><td>cicluri</td><td>5500</td></tr><tr><td colspan="4">Indici fizico-igienici</td></tr><tr><td>10.</td><td>Conținutul de formaldehidă liberă (GOST 25617 și ISO 1833)</td><td>mcg/gr</td><td>5,6</td></tr><tr><td>11.</td><td>Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2)</td><td>%</td><td>8,0</td></tr><tr><td>12.</td><td>Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77)</td><td>dm³/m²</td><td>25,0</td></tr></table> Notă: Nu se admit defecte sumar mai mult decât indicii prevăzuți conform GOST 161-86. Conform modelului aprobat de autoritatea contractantă. Condițiile tehnice generale trebuie să corespundă GOST 21790-2005. Operatorii economici cointeresați pot examina/vizualiza și recepționa modelul de stofă la sediul autorității contractante. Livrarea se va efectua cu transportul vânzătorului la Secția echipament a A.N. situată pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostra în decurs de 5 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Termen de livrare: până la 25.05.2021. La livrarea mărfii se prezintă raportul de încercări pentru bunurile livrate.	TABELUL				indicilor calitativi și valorile caracteristicilor tehnice ale țesăturii combinate cu desen camuflat de tip SATIN (Zilant SRL)				Un. măș.	Indici calitativi	Unitatea de măsură	Valoarea indicelui de facto	1.	Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică)	%	60±5 bambac 40±5 polister	2.	Densitatea superficială	gr/m ²	345	3.	Impermeabilitatea la apă (Reglementarea tehnică)	mmH ₂ O	240	Rezistența, baluri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0)				4.	La spălare (GOST 9733.4)				- Schimbarea culorii inițiale (pe scară de 5 baluri)	baluri	4		- Vopsirea țesăturii conexe (pe scară de 5 baluri)	baluri	4		Transpirației (GOST 9733.6)				- Schimbarea culorii inițiale (pe scară de 5 baluri)	baluri	4		- Vopsirea țesăturii conexe (pe scară de 5 baluri)	baluri	4		Frecări uscate (GOST 9733.27-83) (pe scară de 5 baluri)	baluri	4		Frecări umede (GOST 9733.27-83) (pe scară de 5 baluri)	baluri	4		Rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici (GOST 9733.13-83) (pe scară de 5 baluri)	baluri	4		Rezistența vopsirii la calcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scară de 5 baluri)	baluri	4	5.	Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 și GOST 30157.0 Regim C1 H901)				- urzică	%	-1,0		- bățatură	%	-0,5	6.	Devieri admisibile a lățimii ruloelui (150 cm)	cm	+ 2,0	7.	Lățimea ruloelui	cm	150	8.	Sarcina de rupere a unei bucăți cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813)	N (kgf)			- urzică	N (kgf)	1629		- bățatură	N (kgf)	1544	9.	Rezistența la uzură	cicluri	5500	Indici fizico-igienici				10.	Conținutul de formaldehidă liberă (GOST 25617 și ISO 1833)	mcg/gr	5,6	11.	Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2)	%	8,0	12.	Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77)	dm ³ /m ²	25,0	GOST 9733.0 GOST 9733.4 GOST 9733.6 GOST 9733.27-83 GOST 9733.13-83 GOST 9733.7-83 GOST 30157.1 GOST 30157.0 GOST 3813 GOST 25617 ISO 1833 GOST 3816 pct.2 GOST 12088-77 GOST 21790-2005 GOST 161-86
					TABELUL																																																																																																																																																																																																																																																		
indicilor calitativi și valorile caracteristicilor tehnice ale țesăturii combinate cu desen camuflat de tip SATIN																																																																																																																																																																																																																																																							
Un. măș.	Indici calitativi	Unitatea de măsură	Valoarea indicelui																																																																																																																																																																																																																																																				
1.	Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică)	%	60 ± 5 bambac 40 ± 5 polister																																																																																																																																																																																																																																																				
2.	Densitatea superficială	gr/m ²	345 ± 5																																																																																																																																																																																																																																																				
3.	Impermeabilitatea la apă (Reglementarea tehnică)	mmH ₂ O	≥ 200																																																																																																																																																																																																																																																				
Rezistența, baluri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0)																																																																																																																																																																																																																																																							
4.	La spălare (GOST 9733.4)																																																																																																																																																																																																																																																						
	- Schimbarea culorii inițiale (pe scară de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																																																																																																																																																				
	- Vopsirea țesăturii conexe (pe scară de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																																																																																																																																																				
	Transpirației (GOST 9733.6)																																																																																																																																																																																																																																																						
	- Schimbarea culorii inițiale (pe scară de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																																																																																																																																																				
	- Vopsirea țesăturii conexe (pe scară de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																																																																																																																																																				
	Frecări uscate (GOST 9733.27-83) (pe scară de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																																																																																																																																																				
	Frecări umede (GOST 9733.27-83) (pe scară de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																																																																																																																																																				
	Rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici (GOST 9733.13-83) (pe scară de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																																																																																																																																																				
	Rezistența vopsirii la calcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scară de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																																																																																																																																																				
5.	Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 și GOST 30157.0 Regim C1 H901)																																																																																																																																																																																																																																																						
	- urzică	%	± 2																																																																																																																																																																																																																																																				
	- bățatură	%	± 2																																																																																																																																																																																																																																																				
6.	Lățimea ruloelui	cm	150 ± 2																																																																																																																																																																																																																																																				
7.	Lungimea ruloelui (întreg)	m.l.	≥ 50																																																																																																																																																																																																																																																				
8.	Sarcina de rupere a unei bucăți cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813)	N (kgf)																																																																																																																																																																																																																																																					
	- urzică	N (kgf)	≥ 1500																																																																																																																																																																																																																																																				
	- bățatură	N (kgf)	≥ 1300																																																																																																																																																																																																																																																				
9.	Rezistența la uzură	cicluri	≥ 3500																																																																																																																																																																																																																																																				
Indici fizico-igienici																																																																																																																																																																																																																																																							
10.	Conținutul de formaldehidă liberă (GOST 25617 și ISO 1833)	mcg/gr	< 1000																																																																																																																																																																																																																																																				
11.	Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2)	%	≥ 6																																																																																																																																																																																																																																																				
12.	Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77)	dm ³ /m ²	≥ 20																																																																																																																																																																																																																																																				
TABELUL																																																																																																																																																																																																																																																							
indicilor calitativi și valorile caracteristicilor tehnice ale țesăturii combinate cu desen camuflat de tip SATIN (Zilant SRL)																																																																																																																																																																																																																																																							
Un. măș.	Indici calitativi	Unitatea de măsură	Valoarea indicelui de facto																																																																																																																																																																																																																																																				
1.	Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică)	%	60±5 bambac 40±5 polister																																																																																																																																																																																																																																																				
2.	Densitatea superficială	gr/m ²	345																																																																																																																																																																																																																																																				
3.	Impermeabilitatea la apă (Reglementarea tehnică)	mmH ₂ O	240																																																																																																																																																																																																																																																				
Rezistența, baluri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0)																																																																																																																																																																																																																																																							
4.	La spălare (GOST 9733.4)																																																																																																																																																																																																																																																						
	- Schimbarea culorii inițiale (pe scară de 5 baluri)	baluri	4																																																																																																																																																																																																																																																				
	- Vopsirea țesăturii conexe (pe scară de 5 baluri)	baluri	4																																																																																																																																																																																																																																																				
	Transpirației (GOST 9733.6)																																																																																																																																																																																																																																																						
	- Schimbarea culorii inițiale (pe scară de 5 baluri)	baluri	4																																																																																																																																																																																																																																																				
	- Vopsirea țesăturii conexe (pe scară de 5 baluri)	baluri	4																																																																																																																																																																																																																																																				
	Frecări uscate (GOST 9733.27-83) (pe scară de 5 baluri)	baluri	4																																																																																																																																																																																																																																																				
	Frecări umede (GOST 9733.27-83) (pe scară de 5 baluri)	baluri	4																																																																																																																																																																																																																																																				
	Rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici (GOST 9733.13-83) (pe scară de 5 baluri)	baluri	4																																																																																																																																																																																																																																																				
	Rezistența vopsirii la calcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scară de 5 baluri)	baluri	4																																																																																																																																																																																																																																																				
5.	Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 și GOST 30157.0 Regim C1 H901)																																																																																																																																																																																																																																																						
	- urzică	%	-1,0																																																																																																																																																																																																																																																				
	- bățatură	%	-0,5																																																																																																																																																																																																																																																				
6.	Devieri admisibile a lățimii ruloelui (150 cm)	cm	+ 2,0																																																																																																																																																																																																																																																				
7.	Lățimea ruloelui	cm	150																																																																																																																																																																																																																																																				
8.	Sarcina de rupere a unei bucăți cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813)	N (kgf)																																																																																																																																																																																																																																																					
	- urzică	N (kgf)	1629																																																																																																																																																																																																																																																				
	- bățatură	N (kgf)	1544																																																																																																																																																																																																																																																				
9.	Rezistența la uzură	cicluri	5500																																																																																																																																																																																																																																																				
Indici fizico-igienici																																																																																																																																																																																																																																																							
10.	Conținutul de formaldehidă liberă (GOST 25617 și ISO 1833)	mcg/gr	5,6																																																																																																																																																																																																																																																				
11.	Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2)	%	8,0																																																																																																																																																																																																																																																				
12.	Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77)	dm ³ /m ²	25,0																																																																																																																																																																																																																																																				
Total Loturi 2																																																																																																																																																																																																																																																							

Semnăt

Numele, Prenumele Cravenco Andrei

În calitate de: Administrator

Ofertant: Zilant SRL

Adresa: Republica Moldova, or. Chișinău, bd. Moscova 21

