

Specificații tehnice F 4.1

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție MD-1644408120576 din 18.02.2022

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de preturi

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
32323500-8	Lotul 1-Sisteme de supraveghere video la cladirea administrativa a primariei						
	Camera video 4 MP+microfon SART	DS-2CD2443G0E-I	China	HIKVISION	Matricea 1/3 ProgresivScanC MOS, Rezolutie 2560x1440, 20fps obiectiv 2.8 mm, unghi de vizualizare 100 grade, microfon si difuzor incorporat, PIR detector Sursa de alimentare PoE, In telect SMART	4 Megapixel H.265+/H.264+ CMOS. 2560 x 1440 @20fps. Улучшенный микрофон! Разрешение: (20fps@1080P)1920x1080. Full-HD Real-time! Интеллект: саботаж (скрытые камеры, расфокусировка), пересечение линии, обнаружение вторжения. Матрица	



Profsecuritysystems

Camera color 4Mp	DS-2CD1047G0-L	China	HIKVISION	Garantie 3ani 1/3 Progressive Scan CMOS. Кодек сжатия H.265+/H.264+, двойной поток. 3D DNR, 120dB WDR. BLC, HLC. Объектив 2.8 мм (угол обзора 98°). Встроенный микрофон и динамик для двусторонней связи. PIR-датчик. ИК-подсветка до 10 метров. Поддержка SD карт до 128Гб. Питание DC12V±25%, PoE (потребление 7W). Температурный диапазон от -10°C до +40°C. *В ПО 2CD2443G0-L. Гарантия 3 года!
Camera color 4Mp	DS-2CD1047G0-L	China	HIKVISION	Camera exterior, Matricea 1/2.7, Progresiv ScanCMOS, Rezolutie 2560x1440, 20fps, obiectiv 2.8mm unghi de vizualizare 100 grade, PIR detector, Sursa de alimentare PoE, Intellect SMART Garantie 4 Megapixel в Цвете 24/7 H.265+ кодек. Уличная IP камера. Next Generation Разрешение: 20fps@4MP (2560×1440), 25fps@2MP (1920×1080) Real-time! Интеллект: детекция движения, зона интересов (повышенный контроль), саботаж. Матрица 1/3 Progressive Scan CMOS, чувствительность



Camera 4MP	DS-1450	China	HIKVISION	3ani	0.001 Lux (F1.0). Кодеки сжатия H.265+, H.265, H.264+, H.264, двойной поток. 3D DNR, 120dB WDR. BLC, HLC. Объектив 2.8 мм (угол обзора 96.5°). Теплая белая подсветка до 30 метров. Питание DC12V (5W) ± 25%, PoE (6.5W). Защита IP67. Температурный диапазон от -30°C до +60°C. Габариты Ø77×164 мм. <i>Используется с кронштейном DS- 1280ZJ-XS (19166).</i> Гарантия 3 года!
Camera 4MP	DS-1450	China	HIKVISION	Camera exterior Rezolutie 2560x1440.20fps obiectiv 2.8 mm,unghi de vizualizare 100 grade,detector miscare sursa de alimentare PoE Intellect SMART TVS 2000V protectie fulger Garantie 3 ani	4 Megapixel (2560 ×1440) H.265 CMOS, Уличная IP камера. Разрешение: (20fps@1440P) 2560 ×1440. Full HD Real- time! Интеллект: Детекция движения, саботаж (закрытые объектива). Срабатываемые тревоги: Обнаружение несанкционированных действий, разрыв сети, конфликт IP-адресов. Матрица 1/3 Progressive Scan CMOS. H.265+/H.264/MJPEG, двойной поток.



			WDР 120ДБ, 3D DNR, ВЛС, ROI, Объектив <u>2,8</u> <u>мм</u>, Угол обзора <u>100°</u>. Механический ИК- фильтр с автопереключением, ЕХІR-подсветка до 30 метров, Smart ИК. Питание DC12V±25%, РоЕ (потребление 7 W). TVS 2000В для грозозащиты. ІР67. Температурный диапазон от -40°С до +60°С. <i>Используется с кронштейном DS- 1280ZL-XS (19166).</i> Гарантия 3 года!	
Video registrator 8 canale 4MP	DS-N208	China HIKVISION	Web server integral, output: V GA, HDMI, USB 2,0x2, HDD рiна la 6TB Garantie 2 ani 8-ми каналный автономный сетевой видеорегистратор NVR. Запись: поддержка камер до 50fps@4 Mp(2688*1520), 200fps@1080P HiWatch. Максимальный Bitrate входящий 60Mbit/s, исходящий 60Mbit/s. Выходы: VGA, HDMI (1920*1080). Компрессия видео H.265+/H.265/H.264+/H. 264, двойной поток. Синхронное воспроизведение: 2 канала@1080p. 2xUSB 2.0. LAN. 1 Audio IN/OUT. 1 HDD SATA-	



Comutator 8POE+	WI-PS210Switch 8PoE+	China	HIKVISION	Bloc alimentare incorporat, protectie fulger Garantie 2 ani	Ш до 6 ТВ., Встроенный Web-сервер. Габариты: 200×205×48мм. Рабочая t -10°C ~ +55°C Гарантия 2 года! Настольный Long Range PoE коммутатор. Передача питания и сигнала на 250м. 10/100Mbps (8-Port PoE) + 2-Port 10/100. Максимальная нагрузка на порт - 30W. Суммарная нагрузка по POE - 120Watt. Оснащен дополнительным переключателем режимов работы Default/VLAN/Extend. Грозозащита 2 уровня (IEC61000-4-2). Работает на энергосберегающей технологии, которая позволяет экономить до 68% потребляемой электроэнергии, что делает его экологичным решением для вашей домашней или офисной сети. Питание AC 220. Разработано специально для систем видеонаблюдения. Гарантия 2 года!
-----------------	-------------------------	-------	-----------	---	---



HDD SATA 1TB	WD10PURX	China	HIKVISION	SATA 3.0 6Gbit/s	HDD специализированной серии WD Purple, предназначен для работы в системах видеонаблюдения 24/7: объем 1Тб, форм-фактор 3.5", интерфейс SATA 6 Гб/с, технологии AllFrame и Advanced Format Technology, потребляемая мощность 3.30 Вт (макс.), размеры 101.6x26.1x147 мм, вес 450 г. Гарантия 3 года!
Cutie antivandala	DS-1280ZJ-XS	China	HIKVISION	Material-aliaj de aluminiu Garantie 3 ani	Кронштейн для bullet камер. Совместим с сериями DS-2CD20XX, DS-2CD10X1-I(D), DS-2CD10X3G0-I и др (полный список смотрите в таблице совместимости). Материал: алюминевый сплав. Габариты: Ø100x43,2x129 мм. Гарантия 3 года!
Cutie de distribuire	650x500x220	Grecia	Corbi		Корпус навесной с монтажной панелью Габариты 650x500x220 Степень защиты IP54 Дверца корпуса запирается на замок. В комплекте 2 ключа.



UPS	UPS 850VA	China	Gembird	Tensiune de intrare 175-280V-3V	Gembird EnerGenie EG-UPS-B850 - 850VA / 510W - Защита от перебоев электрического питания и колебаний напряжения, Автоматическая стабилизация напряжения при значительных колебаниях напряжения, LED индикаторы. Гарантия 2 года!
Cablu UTP	Cablu UTP-5e 4x2x1/0.5CU	China	HIKVISION	Special pentru lucrari de exterior cu izolatie dubla material cupru 100%	Cablu UTP-5e 4x2x1/0.5CU pentru lucrari de exterior cu izolatie dubla material cupru 100%
Materiale si elemente de fixare	Elemente de fixare standard DIN	Germania	KEIL		Materiale si elemente de fixare specifice pentru sistemele de securitate
Monitor „21.5”	DS-D5022QE-B	China	HIKVISION	FULL HD 1920x1080, 7511z	HIKVISION 22" LED Monitor WIDE 16:9, 1920x1080 Full HD (широкоформатный), Угол обзора 170°, Интерфейсы: HDMI, VGA. Яркость 250cd/m2. Контрастность 1000:1. Крепление VESA.



					Питание АС 220V. Разработано специально для систем видеонаблюдения. Режим работы 24/7 Гарантия 3 года !	
Сервисii instalare echipament video/retea				Inclusiv cablaj	Servicii de instalare echipament- videoretea,cablare, programare,testare si punere in functione sistem	

Semnat: Severin Numele, Prenumele: Samoni Nadejda În calitate de: Director
 Oferitantul: **PROFSECURITYSYSTEMS S.R.L** Adresa: or.Cimislia str.Decebal 17

