

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Obiectul achiziției: achiziționarea materialelor de construcție, vopsele, masticuri, uși și ferestre. I.P.Scoala Profesională din Rezina

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Tencuiala pe bază de ipsos				Tencuiala universală ipsos: amestec de tencuială cu aplicare manual pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți, utilizată pentru tencuieli interioare aplicate pe suport de beton, cărămidă și piatră de calcar, pereți din blocuri BCA și beton spongios, blocuri din ipsos și de tip fortan, masa 1 sac -30 kg , termen de valabilitate 6 luni	Tencuiala universală ipsos: amestec de tencuială cu aplicare manual pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți, utilizată pentru tencuieli interioare aplicate pe suport de beton, cărămidă și piatră de calcar, pereți din blocuri BCA și beton spongios, blocuri din ipsos și de tip fortan, masa 1 sac -30 kg , termen de valabilitate 6 luni	
Tencuiala pe bază de ciment				SV 75 — amestec de tencuială pentru aplicare manuală și mecanizată pe bază de ciment de calitate superioară cu polimeri, plastifianți și umpluturi minerale. PROPRIETĂȚI: Productivitate înaltă; Adeziune înaltă; Plasticitate; Aplicare și nivelare ușoară; Menține capacitatea suprafeței de „a respira“; Pentru lucrări la interior și exterior.	SV 75 — amestec de tencuială pentru aplicare manuală și mecanizată pe bază de ciment de calitate superioară cu polimeri, plastifianți și umpluturi minerale. PROPRIETĂȚI: Productivitate înaltă; Adeziune înaltă; Plasticitate; Aplicare și nivelare ușoară; Menține capacitatea suprafeței de „a respira“; Pentru lucrări la interior și exterior.	

				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Caracteristici</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Baza</td> <td>Ciment</td> </tr> <tr> <td>Consum normal</td> <td>10-12 kg/m² (la grosimea stratului de 10 mm)</td> </tr> <tr> <td>Culoare</td> <td>Gri</td> </tr> <tr> <td>Domeniul de utilizare</td> <td>Exterior si interior</td> </tr> <tr> <td>Greutate (kg)</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Termen de valabilitate (luni)</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Tip</td> <td>Rezistenta la umiditate</td> </tr> </tbody> </table>	Caracteristici		Baza	Ciment	Consum normal	10-12 kg/m ² (la grosimea stratului de 10 mm)	Culoare	Gri	Domeniul de utilizare	Exterior si interior	Greutate (kg)	25	Termen de valabilitate (luni)	12	Tip	Rezistenta la umiditate	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Caracteristici</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Baza</td> <td>Ciment</td> </tr> <tr> <td>Consum normal</td> <td>10-12 kg/m² (la grosimea stratului de 10 mm)</td> </tr> <tr> <td>Culoare</td> <td>Gri</td> </tr> <tr> <td>Domeniul de utilizare</td> <td>Exterior si interior</td> </tr> <tr> <td>Greutate (kg)</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Termen de valabilitate (luni)</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Tip</td> <td>Rezistenta la umiditate</td> </tr> </tbody> </table>	Caracteristici		Baza	Ciment	Consum normal	10-12 kg/m ² (la grosimea stratului de 10 mm)	Culoare	Gri	Domeniul de utilizare	Exterior si interior	Greutate (kg)	25	Termen de valabilitate (luni)	12	Tip	Rezistenta la umiditate	
Caracteristici																																						
Baza	Ciment																																					
Consum normal	10-12 kg/m ² (la grosimea stratului de 10 mm)																																					
Culoare	Gri																																					
Domeniul de utilizare	Exterior si interior																																					
Greutate (kg)	25																																					
Termen de valabilitate (luni)	12																																					
Tip	Rezistenta la umiditate																																					
Caracteristici																																						
Baza	Ciment																																					
Consum normal	10-12 kg/m ² (la grosimea stratului de 10 mm)																																					
Culoare	Gri																																					
Domeniul de utilizare	Exterior si interior																																					
Greutate (kg)	25																																					
Termen de valabilitate (luni)	12																																					
Tip	Rezistenta la umiditate																																					
gips			<p>Ghips destinat pentru nivelarea prealabilă a finisajelor la interior, a rosturilor, reparațiilor stratului suport, inclusiv umplerii unor goluri, producerea amestecurilor uscate pentru construcții, cât și a plăcilor din gips și plăcilor de gips-carton. rezistența la compresiune - minim 5 MPa; rezistența la încovoiere - minim 2,5 MPa; finețea pulberii (rămășițe pe sita 0,2 mm) - maxim 14%; timpul de priză (inceputul - nu mai devreme de 6 minute; sfârșitul - nu mai târziu de 30 min</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Caracteristici</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• Ambalaj (kg)</td> <td>• 25</td> </tr> <tr> <td>• Consum normal</td> <td>• 10 kg/m² la grosimea stratului de 10 mm</td> </tr> <tr> <td>• Culoare</td> <td>• Alb</td> </tr> <tr> <td>• Ingrediente</td> <td>• Ipsos alb</td> </tr> <tr> <td>• Marca</td> <td>• G-5</td> </tr> <tr> <td>• Termenul de valabilitate (luni)</td> <td>• 6luni</td> </tr> </tbody> </table>	Caracteristici		• Ambalaj (kg)	• 25	• Consum normal	• 10 kg/m ² la grosimea stratului de 10 mm	• Culoare	• Alb	• Ingrediente	• Ipsos alb	• Marca	• G-5	• Termenul de valabilitate (luni)	• 6luni	<p>Ghips destinat pentru nivelarea prealabilă a finisajelor la interior, a rosturilor, reparațiilor stratului suport, inclusiv umplerii unor goluri, producerea amestecurilor uscate pentru construcții, cât și a plăcilor din gips și plăcilor de gips-carton. rezistența la compresiune - minim 5 MPa; rezistența la încovoiere - minim 2,5 MPa; finețea pulberii (rămășițe pe sita 0,2 mm) - maxim 14%; timpul de priză (inceputul - nu mai devreme de 6 minute; sfârșitul - nu mai târziu de 30 min</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Caracteristici</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• Ambalaj (kg)</td> <td>• 25</td> </tr> <tr> <td>• Consum normal</td> <td>• 10 kg/m² la grosimea stratului de 10 mm</td> </tr> <tr> <td>• Culoare</td> <td>• Alb</td> </tr> <tr> <td>• Ingrediente</td> <td>• Ipsos alb</td> </tr> <tr> <td>• Marca</td> <td>• G-5</td> </tr> <tr> <td>• Termenul de valabilitate (luni)</td> <td>• 6luni</td> </tr> </tbody> </table>	Caracteristici		• Ambalaj (kg)	• 25	• Consum normal	• 10 kg/m ² la grosimea stratului de 10 mm	• Culoare	• Alb	• Ingrediente	• Ipsos alb	• Marca	• G-5	• Termenul de valabilitate (luni)	• 6luni						
Caracteristici																																						
• Ambalaj (kg)	• 25																																					
• Consum normal	• 10 kg/m ² la grosimea stratului de 10 mm																																					
• Culoare	• Alb																																					
• Ingrediente	• Ipsos alb																																					
• Marca	• G-5																																					
• Termenul de valabilitate (luni)	• 6luni																																					
Caracteristici																																						
• Ambalaj (kg)	• 25																																					
• Consum normal	• 10 kg/m ² la grosimea stratului de 10 mm																																					
• Culoare	• Alb																																					
• Ingrediente	• Ipsos alb																																					
• Marca	• G-5																																					
• Termenul de valabilitate (luni)	• 6luni																																					

				• Tip	• Gips	• Tip	• Gips	
Amorsă/ grund				Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi. folosit pentru utilizare în interiorul clădirilor înainte de tencuire, acoperirea cu plăciceramice, tapetare, vopsire, etc., recomandat pentru amorsarea suprafețelor minerale: tencuieli pe bază de ciment și ipsos, cărămidă, plăci de gips-carton șialtele. și consolidează suprafețele suport, echilibrează proprietățile de absorbție neomogene, care fără o pregătirea decvată pot duce la apariția petelor sau fisurilor. Baza acrilică . Caldări de 10 l, termen de valabilitate18 luni.		Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi. folosit pentru utilizare în interiorul clădirilor înainte de tencuire, acoperirea cu plăciceramice, tapetare, vopsire, etc., recomandat pentru amorsarea suprafețelor minerale: tencuieli pe bază de ciment și ipsos, cărămidă, plăci de gips-carton șialtele. și consolidează suprafețele suport, echilibrează proprietățile de absorbție neomogene, care fără o pregătirea decvată pot duce la apariția petelor sau fisurilor. Baza acrilică . Caldări de 10 l, termen de valabilitate18 luni.		
glet pe bază de ipsos cu polimeri, agenți reologici și aditivi.Finito				glet pe bază de ipsos cu polimeri, agenți reologici și aditivi Finito, ambalat 20kg în sac PROPRIETĂȚI: Adeziune înaltă; Plasticitate; Aplicabilitate ușoară; Pentru lucrări la interior. DOMENIUL DE UTILIZARE: Se utilizează pentru gletuirea suprafețelor din beton, ciment, ipsos și a altor suprafețe de origine minerală; chituirea fisurilor și a altor defecte ale plăcilor de gips-carton (PGC); chituirea încheieturilor PGC, utilizând panglici de armare; lipirea PCG și a panourilor combinat e pe bază de ipsos; chituirea rosturilor și neregularităților articolelor din beton armat; pregătirea suprafeței pentru lucrări de zugrăvire, lipirea tapetelor și aplicarea altor materiale decorative		glet pe bază de ipsos cu polimeri, agenți reologici și aditivi Finito, ambalat 20kg în sac PROPRIETĂȚI: Adeziune înaltă; Plasticitate; Aplicabilitate ușoară; Pentru lucrări la interior. DOMENIUL DE UTILIZARE: Se utilizează pentru gletuirea suprafețelor din beton, ciment, ipsos și a altor suprafețe de origine minerală; chituirea fisurilor și a altor defecte ale plăcilor de gips-carton (PGC); chituirea încheieturilor PGC, utilizând panglici de armare; lipirea PCG și a panourilor combinat e pe bază de ipsos; chituirea rosturilor și neregularităților articolelor din beton armat; pregătirea suprafeței pentru lucrări de zugrăvire, lipirea tapetelor și aplicarea altor materiale decorative		
Vopsea lavabilă mată				Vopsea pe bază de dispersie, cu consistență cremoasă, utilizată pentru zugrăveli interioarere zistente la spălare. Se prezintă ca un lichid semivâscos, omogen, de culoare albă. Vopseaua prezintă siguranță în exploatare: utilizată pentru vopsirea tuturor suprafețelor de bază minerale: tencuieli uzuale de var-ciment, ciment-var, gleturi de ipsos inclusive zidării din cărămizi uzuale, din BCA, azbociment, plăci de ipsos, plăci de gips-carton,		Vopsea pe bază de dispersie, cu consistență cremoasă, utilizată pentru zugrăveli interioarere zistente la spălare. Se prezintă ca un lichid semivâscos, omogen, de culoare albă. Vopseaua prezintă siguranță în exploatare: utilizată pentru vopsirea tuturor suprafețelor de bază minerale: tencuieli uzuale de var-ciment, ciment-var, gleturi de ipsos inclusive zidării din cărămizi uzuale, din BCA, azbociment, plăci de ipsos, plăci de gips-carton,		

				beton și pe vopsitorii vechi rezistente; se poate colora prin nuanțare computerizată pe mașini de colorat ce folosesc exclusive rețete și pigmenți de colorare, termen de valabilitate 24 luni , .Ambalat în căldări volum 12 l	beton și pe vopsitorii vechi rezistente; se poate colora prin nuanțare computerizată pe mașini de colorat ce folosesc exclusive rețete și pigmenți de colorare, termen de valabilitate 24 luni , .Ambalat în căldări volum 12 l	
Polisteren expandat EPS-70 3*100*50cm				Polisteren expandat EPS-70 3*100*50cm.	Polisteren expandat EPS-70 3*100*50cm.	
Adeziv / clei pentru polisteren				Adeziv pentru polisteren CLASS POLISTEROL, 1 sac-25kg	Adeziv pentru polisteren CLASS POLISTEROL, 1 sac-25kg	
Profil metallic				UW-75(40*75)4m	UW-75(40*75)4m	
Plasă din fibră 145gr(50m ²) 5X5 ECO				Plasă din fibră de sticlă 145gr(50m ²) 5X5 ECO	Plasă din fibră de sticlă 145gr(50m ²) 5X5 ECO	
Baghetă decorativă polistiren/plintă pentru tavan				Bagheta decorative polistiren extrudat , plintă pentru tavan care ajuta pentru decorarea peretilor si tavanului dupa propriile preferinte in materie de stilsi design avand, pe langa rolul decorativ, unul estetic, care permite de a masca cu eleganta cabluri, gauri si alte imperfectiuni.Dimensiuni înălțime-50mm,lățime-50mm,lungime 2m	Bagheta decorative polistiren extrudat , plintă pentru tavan care ajuta pentru decorarea peretilor si tavanului dupa propriile preferinte in materie de stilsi design avand, pe langa rolul decorativ, unul estetic, care permite de a masca cu eleganta cabluri, gauri si alte imperfectiuni.Dimensiuni înălțime-50mm,lățime-50mm,lungime 2m	
Vopsea email alchidic albă				Vopsea alchidica pe baza de apa care se aplica usor si este usor de prelucrat, destinata pentru vopsirea lemnului, placilor fibrolemnoase si metalului in interior si exterior, rezistent la uzura. Si pastreaza culoarea originala.destinată pentru a vopsi atat substraturile noi, cat si celea coperite anterior cu vopsea de ulei sau alchidica. Vopsea email de culoare „albă” alchidică, cutii de 2,7 KG,	Vopsea alchidica pe baza de apa care se aplica usor si este usor de prelucrat, destinata pentru vopsirea lemnului, placilor fibrolemnoase si metalului in interior si exterior, rezistent la uzura. Si pastreaza culoarea originala.destinată pentru a vopsi atat substraturile noi, cat si celea coperite anterior cu vopsea de ulei sau alchidica. Vopsea email de culoare „albă” alchidică, cutii de 2,7 KG,	
Vopsea email alchidic verde deschis				Vopsea alchidica pe baza de apa care se aplica usor si este usor de prelucrat, destinata pentru vopsirea lemnului, placilor fibrolemnoase si metalului in interior si exterior, rezistent la uzura. Si pastreaza culoarea originala.destinată pentru a vopsi atat substraturile noi, cat si celea coperite anterior cu vopsea de ulei sau alchidica. Vopsea email de culoare „verde deschis” alchidică, cutii de 2,7 KG,	Vopsea alchidica pe baza de apa care se aplica usor si este usor de prelucrat, destinata pentru vopsirea lemnului, placilor fibrolemnoase si metalului in interior si exterior, rezistent la uzura. Si pastreaza culoarea originala.destinată pentru a vopsi atat substraturile noi, cat si celea coperite anterior cu vopsea de ulei sau alchidica. Vopsea email de culoare „verde deschis” alchidică, cutii de 2,7 KG,	

Vopsea email alchidic galben - cafeniu pentru podea				<p>Vopsea alchidica pe baza de apa care se aplica usor si este usor de prelucrat, destinata pentru vopsirea lemnului, placilor fibrolemnoase si metalului in interior si exterior, rezistent la uzura. Si pastreaza culoarea originala.destinată pentru a vopsi atat substraturile noi, cat si celea coperite anterior cu vopsea de ulei sau alchidica.</p> <p>Vopsea email de culoare „roșu- cafeniu” alchidică, cutii de 2,7 KG,</p>	<p>Vopsea alchidica pe baza de apa care se aplica usor si este usor de prelucrat, destinata pentru vopsirea lemnului, placilor fibrolemnoase si metalului in interior si exterior, rezistent la uzura. Si pastreaza culoarea originala.destinată pentru a vopsi atat substraturile noi, cat si celea coperite anterior cu vopsea de ulei sau alchidica.</p> <p>Vopsea email de culoare „roșu- cafeniu” alchidică, cutii de 2,7 KG,</p>	
Vopsea email alchidic ciocolată				<p>Vopsea alchidica pe baza de apa care se aplica usor si este usor de prelucrat, destinata pentru vopsirea lemnului, placilor fibrolemnoase si metalului in interior si exterior, rezistent la uzura. Si pastreaza culoarea originala.destinată pentru a vopsi atat substraturile noi, cat si celea coperite anterior cu vopsea de ulei sau alchidica.</p> <p>Vopsea email de culoare „ciocolată ” alchidică, cutii de 2,7 KG,</p>	<p>Vopsea alchidica pe baza de apa care se aplica usor si este usor de prelucrat, destinata pentru vopsirea lemnului, placilor fibrolemnoase si metalului in interior si exterior, rezistent la uzura. Si pastreaza culoarea originala.destinată pentru a vopsi atat substraturile noi, cat si celea coperite anterior cu vopsea de ulei sau alchidica.</p> <p>Vopsea email de culoare „ciocolată ” alchidică, cutii de 2,7 KG,</p>	
Dizolvant/diluant 646 pentru lac				Dizolvant destinat pentru diluarea vopselei, lacurilor, chiturilor pe bază de nitroceluloză de uz general, solvent organic. De asemenea se utilizează pentru degreasarea suprafeșelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire.Ambalat înbutelie a câte-0,9 l, incolor,termen de valabil-12luni	Dizolvant destinat pentru diluarea vopselei, lacurilor, chiturilor pe bază de nitroceluloză de uz general, solvent organic. De asemenea se utilizează pentru degreasarea suprafeșelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire.Ambalat înbutelie a câte-0,9 l, incolor,termen de valabil-12luni	
Dizolvant pentru vopsea				Dizolvant simplu destinat pentru diluarea vopselei, , solvent organic. De asemenea se utilizează pentru degreasarea suprafeșelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire.Ambalat înbutelie a câte-0,9 l, incolor,termen de valabil-12luni	Dizolvant simplu destinat pentru diluarea vopselei, , solvent organic. De asemenea se utilizează pentru degreasarea suprafeșelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire.Ambalat înbutelie a câte-0,9 l, incolor,termen de valabil-12luni	
Spumă de montaj				Spumă poliuretanică de montaj pentru montarea elementelor din lemn, metal si plastic in constructii si industrie; instalarea si etansarea ramelor de ferestre si usi, cu densitate mare, capacitate de absorbtie redusa, structura omogena si precizie dimensionala; care dupa aplicare spuma se dilatasi se intareste sub influenta umiditatii din materialele de constructive si aer; asigura o buna izolare termica, fonica si la apa; dupa intarire este neutrachimic, este rezistenta la temperature ridicate si scazute si previne dezvoltarea mucegaiului;	Spumă poliuretanică de montaj pentru montarea elementelor din lemn, metal si plastic in constructii si industrie; instalarea si etansarea ramelor de ferestre si usi, cu densitate mare, capacitate de absorbtie redusa, structura omogena si precizie dimensionala; care dupa aplicare spuma se dilatasi se intareste sub influenta umiditatii din materialele de constructive si aer; asigura o buna izolare termica, fonica si la apa; dupa intarire este neutrachimic, este rezistenta la temperature ridicate si scazute si previne dezvoltarea	

				<p>cu are o buna aderenta la beton, ipsos, ceramica de constructii, lemn, otel, metal, PVC si alte material plastice; aderenta la suprafete vertical si orizontale - nu se scurge; asigura stabilitatea si flexibilitatea elementelor montate;mod de aplicare manual Volum 750 ml,termen de valabilitate 12luni</p>	<p>mucegaiului; cu are o buna aderenta la beton, ipsos, ceramica de constructii, lemn, otel, metal, PVC si alte material plastice; aderenta la suprafete vertical si orizontale - nu se scurge; asigura stabilitatea si flexibilitatea elementelor montate;mod de aplicare manual Volum 750 ml,termen de valabilitate 12luni</p>																																	
Curățător de spumă				<p>Curatator spuma care previne înfundarea, acumularea sau înfundarea tubului pistolului.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Caracteristici</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• Domeniul de utilizare</td> <td>• Exterior si interior</td> </tr> <tr> <td>• Tip</td> <td>• Detersiv</td> </tr> <tr> <td>• Volum (ml)</td> <td>• 500</td> </tr> </tbody> </table>	Caracteristici		• Domeniul de utilizare	• Exterior si interior	• Tip	• Detersiv	• Volum (ml)	• 500	<p>Curatator spuma care previne înfundarea, acumularea sau înfundarea tubului pistolului.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Caracteristici</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• Domeniul de utilizare</td> <td>• Exterior si interior</td> </tr> <tr> <td>• Tip</td> <td>• Detersiv</td> </tr> <tr> <td>• Volum (ml)</td> <td>• 500</td> </tr> </tbody> </table>	Caracteristici		• Domeniul de utilizare	• Exterior si interior	• Tip	• Detersiv	• Volum (ml)	• 500																	
Caracteristici																																						
• Domeniul de utilizare	• Exterior si interior																																					
• Tip	• Detersiv																																					
• Volum (ml)	• 500																																					
Caracteristici																																						
• Domeniul de utilizare	• Exterior si interior																																					
• Tip	• Detersiv																																					
• Volum (ml)	• 500																																					
Chit pentru lemn (sosna)				<p>Chit monocomponent , utilizează pentru repararea si uniformizarea suprafetelor din lemn si zidarie (mobilier, usi, pereti si tavane, panouri si alte suprafete din lemn). Imita culoarea lemnului natural, dupa uscare suprafata poate fi vopsita in culoarea dorita.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Caracteristici</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• Culoare</td> <td>• albă</td> </tr> <tr> <td>• Destinatie</td> <td>• Pentru lemn</td> </tr> <tr> <td>• Domeniul de utilizare</td> <td>• Exterior si interior</td> </tr> <tr> <td>• Greutate (kg)</td> <td>• 0.45</td> </tr> <tr> <td>• Ingrediente</td> <td>• Dispersie acrilica cu adaosuri</td> </tr> <tr> <td>• Mod de aplicare</td> <td>• Spaclu</td> </tr> <tr> <td>• Temperatura de aplicare (°C)</td> <td>• de la 10</td> </tr> </tbody> </table>	Caracteristici		• Culoare	• albă	• Destinatie	• Pentru lemn	• Domeniul de utilizare	• Exterior si interior	• Greutate (kg)	• 0.45	• Ingrediente	• Dispersie acrilica cu adaosuri	• Mod de aplicare	• Spaclu	• Temperatura de aplicare (°C)	• de la 10	<p>Chit monocomponent , utilizează pentru repararea si uniformizarea suprafetelor din lemn si zidarie (mobilier, usi, pereti si tavane, panouri si alte suprafete din lemn). Imita culoarea lemnului natural, dupa uscare suprafata poate fi vopsita in culoarea dorita.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Caracteristici</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• Culoare</td> <td>• albă</td> </tr> <tr> <td>• Destinatie</td> <td>• Pentru lemn</td> </tr> <tr> <td>• Domeniul de utilizare</td> <td>• Exterior si interior</td> </tr> <tr> <td>• Greutate (kg)</td> <td>• 0.45</td> </tr> <tr> <td>• Ingrediente</td> <td>• Dispersie acrilica cu adaosuri</td> </tr> <tr> <td>• Mod de aplicare</td> <td>• Spaclu</td> </tr> <tr> <td>• Temperatura de aplicare (°C)</td> <td>• de la 10</td> </tr> </tbody> </table>	Caracteristici		• Culoare	• albă	• Destinatie	• Pentru lemn	• Domeniul de utilizare	• Exterior si interior	• Greutate (kg)	• 0.45	• Ingrediente	• Dispersie acrilica cu adaosuri	• Mod de aplicare	• Spaclu	• Temperatura de aplicare (°C)	• de la 10	
Caracteristici																																						
• Culoare	• albă																																					
• Destinatie	• Pentru lemn																																					
• Domeniul de utilizare	• Exterior si interior																																					
• Greutate (kg)	• 0.45																																					
• Ingrediente	• Dispersie acrilica cu adaosuri																																					
• Mod de aplicare	• Spaclu																																					
• Temperatura de aplicare (°C)	• de la 10																																					
Caracteristici																																						
• Culoare	• albă																																					
• Destinatie	• Pentru lemn																																					
• Domeniul de utilizare	• Exterior si interior																																					
• Greutate (kg)	• 0.45																																					
• Ingrediente	• Dispersie acrilica cu adaosuri																																					
• Mod de aplicare	• Spaclu																																					
• Temperatura de aplicare (°C)	• de la 10																																					

				<ul style="list-style-type: none"> • Timp de uscare (min) • 20 	<ul style="list-style-type: none"> • Timp de uscare (min) • 20 																																													
Vopsea Dark-Copper				<p>Vopsea Dark-Copper, folosită pentru a obține acoperiri de protecție și modelare independente pe diverse suprafețe metalice. Este posibil să se aplice atât pe suprafețe noi, cât și pe suprafețe susceptibile la coroziune. Este utilizat pentru vopsirea structurilor metalice, părți ale dispozitivelor și mecanismelor, forjarea de produse, porți, garduri, grătare, garduri, balustrade, pavilion, instrumente de grădină, mobilier metalic (dulapuri, rafturi, seifuri), precum și orice alte produse și structuri metalice</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Caracteristici</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• Culoare</td> <td>F3319</td> </tr> <tr> <td>• Destinație</td> <td>Pentru metal</td> </tr> <tr> <td>• Diluant</td> <td>Dizolvant</td> </tr> <tr> <td>• Domeniul de utilizare</td> <td>Exterior si interior</td> </tr> <tr> <td>• Luciu</td> <td>Lucioasa</td> </tr> <tr> <td>• Temperatura de uscare (°C)</td> <td>+20</td> </tr> <tr> <td>• Timp de uscare (ore)</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>• Tip</td> <td>Email</td> </tr> <tr> <td>• Tip de acoperire</td> <td>Lovitura de ciocan</td> </tr> <tr> <td>• Volum (L)</td> <td>2,5</td> </tr> </tbody> </table>	Caracteristici		• Culoare	F3319	• Destinație	Pentru metal	• Diluant	Dizolvant	• Domeniul de utilizare	Exterior si interior	• Luciu	Lucioasa	• Temperatura de uscare (°C)	+20	• Timp de uscare (ore)	4	• Tip	Email	• Tip de acoperire	Lovitura de ciocan	• Volum (L)	2,5	<p>Vopsea Dark-Copper, folosită pentru a obține acoperiri de protecție și modelare independente pe diverse suprafețe metalice. Este posibil să se aplice atât pe suprafețe noi, cât și pe suprafețe susceptibile la coroziune. Este utilizat pentru vopsirea structurilor metalice, părți ale dispozitivelor și mecanismelor, forjarea de produse, porți, garduri, grătare, garduri, balustrade, pavilion, instrumente de grădină, mobilier metalic (dulapuri, rafturi, seifuri), precum și orice alte produse și structuri metalice</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Caracteristici</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• Culoare</td> <td>F3319</td> </tr> <tr> <td>• Destinație</td> <td>Pentru metal</td> </tr> <tr> <td>• Diluant</td> <td>Dizolvant</td> </tr> <tr> <td>• Domeniul de utilizare</td> <td>Exterior si interior</td> </tr> <tr> <td>• Luciu</td> <td>Lucioasa</td> </tr> <tr> <td>• Temperatura de uscare (°C)</td> <td>+20</td> </tr> <tr> <td>• Timp de uscare (ore)</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>• Tip</td> <td>Email</td> </tr> <tr> <td>• Tip de acoperire</td> <td>Lovitura de ciocan</td> </tr> <tr> <td>• Volum (L)</td> <td>2,5</td> </tr> </tbody> </table>	Caracteristici		• Culoare	F3319	• Destinație	Pentru metal	• Diluant	Dizolvant	• Domeniul de utilizare	Exterior si interior	• Luciu	Lucioasa	• Temperatura de uscare (°C)	+20	• Timp de uscare (ore)	4	• Tip	Email	• Tip de acoperire	Lovitura de ciocan	• Volum (L)	2,5	
Caracteristici																																																		
• Culoare	F3319																																																	
• Destinație	Pentru metal																																																	
• Diluant	Dizolvant																																																	
• Domeniul de utilizare	Exterior si interior																																																	
• Luciu	Lucioasa																																																	
• Temperatura de uscare (°C)	+20																																																	
• Timp de uscare (ore)	4																																																	
• Tip	Email																																																	
• Tip de acoperire	Lovitura de ciocan																																																	
• Volum (L)	2,5																																																	
Caracteristici																																																		
• Culoare	F3319																																																	
• Destinație	Pentru metal																																																	
• Diluant	Dizolvant																																																	
• Domeniul de utilizare	Exterior si interior																																																	
• Luciu	Lucioasa																																																	
• Temperatura de uscare (°C)	+20																																																	
• Timp de uscare (ore)	4																																																	
• Tip	Email																																																	
• Tip de acoperire	Lovitura de ciocan																																																	
• Volum (L)	2,5																																																	
Lac Wenge				<p>Caracteristici Consum normal (m2/L)- 8-13 Culoare- Wenge Destinație- Pentru lemn Domeniul de utilizare- Exterior si interior</p>	<p>Caracteristici Consum normal (m2/L)- 8-13 Culoare- Wenge Destinație- Pentru lemn Domeniul de utilizare- Exterior si interior</p>																																													

				<p>Timpe de uscare (ore)- 24 Volum (L)- 3,75</p>	<p>Timpe de uscare (ore)- 24 Volum (L)- 3,75</p>	
Hârtie abrazivă				Hârtie abrazivă nr.0,	Hârtie abrazivă nr.0,	
Perii pentru vopsea lavabilă/ var				Perii pentru vopsea lavabilă/ var de formă dreptunghiulară cu mâner, dimensiuni 14x3/4cm	Perii pentru vopsea lavabilă/ var de formă dreptunghiulară cu mâner, dimensiuni 14x3/4cm	
Periuță pentru vopsea alchidică				Periuță pentru vopsea alchidică de dimensiuni medii lățimea 5cm, mici-3cm , câte 7 bucăți	Periuță pentru vopsea alchidică de dimensiuni medii lățimea 5cm, mici-3cm , câte 7 bucăți	
Total lot 1						
Lotul 2						
Plintă pentru podea				<p>Plinta pentru podea 2500x21x55mm înculoarea linoleumului-destinată pentru amenajarea interioara si finisarea pardoselilor, utilizat la acoperirea golurilor dintre perete si pardoseala. Plinta pentru podea din PVC înălțime- 55mm, lățime 21mm,lungime 2,5m</p>	<p>Plinta pentru podea 2500x21x55mm înculoarea linoleumului-destinată pentru amenajarea interioara si finisarea pardoselilor, utilizat la acoperirea golurilor dintre perete si pardoseala. Plinta pentru podea din PVC înălțime- 55mm, lățime 21mm,lungime 2,5m</p>	
Linoleum, lățime 3m				<p>Destinatie Casnic Gama de culori Maro Garantie (ani) 15ani Greutate 1 m2 (kg) 1,75 Grosime (mm) 2,7 Grosime strat de uzura (mm) 0,2 Latime rulou (m) 3 Pretabil pentru incalzirea prin pardoseala Posibil, max.+27°C Rezistenta culoriiDa Rezistenta la umiditate Rezistent</p>	<p>Destinatie Casnic Gama de culori Maro Garantie (ani) 15ani Greutate 1 m2 (kg) 1,75 Grosime (mm) 2,7 Grosime strat de uzura (mm) 0,2 Latime rulou (m) 3 Pretabil pentru incalzirea prin pardoseala Posibil, max.+27°C Rezistenta culoriiDa Rezistenta la umiditate Rezistent</p>	
Linoleum, lățime 2m				<p>Destinatie Casnic Gama de culori Maro Garantie (ani) 15ani Greutate 1 m2 (kg) 1,75 Grosime (mm) 2,7 Grosime strat de uzura (mm) 0,2 Latime rulou (m) 2 Pretabil pentru incalzirea prin pardoseala Posibil,</p>	<p>Destinatie Casnic Gama de culori Maro Garantie (ani) 15ani Greutate 1 m2 (kg) 1,75 Grosime (mm) 2,7 Grosime strat de uzura (mm) 0,2 Latime rulou (m) 2 Pretabil pentru incalzirea prin pardoseala Posibil,</p>	

				max.+27°C Rezistenta culorii Da Rezistenta la umiditate Rezistent	max.+27°C Rezistenta culorii Da Rezistenta la umiditate Rezistent	
Colț interior pentru plintă				Caracteristici Destinatie- Pentru finisarea colturilor Inaltime (mm)- 75 Latime (mm)- 22 Material- PVC Tip- Colt interior	Caracteristici Destinatie- Pentru finisarea colturilor Inaltime (mm)- 75 Latime (mm)- 22 Material- PVC Tip- Colt interior	
Colț exterior pentru plintă				Caracteristici Destinatie- Pentru finisarea colturilor Inaltime (mm)- 75 Latime (mm)- 22 Material- PVC Tara producatorului- Polonia Tip- Colt exterior	Caracteristici Destinatie- Pentru finisarea colturilor Inaltime (mm)- 75 Latime (mm)- 22 Material- PVC Tip- Colt exterior	
Element de îmbinare Plintă				Caracteristici Inaltime (mm)- 75 Latime (mm)- 22 Material- PVC Suprafata- Mata Tip- Element de imbinare	Caracteristici Inaltime (mm)- 75 Latime (mm)- 22 Material- PVC Suprafata- Mata Tip- Element de imbinare	
Capăt pentru stânga și capăt pentru dreapta plintă				Capăt pentru stânga/capăt pentru dreapta plintă	Capăt pentru stânga/capăt pentru dreapta plintă	
Total lot 2						
Lotul 3						
Ciment				Ciment fără adaosuri, cu o rezistență inițială ridicată, componentul de baza fiind clincherul de ciment portland (80-95%) și adaos de calcar cu categoria înaltă (LL) în proporție de 6–20%.Marca 550 , ambalat saci original 40kg	Ciment fără adaosuri, cu o rezistență inițială ridicată, componentul de baza fiind clincherul de ciment portland (80-95%) și adaos de calcar cu categoria înaltă (LL) în proporție de 6–20%.Marca 550 , ambalat saci original 40kg	
Nisip PGS(cu				Nisip pentru construcții cu pietriș	Nisip pentru construcții cu pietriș	

pietris)				nespălat , necernut, vrac	nespălat , necernut, vrac																									
Nisip cernut				Nisip pentru construcții cernut, vrac	Nisip pentru construcții cernut, vrac																									
Plasa sudata pentru armare 100x100x3mm				Plasa sudata pentru armare 100x100x3mm, 1 buc:lungime 6m, lățime 2m Caracteristici <table border="1"> <tr> <td>Diametrul sirmei (mm)</td> <td>3mm</td> </tr> <tr> <td>Dimensiunea ochiului (mm)</td> <td>100x100</td> </tr> <tr> <td>Latime (m)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Lungime (m)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Material</td> <td>Sirma VR-1</td> </tr> <tr> <td>Tip</td> <td>Plasa sudata</td> </tr> </table>	Diametrul sirmei (mm)	3mm	Dimensiunea ochiului (mm)	100x100	Latime (m)	1	Lungime (m)	2	Material	Sirma VR-1	Tip	Plasa sudata	Plasa sudata pentru armare 100x100x3mm, 1 buc:lungime 6m, lățime 2m Caracteristici <table border="1"> <tr> <td>Diametrul sirmei (mm)</td> <td>3mm</td> </tr> <tr> <td>Dimensiunea ochiului (mm)</td> <td>100x100</td> </tr> <tr> <td>Latime (m)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Lungime (m)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Material</td> <td>Sirma VR-1</td> </tr> <tr> <td>Tip</td> <td>Plasa sudata</td> </tr> </table>	Diametrul sirmei (mm)	3mm	Dimensiunea ochiului (mm)	100x100	Latime (m)	1	Lungime (m)	2	Material	Sirma VR-1	Tip	Plasa sudata	
Diametrul sirmei (mm)	3mm																													
Dimensiunea ochiului (mm)	100x100																													
Latime (m)	1																													
Lungime (m)	2																													
Material	Sirma VR-1																													
Tip	Plasa sudata																													
Diametrul sirmei (mm)	3mm																													
Dimensiunea ochiului (mm)	100x100																													
Latime (m)	1																													
Lungime (m)	2																													
Material	Sirma VR-1																													
Tip	Plasa sudata																													
Lemn tivit, scânduri dimensiuni 3000x200x30mm				Lemn tivit, scânduri dimensiuni 6000x200x30mm	Lemn tivit, scânduri dimensiuni 6000x200x30mm																									
Total lot 3																														
Lotul 4																														
Dibluri 6x6				Diblu cu surub cui SM 6x60/3.9x65mm 100buc																										
Suruburi autofiletante pentru gips-lemn KGD 3.5x35mm 200buc				Caracteristici Ambalaj- Cutie Cantitate (buc)- 200 Codul producatorului- KGD Diametrul (mm)- 3,5 Lungime (mm)- 35 Material- Otel acoperit cu fosfat Tip- Pentru gips-carton	Caracteristici Ambalaj- Cutie Cantitate (buc)- 200 Codul producatorului- KGD Diametrul (mm)- 3,5 Lungime (mm)- 35 Material- Otel acoperit cu fosfat Tip- Pentru gips-carton																									
Suruburi autofiletante pentru gips-lemn KGD 3.5x51mm 500buc				Caracteristici Ambalaj- Cutie Cantitate (buc)- 500 Codul producatorului- KGD Diametrul (mm)- 3,5	Caracteristici Ambalaj- Cutie Cantitate (buc)- 500 Codul producatorului- KGD Diametrul (mm)- 3,5																									

				Lungime (mm)- 51 Material- Otel acoperit cu fosfat Tip- Pentru gips-carton	Lungime (mm)- 51 Material- Otel acoperit cu fosfat Tip- Pentru gips-carton	
Diblu cu guler cu surub cui SMK 6x40/3.9x45mm 100buc				Caracteristici Ambalaj- Cutie Cantitate (buc)- 100 Diametru diblu (mm)- 6mm Diametru surub (mm)- 3,9mm Lungime diblu (mm)- 40mm Lungime surub (mm)- 45mm Material diblu- Polipropilena Material surub- Otel zincat Tip- Diblu cu surub cui	Caracteristici Ambalaj- Cutie Cantitate (buc)- 100 Diametru diblu (mm)- 6mm Diametru surub (mm)- 3,9mm Lungime diblu (mm)- 40mm Lungime surub (mm)- 45mm Material diblu- Polipropilena Material surub- Otel zincat Tip- Diblu cu surub cui	
Cuie pentru constructii 3x70mm 1kg				Cuie pentru constructii sunt unul dintre cele mai obișnuite cuie. Ele sunt utilizate pe scară largă în construcții și în viața de zi cu zi. Sunt cele mai obișnuite tipuri de elemente de fixare, asigurând o conexiune puternică și fiabilă dintr-o bucată de elemente ale structurilor din lemn. Pe lângă lemn, cu ajutorul lor, ele fixează adesea alte materiale de construcție - ardezie, pâslă de acoperiș etc. Caracteristici Cantitatea in ambalaj (kg) 1 Diametrul (mm) 3 Lungime (mm) 70 Tip Cuie pentru constructii	Cuie pentru constructii sunt unul dintre cele mai obișnuite cuie. Ele sunt utilizate pe scară largă în construcții și în viața de zi cu zi. Sunt cele mai obișnuite tipuri de elemente de fixare, asigurând o conexiune puternică și fiabilă dintr-o bucată de elemente ale structurilor din lemn. Pe lângă lemn, cu ajutorul lor, ele fixează adesea alte materiale de construcție - ardezie, pâslă de acoperiș etc. Caracteristici Cantitatea in ambalaj (kg) 1 Diametrul (mm) 3 Lungime (mm) 70 Tip Cuie pentru constructii	
Cuie pentru constructii 4x100mm				Cuie pentru constructii sunt unul dintre cele mai obișnuite cuie. Ele sunt utilizate pe scară largă în construcții și în viața de zi cu zi. Sunt cele mai	Cuie pentru constructii sunt unul dintre cele mai obișnuite cuie. Ele sunt utilizate pe scară largă în construcții și în viața de zi cu zi. Sunt cele mai	

				<p>obișnuite tipuri de elemente de fixare, asigurând o conexiune puternică și fiabilă dintr-o bucată de elemente ale structurilor din lemn. Pe lângă lemn, cu ajutorul lor, ele fixează adesea alte materiale de construcție - ardezie, pâslă de acoperiș etc.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Caracteristici</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cantitatea in ambalaj (kg)</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Diametrul (mm)</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Lungime (mm)</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Tip</td> <td>Cuie pentru constructii</td> </tr> </tbody> </table>	Caracteristici		Cantitatea in ambalaj (kg)	5	Diametrul (mm)	4	Lungime (mm)	100	Tip	Cuie pentru constructii	<p>obișnuite tipuri de elemente de fixare, asigurând o conexiune puternică și fiabilă dintr-o bucată de elemente ale structurilor din lemn. Pe lângă lemn, cu ajutorul lor, ele fixează adesea alte materiale de construcție - ardezie, pâslă de acoperiș etc.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Caracteristici</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cantitatea in ambalaj (kg)</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Diametrul (mm)</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Lungime (mm)</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Tip</td> <td>Cuie pentru constructii</td> </tr> </tbody> </table>	Caracteristici		Cantitatea in ambalaj (kg)	5	Diametrul (mm)	4	Lungime (mm)	100	Tip	Cuie pentru constructii	
Caracteristici																										
Cantitatea in ambalaj (kg)	5																									
Diametrul (mm)	4																									
Lungime (mm)	100																									
Tip	Cuie pentru constructii																									
Caracteristici																										
Cantitatea in ambalaj (kg)	5																									
Diametrul (mm)	4																									
Lungime (mm)	100																									
Tip	Cuie pentru constructii																									
Cuie de construcție 1.80x40mm				<p>Cuie pentru constructii sunt unul dintre cele mai obișnuite cuie. Ele sunt utilizate pe scară largă în construcții și în viața de zi cu zi. Sunt cele mai obișnuite tipuri de elemente de fixare, asigurând o conexiune puternică și fiabilă dintr-o bucată de elemente ale structurilor din lemn. Pe lângă lemn, cu ajutorul lor, ele fixează adesea alte materiale de construcție - ardezie, pâslă de acoperiș etc.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Caracteristici</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cantitatea in ambalaj (kg)</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Diametrul (mm)</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Lungime (mm)</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Tip</td> <td>Cuie pentru constructii</td> </tr> </tbody> </table>	Caracteristici		Cantitatea in ambalaj (kg)	5	Diametrul (mm)	4	Lungime (mm)	40	Tip	Cuie pentru constructii	<p>Cuie pentru constructii sunt unul dintre cele mai obișnuite cuie. Ele sunt utilizate pe scară largă în construcții și în viața de zi cu zi. Sunt cele mai obișnuite tipuri de elemente de fixare, asigurând o conexiune puternică și fiabilă dintr-o bucată de elemente ale structurilor din lemn. Pe lângă lemn, cu ajutorul lor, ele fixează adesea alte materiale de construcție - ardezie, pâslă de acoperiș etc.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Caracteristici</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cantitatea in ambalaj (kg)</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Diametrul (mm)</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Lungime (mm)</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Tip</td> <td>Cuie pentru constructii</td> </tr> </tbody> </table>	Caracteristici		Cantitatea in ambalaj (kg)	5	Diametrul (mm)	4	Lungime (mm)	40	Tip	Cuie pentru constructii	
Caracteristici																										
Cantitatea in ambalaj (kg)	5																									
Diametrul (mm)	4																									
Lungime (mm)	40																									
Tip	Cuie pentru constructii																									
Caracteristici																										
Cantitatea in ambalaj (kg)	5																									
Diametrul (mm)	4																									
Lungime (mm)	40																									
Tip	Cuie pentru constructii																									
Șurub pentru lambriu, 200b				Șurub pentru lambriu, 200b	Șurub pentru lambriu, 200b																					
Total lot 4																										
Lotul 5																										

Geamuri termopan				Profil PVC cu geam termopan 4-16- 4, sticla exterioară transparentă cu protecție termică și fonică, deschideri singulară , grosimea tocului de profil 60mm 5-6 camere, mecanism cu posibilitatea de deschidere a oberlihtului unică de la stânga la dreapta, cu glafuri exterioare din aluminiu(culoare albă), fără plase pentru insecte.	Profil PVC cu geam termopan 4-16- 4, sticla exterioară transparentă cu protecție termică și fonică, deschideri singulară , grosimea tocului de profil 60mm 5-6 camere, mecanism cu posibilitatea de deschidere a oberlihtului unică de la stânga la dreapta, cu glafuri exterioare din aluminiu(culoare albă), fără plase pentru insecte.	
Total lot 5						
Lotul 6						
Uși de interior				Materialul de producere: Lemn, MDF, folie PVC;. După clasă: Standart; Tip de vitrare: fără sticlă; Tip de deschidere: Universală; În set inclus: Foaie de ușă, cadrul(tocul) ușii consolidat cu lemn masiv, plintă și furnitura(balamale, mecanism cu mâner de ambele părți și broască cu mijlocaș 3-5 chei , încuiere bilaterală); Culoare: Nuc, stejar, stejar decolorat, caștan, cenușă perla, alb ș.a. la solicitare, toate de aceeași culoare . Dimensiunile: 200x80x4cm	Materialul de producere: Lemn, MDF, folie PVC;. După clasă: Standart; Tip de vitrare: fără sticlă; Tip de deschidere: Universală; În set inclus: Foaie de ușă, cadrul(tocul) ușii consolidat cu lemn masiv, plintă și furnitura(balamale, mecanism cu mâner de ambele părți și broască cu mijlocaș 3-5 chei , încuiere bilaterală); Culoare: Nuc, stejar, stejar decolorat, caștan, cenușă perla, alb ș.a. la solicitare, toate de aceeași culoare . Dimensiunile: 200x80x4cm	
Total lot 6						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ Purici Vadim _____ În calitate de: __administrator

Ofertantul: __SRL Candidus Adresa: _____or. Rezina, str. 27 august 70/1